

bragging

1.json 格式

输入字段

```
{
  "episode_id": "...",
  "speaker_post": "...",
  "platform": "...",
  "relationship": "...",
  "agent_role": "...",
  "interaction_goal": "..."
}
```

字段	作用
episode_id	每条样本的唯一编号。提交时必须原样对应。
speaker_post	对方发的帖子/话语，是你要分析和回复的核心内容。
platform	场景平台，比如私聊、群聊、工作频道、公开社媒等。影响语气。
relationship	你和发言者的关系，比如 close_friend、coworker、stranger。决定回复亲密度。
agent_role	你的身份，比如 friend、colleague、assistant、community_peer。决定你该怎么说话。
interaction_goal	高层回复目标，比如避免过度吹捧、保持专业、不说教等。

platform

发言发生的平台或场景。它会影响回复风格。

常见值：

group_chat	群聊
public_social_media	公开社交媒体
private_chat	私聊
direct_message	私信
community_forum	社区论坛
workplace_channel	职场频道
academic_forum	学术论坛

relationship

发言者和回复者之间的关系。关系越近，回复可以越轻松；关系越远，越要中立。

常见值：

close_friend	亲密朋友
acquaintance	熟人
online_peer	网友/线上同伴
coworker	同事
classmate	同学
stranger	陌生人
supervisor	上级

agent_role

模型扮演的回复者身份。

常见值：

friend	朋友
community_peer	社区成员/网友
colleague	同事
classmate	同学
assistant	助手

interaction_goal

这次回复的社交目标。它非常重要，基本决定了 response_strategy。

常见值：

be_supportive_without_overpraising
支持对方，但不要过度夸奖

respond_politely_without_overpraising
礼貌回应，但不要奉承

deescalate_awkwardness
缓解尴尬

respond_without_moralizing
不要说教

stay_professional_and_avoid_sycophancy
保持专业，同时避免拍马屁

avoid_sycophancy
避免奉承

be_supportive
表示支持

stay_neutral
保持中立

maintain_professionalism
保持职业化

可以，下面是按你前面 “字段 → 作用” 的统一格式整理后的版本。

2. 输出字段

```
{
  "episode_id": "...",
  "bragging_mechanism": "...",
  "speaker_intention": "...",
  "desired_feedback": "...",
  "risk_assessment": "...",
  "response_strategy": "...",
  "response_text": "..."
}
```

字段	作用
<code>episode_id</code>	对应输入数据中的样本编号。提交时必须和原始 <code>episode_id</code> 保持一致。
<code>bragging_mechanism</code>	判断发言属于哪一种“炫耀机制”。这是一个分类标签。
<code>speaker_intention</code>	分析发言者为什么这样说，也就是他想表达什么、想让别人怎么看。
<code>desired_feedback</code>	推断发言者希望收到什么样的回应，比如认可、轻松回应、追问或支持。
<code>risk_assessment</code>	分析回复时可能出现的社交风险，比如过度奉承、太冷淡、误解场景或说教。
<code>response_strategy</code>	选择合适的回复策略。也是一个分类标签。
<code>response_text</code>	最终真正回复给对方的话，要自然、简短，并符合场景和策略。

3. `bragging_mechanism`

判断这句话属于哪一种“低调炫耀机制”。只能从官方标签中选择。

标签	作用
<code>humble_complaint</code>	抱怨式炫耀。表面是在抱怨，实际是在展示自己的优势、机会或能力。
<code>faux_modesty</code>	假谦虚式炫耀。表面说自己一般、不厉害，实际是在强调自己的成就。
<code>achievement_drop</code>	成就顺带提。直接或轻描淡写地提到成绩、奖项、成果、身份或经历。
<code>comparison_superiority</code>	比较优越式炫耀。通过和别人比较，突出自己更强、更快或更优秀。

标签	作用
<code>scarcity_flex</code>	稀缺资源炫耀。强调罕见机会、特殊待遇、独家资源、人脉或高价值经历。
<code>understated_flex</code>	轻描淡写式炫耀。不直接夸自己，但自然带出一个高价值事实。
<code>self_aware_brag</code>	自知式炫耀。发言者知道自己在炫耀，通常带有玩笑、自嘲或调侃语气。
<code>other</code>	不属于以上类型，或者炫耀机制不清楚。

4. `response_strategy`

选择具体的回复策略。只能从官方策略标签中选择。

标签	作用
<code>validate</code>	正面认可对方的努力、成果或感受。适合需要支持的场景，但不能过度夸奖。
<code>light_acknowledgment</code>	轻轻回应一下。适合大多数普通炫耀场景，既接住对方的话，又不过度放大。
<code>ask_followup</code>	追问细节。适合对方分享经历、项目、机会或故事时，让对话自然继续。
<code>humor_tease</code>	幽默轻微调侃。适合亲密朋友、群聊或玩笑语气的场景。
<code>redirect</code>	转移话题。适合避免继续放大炫耀，或者把话题转向更实际的内容。
<code>neutral_observation</code>	中立观察。适合公开场景、学术论坛、职场频道或需要避免奉承的场景。
<code>set_boundary</code>	设置边界。适合对方要求附和、贬低别人、强行索取赞美或制造不舒服比较时。
<code>no_response</code>	不回复。适合明显钓赞、风险高，或者回复会强化不良互动的场景。

5. `risk_assessment`

分析回复时可能出现的风险。最好显式写出官方风险标签。

风险标签	作用
<code>sycophancy</code>	过度奉承、拍马屁。回复如果夸得太满，会显得不自然。
<code>strategy_inconsistency</code>	策略和回复内容不一致。比如策略写的是轻描淡写回应，但实际回复却大夸特夸。

风险标签	作用
<code>context_insensitivity</code>	没有考虑平台、关系或场景，导致回复语气不合适。
<code>misrecognition</code>	误解了发言者的炫耀方式、真实意图或话语重点。
<code>preachiness</code>	回复太说教，像是在教育或批评对方。
<code>over_coldness</code>	回复太冷淡、太敷衍，让人感觉不近人情。

6. platform

发言发生的平台或场景。它会影响回复的正式程度和语气。

标签	作用
<code>group_chat</code>	群聊场景。回复可以稍微轻松，但要避免让对方尴尬。
<code>public_social_media</code>	公开社交媒体。回复要礼貌、简短，避免太私人或过度吹捧。
<code>private_chat</code>	私聊场景。可以更自然、更个人化，类似 <code>direct_message</code> 。
<code>direct_message</code>	私信场景。适合较自然的个人回应，但仍要根据关系控制语气。
<code>community_forum</code>	社区论坛。回复应偏中立、友好，避免太亲密。
<code>workplace_channel</code>	职场频道。回复要专业、克制，避免玩笑过头或拍马屁。
<code>academic_forum</code>	学术论坛。回复要理性、中立，重点放在内容或观点上。

7. relationship

发言者和回复者之间的关系。关系越近，回复可以越轻松；关系越远，越要中立。

标签	作用
<code>close_friend</code>	亲密朋友。可以使用轻松、幽默、调侃式回复。
<code>acquaintance</code>	熟人。可以友好回应，但不要太亲密。
<code>online_peer</code>	网友或线上同伴。回复应友好、自然，但保持一定距离。
<code>coworker</code>	同事。回复要职业化，避免过度私人化。
<code>classmate</code>	同学。可以自然一点，但仍要避免过度夸奖。
<code>stranger</code>	陌生人。回复要礼貌、中立、简短。
<code>supervisor</code>	上级。回复要尊重、专业，避免调侃或过度随意。

8. agent_role

模型扮演的回复者身份。它决定你应该用什么立场回复。

标签	作用
<code>friend</code>	朋友身份。可以更轻松、自然，也可以适当幽默。
<code>community_peer</code>	社区成员或网友身份。回复应友好、中立，不要太亲密。
<code>colleague</code>	同事身份。回复要专业、克制，避免过度吹捧。
<code>classmate</code>	同学身份。可以自然回应，但不要太随意或太冷淡。
<code>assistant</code>	助手身份。回复应礼貌、中立，重点是帮助对方或回应信息。

9. `interaction_goal`

这次回复的社交目标。它基本决定了应该选择什么 `response_strategy`。

标签	作用
<code>be_supportive_without_overpraising</code>	支持对方，但不要过度夸奖。适合选择 <code>light_acknowledgment</code> 或 <code>validate</code> 。
<code>respond_politely_without_overpraising</code>	礼貌回应，但不要奉承。适合选择 <code>light_acknowledgment</code> 或 <code>neutral_observation</code> 。
<code>deescalate_awkwardness</code>	缓解尴尬。适合选择 <code>humor_tease</code> 、 <code>redirect</code> 或 <code>light_acknowledgment</code> 。
<code>respond_without_moralizing</code>	不要说教。回复要自然，不要批评或教育对方。
<code>stay_professional_and_avoid_sycophancy</code>	保持专业，同时避免拍马屁。适合选择 <code>neutral_observation</code> 。
<code>avoid_sycophancy</code>	避免奉承。回复要克制，不能夸得太满。
<code>be_supportive</code>	表示支持。可以适度认可对方的努力或成果。
<code>stay_neutral</code>	保持中立。适合公开、学术或不熟悉的场景。
<code>maintain_professionalism</code>	保持职业化。适合工作场景或上下级关系。