

2.4. Scenariusze przypadków użycia

Niniejszy podrozdział zawiera szczegółowe scenariusze przypadków użycia (oznaczonych dalej skrótem **PU**) zidentyfikowanych w aplikacji MoodFlow. Każdy scenariusz został opisany w jednolitym formacie tabelarycznym obejmującym: nazwę przypadku użycia, listę aktorów, warunki początkowe, opis celu, ścieżkę główną (przebieg podstawowy), ścieżkę alternatywną oraz warunki końcowe. Zastosowana konwencja jest zgodna z dobrymi praktykami inżynierii wymagań opisanymi w przewodniku *BABOK Guide* oraz z notacją UML 2.5. Łącznie wyodrębniono 24 przypadki użycia, pogrupowane zgodnie z czterema rolami systemu: pracownik, HR, administrator firmy i właściciel platformy (super-administrator).

Lp.	1
Nazwa:	PU-1 Logowanie pracownika
Aktorzy:	Pracownik
Warunki początkowe:	Pracownik posiada aktywne konto, którego status to <i>active</i> , oraz znajduje się na stronie logowania panelu pracownika.
Opis:	Aktor uwierzytelnia się w systemie, aby uzyskać dostęp do funkcji panelu pracownika.
Ścieżka główna:	1. Aktor wprowadza adres e-mail i hasło. 2. Aktor potwierdza dane przyciskiem „Zaloguj się”. 3. System weryfikuje poświadczenia (porównanie skrótu <i>bcrypt</i>) oraz status konta. 4. System wystawia tokeny dostępu i odświeżania jako bezpieczne ciasteczka <i>HttpOnly</i>. 5. Aktor zostaje przekierowany do pulpitu (dashboard) panelu pracownika.
Ścieżka alternatywna:	1. 3a. Niepoprawne dane uwierzytelniające — system wyświetla komunikat „Nieprawidłowy e-mail lub hasło”. 2. 3b. Konto o statusie <i>pending_approval</i> — system wyświetla komunikat „Konto oczekuje na zatwierdzenie przez administratora”. 3. 3c. Po pięciu nieudanych próbach logowania aktywuje się ograniczenie liczby żądań (<i>rate limiting</i>) na 5 minut.
Warunki końcowe:	Aktor jest zalogowany w systemie, sesja jest aktywna, a tokeny zostały zapisane w ciasteczkach przeglądarki.

Tabela 2.1 PU-1 — Logowanie pracownika

Lp.	2
Nazwa:	PU-2 Rejestracja konta pracownika przez kod zaproszenia
Aktorzy:	Pracownik (gość)
Warunki początkowe:	Aktor otrzymał od administratora swojej firmy unikalny kod zaproszenia (<i>inviteCode</i>) oraz znajduje się na stronie rejestracji.
Opis:	Aktor zakłada konto pracownicze w ramach istniejącej organizacji w trybie <i>multi-tenant</i> .
Ścieżka główna:	1. Aktor wprowadza imię, nazwisko, służbowy adres e-mail oraz hasło. 2. Aktor wprowadza kod zaproszenia firmy. 3. Aktor zatwierdza zgody (regulamin, polityka prywatności RODO). 4. System weryfikuje poprawność kodu zaproszenia i przypisuje konto do organizacji. 5. System hashuje hasło algorytmem <i>bcrypt</i> (12 rund) i tworzy konto o statusie <i>pending_approval</i>. 6. System wysyła e-mail z informacją o oczekiwaniu na akceptację.
Ścieżka alternatywna:	1. 4a. Niepoprawny kod zaproszenia — system wyświetla komunikat „Kod zaproszenia jest nieprawidłowy lub wygasł”. 2. 4b. Adres e-mail jest już zarejestrowany — system wyświetla komunikat „Konto z tym adresem e-mail już istnieje”. 3. 1a. Hasło nie spełnia wymogów (min. 8 znaków, mieszane znaki) — system blokuje rejestrację i wskazuje brakujące kryteria.
Warunki końcowe:	Konto pracownika zostało utworzone w bazie ze statusem <i>pending_approval</i> i czeka na zatwierdzenie przez administratora firmy.

Tabela 2.2 PU-2 — Rejestracja konta pracownika przez kod zaproszenia

Lp.	3
Nazwa:	PU-3 Wypełnienie testu psychologicznego
Aktorzy:	Pracownik
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany, posiada przypisany aktywny test (PHQ-9, GAD-7, PSS-10, WHO-5 lub MOOD10) oraz znajduje się w widoku „Testy”.
Opis:	Aktor wypełnia kwestionariusz, którego wynik jest następnie obliczany i zapisywany przez backend.
Ścieżka główna:	1. Aktor wybiera test z listy dostępnych. 2. System pobiera definicję testu wraz z pytaniami i opcjami odpowiedzi w skali Likerta. 3. Aktor odpowiada na kolejne pytania, zaznaczając jedną opcję dla każdego. 4. Aktor zatwierdza odpowiedzi przyciskiem „Zakończ test”. 5. System waliduje kompletność odpowiedzi (wszystkie pytania udzielone). 6. System oblicza wynik surowy oraz znormalizowany (0–100), klasyfikuje poziom nasilenia i zapisuje wynik wraz ze snapshotem odpowiedzi. 7. System wyświetla potwierdzenie wraz z interpretacją wyniku osobistego.
Ścieżka alternatywna:	1. 5a. Brakuje odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie — system wyróżnia brakujące pytania i blokuje wysłanie. 2. 3a. Aktor przerywa wypełnianie i opuszcza widok — postęp nie jest zachowywany; aktor zaczyna test od początku przy ponownym wejściu. 3. 2a. Test został już wypełniony w bieżącym oknie czasowym — system wyświetla komunikat „Ten test wypełniono już w bieżącym cyklu”.
Warunki końcowe:	Wynik testu został zapisany w tabeli <code>assessment_results</code> , a odpowiedzi szczegółowe w tabeli <code>user_responses</code> ; wynik jest dostępny w historii pracownika.

Tabela 2.3 PU-3 — Wypełnienie testu psychologicznego

Lp.	4
Nazwa:	PU-4 Przegląd własnych wyników
Aktorzy:	Pracownik
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany i wypełnił co najmniej jeden test psychologiczny.
Opis:	Aktor przegląda historyczne wyniki testów oraz indeks dobrostanu (Wellbeing Index) wraz z trendami w czasie.
Ścieżka główna:	1. Aktor wybiera widok „Wyniki” w menu nawigacyjnym. 2. System pobiera wyniki aktora z bazy danych z filtrem po userId. 3. System oblicza zagregowany Wellbeing Index (średnia ważona pięciu testów). 4. Aktor przegląda kafelki z wynikami testów oraz wykresy trendu. 5. Aktor może rozwinąć szczegóły każdego wyniku (data, wynik znormalizowany, interpretacja).
Ścieżka alternatywna:	1. 2a. Brak historii — system wyświetla komunikat „Nie wypełniono jeszcze żadnego testu” oraz proponuje przejście do widoku „Testy”.
Warunki końcowe:	Aktor uzyskuje wgląd w swoją historię wyników i indeks dobrostanu.

Tabela 2.4 PU-4 — Przegląd własnych wyników

Lp.	5
Nazwa:	PU-5 Otrzymanie powiadomienia o nowym teście
Aktorzy:	Pracownik, System mailowy SMTP
Warunki początkowe:	Administrator firmy lub HR przypisał aktorowi nowy test (PU-16).
Opis:	Aktor otrzymuje powiadomienie w aplikacji oraz wiadomość e-mail informującą o nowym teście do wypełnienia.
Ścieżka główna:	1. System wykrywa zdarzenie przypisania testu (<i>assessment_assigned</i>). 2. System tworzy wpis w tabeli notifications z linkiem głębokim do testu. 3. System przekazuje wiadomość do <i>System mailowy SMTP</i> wraz z personalizowaną treścią. 4. Aktor po zalogowaniu widzi czerwony znacznik liczby powiadomień przy ikonie dzwonka. 5. Aktor otwiera listę powiadomień i klika powiadomienie. 6. System przekierowuje aktora do widoku konkretnego testu.
Ścieżka alternatywna:	1. 3a. <i>System mailowy SMTP</i> niedostępny — powiadomienie w aplikacji pozostaje aktywne, e-mail jest ponawiany asynchronicznie. 2. 5a. Aktor oznacza powiadomienie jako przeczytane bez otwierania linku — wpis przyjmuje status <i>read</i>.
Warunki końcowe:	Aktor został poinformowany o nowym teście i ma do niego bezpośredni dostęp.

Tabela 2.5 PU-5 — Otrzymanie powiadomienia o nowym teście

Lp.	6
Nazwa:	PU-6 Edycja profilu pracownika
Aktorzy:	Pracownik
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany i znajduje się w widoku „Ustawienia”.
Opis:	Aktor aktualizuje dane profilowe (imię, nazwisko, motyw aplikacji). Posiada punkt rozszerzenia (<i>extension point</i>) umożliwiający zmianę hasła (PU-7).
Ścieżka główna:	1. Aktor modyfikuje pola formularza profilu. 2. Aktor zatwierdza zmiany przyciskiem „Zapisz”. 3. System waliduje dane (długości pól, format e-mail). 4. System aktualizuje wiersz w tabeli users oraz tworzy wpis w audit_logs. 5. System wyświetla komunikat „Zmiany zostały zapisane”.
Ścieżka alternatywna:	1. 1a. Aktor wybiera opcję „Zmień hasło” — uruchamia się rozszerzenie PU-7 Zmiana hasła. 2. 3a. Walidacja danych nieudana — system wyświetla błędy i blokuje zapis.
Warunki końcowe:	Profil aktora został zaktualizowany w bazie danych, zmiana została zarejestrowana w dzienniku audytu.

Tabela 2.6 PU-6 — Edycja profilu pracownika

Lp.	7
Nazwa:	PU-7 Zmiana hasła (rozszerzenie PU-6)
Aktorzy:	Pracownik (rozszerzenie aplikuje się też do pozostałych ról)
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany i wybrał opcję „Zmień hasło” w widoku ustawień profilu.
Opis:	Aktor zmienia własne hasło dostępu do systemu. Przypadek użycia stanowi rozszerzenie (« <i>extend</i> ») PU-6.
Ścieżka główna:	1. Aktor wprowadza obecne hasło oraz dwukrotnie nowe hasło. 2. System weryfikuje poprawność obecnego hasła (porównanie skrótu). 3. System waliduje siłę nowego hasła oraz zgodność powtórzenia. 4. System hashuje nowe hasło (<i>bcrypt</i> 12 rund) i aktualizuje pole <code>passwordHash</code>. 5. System unieważnia wszystkie aktywne tokeny odświeżania (rotacja sesji). 6. System wyświetla komunikat „Hasło zostało zmienione”.
Ścieżka alternatywna:	1. 2a. Niepoprawne obecne hasło — system wyświetla błąd i nie zmienia hasła. 2. 3a. Hasła nie są zgodne — system blokuje zapis i wskazuje pole z różnicą. 3. 3b. Hasło nie spełnia kryteriów siły — system wskazuje brakujące wymogi.
Warunki końcowe:	Hasło zostało zmienione, sesje na innych urządzeniach wygasły, zdarzenie zarejestrowano w dzienniku audytu.

Tabela 2.7 PU-7 — Zmiana hasła (rozszerzenie PU-6)

Lp.	8
Nazwa:	PU-8 Wylogowanie
Aktorzy:	Pracownik (analogicznie HR, Administrator firmy, Właściciel platformy)
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany w systemie.
Opis:	Aktor kończy aktywną sesję i wraca na ekran logowania.
Ścieżka główna:	1. Aktor wybiera opcję „Wyloguj się” w menu profilu. 2. System unieważnia tokeny dostępu i odświeżania. 3. System usuwa ciasteczka <code>HttpOnly</code> (<code>mf_access</code>, <code>mf_refresh</code>). 4. System przekierowuje aktora do strony logowania.
Ścieżka alternatywna:	1. 2a. Sesja wygasła wcześniej — system wykonuje wylogowanie idempotentnie i przekierowuje aktora bez błędu.
Warunki końcowe:	Sesja aktora została zakończona, dostęp do funkcji chronionych wymaga ponownego logowania.

Tabela 2.8 PU-8 — Wylogowanie

Lp.	9
Nazwa:	PU-9 Logowanie pracownika HR
Aktorzy:	HR
Warunki początkowe:	Aktor posiada konto z rolą <i>hr</i> , którego status to <i>active</i> , i znajduje się na stronie logowania panelu administracyjnego.
Opis:	Aktor uwierzytelnia się w celu uzyskania dostępu do panelu HR z funkcjami analityki anonimowej.
Ścieżka główna:	1. Aktor wprowadza adres e-mail oraz hasło. 2. System weryfikuje poświadczenia oraz rolę użytkownika. 3. System wystawia tokeny i przekierowuje aktora na pulpit HR.
Ścieżka alternatywna:	1. 2a. Konto nie posiada roli <i>hr</i> — system zwraca komunikat „Brak uprawnień do panelu HR”. 2. 2b. Niepoprawne dane uwierzytelniające — system wyświetla komunikat „Nieprawidłowy e-mail lub hasło”.
Warunki końcowe:	Aktor jest zalogowany i ma dostęp do widoków przeznaczonych dla roli HR.

Tabela 2.9 PU-9 — Logowanie pracownika HR

Lp.	10
Nazwa:	PU-10 Anonimowa analityka dobrostanu (k-anonimowość)
Aktorzy:	HR
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany w panelu HR. Organizacja posiada co najmniej $k=5$ pracowników, którzy wypełnili przynajmniej jeden test.
Opis:	Aktor analizuje zagregowane wyniki dobrostanu pracowników z gwarancją prywatności na poziomie $k=5$.
Ścieżka główna:	1. Aktor wybiera widok „Analityka”. 2. System pobiera zagregowane dane z tabeli <code>assessment_results</code> z filtrem po <code>organizationId</code>. 3. System weryfikuje próg k-anonimowości ($n \geq 5$) na poziomie organizacji oraz każdej grupy. 4. System renderuje wykresy: indeks dobrostanu, rozkład nasilenia, trend w czasie.
Ścieżka alternatywna:	1. 3a. Liczba uczestników poniżej progu $k=5$ — system wyświetla komunikat „Zbyt mało danych, aby zachować anonimowość” i ukrywa wykres. 2. 2a. Brak wyników w organizacji — system pokazuje stan pusty i sugeruje przypisanie testów.
Warunki końcowe:	Aktor uzyskuje wgląd w zagregowane wskaźniki dobrostanu bez możliwości deanonimizacji pojedynczych pracowników.

Tabela 2.10 PU-10 — Anonimowa analityka dobrostanu (k-anonimowość)

Lp.	11
Nazwa:	PU-11 Filtrowanie wyników po działach
Aktorzy:	HR
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany w panelu HR i znajduje się w widoku analityki.
Opis:	Aktor zawęży zakres analizy do wybranego działu lub grupy działów, zachowując zasady anonimizacji.
Ścieżka główna:	1. Aktor otwiera filtr „Dział” i wybiera jeden lub kilka działów organizacji. 2. Aktor zatwierdza wybór przyciskiem „Zastosuj filtry”. 3. System pobiera zagregowane dane z dodatkowym filtrem po departmentId. 4. System ponownie weryfikuje próg k-anonimowości na poziomie wyfiltrowanej grupy. 5. System wyświetla zaktualizowane wykresy.
Ścieżka alternatywna:	1. 4a. Wybrany dział ma mniej niż $k=5$ osób — system wyświetla komunikat „Wyniki niewidoczne — zbyt mała grupa” i sugeruje rozszerzenie zakresu. 2. 1a. Aktor wybiera „Wszystkie działy” — filtr nie jest stosowany.
Warunki końcowe:	Wyniki zostały zawężone do wskazanych działów lub system poinformował o niemożności prezentacji.

Tabela 2.11 PU-11 — Filtrowanie wyników po działach

Lp.	12
Nazwa:	PU-12 Eksport raportu CSV/PDF
Aktorzy:	HR
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany i znajduje się w widoku analityki z aktywnymi filtrami spełniającymi próg k-anonimowości.
Opis:	Aktor pobiera raport zagregowanych wyników w formacie CSV lub PDF.
Ścieżka główna:	1. Aktor wybiera przycisk „Eksportuj” i wskazuje format (CSV lub PDF). 2. System przygotowuje zestaw zagregowanych danych zgodnie z aktywnymi filtrami. 3. System weryfikuje uprawnienia roli oraz próg k-anonimowości eksportowanych grup. 4. System generuje plik i odsyła go do przeglądarki aktora. 5. System tworzy wpis w audit_logs o eksporcie raportu.
Ścieżka alternatywna:	1. 3a. Próg k-anonimowości nie jest spełniony — system blokuje eksport i wyświetla komunikat o niemożności udostępnienia danych. 2. 4a. Błąd generowania pliku — system wyświetla komunikat o spróbowaniu ponownie.
Warunki końcowe:	Aktor pobrał plik raportu, zdarzenie zostało zarejestrowane w dzienniku audytu.

Tabela 2.12 PU-12 — Eksport raportu CSV/PDF

Lp.	13
Nazwa:	PU-13 Przegląd alertów dobrostanu
Aktorzy:	HR
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany. W organizacji wystąpiły zagregowane wyniki przekraczające zdefiniowane progi alertowe (np. wzrost depresji w dziale).
Opis:	Aktor przegląda automatycznie wygenerowane alerty dotyczące poziomu dobrostanu w działach.
Ścieżka główna:	1. System cyklicznie analizuje wyniki i tworzy alerty dla działów spełniających próg $k=5$ i przekraczających próg ryzyka. 2. Aktor otwiera widok „Alerty”. 3. System pobiera listę aktywnych alertów dla organizacji. 4. Aktor przegląda szczegóły alertu (test, dział, zmiana w czasie). 5. Aktor oznacza alert jako „obsłużony” lub dodaje notatkę.
Ścieżka alternatywna:	1. 3a. Brak aktywnych alertów — system wyświetla informację „Brak alertów wymagających uwagi”.
Warunki końcowe:	Aktor zna aktualne sygnały ryzyka w organizacji, alerty zostały oznaczone zgodnie z reakcją.

Tabela 2.13 PU-13 — Przegląd alertów dobrostanu

Lp.	14
Nazwa:	PU-14 Logowanie administratora firmy
Aktorzy:	Administrator firmy
Warunki początkowe:	Aktor posiada konto z rolą <i>admin</i> , status <i>active</i> , organizacja jest aktywna.
Opis:	Aktor uwierzytelnia się w celu zarządzania pracownikami i konfiguracją swojej organizacji.
Ścieżka główna:	1. Aktor wprowadza dane uwierzytelniające w panelu administratora. 2. System weryfikuje rolę i status organizacji. 3. System przekierowuje aktora na pulpit administratora firmy.
Ścieżka alternatywna:	1. 2a. Organizacja ma status <i>blocked</i> — system uniemożliwia logowanie i wyświetla komunikat „Konto firmowe zostało zablokowane”. 2. 2b. Niepoprawne dane uwierzytelniające — system zwraca komunikat błędu.
Warunki końcowe:	Aktor jest zalogowany w panelu administratora firmy.

Tabela 2.14 PU-14 — Logowanie administratora firmy

Lp.	15
Nazwa:	PU-15 Zaproszenie pracownika
Aktorzy:	Administrator firmy, System mailowy SMTP
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany w panelu administratora firmy.
Opis:	Aktor generuje kod zaproszenia i wysyła go nowemu pracownikowi w celu założenia konta.
Ścieżka główna:	1. Aktor wybiera widok „Pracownicy” → „Zaproś pracownika”. 2. Aktor wprowadza adres e-mail kandydata oraz opcjonalnie dział. 3. System generuje unikalny kod zaproszenia powiązany z organizacją. 4. System przekazuje wiadomość do <i>System mailowy SMTP</i> z linkiem rejestracyjnym. 5. System tworzy wpis w <i>audit_logs</i> o wysłaniu zaproszenia.
Ścieżka alternatywna:	1. 2a. Aktor wprowadził adres e-mail już istniejącego pracownika — system wyświetla komunikat „Pracownik o tym adresie już istnieje”. 2. 4a. <i>System mailowy SMTP</i> niedostępny — system pokazuje wygenerowany kod do przekazania ręcznie.
Warunki końcowe:	Pracownik otrzymał kod zaproszenia drogą e-mailową lub jako kod do przekazania ręcznie.

Tabela 2.15 PU-15 — Zaproszenie pracownika

Lp.	16
Nazwa:	PU-16 Zarządzanie pracownikami (zatwierdzanie, dezaktywacja, role)
Aktorzy:	Administrator firmy
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany. Istnieją konta pracowników w organizacji o różnych statusach.
Opis:	Aktor zatwierdza nowo zarejestrowanych pracowników, blokuje konta lub zmienia ich role w ramach organizacji.
Ścieżka główna:	1. Aktor otwiera widok „Pracownicy”. 2. System wyświetla listę pracowników filtrowaną po organizationId. 3. Aktor wybiera pracownika oczekującego na zatwierdzenie i klika „Zatwierdź”. 4. System aktualizuje status konta na <i>active</i> i tworzy wpis w audit_logs. 5. System wysyła do pracownika powiadomienie e-mail o aktywacji konta.
Ścieżka alternatywna:	1. 3a. Aktor odrzuca konto — status zmienia się na <i>rejected</i>, pracownik traci możliwość logowania. 2. 3b. Aktor zmienia rolę pracownika (np. <i>employee</i> → <i>hr</i>) — system aktualizuje rekord po dodatkowym potwierdzeniu. 3. 3c. Aktor zawiesza konto — status zmienia się na <i>suspended</i>, sesje pracownika są unieważniane.
Warunki końcowe:	Status, rola lub stan konta pracownika został zmieniony zgodnie z decyzją aktora; zdarzenie zarejestrowano w dzienniku audytu.

Tabela 2.16 PU-16 — Zarządzanie pracownikami

Lp.	17
Nazwa:	PU-17 Przypisanie testu
Aktorzy:	Administrator firmy
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany w panelu administratora firmy. W systemie zdefiniowane są aktywne szablony testów.
Opis:	Aktor przypisuje wybrany test do wszystkich pracowników, do wybranego działu lub do konkretnego pracownika. Posiada punkt rozszerzenia: PU-18 (Wybór działu docelowego).
Ścieżka główna:	1. Aktor wybiera widok „Testy” → „Przypisz nowy test”. 2. Aktor wybiera szablon testu z listy (PHQ-9, GAD-7, PSS-10, WHO-5, MOOD10). 3. Aktor wybiera typ celu: <i>ALL</i>, <i>USER</i> lub <i>DEPARTMENT</i>. 4. Aktor wskazuje przedział czasowy dostępności testu. 5. System zapisuje rekord w <i>assessment_assignments</i>. 6. System wyzwala procesy wysyłki powiadomień (PU-5) dla wszystkich docelowych pracowników.
Ścieżka alternatywna:	1. 3a. Aktor wybiera <i>DEPARTMENT</i> — uruchamia się rozszerzenie PU-18 Wybór działu docelowego. 2. 3b. Aktor wybiera <i>USER</i> — system pokazuje wyszukiwarkę pracowników z autouzupełnianiem. 3. 4a. Brak nakładania się okna dostępności z aktualną datą — system zezwala na zaplanowanie testu w przyszłości.
Warunki końcowe:	Test został przypisany do określonej grupy odbiorców, powiadomienia zostały zakolejkowane.

Tabela 2.17 PU-17 — Przypisanie testu

Lp.	18
Nazwa:	PU-18 Wybór działu docelowego (rozszerzenie PU-17)
Aktorzy:	Administrator firmy
Warunki początkowe:	Aktor wybrał typ celu <i>DEPARTMENT</i> w PU-17 Przypisanie testu.
Opis:	Aktor wskazuje konkretny dział organizacji, którego pracownicy otrzymają test.
Ścieżka główna:	1. System wyświetla listę działów organizacji. 2. Aktor wybiera jeden lub wiele działów. 3. System aktualizuje pole <i>targetDepartment</i> rekordu przypisania. 4. Sterowanie wraca do PU-17 (krok 5).
Ścieżka alternatywna:	1. 1a. Brak działów w organizacji — system proponuje przejście do PU-19 Konfiguracja działów.
Warunki końcowe:	Dział docelowy został wybrany; przypisanie testu zostanie zakończone w PU-17.

Tabela 2.18 PU-18 — Wybór działu docelowego (rozszerzenie PU-17)

Lp.	19
Nazwa:	PU-19 Konfiguracja działów organizacji
Aktorzy:	Administrator firmy
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany w panelu administratora firmy.
Opis:	Aktor zarządza strukturą działów: tworzy, edytuje i usuwa dział.
Ścieżka główna:	1. Aktor otwiera widok „Działy”. 2. System wyświetla listę działów organizacji. 3. Aktor dodaje nowy dział, podając nazwę. 4. System tworzy rekord w departments z polem organizationId. 5. System odświeża listę.
Ścieżka alternatywna:	1. 3a. Aktor edytuje istniejący dział — system aktualizuje nazwę po walidacji. 2. 3b. Aktor usuwa dział, do którego są przypisani pracownicy — system blokuje operację i wymaga przeniesienia pracowników.
Warunki końcowe:	Struktura działów organizacji została zaktualizowana.

Tabela 2.19 PU-19 — Konfiguracja działów organizacji

Lp.	20
Nazwa:	PU-20 Przegląd zagregowanych wyników firmy
Aktorzy:	Administrator firmy
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany. W organizacji istnieją wyniki testów spełniające próg $k=5$.
Opis:	Aktor przegląda zagregowane wyniki dobrostanu w swojej firmie z poszanowaniem reguł anonimizacji.
Ścieżka główna:	1. Aktor wybiera widok „Wyniki firmy”. 2. System pobiera zagregowane dane filtrowane po organizationId. 3. System weryfikuje próg k-anonimowości i ukrywa zbyt małe podgrupy. 4. System wyświetla indeks dobrostanu, rozkład poziomów ryzyka oraz uczestnictwo.
Ścieżka alternatywna:	1. 3a. Liczba pracowników z wynikami poniżej 5 — system wyświetla komunikat „Zbyt mała liczba uczestników do prezentacji wyników”.
Warunki końcowe:	Aktor uzyskuje obraz dobrostanu w organizacji bez naruszenia anonimowości pracowników.

Tabela 2.20 PU-20 — Przegląd zagregowanych wyników firmy

Lp.	21
Nazwa:	PU-21 Logowanie właściciela platformy (super-admin)
Aktorzy:	Właściciel platformy
Warunki początkowe:	Aktor posiada konto z rolą <i>super_admin</i> i znajduje się na dedykowanej stronie logowania super-admina.
Opis:	Aktor uwierzytelnia się w celu zarządzania całą platformą MoodFlow.
Ścieżka główna:	1. Aktor wprowadza dane uwierzytelniające na stronie /super-admin/login. 2. System weryfikuje poświadczenia oraz rolę <i>super_admin</i>. 3. System przekierowuje aktora na pulpit właściciela platformy.
Ścieżka alternatywna:	1. 2a. Konto nie ma roli <i>super_admin</i> — system odmawia dostępu i loguje incydent. 2. 2b. Niepoprawne dane uwierzytelniające — system zwraca komunikat błędu.
Warunki końcowe:	Aktor jest zalogowany w panelu właściciela platformy.

Tabela 2.21 PU-21 — Logowanie właściciela platformy (super-admin)

Lp.	22
Nazwa:	PU-22 Akceptacja rejestracji firmy
Aktorzy:	Właściciel platformy, System mailowy SMTP
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany. W systemie istnieje co najmniej jedna organizacja o statusie <i>pending</i> .
Opis:	Aktor zatwierdza lub odrzuca zgłoszenia rejestracyjne nowych firm.
Ścieżka główna:	1. Aktor otwiera widok „Firmy oczekujące”. 2. System wyświetla listę firm ze statusem <i>pending</i>. 3. Aktor weryfikuje dane firmy (NIP, opis, dane administratora). 4. Aktor klika „Zatwierdź”. 5. System zmienia status organizacji na <i>active</i>, generuje pierwszy <i>inviteCode</i> i tworzy wpis w <i>audit_logs</i>. 6. System przekazuje wiadomość do <i>System mailowy SMTP</i> z informacją do administratora firmy.
Ścieżka alternatywna:	1. 4a. Aktor odrzuca zgłoszenie — status zmienia się na <i>rejected</i>, administrator firmy otrzymuje uzasadnienie odmowy. 2. 3a. Aktor żąda dodatkowych informacji — wysyła pytanie e-mailem; status pozostaje <i>pending</i>.
Warunki końcowe:	Status organizacji zaktualizowano, administrator firmy został powiadomiony.

Tabela 2.22 PU-22 — Akceptacja rejestracji firmy

Lp.	23
Nazwa:	PU-23 Blokada lub aktywacja firmy
Aktorzy:	Właściciel platformy
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany. W systemie istnieją organizacje aktywne lub zablokowane.
Opis:	Aktor zmienia status istniejącej organizacji w celu zatrzymania lub przywrócenia jej dostępu do platformy.
Ścieżka główna:	1. Aktor otwiera listę wszystkich organizacji. 2. Aktor wybiera organizację i klika „Zablokuj”. 3. System wyświetla okno potwierdzenia z polem na uzasadnienie. 4. Aktor wprowadza powód i potwierdza operację. 5. System ustawia status organizacji na <i>blocked</i>, unieważnia sesje wszystkich użytkowników firmy oraz tworzy wpis w <code>audit_logs</code>.
Ścieżka alternatywna:	1. 2a. Aktor odblokowuje wcześniej zablokowaną firmę — status wraca do <i>active</i>, użytkownicy odzyskują możliwość logowania. 2. 4a. Aktor anuluje operację — status pozostaje bez zmian.
Warunki końcowe:	Status organizacji został zmieniony, zdarzenie zarejestrowano w dzienniku audytu.

Tabela 2.23 PU-23 — Blokada lub aktywacja firmy

Lp.	24
Nazwa:	PU-24 Globalne statystyki platformy
Aktorzy:	Właściciel platformy
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany jako super-admin.
Opis:	Aktor analizuje wskaźniki działania całej platformy w przekroju wszystkich organizacji.
Ścieżka główna:	1. Aktor wybiera widok „Statystyki globalne”. 2. System pobiera zagregowane metryki: liczba firm, liczba aktywnych pracowników, liczba wypełnionych testów, średnie czasy odpowiedzi. 3. System renderuje pulpit z kafelkami metryk i wykresami. 4. Aktor może filtrować dane po przedziale czasowym lub statusie organizacji.
Ścieżka alternatywna:	1. 2a. Brak danych w wybranym przedziale — system wyświetla stan pusty z sugestią rozszerzenia zakresu.
Warunki końcowe:	Aktor uzyskuje wgląd w stan techniczno-biznesowy całej platformy MoodFlow.

Tabela 2.24 PU-24 — Globalne statystyki platformy

Lp.	25
Nazwa:	PU-25 Zarządzanie szablonami testów psychologicznych
Aktorzy:	Właściciel platformy
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany jako super-admin.
Opis:	Aktor zarządza biblioteką szablonów testów psychologicznych dostępnych w platformie (PHQ-9, GAD-7, PSS-10, WHO-5, MOOD10) oraz ich aktywnością.
Ścieżka główna:	1. Aktor otwiera widok „Szablony testów”. 2. System wyświetla listę szablonów wraz z ich kodem, wersją, liczbą pytań i flagą isActive. 3. Aktor edytuje wybrany szablon: nazwę, opis, ramy czasowe, anonimizację dla HR. 4. System zapisuje zmiany i aktualizuje pole version szablonu.
Ścieżka alternatywna:	1. 3a. Aktor dezaktywuje szablon — flagę isActive ustawiono na false; dotychczasowe wyniki pozostają w systemie. 2. 3b. Aktor reaktywuje szablon — flaga wraca na true, szablon ponownie pojawia się w panelu administratora firmy.
Warunki końcowe:	Biblioteka szablonów testów została zaktualizowana zgodnie z decyzjami aktora.

Tabela 2.25 PU-25 — Zarządzanie szablonami testów psychologicznych

Lp.	26
Nazwa:	PU-26 Przegląd globalnego dziennika audytu
Aktorzy:	Właściciel platformy
Warunki początkowe:	Aktor jest zalogowany jako super-admin.
Opis:	Aktor przegląda dziennik wszystkich krytycznych zdarzeń systemowych w celach bezpieczeństwa i zgodności z RODO.
Ścieżka główna:	1. Aktor otwiera widok „Dziennik audytu”. 2. System pobiera wpisy z tabeli audit_logs z domyślnym sortowaniem malejąco po dacie. 3. Aktor stosuje filtry (akcja, organizacja, użytkownik, zakres czasowy). 4. System aktualizuje listę wpisów zgodnie z filtrami. 5. Aktor może rozwinąć szczegóły zdarzenia (metadane jsonb, adres IP, użytkownik wykonujący).
Ścieżka alternatywna:	1. 3a. Brak wpisów spełniających filtry — system wyświetla informację „Brak wyników dla wybranych kryteriów”. 2. 4a. Aktor eksportuje wyniki do pliku CSV — operacja sama jest logowana w dzienniku audytu.
Warunki końcowe:	Aktor uzyskał wgląd w wybrane zdarzenia systemowe; ewentualny eksport został zarejestrowany.

Tabela 2.26 PU-26 — Przegląd globalnego dziennika audytu