

Matrix Laboratory

- Una delle prerogative di Matlab consiste nella possibilità di eseguire le operazioni fondamentali direttamente su matrici e vettori senza la necessità di implementarle attraverso cicli "for" che ne scandiscano tutti gli elementi.
- Inoltre è dotato di moltissime routine specializzate per il calcolo scientifico e in particolare per l'algebra lineare.
- Nel seguito useremo il termine **array** per riferirci indifferentemente ad un vettore o ad una matrice
- L'oggetto su cui lavora Matlab è un array.

➤ Scalare → array 1x1

```
>> a=1
```

```
a =
```

```
1
```

Costruzione di Array

- Per assegnare matrici o vettori si ricorre ai caratteri speciali **[]**
- Gli elementi di una stessa riga devono essere separati da spazi vuoti (o da virgole); le diverse righe devono essere separate dal punto e virgola (o dall'andata a capo).

➤ Vettore riga → array 1xn

```
>> a = [1 2 3 4]
```

```
a =
```

```
1 2 3 4
```

```
>> y = [1,2,3,4];
```

```
y =
```

```
1 2 3 4
```

➤ Vettore colonna → array nx1

```
>> b = [1;2;]
```

```
b =
```

```
1
```

```
2
```

- I vari elementi possono essere valori costanti, nomi di variabile già assegnati o espressioni

```
>> a = 2;  
>> b = 3;  
>> x = [1 a 1 b]  
x =  
      1 2 1 3
```

- Per assegnare ad una variabile un vettore colonna si può far seguire all'assegnazione di un vettore riga il carattere apice, che rappresenta l'operatore di trasposizione:

```
>> x = [1 a 1 b]'  
x =  
      1  
      2  
      1  
      3
```

- L'i-esimo elemento di un vettore è individuato da $x(i)$ e l'ultimo elemento è individuato da $x(end)$;
- Nell'assegnazione di un array il carattere spazio è sempre interpretato come il separatore tra due elementi. Si osservino ad esempio le seguenti istruzioni:

```
>> x = [1 2 3+4]
```

```
x =
```

```
1 2 7
```

```
>> y = [1,2,3+4]
```

```
y =
```

```
1 2 7
```

```
>> z = [1,2,3 +4]
```

```
z =
```

```
1 2 3 4
```

- Lo stesso principio vale per assegnare delle matrici: caratteri su una stessa riga si separano con uno spazio o una virgola; le righe si terminano con un carattere ; o andando a capo.

```
>> A = [ 1 2; 3 4]
```

```
A =
```

```
1 2  
3 4
```

- E' possibile assegnare matrici rettangolari con un numero arbitrario di righe e di colonne; l'unico vincolo è che ogni riga (e ogni colonna) deve avere la stessa lunghezza.

```
>> B = [ 1 2; 3]
```

```
??? Error using ==> vertcat
```

```
CAT arguments dimensions are not consistent.
```

- L'operatore di trasposizione può ovviamente essere usato anche per matrici.

```
>> A = [1 2; 3 4], B = A'
```

```
A =
```

```
    1 2
```

```
    3 4
```

```
B =
```

```
    1 3
```

```
    2 4
```

- Per indicare l'elemento ij di una matrice, si usa la sintassi `nomematrice(i,j)`.

```
>> A(1,2)
```

```
ans =
```

```
    2
```

- Il comando **length(x)** fornisce le dimensioni di un array secondo la seguente sintassi:

```
>> length(x)  
ans =  
      2
```

Il comando **size(x)** fornisce le dimensioni di un array, che possiamo memorizzare in un vettore scrivendo:

```
>> [n,m] = size (b)
```

Assegnazione a blocchi

- L'assegnazione a blocchi è analoga a quella per elementi; ad esempio siano assegnati nel workspace i seguenti vettori:

```
>> x = [1 2];
```

```
>> y = [3 4];
```

- Ogni "elemento" può a sua volta essere un array, anziché un valore scalare, nel rispetto delle dimensioni complessive dell'array, si possono combinare a piacimento scalari, vettori e matrici.

```
>> z = [x y x]
```

```
z =
```

```
1 2 3 4 1
```

- Per separare i blocchi su una stessa riga si usa sempre una virgola o uno spazio

```
>> B = [x; y]
```

```
B =
```

```
1 2
```

```
3 4
```

- Per separare blocchi su righe diverse si usa un punto e virgola o si va a capo.

```
>> C = [y' B; 5 6 7]
```

```
C =
```

```
3 1 2
```

```
4 3 4
```

```
5 6 7
```


Notazione colon ":"

- Con la notazione **colon** vengono generati vettori di valori equispaziati compresi fra due valori estremi assegnati.

a:b

tale comando genera il vettore $(a, a + 1, a + 2, \dots, a + m)$, dove m è la parte intera di $b - a$. Se $a > b$, il comando genera un vettore vuoto.

```
> > x = 3:6
```

```
x =
```

```
3 4 5 6
```

```
> > y = -4:2.2
```

```
y =
```

```
-4 -3 -2 -1 0 1 2
```

- Più in generale, si può specificare la spaziatura da usare tra i valori:

$a:d:b$

genera il vettore $(a, a+d, a+2d, \dots, a+md)$, con m parte intera di $(b-a)/d$;
 d può essere arbitrario (< 0 e non intero);

```
> > x = 3:2:9
```

```
x =
```

```
3 5 7 9
```

```
> > y = 3:2:10
```

```
y =
```

```
3 5 7 9
```

```
> > z = 20:-5:0
```

```
z =
```

```
20 15 10 5 0
```

```
>> w = 0:0.1:0.5
```

```
w =
```

```
-0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
```

- se $a > b$ e $d > 0$ o se $a < b$ e $d < 0$ viene generato un vettore vuoto

```
>>w = 5:0.1:0
```

```
w =
```

```
Empty matrix: 1-by-0
```

```
>>v = [ ]
```

```
v =
```

```
[ ]
```

- un array può ovviamente venire assegnato anche elemento per elemento, utilizzando uno o più cicli for come nella maggior parte dei linguaggi di programmazione.

- Quando un vettore sia costituito da elementi con differenza costante si può assegnare nel seguente modo:

nome_vettore = [valore_iniziale : incremento: valore_finale]

- Anche il comando **linspace** crea un vettore riga di **n** elementi linearmente intervallati, estremi compresi, la sintassi è:

linspace (valore_iniziale , valore_finale , n)

La differenza con colon è che a linspace non si specifica il passo ma il numero totale di punti che si desidera (di default **n=100**)

- Il comando **logspace** genera un array di elementi intervallati logaritmicamente, se **n** è il numero di punti tra 10^a e 10^b la sintassi è:

logspace (a, b, n)

Matrici Speciali

- `eye(n)` genera la matrice identità di ordine `n`

`eye (n, {m})` `eye (size(A))`

```
>> B = eye(2)
```

```
B =
```

```
1 0
```

```
0 1
```

- `zeros(m,n)` genera una matrice di `m` righe e `n` colonne i cui elementi sono tutti uguali a 0

`zeros (n, {m})` `zeros (size(A))`

```
>> B = zeros(2,3)
```

```
B =
```

```
0 0 0
```

```
0 0 0
```

- `ones(m,n)` come `zeros`, ma tutti gli elementi della matrice sono uguali a 1

`ones(n, {m})` `ones (size(A))`

```
>> ones(2,2)
```

```
ans =
```

```
1 1
```

```
1 1
```

Ai comandi **zeros**, **ones**, è possibile passare anche un solo argomento; in questo caso si genera una matrice quadrata che ha per ordine l'argomento in ingresso;

```
>> ones(2)
```

```
ans =
```

```
1 1  
1 1
```

per ottenere un vettore di n componenti occorre ad esempio usare il comando `zeros(1,n)` o `zeros(n,1)`

```
>> zeros(1,3)
```

```
ans =
```

```
0 0 0
```

- `rand(n,m)` genera un vettore o una matrice di numeri casuali

`rand(n, {m})` `rand(size(A))`

```
>> ones(2,2)
```

```
ans =
```

```
1 1  
1 1
```

Sottomatrici

- Una volta che un array è assegnato nel workspace, è possibile fare riferimento ad una qualunque sua sottomatrice in modo estremamente agevole.
- Per estrarre da un array A di m righe e n colonne soltanto certi elementi che formano una sottomatrice, è sufficiente usare la sintassi seguente:

$A(ir,ic)$

dove ir ed ic sono due vettori contenenti gli indici che corrispondono, rispettivamente, alle righe e alle colonne da selezionare per estrarre la sottomatrice.

- la notazione colon ($:$) è utilizzata anche per la creazione di sottomatrici:

$B = A(1:4, 3)$
 $B = A(1:4, :)$

$B = A(:, 3)$
 $B = A(:, [2\ 4])$

Per estrarre la sottomatrice di testa di ordine 2 della matrice A così definita:

```
>> A=[1 2 3 ; 4 5 6; 7 8 9];  
>> A([1 2],[1 2]), A(1:2,1:2)  
ans =
```

```
1 2  
4 5
```

Per estrarre una sottomatrice costituita dalle prime due colonne di A ma contenente tutte le righe

```
>> A(1:3, 1:2), A(:,1:2)  
ans =
```

```
1 2  
4 5  
7 8
```


Per rappresentare solo la seconda colonna di A

```
>> A(:,2)
```

```
ans =
```

```
2  
5  
8
```

Per costruire una matrice B di 4 righe e 3 colonne avente le prime tre righe tutte uguali alla seconda riga di A e la quarta riga uguale alla prima riga di A

```
>> B = A([2 2 2 1],:)
```

```
B =
```

```
4 5 6  
4 5 6  
4 5 6  
1 2 3
```

- Per rimuovere alcune componenti di un array si può procedere assegnando ad essi l'array vuoto [];

```
>> B(1:2,:) = [ ]
```

```
B =
```

```
4 5 6
```

```
1 2 3
```

- Un tipo di notazione analogo vale per i vettori. Sia v un vettore (riga o colonna, indifferentemente) di n elementi.

```
>>w = v(1:5)
```

crea un vettore w di cinque elementi uguali ai primi 5 elementi di v

```
>>z = v(n-4:n)
```

crea un vettore z i cui elementi saranno gli ultimi 5 elementi di v.

Matrici Speciali

- **diag**: se applicata ad una matrice estrae la k-ma diagonale della matrice

diag (A, {k})

```
>> a=[1:1:3;3:1:5;3:-1:1]
```

```
a =
```

```
1 2 3
```

```
3 4 5
```

```
3 2 1
```

```
>> b=diag(a)
```

```
b =
```

```
1
```

```
4
```

```
1
```

- **diag**: se applicata ad un vettore genera una matrice quadrata con k-ma diagonale uguale al vettore

diag (v, {k})

```
>> v=[1 2 3];
```

```
>> A=diag(v)
```

```
A=
```

```
1 0 0
```

```
0 2 0
```

```
0 0 3
```

```
>> B=diag(v,1)
```

```
B=
```

```
0 1 0 0
```

```
0 0 2 0
```

```
0 0 0 3
```

```
0 0 0 0
```

- **tril**: estrae da una matrice la parte triangolare inferiore (lower) a partire dalla k-ma diagonale

tril (A, {k})

```
>> a=[1:1:3;3:-1:1;0:1:2]
```

```
a =
```

```
1 2 3
```

```
3 2 1
```

```
0 1 2
```

```
>> b=tril(a)
```

```
b =
```

```
1 0 0
```

```
3 2 0
```

```
0 1 2
```

```
>> c=tril(a,1)
```

```
c =
```

```
1 2 0
```

```
3 2 1
```

```
0 1 2
```

- **triu**: estrae da una matrice la parte triangolare superiore (upper) a partire dalla k-ma diagonale

triu (A, {k})

```
>> a=[1:1:3;3:-1:1;0:1:2]
```

```
a =
```

```
1 2 3
```

```
3 2 1
```

```
0 1 2
```

```
>> b=triu(a)
```

```
b =
```

```
1 2 3
```

```
0 2 1
```

```
0 0 2
```

```
>> c=triu (a,-1)
```

```
c =
```

```
1 2 3
```

```
3 2 1
```

```
0 1 2
```

```
>> c=triu (a,1)
```

```
c =
```

```
0 2 3
```

```
0 0 1
```

```
0 0 0
```