

Revisão Manta Maestro — CLAUDE.md + agentes S6–S10

Data: 2026-09-22 · Repositório: mn1970/codex-exemplo · Branch: `claude/clever-brown-3vs2lr`

Escopo: `CLAUDE.md` deste repositório e `.claude/agents/*.md` (agentes verticais S6–S10).

Método: leitura direta dos arquivos no branch, comparação com `origin/main`, e reprodução executável das regras de routing descritas no `CLAUDE.md` contra prompts reais de `tests/routing/prompts.md`. Nenhum achado abaixo é baseado em memória ou inferência — cada um tem o comando ou diff que o reproduz.

Resumo executivo

#	Achado	Severidade	Evidência
1	Branch está muito atrasado em relação a main — <code>CLAUDE.md</code> diverge em 1.180 linhas	CRÍTICO	<code>git diff --stat HEAD origin/main -- CLAUDE.md</code>
2	Routing por substring simples produz falsos positivos reproduzíveis (misroteamento)	ALTO	regex do próprio <code>CLAUDE.md</code> rodado contra prompts de <code>tests/routing/prompts.md</code>
3	Checklist de deploy cita tabela errada (<code>rag_chunks</code>) — a migração real usa <code>rag_collections</code>	MÉDIO	<code>CLAUDE.md</code> §DEPLOY CHECKLIST vs migração SQL
4	Palavras-chave de energia incompletas (sem <code>ampacidade / ACSR</code>) — falso negativo	MÉDIO	mesma reprodução do achado 2
5	Rastreabilidade da variante "M6 / Tipo A" está internamente consistente	POSITIVO	<code>CLAUDE.md</code> , <code>MODELO-MESTRE-PROPOSTA.md</code> , <code>ADDENDUM</code> concordam

Achado 1 — Branch severamente desatualizado (Crítico)

Este branch (`claude/clever-brown-3vs2lr`) parte de um ponto do histórico equivalente à PR #113 (mesclada em `claude/manta-agents-s6-s10-7qklcw`), enquanto `origin/main` já avançou muito além:

```
$ git diff --stat HEAD origin/main -- CLAUDE.md
CLAUDE.md | 1180 ++++++
1 file changed, 1049 insertions(+), 131 deletions(-)
```

O `CLAUDE.md` deste branch se autodeclara **v4.2.3** (2026-09-13), com 20 agentes e eixo S indo até **S10**. O `CLAUDE.md` de `main` já está em **v5.4.7** (2026-09-11, com PRs abertas subindo até v5.4.8) e documenta:

- Eixo S indo até **S14** (incluindo Túneis, Mineração, Óleo e Gás — não mencionados aqui)
- Eixo A até **A11**, eixo D (disciplinas) até **D22-23**, eixo F (funcionais) até F10 — nenhum desses eixos existe neste `CLAUDE.md`
- Um motor de orquestração Python real (`src/maestro/`), serviço Node.js, testes, Docker, observabilidade — nada disso é mencionado aqui
- Achados de segurança reais já registrados (RLS desabilitado em tabelas Supabase públicas)

Risco prático: qualquer pessoa ou agente que use este branch como referência (routing, numeração de segmento, checklist de deploy) está trabalhando com um mapa que não bate mais com o SharePoint/Supabase reais — o mesmo padrão que as PRs #115–#121 deste repositório documentam ter causado retrabalho repetido (ex.: PR #116, agente Manta 08 recriado do zero por não ter achado o F4-Extração real já operacional).

Recomendação: fazer rebase/merge de `origin/main` neste branch antes de qualquer novo trabalho, ou — se o branch tem um propósito isolado — deixar isso explícito no `CLAUDE.md` para não ser lido como estado atual do sistema.

Achado 2 — Routing por substring produz misroteamento reproduzível (Alto)

A seção ROUTING do `CLAUDE.md` define regras como:

```
IF menção a saneamento|ETA|ETE|adutora|esgoto|AySA|drenagem urbana|SNIS
  → agente-saneamento (S8)
IF menção a transmissão|LT|subestação|ANEEL|RAP|leilão transmissão|ONS|EPE
  → agente-energia (S9)
IF menção a porto|terminal|ANTAQ|dragagem|molhe|berço|calado|contêiner|granel
  → agente-portos (S6)
IF menção a aeroporto|pista pouso|ANAC|ICAO|TPS|TECA|balizamento
  → agente-aeroportos (S7)
```

Se essas regras forem implementadas literalmente (regex case-insensitive sem fronteira de palavra — exatamente o que o texto descreve), qualquer keyword curto casa como **substring dentro de outras palavras**. Reproduzi isso rodando o regex literal contra prompts do próprio `tests/routing/prompts.md` deste branch:

```
>>> re.search(r"saneamento|ETA|ETE|adutora|esgoto|AySA|drenagem urbana|SNIS",
...           "Preciso projetar uma ETA de ciclo completo para 200 mil hab.",
re.I).group(0)
'eta'    # casou dentro de "proj-ETA-r", antes mesmo de chegar no "ETA" de verdade

>>> re.search(r"transmissão|LT|subestação|ANEEL|RAP|leilão transmissão|ONS|EPE",
...           "Os dados filtrados mostraram queda de produtividade no canteiro.",
re.I).group(0)
'lt'     # casou dentro de "fi-LT-rados" – prompt sem NENHUMA relação com energia
```

```
>>> texto = "Quero dimensionar a pista de pouso do aeroporto regional (código 3C)."  
>>> [n for n,p in regras if re.search(p, texto, re.I)]  
['agente-portos (S6)', 'agente-aeroportos (S7)'] # "porto" casa dentro de "aeroPORTO"
```

Três casos reais, reproduzíveis, com o texto exatamente como está no CLAUDE.md e nos prompts de teste deste branch:

1. **Qualquer prompt com a palavra "projetar"** dispara `agente-saneamento` mesmo sem relação com saneamento (via `ETA` casando em "projetar").
2. **Qualquer prompt com "filtrados", "resultados", "exaltado" etc.** dispara `agente-energia` (via `LT` casando como substring).
3. **Prompts sobre aeroportos** também casam a regra de `agente-portos` (via `porto` dentro de `aeroporto`), tornando o resultado dependente da ordem de avaliação das regras — que não está especificada no documento.

Isso é o mesmo padrão de bug que a PR #120 (main) já encontrou e documentou ao rodar `scripts/test_routing.py` — mas esse script e a correção das keywords não existem neste branch.

Recomendação: (a) portar `scripts/test_routing.py` de main para este branch antes de declarar o routing "operacional"; (b) usar fronteira de palavra (`\b`), ou correspondência por token em vez de substring; (c) definir explicitamente a ordem/prioridade de avaliação para os casos ambíguos já listados na própria seção "Casos ambíguos" de `tests/routing/prompts.md`.

Achado 3 — Checklist cita tabela errada (Médio)

CLAUDE.md, seção "DEPLOY CHECKLIST v4.2":

```
- [ ] Criar 5 coleções RAG em Supabase (`rag_chunks`)
```

Mas a migração candidata real (`supabase/migrations/2026_07_05_v4_2_agents_s6_s10.sql`) insere nas tabelas `rag_collections` e `sp_agent_routing`, não em `rag_chunks`:

```
INSERT INTO rag_collections (slug, name, storage_prefix, initial_sources) VALUES (...)  
INSERT INTO sp_agent_routing (agent_slug, sp_folder, file_patterns, priority) VALUES (...)
```

`rag_chunks` não aparece em nenhum lugar do arquivo `.sql`. Quem seguir o checklist ao pé da letra vai procurar/criar a tabela errada.

Recomendação: corrigir o texto do checklist para `rag_collections` (e citar também `sp_agent_routing`, hoje omitida do item).

Achado 4 — Keywords de energia incompletas (Médio)

Na mesma reprodução do Achado 2, um prompt de energia real do próprio `tests/routing/prompts.md` não casa com nenhuma regra:

"Como faço o estudo de ampacidade para condutor ACSR 636 MCM?" → nenhuma regra do CLAUDE.md casa

ampacidade e ACSR não estão na lista de keywords de agente-energia (transmissão|LT|subestação|ANEEL|RAP|leilão transmissão|ONS|EPE), apesar de o próprio tests/routing/prompts.md deste branch listar esse prompt como caso de teste esperado para agente-energia. main já identificou e corrigiu esse mesmo gap (PR #120).

Achado 5 — Rastreabilidade da variante "M6 / Tipo A" (Positivo)

Ao contrário dos achados acima, a cadeia de documentos sobre a variante de proposta técnico-comercial está **consistente**:

- CLAUDE.md (§"MODELO MESTRE DE PROPOSTA") afirma que a variante já está implementada na skill de produção sob o nome "Tipo A / Concessão de Infraestrutura de Grande Porte", e que a citação original a MNT-2026-COM-1183_D era fabricada (só existe _C_3)
- docs/MODELO-MESTRE-PROPOSTA.md tem uma nota de status no topo confirmando o mesmo, sem reescrever a análise original — preserva o racional como registro histórico
- docs/PROPOSTA-COMERCIAL-SKILL-ADDENDUM.md também está marcado "SUPERSEDIDO", com checklist refletindo o estado real
- origin/main (v5.4.5) confirma, por investigação independente via SharePoint real, a mesma fabricação e a mesma correção — os dois branches convergem na mesma conclusão por caminhos diferentes

Esse é o padrão correto a replicar nos outros documentos do repositório: quando uma citação é corrigida, deixar o texto original como histórico e apontar claramente para o estado atual, em vez de reescrever silenciosamente.

Recomendações priorizadas

1. **Crítico** — sincronizar este branch com main (ou documentar explicitamente que ele é uma base histórica isolada) antes de usar seu CLAUDE.md como referência operacional.
2. **Alto** — portar/criar scripts/test_routing.py neste branch e corrigir as regras de routing para usar fronteira de palavra, não substring cru.
3. **Médio** — corrigir rag_chunks → rag_collections no checklist de deploy.
4. **Médio** — adicionar ampacidade, ACSR (e revisar demais segmentos por gaps similares) às keywords de agente-energia.
5. **Manter** — o padrão de correção com nota de status + preservação do histórico usado na variante "M6 / Tipo A".

Revisão gerada por sessão Claude Code neste repositório, a pedido do usuário ("rodar revisão de conteúdo do projeto, arquitetura e outras, via Manta Maestro"). Todos os achados acima foram verificados por leitura direta de arquivo ou execução

de código nesta sessão — nenhum dado de SharePoint/Supabase reais foi consultado (conector indisponível nesta verificação).