

Algorithmen für NP-harte Probleme

© Tim Baumann, <http://timbaumann.info/uni-spicker>

Dies ist eine Zusammenfassung zur gleichnamigen Vorlesung von Professor Dr. Torben Hagerup im Sommersemester 2017.

Def. Ein **Optimierungsproblem** ist ein Tupel $(\mathcal{X}, \mathcal{F}, Z)$ wobei

- \mathcal{X} eine Menge von **Instanzen**,
- \mathcal{F} eine Abbildung ist, welche jeder Instanz x eine Menge $\mathcal{F}(x)$ von **möglichen Lösungen** zuordnet und
- Z eine reellwertige Abbildung (die **Zielfunktion**) ist, die jedem $x \in \mathcal{X}$ und $y \in \mathcal{F}(x)$ einen *Zielwert* zuordnet.

Def. Eine **optimale Lösung** eines Optimierungsproblems $(\mathcal{X}, \mathcal{F}, Z)$ zu einer Instanz $x \in \mathcal{X}$ ist ein $y \in \mathcal{F}(x)$ mit

$$Z(x, y) = \min_{y \in \mathcal{F}(x)} Z(x, y) =: \text{Opt}(x).$$

Def. Ein Algorithmus **löst** ein Optimierungsproblem $(\mathcal{X}, \mathcal{F}, Z)$, falls er für jedes $x \in \mathcal{X}$

- eine optimale Lösung $y \in \mathcal{F}(x)$ berechnet, falls solch eine existiert,
- „unmöglich“ ausgibt, falls keine Lösung existiert oder
- „möglich, aber keine optimale Lösung“ sonst.

Def. **NPO** ist die Klasse aller Optimierungsprobleme $(\mathcal{X}, \mathcal{F}, Z)$ mit

- $\mathcal{X} \in P$
- Es gibt ein Polynom p , sodass für alle $x \in X$

- $|y| \leq p(|x|)$ für alle $y \in \mathcal{F}(x)$ und
- für alle Wörter w der Länge $|w| \leq p(|x|)$ in polynomieller Zeit (in $|x|$) entscheidbar ist, ob $w \in \mathcal{F}(x)$.

- Die Funktion Z ist in polynomieller Zeit berechenbar.

Def. **PO** \subseteq **NPO** ist die Subklasse für die ein Lösungsalgorithmus existiert, der in Polynomieller Zeit läuft.

Beob. **PO** = **NPO** \implies **P** = **NP**

Def. Sei $\mathcal{P} = (\mathcal{X}, \mathcal{F}, Z)$ ein Optimierungsproblem.

- Das zugeh. **Auswertungsproblem** \mathcal{P}_E ist: Gegeben $x \in \mathcal{X}$,
 - berechne $\text{Opt}(x)$, falls x eine optimale Lösung besitzt,
 - berechne $\inf \mathcal{F}(x) \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, falls es Lösungen gibt, aber keine optimale
 - oder gib „unmöglich“ aus, falls keine Lösung existiert.
- Das zugeh. **Entscheidungsproblem** \mathcal{P}_D ist: Gegeben $x \in \mathcal{X}$ und $k \in \mathbb{Q}$, gibt es eine Lösung $y \in \mathcal{F}(x)$ mit $Z(x, y) \leq k$?

Def. $\mathcal{P} \in \text{NPO} \implies \mathcal{P}_D \in \text{NP}$

Def. • Ein Entscheidungsproblem \mathcal{P}_1 ist (in Polynomieller Zeit) auf ein Entscheidungsproblem \mathcal{P}_2 **many-to-one-reduzierbar** (notiert $\mathcal{P}_1 \leq_m \mathcal{P}_2$) falls eine (in Polynomieller Zeit) berechenbare Funktion $f : \{\text{Instanzen von } \mathcal{P}_1\} \rightarrow \{\text{Instanzen von } \mathcal{P}_2\}$ existiert, sodass die Antwort auf eine Instanz x von \mathcal{P}_1 gleich der Antwort auf die Instanz $f(x)$ von \mathcal{P}_2 ist.

- Ein Problem \mathcal{P}_1 ist (in Polynomieller Zeit) auf ein Problem \mathcal{P}_2 **Turing-reduzierbar** (notiert $\mathcal{P}_1 \leq_T \mathcal{P}_2$) falls ein Algorithmus existiert, der unter Verwendung eines Orakels für \mathcal{P}_2 das Problem \mathcal{P}_1 (in Polynomieller Zeit) löst.

Beob. $\mathcal{P}_1 \leq_m \mathcal{P}_2 \implies \mathcal{P}_1 \leq_T \mathcal{P}_2$

Beob. Für $\mathcal{P} \in \text{NPO}$ gilt $\mathcal{P}_D \leq_T \mathcal{P}_E \leq_T \mathcal{P}$.

Satz. Habe $\mathcal{P} = (\mathcal{X}, \mathcal{F}, Z) \in \text{NPO}$ eine Zielfunktion mit Werten in den ganzen Zahlen.

- Es gilt $\mathcal{P}_D \equiv_T \mathcal{P}_E$.
- Angenommen, \mathcal{P}_D ist NP-vollständig. Dann gilt $\mathcal{P} \equiv_T \mathcal{P}_D$.

Def. Ein Optimierungsproblem \mathcal{P} heißt **NP-hart**, falls $\mathcal{P}' \leq_T \mathcal{P}$ für jedes Entscheidungsproblem \mathcal{P}' in NP.

Beob. $\mathcal{P} \in \text{NPO}$, \mathcal{P} NP-vollständig $\implies \mathcal{P}$ NP-hart

Bspe. • Minimum Vertex Cover

- Cabin Manager's Problem
- Maximum Independent Set
- Minimum Makespan Scheduling