

Zusammenfassung Petrinetze

© Tim Baumann, <http://timbaumann.info/uni-spicker>

Def. Ein **Netzgraph** ist ein Tripel (S, T, W) , wobei S und T disjunkte, endliche Mengen sind und $W : S \times T \cup T \times S \rightarrow \mathbb{N}$. Dadurch ist ein gerichteter, gewichteter, bipartiter Graph mit Kantenmenge $F = \{(x, y) \mid W(x, y) \neq 0\}$ gegeben.

Notation	Bezeichnung	Symbol
$t \in T$	Transition	\square
$s \in S$	Stelle, Platz	\bigcirc
$(x, y) \in F$	Kante	\rightarrow falls $W(x, y) = 1$ \xrightarrow{w} falls $w := W(x, y) > 1$

Def. Sei $x \in S \cup T$.

- $\bullet x := \{y \mid (y, x) \in F\}$ heißt **Vorbereich** von x und
- $x^\bullet := \{y \mid (x, y) \in F\}$ heißt **Nachbereich** von x .
- x heißt **isoliert**, falls $\bullet x \cup x^\bullet = \emptyset$.
- x heißt **vorwärts-verzweigt**, falls $|x^\bullet| \geq 2$
- x heißt **rückwärts-verzweigt**, falls $|\bullet x| \geq 2$

Def. $(x, y) \in S \times T \cup T \times S$ bilden eine **Schlinge** falls $(x, y) \in F$ und $(y, x) \in F$.

Def. Eine **Markierung** ist eine Abbildung $M : S \rightarrow \mathbb{N}$. Eine Teilmenge $S' \subseteq S$ heißt **markiert** unter M , falls $\exists s \in S' : M(s') > 0$, andernfalls **unmarkiert**. Ein Element $s \in S$ heißt (*un-*)**markiert**, falls $\{s\} \subseteq S$ es ist.

Notation. $\mathfrak{M}(S) := \{M : S \rightarrow \mathbb{N}\}$

Def. Ein **Petrinetz** $N = (S, T, W, M_N)$ besteht aus

- einem Netzgraphen (S, T, W) und
- einer **Anfangsmarkierung** $M_N : S \rightarrow \mathbb{N}$.

Notation. Für eine feste Transition $t \in T$ ist

$$t^- : S \rightarrow \mathbb{N}, \quad s \mapsto W(s, t), \quad t^+ : S \rightarrow \mathbb{N}, \quad s \mapsto W(t, s)$$

Def. Eine Transition $t \in T$ heißt **aktiviert** unter einer Markierung M , notiert $M[t]$, falls

$$\forall s \in S : W(s, t) \leq M(s) \iff t^- \leq M.$$

Ist t aktiviert, so kann t *schalten* und es entsteht die **Folgemarkierung** $M' := M + \Delta t$, wobei

$$\Delta t : S \rightarrow \mathbb{Z}, \quad s \mapsto W(t, s) - W(s, t).$$

Notation. $M[t]M'$

Def. Für $w = t_1 \cdots t_n \in T^*$ und Markierungen M und M' gilt

$$M[w]M' : \iff M[t_1]M_1[t_2] \cdots [t_{n-1}]M_{n-1}[t_n]M'$$

für (eindeutig bestimmte) Markierungen M_1, \dots, M_{n-1} .

Ein Wort $w \in T^*$ heißt **Schaltfolge** (*firing sequence*) von N , notiert $M_N[w]$, falls $\exists M' : M_N[w]M'$.

Notation. $[M] := \{M' \mid \exists w \in T^* : M[w]M'\}$
 $\text{FS}(N) := \{w \in T^* \mid M_N[w]\}$ für ein Petrinetz N

Def. M' heißt **erreichbar** von M , falls $M' \in [M]$.

Def. $w \in T^*$ heißt **unendliche Schaltfolge** von N , falls alle endlichen Präfixe von w Schaltfolgen von N sind.

Def. Der **Erreichbarkeitsgraph** $\mathfrak{R}(N)$ zu N besitzt die Knoten $[M_N]$ und die Kanten $\{(M, M') \mid \exists t : M[t]M'\}$.

Def. Für $w = a_1 \cdots a_n \in A^*$ ist $\text{Parikh}(w) : A \rightarrow \mathbb{N}$, $a \mapsto |i|a_i = a$.

Lem. In $M[w]M'$ hängt M' nur von M und $\text{Parikh}(w)$ ab, genauer

$$M' = M + \sum_{t \in T} \text{Parikh}(w)(t) \cdot \Delta t.$$

Lem. $M_1[w]M_2 \implies M + M_1[w]M + M_2$

TODO: Satz 2.8

Lem. Sei N ein Petri-Netz. Dann gilt:

- $\text{FS}(N)$ ist *präfix-abg.*, d. h. $w = vu \in \text{FS}(N) \implies v \in \text{FS}(N)$.
- Ist $[M_N]$ endlich, so ist $\text{FS}(N)$ regulär.

Def. Ein **beschriftetes Petrinetz** $N = (S, T, W, M_N, \ell)$ best. aus

- einem Petrinetz (S, T, W, M_N) und
- einer Transitionsbeschriftung (*labelling*) $\ell : T \rightarrow \Sigma \cup \{\lambda\}$, wobei Σ eine Menge von *Aktionen* ist.

Sprechweise. $t \in T$ mit $\ell(t) = \lambda$ heißt *intern* oder *unsichtbar*.

Notation. Für $t \in T^*$ ist $\ell(w) := \ell(t_1) \cdots \ell(t_n) \in \Sigma^*$.
 Dabei wird λ als das leere Wort in Σ^* aufgefasst.

Def. Mit $t \in T$, $w \in T^*$ und Markierungen M , M' ist definiert:

$$\frac{M[t]M'}{M[\ell(t)]M'} \quad \frac{M[t]}{M[\ell(t)]} \quad \frac{M[w]M'}{M[\ell(w)]M'} \quad \frac{M[w]}{M[\ell(w)]}$$

Def. Die **Sprache** eines beschrifteten Netzes N ist

$$L(N) := \{v \in \Sigma^* \mid M_N[v]\}.$$

Def. Ein **beschriftetes Netz mit Endmarkierung** ist ein Tupel $N = (S, T, W, M_N, \ell, \text{Fin})$ wobei

- (S, T, W, M_N, ℓ) ein beschriftetes Netz und
- $\text{Fin} \subseteq \mathfrak{M}(S)$ eine endliche Menge ist.

Die entspr. Sprache ist $L_{\text{fin}}(N) := \{v \in \Sigma^* \mid \exists M \in \text{Fin} : M_N[v]M\}$.

Notation. $\mathcal{L}^\lambda := \{L_{\text{fin}}(N) \mid N \text{ beschr. Netz mit Endmarkierung}\}$
 $\mathcal{L} := \{L_{\text{fin}}(N) \mid N \text{ beschr. Netz mit Endmark. ohne interne Trans.}\}$

Satz. $\{\text{reguläre Sprachen}\} \subseteq \mathcal{L}$

Nebenläufigkeit I

Def. Eine Multimenge über X ist eine Funktion $\mu : X \rightarrow \mathbb{N}$.

Notation. $\mathfrak{M}(X) := \{\mu : X \rightarrow \mathbb{N}\}$
 $\mu_Y \in \mathfrak{M}(X), x \mapsto |\{*\mid x \in Y\}|$ für $Y \subset X$,
 $\emptyset := \mu_\emptyset \in \mathfrak{M}(X), \mu_x := \mu_{\{x\}} \in \mathfrak{M}(X)$ für $x \in X$

Def. Ein **Schritt** μ ist eine Multimenge $\mu \neq \emptyset \in \mathfrak{M}(T)$. Der Schritt μ ist **aktiviert** unter M , notiert $M[\mu]$, falls

$$\forall s \in S : \mu^-(s) := \sum_{t \in T} \mu(t)W(s, t) \leq M(s).$$

Durch *Schalten* von μ entsteht die Folgemarkierung $M' \in \mathfrak{M}(S)$ mit

$$M'(s) = M(s) + \sum_{t \in T} \mu(t) \cdot (W(t, s) - W(s, t)).$$

Bem. Analog wird verallgemeinert: $M[\mu]M', M[w], M[w]M'$ für $\mu \in \mathfrak{M}(T) \setminus \{\emptyset\}$ bzw. $w \in (\mathfrak{M}(T) \setminus \{\emptyset\})^*$.

Def. $\text{SS}(N) := \{w \in (\mathfrak{M}(T) \setminus \{\emptyset\})^* \mid M_N[w]\}$
 heißen **Schrittfolgen** (*step sequences*).

Def. Zwei Transitionen $t, t' \in T$ sind

- **nebenläufig** unter M , falls $M[t + t']$,
- **in Konflikt** unter M , falls $\neg M[t + t']$.

Notation. Für $\mu \in \mathfrak{M}(T)$ ist $\ell(\mu)$ die Multimenge mit

$$\ell(\mu) : \Sigma \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto \sum_{t \in T, \ell(t)=x} \mu(t)$$

(falls die rechte Zahl endlich ist für alle $x \in \Sigma$).

Für $w = \mu_1 \cdots \mu_n \in \mathfrak{M}(T)^*$ ist $\ell(w) := \ell(\mu_1) \cdots \ell(\mu_n)$.

Def. Mit $\mu \in \mathfrak{M}(T) \setminus \{0\}$, $w \in (\mathfrak{M}(T) \setminus \{0\})^*$ und M, M' ist defin.:

$$\frac{M[\mu]M'}{M[\ell(\mu)]M'} \quad \frac{M[\mu]}{M[\ell(\mu)]} \quad \frac{M[w]M'}{M[\ell(w)]M'} \quad \frac{M[w]}{M[\ell(w)]}$$

Lem. $M[t_1], \dots, M[t_n] \wedge \forall i \neq j : \bullet t_i \cap \bullet t_j = \emptyset \implies M[t_1 + \dots + t_n]$

Lem. $M[\mu]M' \wedge \text{Parikh}(w) = \mu \implies M[w]M'$

Bem. Über Schrittfolgen werden somit dieselben Markierungen erreicht wie über Schaltfolgen.

Def. Der **schrittweise Erreichbarkeitsgraph** $\mathfrak{S}\mathfrak{R}(N)$ besitzt die Knoten $[M]$ und die Kanten $\{(M, M') \mid \exists \mu \in \mathfrak{M}(T) \setminus \{\emptyset\} : M[\mu]M'\}$.

Lem. Sei N schlingenfrei. Dann gilt:

$$(\forall w \in T^*, \text{Parikh}(w) = \mu : M[w]) \iff M[\mu]$$

Def. Eine Stelle $s \in S$ heißt **n-beschränkt** / **beschränkt**, falls
 $\sup\{M(s) \mid M \in [M_N]\} \leq n$ / $\sup\{M(s) \mid M \in [M_N]\} < \infty$.

Ein Netz heißt (*n-*) **beschränkt**, wenn alle Stellen $s \in S$ (*n-*) beschränkt sind. Ein Netz heißt **sicher**, wenn es 1-beschränkt ist. Ein Netz heißt **strukturell beschränkt**, wenn es bei beliebiger geänderter Anfangsmarkierung beschränkt ist.

Prop. $[M_N]$ endlich $\iff N$ beschränkt

Def. Eine Transition $t \in T$ heißt **tot** unter M , falls $\forall M' \in [M] : \neg M'[t]$.

- M heißt *tot*, falls alle Transitionen unter M tot sind.
- N heißt *tot*, falls M_N tot ist.
- N heißt **verklemmungsfrei**, falls $\forall M \in [M_N] : \neg(M \text{ tot})$
- t heißt **lebendig** unter M , falls $\forall M' \in [M] : \neg(t \text{ ist tot unter } M)$
- t heißt *lebendig*, falls t lebendig unter M_N ist.
- M heißt *lebendig*, wenn alle $t \in T$ unter M lebendig sind.
- N heißt *lebendig*, wenn M_N lebendig ist.

S- und T-Invarianten

Def. Die **Inzidenzmatrix** eines Netzes N ist die Matrix $C(N) \in \mathbb{Z}^{|T| \times |S|}$ mit $C(N)_{st} = \Delta t(s)$ für $s \in S$ und $t \in T$.

Bem. Folglich ist $\Delta t = C(N) \cdot t$ (wenn man t als One-Hot-Vektor auffasst) und für $M[w]M'$ ist $M' = M + C(N) \cdot \text{Parikh}(w)$.

Def. Eine **S-Invariante** $y : S \rightarrow \mathbb{Z}$ ist eine Lsg von $C(N)^T \cdot y = 0$. Der **Träger** $\text{supp}(y)$ einer S-Invarianten y ist $\{s \in S \mid y(s) \neq 0\}$.

Notation. $S\text{-Inv}(N) := \{ S\text{-Invarianten von } N \} = \ker(C(N)^T)$

Lem/Def. Das Netz N heißt **von S-Invarianten überdeckt**, falls folgende äquivalente Bedingungen gelten:

- N besitzt eine positive (d. h. $\forall s \in S : y(s) > 0$) S-Invariante.
- Für alle $s \in S$ gibt es eine nichtnegative (d. h. $\forall s \in S : y(s) \geq 0$) S-Invariante mit $s \in \text{supp}(y)$.

Lem. $y \in S\text{-Inv}(N) \implies \forall M \in [M_N] : y^T \cdot M = y^T \cdot M_N$

Bem. Das Lemma kann verwendet werden um zu zeigen, dass ein M nicht erreichbar ist.

Lem. Sei keine Transition in N tot. Dann gilt für $y \in \mathbb{Z}^S$:

$$\forall M \in [M_N] : y^T \cdot M = y^T \cdot M_N \implies y \in S\text{-Inv}(N)$$

Lem. Sei $s \in S$ und $y \in S\text{-Inv}(N)$ nichtnegativ mit $y(s) > 0$. Dann ist s beschränkt, genauer $(y^T \cdot M_N / y(s))$ -beschränkt.

Lem. Ist N von S-Invarianten überdeckt, so ist N strukturell beschränkt.

TODO: Umkehrung, siehe Buch von Starke

Def. Ein **home state** ist eine Markierung M mit

$$\forall M' \in [M] : M \in [M'].$$

Ein Netz N heißt **reversibel**, wenn M_N ein home state ist.

Lem. Angenommen, N ist reversibel und keine Transitionen sind tot unter M_N . Dann ist N lebendig.

Bem. Es gibt lebendige, sichere Netze, die *nicht* von S-Invarianten überdeckt sind.

Def. Eine **T-Invariante** $x : T \rightarrow \mathbb{Z}$ ist eine Lsg von $C(N) \cdot x = 0$. Das Netz N heißt **von T-Invarianten überdeckt**, wenn es eine positive T-Invariante gibt.

Notation. $T\text{-Inv}(N) := \{ T\text{-Invarianten von } N \} = \ker(C(N))$

Lem. Sei $w \in T^*$ mit $M[w]M'$. Dann gilt:

$$\text{Parikh}(w) \in T\text{-Inv}(N) \iff M = M'$$

Satz. Ist N lebendig und beschränkt, so ist N von T-Invarianten überdeckt.

Einige Entscheidbarkeitsprobleme

Problem (E – Erreichbarkeit). Gegeben seien ein Netz N und eine Markierung M . Frage: Ist M erreichbar in N ?

Problem (0-E – 0-Erreichbarkeit). Gegeben seien ein Netz N . Frage: Ist die Nullmarkierung erreichbar?

Bem. Diese Probleme sind lösbar, falls der Erreichbarkeitsgraph endlich ist.

Problem (TE – Teilerreichbarkeit). Gegeben ein Netz N , eine Teilmenge $S' \subseteq S$ und $M : S' \rightarrow \mathbb{N}$. Frage: Gibt es eine erreichbare Markierung $M \in \mathfrak{M}(S)$ mit $M|_{S'} = M'$?

Def. • Ein Entscheidungsproblem A ist auf ein Entscheidungsproblem B **reduzierbar** (notiert $A \mapsto B$), falls ein Lösungsalgorithmus für A existiert, welcher einen (vllt. gar nicht existenten!) Lösungsalgorithmus für B verwenden darf.

- A ist **linear / polynomiell many-one-reduzierbar** auf B , falls aus einer Instanz I von A in linearer / polynomieller Zeit eine Instanz I' von B berechnet werden kann, sodass die Antwort auf I gleich der Antwort auf I' ist. Notation: $A \xrightarrow{\text{lin}}_M B$ / $A \xrightarrow{\text{poly}}_M B$

Satz. (0-E) $\xrightarrow{\text{lin}}_M$ (E) $\xrightarrow{\text{lin}}_M$ (TE) $\xrightarrow{\text{lin}}_M$ (0-E)

Beweis ((TE) $\xrightarrow{\text{lin}}_M$ (0-E)). Konstruiere $\overline{N} = (\overline{S}, \overline{T}, \overline{W}, M_{\overline{N}})$ mit

$$\overline{S} := S \amalg \{\overline{s'} \mid s' \in S'\}$$

$$\overline{T} := T \amalg \{t_{s'} \mid s' \in S'\} \amalg \{t_s \mid s \in S \setminus S'\}$$

$$\overline{W} := W \cup \{s \rightarrow t_s \mid s \in S \setminus S'\} \cup \{s' \rightarrow t_{s'} \leftarrow \overline{s'} \mid s' \in S'\}$$

$$M_{\overline{N}} := (s \in S \mapsto M_N(s), \quad \overline{s'} \mapsto M'(s'))$$

Dann: M' teilerreichbar in $N \iff$ Nullmark. erreichbar in \overline{N}

Satz. (E) ist entscheidbar.

TODO: Beweis lesen, zusammenfassen

Problem (L – Lebendigkeit). Gegeben N . Frage: Ist N lebendig?

Problem (EL – Einzellebendigkeit). Gegeben seien N und $t \in T$. Frage: Ist t lebendig?

Satz. (L) ist reduzierbar auf (EL)

Beweis. Konstruiere $\overline{N} = (\overline{S}, \overline{T}, \overline{W}, M_{\overline{N}})$ mit

$$\overline{S} := S \amalg \{s_t \mid t \in T\}$$

$$\overline{T} := T \amalg \{t_{\text{afterall}}\}$$

$$\overline{W} := W \cup \{t \rightarrow s_t \mid t \in T\} \cup \{s_t \rightarrow t_{\text{afterall}} \mid t \in T\}$$

$$M_{\overline{N}} := (s \in S \mapsto M_N(s), \quad s_t \mapsto 0)$$

Dann: N lebendig $\iff t_{\text{afterall}}$ lebendig in \overline{N} .

Satz. (EL) ist reduzierbar auf (TE)

TODO: Beweis verstehen, zusammenfassen

Satz. (0-E) $\xrightarrow{\text{lin}}_M$ Co-(L), das ist (L) mit umgekehrter Antwort

Beweis. Konstruiere $\overline{N} = (\overline{S}, \overline{T}, \overline{W}, M_{\overline{N}})$ mit

$$\overline{S} := S \amalg \{s_{\text{distr}}, s_{\text{control}}\}$$

$$\overline{T} := T \amalg \{t_s \mid s \in S\} \amalg \{t_{\text{distr}}, t_{\text{blackhole}}\}$$

$$\overline{W} := W \cup \{t \rightleftharpoons s_{\text{control}} \mid t \in T\} \cup \{t_{\text{distr}} \rightarrow s \rightarrow t_s \rightarrow s_{\text{distr}} \mid s \in S\}$$

$$\cup \{s_{\text{distr}} \rightleftharpoons t_{\text{distr}}\} \cup \{s_{\text{control}} \rightarrow t_{\text{blackhole}}\}$$

$$M_{\overline{N}} := (s \in S \mapsto M_N(s), \quad s_{\text{distr}} \mapsto 0, \quad s_{\text{control}} \mapsto 1)$$

(Bemerke: Jede Markierung \hat{M} mit $\hat{M}(s_{\text{distr}}) > 0$ ist lebendig.)
Dann: Nullmarkierung in N erreichbar $\iff \overline{N}$ nicht lebendig

Satz. (L) $\xrightarrow{\text{lin}}_M$ (EL) $\xrightarrow{\text{lin}}_M$ (L)

TODO: Beweise nachvollziehen, aufschreiben

Fazit. (L) und (EL) sind entscheidbar, aber mindestens so schwer wie (E), (0-E) und (TE).

Beschränktheit und Überdeckbarkeit

Lem (Dickson). \leq ist eine Wohlquasiordnung auf \mathbb{N}^n , d. h. für alle unendlichen Folgen $(M_i)_{i \in \mathbb{N}}$ in \mathbb{N}^n gibt es eine Teilfolge $(M_{i_j})_{j \in \mathbb{N}}$ mit $M_{i_j} \leq M_{i_{j+1}}$ für alle $j \in \mathbb{N}$.

Def. Ein **Weg** in einem Graphen (V, E) ist eine Folge $v_1 \dots v_n$ in V mit $\forall i \neq j : v_i \neq v_j$ und $(v_i, v_{i+1}) \in E$.

Def. Ein Graph (V, E) heißt **lokal endlich**, falls für alle $v \in V$ die Menge $\{w \in V \mid (v, w) \in E\}$ endlich ist.

Lem (König). Sei (V, E) ein lokal endlicher gerichteter Graph und $v_0 \in V$ ein Knoten, sodass für alle $v \in V$ ein Weg von v_0 nach v existiert. Dann gibt es einen unendlichen Weg ausgehend von v_0 .

Satz. N ist unbeschränkt $\iff \exists M, M' \in [M_N] : \exists w \in T^* : M[w]M' \wedge M \leq M' \wedge M \neq M'$

Def. Eine **erweiterte Markierung** von N ist eine Abbildung

$$M : S \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\omega\}.$$

Notation. $\mathfrak{M}^\omega(S) := \{ \text{erw. Mark. von } N \} := (\mathbb{N} \cup \{\omega\})^S$

Def. Sei N ein Netz und M_1, M_2 erweiterte Markierungen.

- M_2 **überdeckt** M_1 : $\iff M_1 \leq M_2$

- M_1 ist **überdeckbar** : $\iff \exists M \in [M_N] : M_1 \leq M$

Def. Eine Menge $S' \subseteq S$ heißt **simultan unbeschränkt**, falls

$$\forall n \in \mathbb{N} : \exists M \in [M_N] : \forall s \in S : M(s) \geq n.$$

Def. Sei $N = (S, T, W, M_N)$ ein Netz. Ein **Überdeckungsgraph** von N ist ein kantenbeschrifteter, gericht. Graph $\text{Cov}(N) = (V, E)$, der von folgendem (nichtdet.) Algorithmus berechnet wird:

```

1:  $V := \emptyset \subset \mathfrak{M}^\omega(S), \quad A := \{M_N\} \subset \mathfrak{M}^\omega(S),$ 
2:  $E := \emptyset \subset \mathfrak{M}^\omega(S) \times T \times \mathfrak{M}^\omega(S),$ 
3:  $\text{PRED} := \text{const } \mathbf{nil} \in (\mathfrak{M}^\omega(S) \cup \{\mathbf{nil}\})^{\mathfrak{M}^\omega(S)}$ 
4: while  $A \neq \emptyset$  do
5:   wähle  $M \in A$ 
6:    $A := A \setminus \{M\}, \quad V := V \cup \{M\}$ 
7:   for  $t \in T$  mit  $M[t]$  do
8:      $M' := M + \Delta t, \quad M^* := M$ 
9:     while  $M^* \neq \mathbf{nil} \wedge M^* \not\leq M' \quad \mathbf{do} \quad M^* := \text{PRED}(M^*)$ 
10:    if  $M^* \neq \mathbf{nil}$  then  $M' := M' + \omega \cdot (M' - M^*)$ 
11:     $E := \{(M, t, M')\}$ 
12:    if  $M' \notin V \cup A$  then  $A := A \cup \{M'\}, \quad \text{PRED}(M') := M$ 
```

Satz. $\text{Cov}(N)$ ist endlich (\iff der Algorithmus terminiert)

Kor. Es ist entscheidbar, ob N beschränkt ist.

Beweis. Konstruiere $\text{Cov}(N) = (V, E)$ wobei $V \subset \mathfrak{M}^\omega(S)$ endl. ist. Überprüfe, ob sogar $V \subset \mathfrak{M}(S)$ gilt. Falls ja, so ist $\mathfrak{R}(N) = \text{Cov}(N)$ endlich. Falls nein, so gibt es M, M' wie im letzten Satz und N ist somit unbeschränkt.

Bem. Jedes $\text{Cov}(N)$ ist (nach Einführen eines Fehlerzustandes und Kanten dorthin) ein determ. endl. Automat mit Startzustand M_N .

Def. $L(\text{Cov}(N)) \subseteq T^*$ ist die Sprache der von einem $\text{Cov}(N)$ akzeptierten Wörter.

Notation. $M_w :=$ durch $w \in L(\text{Cov}(N))$ erreichter Zust. in $\text{Cov}(N)$

Lem. $M_N[w]M \implies w \in L(\text{Cov}(N)) \wedge \forall s \in S : M_w(s) \in \{M(s), \omega\}$

Lem. Für alle M in $\text{Cov}(N)$ u. alle $n \in \mathbb{N}$ gibt es ein $M' \in [M_N]$ mit

$$\begin{cases} M'(s) = M(s) & \text{falls } M(s) \neq \omega, \\ M'(s) > n & \text{falls } M(s) = \omega. \end{cases}$$

Kor. • S' ist simultan unbeschränkt $\iff (\text{const } \omega) \in \text{Cov}(N)$

- Sei \tilde{M} eine Markierung von N . Dann gilt: \tilde{M} ist überdeckbar in N $\iff \tilde{M}$ wird von einem M in $\text{Cov}(N)$ überdeckt
- t ist nicht tot in N $\iff t$ ist Kantenbeschriftung in $\text{Cov}(N)$