GAME DESIGN HANDBOOK / 2026

游戏策划入门手册

从理解玩家，到写出可执行的规则

周西阳 · 2026.11

14 章 · 3 个附录 · 12 周学习计划

> 写给准备进入游戏行业的初学者。
>
> 不要求你玩过多少游戏，只要求你愿意动手拆、动手写、动手改。

ZHOUXIYANG.CN

目录

	前言：怎么用这本手册	3
01	第 1 章 认识游戏策划	5
02	第 2 章 游戏设计的底层模型	7
03	第 3 章 核心循环与节奏	10
04	第 4 章 系统设计	13
05	第 5 章 数值设计	16
06	第 6 章 关卡设计	20
07	第 7 章 叙事与世界观	23
08	第 8 章 UI、UX 与反馈	25
09	第 9 章 商业化与运营	28
10	第 10 章 文档与协作	31
11	第 11 章 原型与工具	34
12	第 12 章 拆解与竞品分析	36
13	第 13 章 求职：简历、作品集与面试	39
14	第 14 章 12 周学习计划	42
A	附录 A 术语表	44
B	附录 B 书单与资源	45
C	附录 C 自测清单	46
	结语	47

前言：怎么用这本手册

这不是一本“知识点大全”，而是一条可以照着走的学习路径。

很多人学策划的方式是：看很多视频、记很多名词、收藏很多文章，但真正让他坐下来设计一个系统时，仍然不知道从哪里开始。问题不在于知识少，而在于**没有形成“从体验到规则”的推导链条。**

这本手册围绕一条主线展开：

> 玩家要什么体验 → 用什么规则制造这种体验 → 规则如何写成文档 → 如何用原型和数据验证 → 如何把它讲给别人听。

全书 14 章，建议按顺序读，但不必一次读完。每章末尾有练习，**练习比阅读重要。**你可以把每章的练习产出一个文件，最后它们会自然长成你的作品集。

三个学习原则

1. **先拆，再创。** 拆解成熟游戏，是为了建立判断力；没有判断力的“创意”通常只是换皮。
2. **先纸面，再引擎。** 能在纸上跑通的循环，才有必要做成原型；不要在工具里逃避设计问题。
3. **先闭环，再扩展。** 一个 3 分钟能玩、能输能赢的闭环，比十个互相独立的“好点子”更有价值。

12 周学习路线（速览）

周次	学习重点	产出
1–2	第 1–3 章：策划角色、体验模型、核心循环	一份 5 分钟循环拆解
3–4	第 4–5 章：系统与数值	一个资源转换系统 + 数值表
5–6	第 6–8 章：关卡、叙事、UI/反馈	一页关卡文档 + 一个界面线框
7	第 9 章：商业化与运营	一份留存/付费漏斗分析
8–9	第 10–11 章：文档与原型	一份完整 GDD + 可玩原型
10	第 12 章：拆解与竞品	一篇 3,000 字拆解案
11–12	第 13–14 章：求职与复盘	简历、作品集、模拟面试

> 如果你已经在做作品集，可以把第 12 周的产出直接替换成你的项目复盘。

01

第 1 章 认识游戏策划

1.1 策划到底在解决什么问题

游戏策划的工作，可以压缩成一句话：

> 把**“我想让玩家感受到什么”**，翻译成“玩家能做什么、系统会怎么回应、内容如何持续”。

这句话里有三层：

- **体验目标**：玩家应该感到紧张、好奇、成就、放松，还是“我很聪明”？
- **规则与系统**：玩家有哪些操作？资源如何流动？失败和成功如何判定？
- **内容与表达**：关卡、剧情、美术、音效、界面如何把规则包装成可感知的东西。

所以，策划不是“想点子的人”，而是**对体验负责、并把体验落成可执行方案的人**。一个点子是否成立，不取决于它听起来多酷，而取决于它能不能被玩家理解、被执行、被验证。

1.2 岗位地图：策划不是一个岗位

不同公司分法不同，但常见的职责边界如下：

岗位	主要产出	核心能力	常见误区
系统策划	系统规则、功能文档、交互流程	逻辑拆解、结构化表达	只画功能，不写反馈与边界
数值策划	数值表、公式、经济模型、平衡方案	数学、建模、数据分析	只会拉曲线，不懂体验
关卡策划	关卡布局、节奏、引导、难度	空间感、玩家心理、迭代	把“难”当成“有深度”
剧情/文案	世界观、任务、对白、文本包装	叙事结构、文笔、设定管理	设定很大，玩法无关
UI/UX 策划	界面结构、信息层级、操作路径	信息设计、交互常识	把界面当皮肤
运营策划	活动、版本节奏、留存/付费	数据敏感、用户分层	只会抄活动模板
主策划	方向、取舍、跨职能推进	判断力、项目管理、沟通	什么都管，什么都不精
制作人	产品目标、资源、商业结果	决策、团队、预算	把制作人当“大主策”

校招阶段，你不需要每一栏都精通，但需要**至少一栏能拿出作品**，并对其他栏有基本理解。

1.3 能力模型：三条线

第一条：设计判断。 你能不能看出一个设计为什么好玩、为什么不好玩；能不能在多个方案里做取舍；能不能预判玩家的行为。

第二条：表达。 你能不能用一页纸讲清楚一个系统；能不能写出程序、美术、测试都能执行的文档；能不能在评审里说服别人。

第三条：实现与验证。 你不需要成为程序员，但你要能做出可玩原型、能读数据、能用工具验证假设。原型不一定要精美，能验证核心循环就够。

三条线组成一个“T”：**有一项特别强，其他两项不拖后腿。**校招最怕的是“三样都会一点，但没有一样能独立交付”。

1.4 校招到底看什么

招聘方通常在看四件事：

1. **基础认知**：你知不知道什么叫核心循环、留存、付费点、关卡节奏。
2. **作品质量**：你有没有独立完成过一份能读懂的设计文档或原型。
3. **思考过程**：你的结论是怎么来的？有没有证据？有没有考虑反例？
4. **沟通与热情**：你能不能把复杂问题讲清楚；你是不是真的长期在玩、在拆、在想。

一个常见的误解是“我要先会很多工具”。工具当然重要，但工具是放大器：**判断力不行，工具越熟，产出越多废稿。**

1.5 本章练习

- 找 3 个你熟悉的游戏，分别写出：它最核心的体验是什么？用一句话描述。
- 从招聘网站找 5 个“游戏策划”校招 JD，统计出现频率最高的 10 个要求关键词。
- 写下你最想做的岗位方向，以及你目前最缺的一项能力。

02

第 2 章 游戏设计的底层模型

2.1 从体验目标开始

不要从“我要做一个什么系统”开始，从“我要让玩家感受到什么”开始。

一个可用的句式：

> 玩家在 **（什么情境）** 下，通过 **（什么操作/选择）**，感受到 **（什么情绪/成就感）**。

例子：

- 玩家在弹仓里只剩最后一发实弹时，通过判断“打自己还是打庄家”，感受到**在信息不完整时做出高风险决策的紧张**。
- 玩家在 15 分钟一局的赌桌上，通过下注、试探、揭示，感受到**自己读懂了对手**的聪明感。
- 玩家在 30 秒的割草循环里，通过走位和升级选择，感受到**从弱小到失控成长的爽感**。

注意：体验目标不是“好玩”“有趣”这种词。**“好玩”是结果，不是目标。** 你要说清楚是哪种好玩。

2.2 规则、系统、内容

- **规则**：一条不可再分的判定。例如“对庄家开枪，命中则庄家扣 1 点血”。
- **系统**：一组相互关联的规则，加上资源、状态和反馈。例如“弹仓 + 道具 + 血量 + 回合”构成一局。
- **内容**：规则的具体载体。例如 8 发弹仓、3 类道具、14 张卡牌、20 个关卡。

玩家感知到的永远是**内容**，但决定游戏耐玩度的是**规则与系统**。内容会消耗完，系统可以组合出新的局面。

2.3 MDA：机制、动态、美学

MDA 是一个常用的分析框架：

- **Mechanics（机制）**：规则、数值、操作。
- **Dynamics（动态）**：玩家在规则下产生的行为模式。
- **Aesthetics（美学/体验）**：玩家最终感受到的情绪。

例子：《恶魔轮盘》

- 机制：8 发弹仓、实弹/空包、道具、对庄家或自己开枪。
- 动态：玩家会根据已知信息计算概率，选择“打自己”来跳过回合或骗取节奏。
- 体验：紧张、算计、在运气里寻找确定感。

设计是从机制推导体验，分析是从体验反推机制。 两件事都要练。

2.4 核心循环

核心循环是玩家反复执行的最小行为闭环：

> 观察 → 决策 → 行动 → 反馈 → 获得资源/信息 → 再次观察。

例子：

- 《吸血鬼幸存者》：移动躲怪 → 自动攻击 → 拾取经验 → 升级三选一 → 更强 → 更多怪。
- 《山羊赌局》：观察桌面/对手 → 下注或加注 → 揭示 → 结算筹码 → 下一轮。
- 《动物森友会》：采集/钓鱼 → 还贷/制作 → 解锁新区域 → 再次采集。

判断一个循环是否成立，看三件事：

1. **每一步是否有明确反馈?**
2. **玩家的选择是否会产生不同结果?**
3. **循环是否能在 30 秒内让玩家感到“我又想再来一次”?**

2.5 心流：难度与能力的匹配

心流不是“一直爽”，而是**挑战与能力的动态平衡**：

- 挑战太低 → 无聊；
- 挑战太高 → 焦虑；
- 两者匹配 → 专注、忘记时间。

设计手段：

- 难度分段：教学 → 熟悉 → 压力 → 高潮 → 收束。
- 给玩家“可理解的失败”：失败原因要能说清楚，而不是“莫名其妙就死了”。
- 给玩家“可感知的成长”：数值、操作、信息、策略，至少有一条在变强。

2.6 玩家动机：不要只贴标签

常见的动机分类：成就、探索、社交、表达、沉浸。但**同一个玩家在不同游戏、不同时间会有不同动机**，不要用标签代替观察。

更实用的问法是：

- 玩家在这里想“赢”，还是想“看看会发生什么”？
- 他想“证明自己”，还是想“放松一下”？
- 他愿意为“效率”付费，还是为“外观/身份”付费？

2.7 本章练习

- 用 2.1 的句式，为你最近玩的一个游戏写 3 条体验目标。
- 画出它的核心循环，标出每个环节的反馈。
- 找一处“挑战与能力不匹配”的设计，写出你会怎么改。

03

第 3 章 核心循环与节奏

3.1 三层循环

成熟游戏通常同时存在三层循环：

层级	时间尺度	玩家问题	例子
微循环	3–30 秒	我这一步该做什么？	一次出牌、一次走位、一次攻击
中循环	5–30 分钟	这一局怎么赢？	一局对战、一个关卡、一次副本
宏循环	数小时–数月	我为什么继续玩？	解锁角色、赛季段位、收集图鉴

三层循环要**互相供能**：微循环产生资源，中循环消耗资源并给出目标，宏循环提供长期意义。

常见错误：只做宏循环（一堆养成线），微循环却很无聊；或者只做微循环（手感很好），但玩家不知道为什么继续。

3.2 决策密度与呼吸

“好玩”在很大程度上等于**单位时间内的有效决策数量。**

- 决策密度太低：玩家在等动画、等读条、等自动战斗。
- 决策密度太高：玩家来不及理解，变成手忙脚乱。

节奏设计就是**在紧张与呼吸之间切换**：

- 高强度战斗后给一段安全区/整理背包/看剧情；
- 连续几个小决策后给一个“大选择”（选角色、选路线、选构筑）；
- 用声音、镜头、UI 动效提示“现在可以放松/现在要集中”。

3.3 风险与回报

好的决策通常有**风险与回报的不对称**：

- 高风险高回报：赌一把，可能翻盘也可能崩盘。
- 低风险低回报：稳扎稳打，但可能错过机会。
- 反直觉选择：看似危险，实际期望更高（如《恶魔轮盘》打自己）。

设计时问自己：

- 玩家做这个选择时，失去什么？得到什么？
- 期望值是否可计算？玩家能否感知？
- 如果所有玩家都选同一个选项，说明什么？

3.4 情绪曲线

一局游戏应该有一条情绪曲线，而不是一条直线。

以 15 分钟的《山羊赌局》为例：

- 0–2 分钟：好奇、试探（低压力）；
- 3–8 分钟：信息增多，开始下注（中压力）；
- 9–13 分钟：筹码拉开，出现关键局（高压力）；
- 14–15 分钟：结算、复盘（释放）。

你可以用一张纸画出“时间—紧张度”曲线，标出每个阶段的**目标、压力源、释放方式**。

3.5 案例：三层循环怎么咬合

《吸血鬼幸存者》

- 微：走位躲弹幕，自动攻击，拾取经验；
- 中：一局 20–30 分钟，升级三选一，构筑成型；
- 宏：解锁角色、武器、地图、成就。

它的关键不是“割草”，而是**成长速度超过难度增长速度**，让玩家在 20 分钟里体验“从弱到失控”。

《杀戮尖塔》

- 微：每回合出牌、算伤害、管理能量；
- 中：一层地图的路线选择、精英战、Boss；
- 宏：解锁卡牌、遗物、角色难度。

它的关键不是“卡牌多”，而是**每一层都在做“当前强度 vs 未来收益”的取舍**。

3.6 本章练习

- 选一个你喜欢的游戏，画出微/中/宏三层循环，并标注每层的资源流。
- 为一局 10 分钟的游戏写一条情绪曲线，标出 3 个压力点。

- 设计一个“风险—回报”选择，写出期望值与玩家可能的误判。

04

第 4 章 系统设计

4.1 系统的五个部分

一个可运行的系统，至少包含：

1. **输入**：玩家做了什么（点击、选择、提交资源）。
2. **状态**：系统记住了什么（等级、背包、冷却、进度）。
3. **规则**：在什么条件下，发生什么变化。
4. **输出**：数值变化、物品、解锁、界面刷新。
5. **反馈**：玩家如何感知到变化（数字跳动、特效、音效、文案）。

很多新人写系统只写“规则”，不写“状态”和“反馈”，结果程序不知道要存什么，美术不知道要表现什么，玩家也不知道发生了什么。

4.2 资源转换：系统的骨架

大多数系统本质上是**资源转换**：

> 时间/体力/金币/材料 → 经验/装备/战力/解锁

把资源画成一张图：

- **水龙头**（产出）：每日任务、副本掉落、活动奖励、付费购买。
- **水槽**（消耗）：升级、强化、抽卡、修理、门票。
- **阀门**（控制）：体力上限、每日次数、掉落概率、价格。

设计问题：

- 玩家在哪个环节“卡住”？卡住时有没有替代路径？
- 产出速度与消耗速度是否匹配？会不会通货膨胀？
- 付费能否跳过“时间”，但不能跳过“理解”？

4.3 耦合与正交

- **耦合**：两个系统互相影响。例如装备强化影响战力，战力影响关卡难度。
- **正交**：两个系统互不干扰。例如外观系统不影响战斗数值。

耦合能制造深度，也会制造灾难：

- 耦合太强：改一个数值，全线崩盘；玩家必须理解所有系统才能玩。
- 耦合太弱：系统之间没有意义，玩家觉得“多此一举”。

好的做法是**有限耦合**：明确哪几个系统允许互相影响，其他系统保持正交。例如“外观不影响数值”，就是一条重要的正交原则。

4.4 涌现：简单规则，复杂局面

涌现是指：少量简单规则组合后，产生设计者没有逐一预设的局面。

例子：

- 元素反应：水 + 火 → 蒸发，火 + 冰 → 融化；玩家自己组合。
- 自走棋：羁绊 + 棋子 + 经济 + 站位，组合出大量阵容。
- 卡牌构筑：卡牌之间的联动，产生“设计师没写过”的 combo。

涌现的前提：

1. 规则要**一致**，玩家能推理；
2. 组合要**可发现**，有试错空间；
3. 要有**反制**，不能一家独大。

4.5 边界与失败状态

系统文档最容易被忽略、也最容易出事的部分：

- 资源为 0 / 负数 / 超过上限；
- 重复领取、断线重连、跨天刷新；
- 背包满、角色已拥有、条件不满足；
- 支付失败、订单重复、退款；
- 玩家在流程中退出，再回来时停在哪一步。

写文档时，给每个操作补一句：**“如果……会怎样？”** 这句话能挡掉一半线上事故。

4.6 系统文档的标准结构

一份能落地的系统文档，建议包含：

1. **目标**：为什么做这个系统？解决什么问题？不做会怎样？

2. **体验**：玩家应该感受到什么？用一句话写清楚。
3. **规则**：输入、状态、判定、输出。
4. **流程**：从入口到退出的完整路径，含异常分支。
5. **数值**：公式、表、边界值、示例。
6. **界面**：需要哪些页面、信息层级、交互。
7. **反馈**：动效、音效、文案、红点。
8. **数据**：要埋哪些点？如何判断成功？
9. **验收**：可执行的验收标准（DoD）。
10. **风险**：可能被滥用、被误解、被跳过的地方。

4.7 系统设计检查清单

- [ ] 玩家第一次接触时，能在 30 秒内知道“我要做什么”吗？
- [ ] 每个操作都有即时反馈吗？
- [ ] 失败状态是否可恢复？会不会卡死？
- [ ] 是否存在“唯一最优解”？如果有，玩家会不会觉得无聊？
- [ ] 系统之间是否耦合过深？改一个值会不会全线崩？
- [ ] 付费/广告是否破坏了核心体验？
- [ ] 有没有为“非目标玩家”留下退出路径？

4.8 本章练习

- 选一个你熟悉的养成系统，画出资源转换图，标出水龙头、水槽、阀门。
- 为它写 10 条边界条件，并给出处理方案。
- 设计一个“有限耦合”的小系统：只允许影响 2 个其他系统，写出理由。

05

第 5 章 数值设计

5.1 数值是把体验翻译成数字

数值不是“算得越复杂越专业”，而是**用数字控制玩家的感受与行为**：

- 玩家多久能击杀一个敌人？（节奏）
- 玩家需要多少次失败才能通过这一关？（难度）
- 玩家在第几天会卡住？卡住时会不会付费？（商业化）
- 两个角色/武器差距多大，才“有选择但不失衡”？（平衡）

5.2 属性、公式与手感

常见属性：生命、攻击、防御、暴击、暴伤、命中、闪避、攻速、移速、冷却。

常见伤害公式：

类型	公式	特点	风险
减法	伤害 = 攻击 − 防御	直观，前期爽	后期容易变成 0 或爆炸
乘法	伤害 = 攻击 × (1 − 减伤率)	减伤可控	减伤率容易叠满
除法	伤害 = 攻击 × 攻击/(攻击+防御)	平滑，难卡死	不直观，玩家难算
混合	先减后乘/分段	兼顾手感与成长	文档复杂，易出错

选择公式的标准不是“高级”，而是：

- 玩家能不能感知？
- 数值跨度大时会不会崩？
- 程序实现是否稳定？
- 是否方便后续调参？

5.3 成长曲线

曲线	形状	适用	注意
线性	$y = a + bx$	早期成长、简单资源	后期缺乏加速感
指数	$y = a \cdot r^x$	战力、等级、付费深度	容易膨胀，需控制
对数	$y = a + b \cdot \ln(x)$	熟练度、边际收益	玩家感知弱
S 曲线	慢—快—慢	长线成长、赛季	调参复杂

设计成长时，先定“玩家在第 1 天、第 7 天、第 30 天应该在哪”，再反推曲线，而不是先拉一条指数曲线。

5.4 TTK、DPS、EHP

- **DPS**（每秒伤害）= 攻击 × 攻速 × 命中率 × 暴击期望。
- **EHP**（有效生命）= 生命 / (1 − 减伤率)。
- **TTK**（击杀时间）= 目标 EHP / 攻击方 DPS。

例：玩家攻击 100、攻速 1.2、暴击率 20%、暴伤 1.5 倍。

> 期望 DPS = 100 × 1.2 × (0.8 + 0.2 × 1.5) = 100 × 1.2 × 1.1 = 132

如果敌人 EHP = 660，TTK = 5 秒。你可以用 TTK 控制“一场战斗该持续多久”，再反推数值。

5.5 概率与期望

玩家感知的是**方差**，不是期望。

- 抽卡：综合概率、保底、软保底、十连保底，都是为“方差”服务。
- 暴击：20% 暴击率，可能连续 10 次不暴击；玩家会觉得“假”。
- 掉落：低概率高价值掉落，要有“可预期的积累”（碎片、保底）。

写概率设计时，至少给出：

- 单次概率、期望次数、最坏情况；
- 保底规则与触发条件；
- 玩家在“非酋”情况下的体验兜底。

5.6 经济：水龙头与水槽

一个健康的经济系统，要让产出与消耗**长期匹配**：

- 产出 > 消耗：通货膨胀，资源贬值，玩家失去目标。
- 消耗 > 产出：玩家卡死，挫败，流失。
- 动态平衡：用等级、赛季、新内容不断打开新的水槽。

做一张表：

资源	主要产出	主要消耗	每日净产出	备注
金币	副本/任务	升级/强化	+2,000	后期强化消耗翻倍
钻石	付费/活动	抽卡/体力	−50	免费产出有限
材料	精英怪	装备合成	+3	卡在稀有材料

5.7 平衡：没有绝对，只有取舍

平衡不是“所有角色一样强”，而是：

- **有选择**：不同角色/流派有适用场景；
- **有代价**：强的地方一定有弱的地方；
- **可反制**：玩家能通过策略应对，而不是只能充值。

常用方法：

1. **基准值**：先定一个“标准角色/标准关卡”。
2. **横向对比**：把同定位的角色放在同一张表里比较。
3. **敏感性分析**：改一个参数，结果变化多大？
4. **玩家分层**：新手、普通、硬核的体验是否都能成立？

5.8 数值表的基本结构

建议至少拆成：

- `属性表`：角色/敌人/武器的基础值。
- `公式表`：伤害、减伤、暴击、掉落。
- `成长表`：等级、星级、突破的系数。
- `关卡表`：推荐战力、敌人配置、奖励。

- `经济表`：产出、消耗、价格。

命名要统一：`atk_base`、`atk_growth`、`hp_base`，不要出现 `攻击`、`atk`、`Attack` 三种写法混用。

5.9 常见数值错误

- 只拉曲线，不做 TTK 验证；
- 只算期望，不管方差；
- 后期数值膨胀，前期体验被毁；
- 付费点卡在“必须付费才能继续”；
- 没有基准值，拍脑袋调参；
- 表格没有版本管理，改完不知道谁改的。

5.10 本章练习

- 设计一个 10 级成长：每级攻击、生命、升级所需经验，写出公式与表格。
- 计算一个角色的期望 DPS、EHP、TTK。
- 为一个抽卡池写概率、保底、期望花费，并说明“非酋”体验如何兜底。

06

第 6 章 关卡设计

6.1 关卡的目标

一个关卡通常承担一种或多种目标：

- **教学**：教会玩家一个操作/机制；
- **挑战**：检验玩家是否掌握；
- **叙事**：让玩家看到某个场景/事件；
- **展示**：展示美术、音乐、世界观；
- **节奏**：在高强度之后给玩家呼吸。

写关卡文档前，先写一句：**“这个关卡要让玩家学会/感受到什么？”**

6.2 目标—障碍—工具

关卡设计的基本结构：

- **目标**：玩家要去哪、做什么？
- **障碍**：什么阻止他？（敌人、地形、时间、资源）
- **工具**：他有什么手段？（技能、道具、环境）

例：一个潜行关卡

- 目标：到达出口；
- 障碍：巡逻守卫、监控、锁住的门；
- 工具：阴影、声音诱饵、通风管。

如果工具与障碍不匹配，关卡就会变成“只能硬闯”或“随便过”。

6.3 引导：让玩家自己看见

好的引导不靠大段文字，而靠**空间、视觉、声音、节奏**：

- **视觉**：用光、颜色、地标把玩家视线引向目标；
- **空间**：用狭窄/开阔控制玩家的路线与节奏；
- **声音**：用音乐变化、音效提示危险/奖励；
- **文本**：最后才用，且要短、具体、可执行。

测试方法：把关卡给一个没看过文档的人玩，**不要说话**，观察他在哪里停、在哪里走错、在哪里放弃。

6.4 难度曲线

一个关卡/章节的难度通常遵循：

> 教学 → 练习 → 变化 → 考试 → 奖励 → 呼吸

- 教学：低风险，给玩家试错；
- 练习：重复核心操作，建立肌肉记忆；
- 变化：加入一个新变量；
- 考试：组合前面学过的内容；
- 奖励：给一个明确的成就/资源；
- 呼吸：安全区、剧情、整理。

检查点（Checkpoint）是难度曲线的一部分：**不要让玩家重复已经证明过的内容。**

6.5 白盒与迭代

关卡不是“一次画完”的，而是“搭出来—玩—改”：

1. **纸面白盒**：画出路线、房间、敌人位置、资源点。
2. **引擎灰盒**：用简单几何体搭出空间，验证尺度、视野、节奏。
3. **试玩**：记录玩家卡点、死亡点、迷路点。
4. **迭代**：改布局、改敌人、改引导，再测。

白盒阶段不要纠结美术；美术会掩盖设计问题。

6.6 可读性

玩家在 3 秒内要能判断：

- 我在哪？
- 我要去哪？
- 什么是危险的？
- 什么是可以交互的？

手段：地标、色彩对比、光源、轮廓、动态元素、声音。**可读性优先于真实性。**

6.7 关卡文档结构

1. 关卡目标与体验；
2. 流程图（入口—战斗—解谜—Boss—出口）；
3. 空间布局（俯视图/白盒截图）；
4. 敌人与波次；
5. 资源与奖励；
6. 引导与叙事点；
7. 失败与检查点；
8. 测试记录与迭代。

6.8 本章练习

- 用纸面画一个 5 分钟潜行关卡，标出目标、障碍、工具、检查点。
- 给一个“教学关”写 3 条不靠文字的引导。
- 找一款游戏的关卡，写出它的难度曲线与呼吸点。

07

第 7 章 叙事与世界观

7.1 叙事的三层

- **世界**：这是个什么地方？规则是什么？谁在统治？
- **角色**：玩家是谁？他想要什么？谁阻止他？
- **事件**：这一刻发生了什么？玩家要做什么？

三层要互相支撑：世界观解释规则，角色提供动机，事件推动行动。

7.2 机制叙事：让规则讲故事

最好的叙事不是“播片”，而是**规则本身在表达主题**：

- 《请出示证件》：检查证件 → 你在制度里做选择；
- 《Papers, Please》的重复劳动 → 压迫感；
- 《山羊赌局》的零 UI 实体演出 → 你只能看桌面、听声音，和信息不完整的感觉一致。

问自己：**如果删掉所有文字，玩家还能感受到这个故事吗？**

7.3 环境叙事

用场景、道具、声音、痕迹讲故事：

- 墙上的弹孔、翻倒的椅子、没吃完的饭；
- 远处的声音、灯光的变化；
- 物品的摆放与磨损。

环境叙事的原则：**可发现、可推断、不打断玩法。**

7.4 任务结构

一个任务通常包含：

- **目标**：玩家要做什么？
- **冲突**：谁/什么阻止他？
- **转折**：中途发生了什么变化？
- **选择**：玩家要付出什么代价？

- **结果**：世界/角色发生了什么变化？

任务链要有节奏：主线推进、支线补充、日常提供资源，不要所有任务都是“去某地杀 N 个”。

7.5 文案：短、准、有性格

- **短**：玩家在战斗/移动中不会读长句；
- **准**：信息要能指导行动；
- **有性格**：用词、语气、标点都能塑造角色。

文案不能替玩法擦屁股：如果玩家在关卡里迷路，加十句提示不如改一条路。

7.6 世界观管理

设定越多，越需要管理：

- 一份“设定圣经”：时间线、地理、势力、角色、术语；
- 命名规范：同一概念不要多个叫法；
- 审核流程：新设定是否与旧设定冲突？
- 留白：不是所有东西都要解释，给玩家想象空间。

7.7 本章练习

- 为一个 3 分钟关卡写“无文字叙事”：只用场景、声音、道具讲一件事。
- 写一个任务链：目标—冲突—转折—选择—结果。
- 给你熟悉的世界观挑 3 个“设定冲突”，写出修复方案。

08

第 8 章 UI、UX 与反馈

— 8.1 信息层级

界面不是“把信息都放上去”，而是**按玩家此刻的注意力排序**：

- **即时信息**：血量、弹药、技能冷却、目标距离——必须在视野边缘也能读到。
- **短期信息**：任务进度、背包容量、 buff 剩余时间——需要时能快速找到。
- **长期信息**：等级、成就、图鉴、设置——可以收进二级页面。

一个常用检查：**玩家在战斗中需要看的信息，不能藏在菜单里。**

— 8.2 操作路径

“好用” often 等于“少一步”：

- 常用功能能否一键到达？
- 返回路径是否清晰？玩家会不会迷路？
- 误触是否有确认/撤销？
- 键位/手势是否可自定义？

画一张“操作路径图”：从主界面到目标功能，需要几次点击、经过几个页面、有没有死胡同。

— 8.3 反馈：让玩家知道“我做到了”

反馈至少包含四层：

1. **即时**：按键有响应，攻击有命中。
2. **状态**：血量、资源、冷却在变。
3. **结果**：敌人死亡、掉落、任务完成。
4. **意义**：经验增长、排名上升、剧情推进。

“打击感”不是玄学，它通常由这些组成：

- 命中停顿（hitstop）；
- 屏幕震动/镜头推拉；
- 受击闪白/特效；
- 音效与音调变化；

- 伤害数字的字体、大小、弹出曲线；
- 敌人的击退、硬直、破碎。

8.4 可读性与无障碍

- 对比度足够，不要用低对比灰字承载关键信息；
- 不要只靠颜色区分（红/绿），加图标/形状；
- 字号可调，字幕可开关；
- 重要提示不要只出现 1 秒；
- 为色盲、低视力、手部不便玩家留选项。

可读性优先于“高级感”。一个玩家看不懂的界面，再漂亮也是失败的。

8.5 线框与界面文档

界面文档至少写清楚：

- 页面清单与层级；
- 每个页面的信息、按钮、状态；
- 空状态、加载状态、错误状态；
- 跳转关系与返回逻辑；
- 不同分辨率/横竖屏的适配；
- 动效与音效需求。

线框不需要好看，但必须**能让人看懂信息结构**。

8.6 常见错误

- 把所有信息塞进主界面，玩家视觉疲劳；
- 关键按钮太小/太靠边，误触；
- 只有“成功”反馈，没有“失败/不可用”反馈；
- 同一功能有两个入口，行为不一致；
- 用颜色作为唯一区分；
- 新手引导一段长文字，玩家直接跳过。

8.7 本章练习

- 为一个战斗界面画线框，标出即时/短期/长期信息。
- 列出 10 个需要反馈的操作，写出即时反馈与结果反馈。
- 找一个你玩过的游戏，指出 3 个可读性问题并给出改法。

09

第 9 章 商业化与运营

9.1 常见商业模式

模式	收入来源	优点	风险
买断制	一次性售价/DLC	体验完整，设计自由	门槛高，销量压力
免费+内购	道具/外观/抽卡/战令	用户量大，长线收入	付费设计容易伤体验
广告变现	激励视频/插屏	低门槛	打断体验，eCPM 波动
订阅	月卡/会员	稳定现金流	需要持续内容
混合	买断+内购/广告	灵活	设计复杂，容易两头不讨好

选择模式时，先问：**我的核心体验适合让玩家为什么付费？** 是为内容、为效率、为外观、为社交身份，还是为“赢”？

9.2 F2P 的基本漏斗

> 曝光 → 下载 → 首次体验 → 次留 → 7 日留存 → 付费 → 复购/传播

对应指标：

- **CTR**：素材/商店页的点击率；
- **CVR**：下载转化率；
- **留存**：次日、3 日、7 日、30 日；
- **付费率**：付费用户 / 活跃用户；
- **ARPU / ARPPU**：每用户/每付费用户收入；
- **LTV**：用户生命周期价值；
- **ROI**：回收 / 成本。

9.3 付费点设计

常见付费点：

- **时间**：跳过等待、加速建造；
- **效率**：体力、扫荡、自动战斗；
- **外观**：皮肤、特效、坐骑；
- **概率**：抽卡、宝箱；
- **便利**：背包、队伍栏位；
- **内容**：DLC、章节、角色；
- **身份**：称号、排行榜、公会。

原则：

1. 付费可以**加速**，但不能**跳过理解**；
2. 免费玩家必须能完整体验核心循环；
3. 付费点不要卡在“主线必经之路”；
4. 概率付费必须透明、有保底、可预期；
5. 不要用“损失厌恶”制造焦虑式付费。

— 9.4 广告设计

- **激励视频**：玩家主动选择，换取资源/复活/双倍；
- **插屏**：打断性强，慎用；
- **原生/试玩**：与内容结合，体验更好。

关键指标：eCPM、填充率、观看完成率、观看后的留存变化。**广告收入不能以牺牲长期留存为代价。**

— 9.5 运营与版本节奏

- **日常**：签到、任务、体力、公会；
- **周常**：副本、排行榜、活动；
- **版本**：新角色/新地图/新玩法；
- **赛季**：重置进度，给回归理由；
- **召回**：流失玩家礼包、短信/推送。

运营不是“发福利”，而是**管理玩家的目标与节奏。**

— 9.6 数据素养

你不需要成为数据分析师，但要看懂：

- 留存曲线为什么在第 2 天掉?
- 付费率低，是定价问题还是付费点太少?
- 广告观看率高，但次留下降，说明什么?
- 买量 ROI 为负，是素材问题还是产品问题?

看数据时，先问“这个数字的定义是什么”，再看“它和什么相关”，最后才下结论。

9.7 本章练习

- 为你熟悉的游戏画一张 F2P 漏斗，标出每个环节的可能流失点。
- 设计一个“不破坏核心体验”的付费点，写出定价、触发时机、免费替代。
- 用假设数据算一次 LTV 与 ROI，说明回收周期。

10

第 10 章 文档与协作

10.1 文档的类型

文档	读者	目的	长度
一页纸	主策/制作人	快速判断要不要做	1 页
GDD	程序/美术/测试	描述游戏怎么运作	10–100 页
需求文档	开发/测试	描述一个功能怎么实现	2–10 页
关卡文档	关卡/美术/程序	描述一关怎么搭	3–10 页
数值表	数值/程序	描述数值与公式	表格
拆解案	自己/面试官	分析一个游戏为什么成立	3,000–8,000 字
复盘	团队	记录结果与原因	2–5 页

新人最容易犯的错：**用 GDD 的篇幅写一页纸的内容，或者用一页纸的深度写 GDD。**

10.2 一页纸模板

1. **一句话**：这是什么游戏？玩家做什么？
2. **体验目标**：玩家应该感受到什么？
3. **核心循环**：30 秒/5 分钟/长期。
4. **差异点**：为什么是现在、为什么是你们？
5. **参考产品**：像什么，但哪里不同？
6. **范围**：MVP 做什么，不做什么。
7. **风险**：最大的三个不确定性。

一页纸的目的不是“完整”，而是**让别人在 3 分钟内判断值不值得投入。**

10.3 需求文档结构

1. 背景与目标；
2. 用户故事/使用场景；

3. 流程图；
4. 规则与状态；
5. 界面与交互；
6. 边界与异常；
7. 数据埋点；
8. 验收标准；
9. 排期与依赖。

10.4 验收标准（DoD）

好的验收标准是**可测试的**：

- 错误：“体验流畅。”
- 正确：“在 60 fps 下，从点击‘开始’到进入战斗不超过 2 秒；弱网 3G 下显示加载进度，超过 10 秒给出重试按钮。”

写验收标准时，用“给定—当—则”：

> 给定玩家体力为 0，当点击“挑战”，则弹出提示并给出恢复体力的两个入口。

10.5 评审与决策记录

- 评审前发文档，不要现场第一次读；
- 评审只解决“要不要做/怎么做”的关键分歧；
- 记录决策：谁拍的板、为什么、影响什么；
- 会后 24 小时内更新文档，标注变更。

最怕的是“会上说过了”，但没有人写下来。

10.6 跨职能沟通

- **对程序**：说清状态、边界、优先级，不要只说“感觉”；
- **对美术**：给参考、给限制、给情绪关键词，不要只说“酷一点”；
- **对测试**：给验收标准与异常清单；
- **对运营**：给目标、节奏、数据口径。

一个实用原则：**用对方的语言描述问题。** 程序关心状态与边界，美术关心参考与限制，测试关心可验证的结果。

10.7 版本管理

- 文档有唯一入口，不要多份“最终版”；
- 每次变更写日期、作者、原因；
- 数值表用版本号/日期命名；
- 重要决策留链接；
- 废弃文档标注“已废弃”，不要直接删。

10.8 本章练习

- 用一页纸模板写一个你自己的想法。
- 为一个功能写 8 条验收标准，确保每条都能测试。
- 找一份你写过的文档，删掉 30% 的字，看信息是否还完整。

11

第 11 章 原型与工具

11.1 原型的目的

原型不是“做一个缩水版产品”，而是**验证一个假设**：

- 这个核心循环好玩吗？
- 玩家能理解这个规则吗？
- 这个数值节奏成立吗？
- 这个操作手感对吗？

在动手前，先写一句：**“我要验证什么？什么结果算通过？”**

11.2 保真度：别一上来就做 3D

保真度	形式	适合验证	成本
纸面	卡牌/棋子/表格	规则、循环、数值	低
表格	Excel/Sheets	数值、经济、概率	低
引擎灰盒	Godot/Unity 几何体	空间、操作、节奏	中
美术原型	临时素材	体验、氛围	高

原则：**能用纸面验证的，不要写代码；能用灰盒验证的，不要做美术。**

11.3 常用工具

- **Excel/Sheets**：数值、经济、战斗模拟、抽卡期望。
- **Godot**：轻量、GDScript 上手快，适合 2D/小体量 3D 原型。
- **Unity**：生态大、资源多，适合 3D/移动端原型。
- **Twine**：互动叙事、分支剧情。
- **Figma/即时设计**：界面线框与流程。
- **Obsidian/Notion**：拆解笔记、设定库。

工具不是目的。**能最快验证假设的工具，就是好工具。**

11.4 AI 工作流

AI 可以显著加速，但不能替代判断：

- **拆解**：让 AI 帮你列问题清单、整理笔记，但结论要自己验证；
- **文档**：让 AI 出初稿/检查遗漏，但规则与边界要自己写；
- **代码**：让 AI 写原型脚本/工具，但你要能读懂、能改；
- **素材**：概念图、占位图、音效，注意版权与一致性；
- **测试**：让 AI 扮演玩家提问，发现你没考虑的情况。

一个重要习惯：**AI 产出的每一句规则，都要问“边界是什么”。**

11.5 控制原型范围

- 只做核心循环，不做外围系统；
- 只做 1 个角色/1 种敌人/1 个关卡；
- 用占位素材，不做最终美术；
- 先做“能输能赢”的闭环，再做成长；
- 给自己设 deadline（例如 3 天/2 周）。

11.6 测试与迭代

- 找 3–5 个没看过文档的人试玩；
- 你只观察，不解释；
- 记录：第一次卡住的地方、死亡原因、放弃点、误操作；
- 每次只改 1–2 个变量，再测；
- 把测试结论写进复盘，而不是只存在脑子里。

11.7 本章练习

- 用纸面做一个 3 分钟的核心循环，找 2 个人试玩并记录。
- 用 Excel 模拟一场战斗的 TTK 与胜率。
- 写一个“AI 辅助原型”的流程：哪些交给 AI，哪些必须自己做。

12

第 12 章 拆解与竞品分析

12.1 为什么拆

拆解不是为了证明“这个游戏好/不好”，而是为了回答：

- 它为什么能让玩家持续玩？
- 哪些设计是关键的，哪些只是包装？
- 如果我要借鉴，能借鉴什么？不能借鉴什么？

一篇好的拆解，应该让读者**看懂一个系统如何成立**，而不是记住一堆评价。

12.2 拆什么

维度	问题	产出
核心循环	玩家反复做什么？	循环图
规则与系统	资源如何流动？	系统图/表
数值	节奏、成长、概率如何？	数值表/曲线
关卡/内容	难度与节奏如何组织？	关卡表/截图
表达	美术/音效/叙事如何服务体验？	参考图/描述
商业化	为什么付费？	付费点/漏斗
数据	销量/在线/留存（公开）	引用与推断

12.3 拆解流程

1. **选对象**：有明确问题，不要“什么都拆”。
2. **完整体验**：至少通关/玩到核心循环重复。
3. **记录**：截图、录屏、数值、时间点。
4. **还原**：画循环、列规则、建表格。
5. **验证**：用公开资料/实测/反推交叉验证。
6. **结论**：提炼 3–5 条可复用原则。

12.4 拆解模板

- 基本信息：产品、团队、平台、价格、上线时间、销量/在线（注明来源）。
- 一句话：它是什么？玩家做什么？
- 核心循环：微/中/宏。
- 关键系统：2–3 个，画图/表。
- 数值与节奏：TTK、成长曲线、经济。
- 体验与表达：美术/音效/叙事。
- 商业化：付费点与逻辑。
- 优点：3 条，每条有证据。
- 缺点/风险：3 条，每条有证据。
- 可复用结论：3–5 条，能指导自己的设计。

12.5 证据分级

- **A 级**：官方公告、代码/数据可复现、实测；
- **B 级**：权威媒体、开发者访谈、可信第三方；
- **C 级**：社区推测、个人体感。

写作时标注证据等级，不要把 C 级推断写成事实。

12.6 写作：结论先行

推荐结构：

1. **结论**：这个游戏最值得学的是什么？
2. **论证**：用循环/数值/关卡证据展开。
3. **反例**：它哪里不成立？
4. **借鉴**：我能用在什么项目上？

避免流水账：“第一关……第二关……”读者不需要你的通关日记。

12.7 案例：恶魔轮盘的三条结论

- **信息差**：玩家知道“总量”，但不知道“顺序”，每回合都在做概率判断。
- **反直觉决策**：打自己看似吃亏，实际可能跳过回合/骗取节奏，制造记忆点。
- **低价短时长**：$2.99、约 30 分钟，降低尝试门槛，靠直播/口碑传播。

每条结论都要能回答：“证据是什么？边界在哪里？”

12.8 本章练习

- 选一个你玩过 10 小时以上的游戏，按模板写一篇 3,000 字拆解。
- 给每条结论标 A/B/C 证据等级。
- 提炼 3 条能直接用到你项目里的原则。

13

第 13 章 求职：简历、作品集与面试

13.1 读 JD

招聘 JD 通常包含：

- **职责**：你日常做什么；
- **要求**：硬技能/软技能/经验；
- **加分项**：差异化能力。

读 JD 时，把关键词圈出来，对照自己的经历：**哪些能证明？哪些是缺口？** 缺口不一定要补到精通，但要在面试中说明你的学习路径。

13.2 简历

一页纸，结构清晰：

- 基本信息：姓名、电话、邮箱、城市、求职意向；
- 教育：学校、专业、时间、GPA（如果不错）；
- 项目：3 个以内，每个 2–4 条 bullet；
- 技能：工具、引擎、AI、数据；
- 荣誉/校园经历：可选，证明协作与执行力。

项目 bullet 用“动作 + 方法 + 结果”：

> 基于《恶魔轮盘》拆解提炼「信息差—下注—揭示」模型，重构玩法体系，独立完成 22 章 GDD 与 32 条验收标准。

避免：

- “负责XX系统”没有结果；
- 堆工具名，没有作品；
- 写“精通”但经不起追问。

13.3 作品集

校招作品集建议三件套：

1. **拆解案**：证明你看得懂别人的设计；
2. **策划案/GDD**：证明你能写出可执行的规则；
3. **可玩原型/Demo**：证明你能把规则跑起来。

每件作品的结构：

- 一句话目标；
- 你的角色与产出；
- 关键设计/决策；
- 证据（图/表/测试数据）；
- 复盘（哪里没做好，下一步怎么改）。

常见错误：

- 只有截图，没有思考过程；
- 文档很长，但没有重点；
- Demo 很大，但核心循环不成立；
- 作品集是“作品堆”，不是“能力链”。

13.4 测试题

常见类型：

- **拆解题**：给一个游戏/系统，写分析；
- **设计题**：设计一个玩法/关卡/活动；
- **数值题**：算 TTK、经济、概率；
- **文档题**：写需求/验收；
- **反例题**：指出方案的问题。

时间分配：先读题，列提纲，再写；留 20% 时间检查边界与验收。交付时附一页“假设与取舍”，比堆字数加分。

13.5 面试

常见环节：

1. 自我介绍（30–60 秒）；
2. 项目深挖（为什么这么做？如果重做怎么改？）；

3. 设计题（现场设计一个系统/关卡）；
4. 游戏理解（最近玩什么？怎么看？）；
5. 反问。

项目深挖时，面试官常问：

- 这个设计解决了什么问题？
- 你怎么知道它有效？
- 如果资源减半，你会砍什么？
- 最大的失败是什么？

13.6 30 秒自我介绍模板

> 我是周西阳，2027 届数字媒体技术专业。我的作品集围绕“拆解—策划—原型”三条线：一篇《恶魔轮盘》系统拆解、两份完整 GDD、两个可玩 Demo。我擅长把体验目标拆成规则与数值，并用 AI 加速原型验证。我想做系统/关卡方向的策划。

结构：身份 → 代表作 → 能力 → 意向。

13.7 常见问题

- **为什么做策划？** 不要只说“爱玩游戏”，说你看重“设计如何影响玩家行为”。
- **最喜欢的游戏？** 选一个你能拆出三条结论的，不要选“什么都好玩”。
- **你的缺点？** 说一个真实的、正在改进的，不要“我太追求完美”。
- **失败经历？** 讲清背景、你的决策、结果、学到什么。
- **为什么选我们？** 说产品/团队/方向，不要泛泛夸。

13.8 本章练习

- 按“动作+方法+结果”重写你简历里的 3 条 bullet。
- 用 30 秒模板录一段自我介绍，回听并删掉空话。
- 找 3 个真实 JD，列出你的匹配项与缺口。

14

第 14 章 12 周学习计划

14.1 每周安排

周次	学习	动手	交付
1	第 1–2 章	写 3 条体验目标	体验目标卡
2	第 3 章	画 2 个核心循环	循环拆解图
3	第 4 章	设计资源转换系统	系统图 + 边界表
4	第 5 章	做 10 级数值表	Excel + TTK 计算
5	第 6 章	纸面关卡	关卡白盒图
6	第 7–8 章	无文字叙事 + 界面线框	一页叙事/线框
7	第 9 章	画 F2P 漏斗	漏斗分析
8	第 10 章	写一页纸 + 需求	文档两份
9	第 11 章	做 3 分钟原型	可玩 Demo
10	第 12 章	写 3,000 字拆解	拆解案
11	第 13 章	改简历/作品集	作品集 v1
12	复盘	模拟面试/找反馈	作品集 v2

14.2 游戏清单（建议至少玩通 6 款）

- **系统/数值**：《杀戮尖塔》《吸血鬼幸存者》《暗黑破坏神》；
- **关卡/空间**：《超级马力欧 奥德赛》《传送门》《只狼》；
- **叙事**：《极乐迪斯科》《去月球》《请出示证件》；
- **商业化/长线**：《原神》《明日方舟》《动物森友会》；
- **多人/社交**：《Among Us》《永劫无间》；
- **独立/实验**：《恶魔轮盘》《Buckshot Roulette》《小丑牌》。

玩的时候带着问题：它的核心循环是什么？哪一刻让你想继续？

14.3 阅读与资源

- 《游戏设计艺术》（Jesse Schell）：入门框架；
- 《Rules of Play》：规则与玩法的理论；
- 《平衡掌控者》：数值入门（中文）；
- 《通关！游戏设计之道》：关卡与节奏；
- GDC 演讲、Gamasutra/Game Developer 文章；
- 机核、indienova 的拆解与访谈。

不要只收藏，选 3 篇精读并做笔记。

14.4 最后的建议

- **作品集不是终点，是证据。** 每个项目都要能回答“你解决了什么问题”。
- **不要等准备好再投。** 先投、先被拒、先复盘，成长最快。
- **保持玩和拆。** 策划的判断力来自长期观察，不来自短期突击。
- **找到你的方向。** 系统、数值、关卡、叙事，先深一项，再扩边界。

A

附录 A 术语表

术语	解释
核心循环	玩家反复执行的最小行为闭环
微/中/宏循环	30 秒 / 一局 / 长期三层循环
GDD	游戏设计文档，描述游戏如何运作
DoD	验收标准，可测试的完成定义
TTK	击杀目标所需时间
DPS / EHP	每秒伤害 / 有效生命
留存	某时间后仍回来的玩家比例
ARPU / ARPPU	每活跃用户收入 / 每付费用户收入
LTV	用户生命周期价值
ROI	投入产出比
CPI	每次安装成本
CTR / CVR	点击率 / 转化率
买量	付费获取用户
水龙头/水槽	资源产出/消耗
涌现	简单规则组合出复杂局面
白盒	用简单几何体验证关卡空间
心流	挑战与能力匹配的专注状态
MDA	机制—动态—体验分析框架
MVP	最小可行产品
垂直切片	一小段完整体验，用于验证质量

B

附录 B 书单与资源

书

- 《游戏设计艺术》Jesse Schell
- 《Rules of Play》Salen & Zimmerman
- 《平衡掌控者》张磊
- 《通关！游戏设计之道》Scott Rogers
- 《体验引擎》Tynan Sylvester

网站/社区

- GDC Vault（演讲）
- Game Developer（原 Gamasutra）
- indienova（中文）
- 机核（中文播客/文章）

工具

- Excel / Google Sheets（数值）
- Godot / Unity（原型）
- Twine（叙事）
- Figma / 即时设计（线框）
- Obsidian / Notion（笔记）

C

附录 C 自测清单

- ☐ 我能用一句话说清一个游戏的体验目标。
- ☐ 我能画出它的微/中/宏三层循环。
- ☐ 我能解释一个系统的输入、状态、规则、输出、反馈。
- ☐ 我能算 TTK、DPS、EHP，并解释结果。
- ☐ 我能写出一份可执行的验收标准。
- ☐ 我能设计一个有关卡目标、障碍、工具、检查点的关卡。
- ☐ 我能说出一个游戏的三条付费点及其逻辑。
- ☐ 我能用“结论先行”写一篇拆解。
- ☐ 我能在 30 秒内讲清自己的代表作。
- ☐ 我有一个能玩 3 分钟、能输能赢的原型。

结语

游戏策划的学习，最终不是“知道更多名词”，而是**形成一套自己的判断与工作方法**：

> 看见体验 → 拆出规则 → 写成文档 → 做出原型 → 用数据与玩家反馈修正。

这套方法可以迁移到任何项目、任何品类。你不需要一开始就做出“大作”，你需要先做出一个**能成立的小循环**，然后不断迭代。

愿你在下一次“再来一局”里，看见设计。
