

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Computación](#) / [DESARROLLO WEB CON CODEIGNITER V4](#) / [ACTIVIDADES](#) / [Evaluación 2](#)

Comenzado el Sunday, 1 de December de 2024, 10:29

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 1 de December de 2024, 10:38

Tiempo empleado 8 minutos 59 segundos

Calificación 12,00 de 15,00 (80%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

¿Que métodos de autenticacion nos ofrece Shield para iniciar sesion utilizando correo electronico?

- ☐ a. Ninguno
- ☐ b. Autenticación por Numero Telefonico.
- ☒ c. Autenticación en 2 pasos y autenticacion de enlace temporal, ambos por correo electronico.
- ☐ d. Autenticación por Qr .



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Autenticación en 2 pasos y autenticacion de enlace temporal, ambos por correo electronico.

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 3,00

Cual es la manera que nos recomienda shield para crear un modelo extendido del usuario shield, para personalizarlo y agregar nuestros propios campos y metodos?

- ☐ a. `php spark db:seed UsuarioModel`
- ☐ b. `php spark shield:model UsuarioModel`
- ☒ c. `php spark make:model UsuarioModel`
- ☐ d. `php artisan make:model UsuarioModel`



Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

`php spark shield:model UsuarioModel`

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

La propiedad **\$validationRules = []** de los modelos de codeigniter 4, se utiliza para definir reglas de validacion para los campos que vienen de una solicitud a procesarse en un metodo de un controlador.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Emparejar los comandos spark de codeigniter 4 y relacionarlos con su proposito.

<i>php spark make:migration NombreDeArchivo</i>	Crea un Archivo Base de una Migración	✓
<i>php spark make:model NombreDeArchivo</i>	Crea un archivo base de un Modelo	✓
<i>php spark make:seeder NombreDeArchivo</i>	Crea un Archivo base de un Seeder	✓
<i>php spark make:controller NombreDeArchivo</i>	Crea un Archivo base de un Controlador	✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

php spark make:migration NombreDeArchivo → Crea un Archivo Base de una Migración,*php spark make:model NombreDeArchivo* → Crea un archivo base de un Modelo,*php spark make:seeder NombreDeArchivo* → Crea un Archivo base de un Seeder,*php spark make:controller NombreDeArchivo* → Crea un Archivo base de un ControladorPregunta **5**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

El helper **now()** de codeginter 4 se utiliza para extraer la marca de tiempo en funcion de la zona horaria definida en la configuracion de la propiedad **\$appTimezone** del archivo App.php.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

[◀ Actividad 2](#)

Ir a...

