TAREA_3_ CODEIGNITER_V4

NOMBRE: MARIO OLIVER APAZA HUANCA

CI: 10031543 LP

Crear un nuevo proyecto de codeigniter 4 denominado "tarea3" (sin coonfigurarlo ni instalar shield, ni crear una base de datos) subir una capturas segun los siguientes parametros:

- 1. crear una nueva aplicación de codeigniter 4 denominada "tarea3"
- 2. Crear el controlador Tarea
- 3. Crear el modelo TareaModel
- 4. Definir la ruta tarea
- 5. Dentro del modelo TareaModel crear un nuevo metodo o funcion denominada miFuncion() dentro de esta funcion retornar el texto "hola desde el modelo TareaModel, soy SuNombreCompleto"
- 6. Realizar la capturas del codigo fuente de la ruta, controlador, modelo y resultado en el navegador y subirlo a la plataforma en formato de imagen o pdf.

Descarga Codelgniter 4

composer create-project codeigniter4/appstarter tarea3

```
Ⅲ ...
🔀 Welcome 🛛 🗙
                                                                                       Walkthroughs
            Start
                                                                                                                            \triangleright powershell + \vee \square \stackrel{.}{\square} \cdots \wedge \times
                                        TERMINAL
PS C:\laragon\www> composer create-project codeigniter4/appstarter tarea3
    - Installing codeigniter4/appstarter (v4.5.5): Extracting archive
 Created project in C:\laragon\www\tarea
 Updating dependencies
   - Locking codeigniter4/framework (v4.5.5)
   - Locking fakerphp/faker (v1.24.1)
   - Locking laminas/laminas-escaper (2.14.0)
   - Locking mikey179/vfsstream (v1.6.
   - Locking myclabs/deep-copy (1.12.1)

    Locking nikic/php-parser (v5.3.1)
    Locking phar-io/manifest (2.0.4)

   - Locking phar-io/version (3.2.1)
   - Locking phpunit/php-code-coverage (10.1.16)
   - Locking phpunit/php-file-iterator (4.1.0)
   - Locking phpunit/php-invoker (4.0.0)
   - Locking phpunit/php-text-template (3.0.1)
   - Locking phpunit/php-timer (6.0.0)

    Locking phpunit/phpunit (10.5.38)

    Locking psr/container (2.0.2)

     Locking psr/log (3.0.2)

    Locking sebastian/cli-parser (2.0.1)

     Locking sebastian/code-unit (2.0.0)
    - Locking sebastian/code-unit-reverse
                                             lookup (3.0.0)

    Locking sebastian/comparator (5.0.3)
```


Configura el entorno. Cambia el nombre de env a . env y habilita la línea para el entorno de desarrollo:

```
∨ Models

▼ .gitkeep
 TareaModel.php
 > ThirdParty
                                    18 CI_ENVIRONMENT = development
 > Views
                                    19
.htaccess
 Common.php
 o index.html
> public
> tests
> vendor
writable
■ builds
{} composer.json
                                    32 # DATABASE
{} composer.lock
                                   PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
≡ env
R LICENSE
```

Crear el Controlador, Modelo:

- php spark make:controller Tarea
- php spark make:model TareaModel



Abrimos el archivo generado en app/Controllers/Tarea.php editamos:

```
public function index()
{
    $model = new \App\Models\TareaModel();
    return $model->miFuncion();
}
```

```
EXPLORER
                                   Routes.php
                                                    Tarea.php X
                                                                     TareaModel.php
                                                                                          .env
OPEN EDITORS
                                   app > Controllers > 💝 Tarea.php > ...
                                          <?php
TAREA3
∨ app
                                          namespace App\Controllers;

∨ Config

 View.php
                                          use App\Controllers\BaseController;
Controllers
                                          use CodeIgniter\HTTP\ResponseInterface;
 RaseController.php
 M Home.php
                                          use App\Models\TareaModel;
 🐄 Tarea.php
                                          class Tarea extends BaseController
 > Database
 > Filters
                                              public function index()
 > Helpers
 > Language
                                                  $model = new \App\Models\TareaModel();
 > Libraries
                                                  return $model->miFuncion();

✓ Models

    gitkeen
```

Abrimos el archivo generado en app/Models/TareaModel.php y creamos la funcion miFuncion():

```
EXPLORER
                                                                    TareaModel.php X .env
                                  Routes.php
                                                   📅 Tarea.php
OPEN EDITORS
                                  app > Models > ♥ TareaModel.php > PHP Intelephense > ❤ TareaModel > ♡ miFuncion
TAREA3

√ app

                                         namespace App\Models;
 > Config

∨ Controllers

                                         use CodeIgniter\Model;

    BaseController.php

 M Home.php
                                         class TareaModel extends Model
 marea.php
                                          { public function miFuncion()
 > Database
                                    10
                                                  return "<h1> hola desde el modelo TareaModel, soy MARIO OLIVER APAZA HUANCA </h1>";
 > Filters
 > Helpers
 > Language
 > Libraries

✓ Models

    aitkeen
  TareaModel.php
                                             protected $table
                                                                           = 'tareas';
 > ThirdParty
                                              protected $primaryKey
                                                                           = 'id';
 > Views
                                              protected $useAutoIncrement = true;
.htaccess
                                              protected $returnType
Common.php
                                              protected $useSoftDeletes = false;
                                             protected $protectFields
index.html
                                             protected $allowedFields
> public
> tests
                                              protected bool $allowEmptyInserts = false;
> vendor
                                              protected bool $updateOnlyChanged = true;
> writable
.env
                                             protected array $casts = [];
```


Definir la ruta "tarea"

```
$routes->get('tarea', 'Tarea::index');
EXPLORER
                                 Routes.php X
                                                 Tarea.php
                                                                 RareaModel.php •
OPEN EDITORS 1 unsaved
                                 app > Config > 💝 Routes.php
                                        <?php
 TAREA3
 ∨ app
                                        use CodeIgniter\Router\RouteCollection;

∨ Config

  Honeypot.php
  mages.php
                                        * @var RouteCollection $routes
  Kint.php
  Logger.php
                                        $routes->get('/', 'Home::index');
  Migrations.php
                                        $routes->get('tarea', 'Tarea::index');
  Mimes.php
  Modules.php
                                   12
  Optimize.php
  Pager.php
  Raths.php
  Publisher.php
  Routes.php
```

Probamos la ruta: http://tarea3.test/



Probamos la ruta: http://tarea3.test/tarea

