

निर्माण स्थलहरु

नेपाल



लड्न्बाट रोकथाम

| कार्ड बुक |



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



व्यापार मालिकहरूका लागि सुरक्षा प्रबन्ध र श्रमिकहरूका लागि सुरक्षा नियमन

☑ सुरक्षा व्यवस्थापन जुन व्यापार मालिकहरूलाई निम्न कुराहरूमा संलग्न गर्न आवश्यक छ

- » कामको स्थितिहरूको लागि व्यक्तिगत उपयुक्त सुरक्षात्मक गियर जारी गर्ने र लगाउने
- » कामहरू खस्र सक्ने खतरनाक स्थानहरू जहाँ सुरक्षा कार्य प्लेट र खुला प्वाल पनि हुने गर्छन्, ति स्थानमा सुरक्षा फलामको डण्डी, बार र कभरहरूको स्थापना
- » जमिन खनन स्थलहरूमा सुरक्षित ढलानको मर्मत सम्भार र ढाक्रे तस्ताको जडान गर्नुहोस्

☑ श्रमिकहरूको लागि पालन गर्नुपर्ने सुरक्षा नियमनहरूः

- » बिजनेसको मालिकद्वारा जारी गरिएको व्यक्तिगत सुरक्षात्मक गियर लगाउने
- » सुरक्षाको प्रतिबन्ध निस्कियो भने र सुरक्षात्मक उपकरण कार्यविधि हरायो भने बिजनेसको मालिकलाई रिपोर्ट गर्ने
- » बिजनेस मालिकद्वारा निर्देशित विभिन्न सुरक्षा उपायहरू (उपकरण मार्गदर्शन र गति सीमाको पालन)



ध्यान दिनुपर्ने ३ प्रमुख सुरक्षा नियमहरू

- १ सुरक्षात्मक उपाय **लड्ने** जोखिमको लागि !
- २ सुरक्षात्मक उपाय **अल्झिने** जोखिमको लागि !
- ३ आवश्यकीय सुरक्षा **सुरक्षात्मक गियर** जारी गर्ने/ लगाउने, र चौबीसै घण्टा निरीक्षण !



[निर्माण व्यवसाय-सम्बन्धी संकेतहरू]



P009

न चढ्नुहोस्



P025

अधुरो स्काफोल्डलाई
प्रयोग नगर्नुहोस्



W035

सावधान सामानहरू
झर्दै छन्



W015

सावधान ओभरहेड लोड



M018

सुरक्षात्मक पेटीहरू
लगाउनु होस्



M014

टाउकोको सुरक्षा
पहिरिनुहोस्



कारखानाको छत माथि जडानको काम गर्दा सन्तुलन गुमाएर लड्ने

दुर्घटनाको कारण

- » सुरक्षा कार्य प्लेटहरू स्थापित गर्न असफलता
- » सुरक्षा फिताहरू लगाउन असफलता

रोकथामको उपाय

- » सुरक्षा कार्य प्लेट को जडान र सुरक्षा फिता लगाउने
- » छतबाट तल नखस्न सुरक्षात्मक जालको स्थापना

● प्रमुख जोखिमका कारकहरु



- ▶ छाना माथि (घामको किरण) काम गर्दै गर्दा छतका सामग्रीहरूको बिग्रिनु



- ▶ नलइनको लागि सुरक्षात्मक जाल लगाउन असफल

● सुरक्षित काम गर्ने अभ्यास



- ▶ सुरक्षात्मक कार्य प्लेटको जडान र सुरक्षात्मक फिता लगाउने



- ▶ नलइनको लागि र सुरक्षात्मक जाल जोड्ने र सुरक्षा फिता लगाउने



बाहिरी भित्तामा स्काफोल्डको काम गर्दा खेरी खुट्टा चिप्लिए पछि लड्छ

दुर्घटनाको
कारण

» सुरक्षात्मक फलामको डण्डीहरू स्थापित गर्न असफल

रोकथामको
उपाय

» किनाराहरूमा सुरक्षात्मक फलामको डण्डी बलियो गरि जोड्नु

» सुरक्षा हेलमेट र सुरक्षात्मक फिता लगाउने

प्रमुख जोखिमका कारकहरू




- सुरक्षात्मक कार्य प्लेटहरूको अपर्याप्त स्थापना




- सुरक्षात्मक फलामको डण्डीहरू जोड्न असफल

एक सुरक्षित संरचनामा सुरक्षात्मक कार्य प्लेट र फलामको डण्डीको स्थापना



- सुरक्षात्मक कार्य प्लेटको बलियो स्थापना



- सुरक्षात्मक फलामको डण्डीको संरचना



सामग्रीहरूको वितरणको समयमा खुला प्वालहरूमा लड्ने

दुर्घटनाको कारण

» खुल्ला-प्वालमा लड्ने खतरालाई रोक्ने उपाय लागू गर्न असफल

रोकथामको उपाय

- » खुल्ला प्वालहरूलाई वा सुरक्षात्मक फलामको डण्डीलाई ढाक्ने
- » चेतावनीका संकेतहरू लगाउने

● प्रमुख जोखिमका कारकहरू



► ढकनहरूलाई खराब तरिकाले लगाउनु



► सुरक्षात्मक फलामको ढण्डीहरू जोड्न असफल

● खुल्ला-प्वालको सुरक्षा उपायहरू



► बलियो खुल्ला प्वाल ढकनको स्थापना



► सुरक्षात्मक फलामको ढण्डी र चेतावनी संकेतको स्थापना



सीढी भत्किएर लड्ने सुरक्षात्मक बत्तीको स्थापनाको समयमा

दुर्घटनाको
कारण

» आउट ट्रिगरको स्थापना बिना सीढीको प्रयोग

रोकथामको
उपाय

» आउट ट्रिगरको स्थापना र सुरक्षात्मक हेलमेटहरू लगाउने

» सीढीको प्रयोग गर्दै २ कामदारहरूको एक समूहलाई काम तोकिने छ

सीढीको काम गर्दा सुरक्षा दिशानिर्देश



- ▶ सीढीको प्रयोग आवश्यक पर्दा हल्का कार्यभारको लागि केवल ए-श्रेणीको सीढीलाई अनुमति दिईनेछ ।



- ▶ सीढीलाई भुइँको समतल सतहमा स्थापित गर्नुपर्छ, बलियो गरि र नचिप्लिने गरि ।



- ▶ सीढीमा काम गर्दा एक सुरक्षा हेलमेट लगाउन
- ▶ कमसे कम २ मिटर उचाईमा काम गर्दा सुरक्षा फित्ता लगाउनको लागि



- ▶ १.२ र २ मिटरको उचाईमा काम गर्न २ जना कामदारहरूको समूह; प्रतिबन्धित उच्चतम खण्डको काम
- ▶ २ र ३.५ मिटरको बीच आठमा काम गर्न २ जना कामदारहरूको समूह; सबै भन्दा उचाईको खण्डमा काम गर्न र तल्लो कार्य प्लेट निषेधित छ

* कुनै काम गर्ने अनुमति हुँदैन जब उँचाई ३.५ मीटर नाछ्छ ।



स्टील जोड्ने कामको समयमा सारन मिल्ने स्काफोल्डिङ्गबाट लड्ने

दुर्घटनाको
कारण

» सारन मिल्ने स्काफोल्डिङ्गमा सुरक्षात्मक फलाम डण्डी स्थापित गर्न असफलता

रोकथामको
उपाय

» सुरक्षात्मक फलामको डण्डीहरू र आउट ट्रिगरको जडान्

» हवाई कामहरूको समयमा सुरक्षा फिता लगाउनुहोस्

● प्रमुख जोखिमका कारकहरु



► सुरक्षात्मक फलामको डण्डीहरु जोड्न असफल

► शरीरलाई बाहिर धकेल्ने कुनै पनि कार्य

● सुरक्षित सार्ने मिल्ने स्काफोल्डिङ्गको संरचना



लडेर हुने दुर्घटना रोकथामको लागि व्यक्तिगत सुरक्षात्मक गियर



सुरक्षात्मक फिता कसरी लगाउने



► दुबै खुट्टा राख्नुहोस् र यसलाई माथि उठाउनुहोस् ।



► दुबै काँध भित्र राख्नुहोस् ।

टाँसिने उपकरणहरूमा सुरक्षात्मक फिताहरू जोड्नुहोस् (अर्थात् झुण्डिएको स्काफोल्डिङ्ग) ।





► छातीको जोड्ने कुरा लक गर्नुहोस् ।



► लगाउनुको पूर्णताको जाँच गर्नुहोस् ।

● सुरक्षा हेलमेट कसरी लगाउने



► चिउँडोको फिताहरूलाई बलियो गरि बाँध्नुहोस् ।



► टाउको पट्टा समायोजन गर्नुहोस् ।

७ लडेर हुने दुर्घटना रोकथामको लागि चेकलिस्ट

विषय	छैन ।	विवरण	नतिजा
सुरक्षा मार्ग सुरक्षित छ कि छैन	१	कतै सुरक्षा मार्ग सुरक्षित छ या छैन र यसको स्थिति राम्रो छ छैन	
	२	मार्ग संकेतको शर्तहरू सहित सुरक्षा संकेत बाटोहरू नजिक	
स्काफोल्डिङ्गमा लड्ने दुर्घटनाको रोकथाम	३	सुरक्षा कार्य प्लेटको स्थितिको संरचना र जडान	
	४	सुरक्षा कार्य प्लेटको ढिलमा सुरक्षा फलामको बारको जडाको स्थिति	
	५	लडेर हुने दुर्घटनामा सुरक्षात्मक जालको जडानको स्थिति	
स्टील फ्रेम कामहरूमा लडेर हुने दुर्घटनाको रोकथाम	६	जडान स्थिति लिफ्ट शाफ्टको	
	७	लडेर हुने दुर्घटनाको लागि सुरक्षात्मक जाल र टाँसिने उपकरणको सुरक्षा फिताहरूको जडान स्थिति	
	८	जाँच गर्नुहोस् सुरक्षा फिताहरू र उपकरणका समानहरूमा कुनै खराबी छ कि भनि	
छत-माथि काम गर्दा लडेर हुने दुर्घटनाको रोकथाम	९	कम्तिमा ३० से.मि चौडाई भएको सुरक्षा कार्य प्लेटको जडान स्थिति	
	१०	तल लड्ने दुर्घटनाको सुरक्षात्मक जालको जडानको स्थिति	
	११	छतको छेउमा सुरक्षात्मक फलामको बारको जडान	
खुल्ला प्यालमा लड्ने दुर्घटनाको रोकथाम	१२	सुरक्षात्मक उपायहरूको जडान स्थिति, जस्तै सुरक्षा फलामको डण्डी, बार र ढक्कन	
	१३	फलामको डण्डी अस्थायी रूपमा खोल्ने समयमा लड्न रोक्ने सुरक्षात्मक जाल र सुरक्षात्मक फिताहरू टाँसीन उपकरणको जडान स्थिति	
लड्नबाट रोक्ने व्यक्तिगत सुरक्षा गियर (सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा फिताहरू)	१४	व्यक्तिगत सुरक्षा गियरको उचित जारी	
अन्य गिरावट रोकथामहरू	१५	पतन दुर्घटनाहरूलाई रोक्न अन्य सुरक्षा सुविधाहरूको स्थापना स्थिति	