

DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Plateforme GFP — Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration

Base de données gfp_laravel — moteur InnoDB, MariaDB 13.0.2

21 tables métier, 213 colonnes, 35 clés étrangères

Sommaire

- 1.1 structures — Structures du ministère (directions, sous-directions, services...)
- 1.2 fonctions — Fonctions occupées par les agents
- 1.3 agents — Agents (personnes physiques du ministère)
- 1.4 users — Comptes de connexion à la plateforme
- 1.5 roles — Rôles attribuables à un compte
- 1.6 privileges — Privilèges (droits élémentaires) accordés par un rôle
- 1.7 role_user — Table de liaison : rôles attribués à chaque compte
- 1.8 role_privilege — Table de liaison : privilèges accordés à chaque rôle
- 2.1 types_permission — Types de permission proposés à l'agent
- 2.2 demandes_permission — Demandes de permission et leur circuit complet
- 2.3 demande_historique — Historique des étapes d'une demande de permission
- 3.1 declarations_naissance — Déclarations de naissance
- 3.2 declarations_deces — Déclarations de décès
- 3.3 declaration_historique — Historique des étapes d'une déclaration (naissance ou décès)
- 4.1 notes_service — Notes de service, de l'émission à la diffusion
- 4.2 note_structure — Table de liaison : structures destinataires d'une note de service
- 4.3 note_historique — Historique des étapes d'une note de service
- 5.1 pieces_jointes — Justificatifs et documents déposés (stockage privé)
- 5.2 notifications — Notifications envoyées aux agents dans l'application
- 6.1 journal_audit — Journal d'audit : connexions, déconnexions et actions sensibles
- 6.2 demandes_reinitialisation — Demandes de réinitialisation de mot de passe

Comment lire ce dictionnaire

Colonne : nom exact de la colonne dans la base. **Type** : type de donnée (varchar, text, bigint, date, timestamp, boolean, enum...), avec la taille pour les textes. **Oblig.** : « Oui » si la colonne doit toujours contenir une valeur, « Non » si elle peut rester vide. **Clé** : PK pour une clé primaire (identifiant de la ligne), FK pour une clé étrangère (référence vers une autre table, détaillée dans la description), UK pour une valeur unique dans la table ; UK* signale une unicité portant sur plusieurs colonnes ensemble (le couple nom, prénom d'un agent). Les lignes grisées sont les clés primaires. Les tables techniques de Laravel (sessions, cache, jetons, migrations) ne sont pas décrites : elles ne portent pas de données métier.

1. Organisation, comptes et droits

8 table(s)

structures

Structures du ministère (directions, sous-directions, services...) — 10 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
code	varchar(20)	Oui	UK	Code court et unique de la structure (ex. DRH, DSI).
nom	varchar(255)	Oui		Nom complet de la structure.
sigle	varchar(20)	Non		Sigle usuel de la structure, s'il existe.
type	varchar(255)	Oui		Nature de la structure : Cabinet, Direction générale, Direction centrale, Sous-Direction, Service rattaché, Structure sous tutelle...
parent_id	bigint	Non	FK	Structure dont celle-ci dépend hiérarchiquement (association réflexive). <i>Référence structures.id (mise à NULL).</i>
officielle	boolean	Oui		Indique si la structure appartient à l'organisation officielle du ministère (false pour les structures fictives des comptes de démonstration).
responsable_agent_id	bigint	Non	FK	Agent responsable de la structure : c'est lui qui donne le visa sur les permissions des agents de sa structure. <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

fonctions

Fonctions occupées par les agents — 6 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
code	varchar(30)	Oui	UK	Code court de la fonction.
libelle	varchar(255)	Oui		Libellé affiché de la fonction (ex. Directeur, Secrétaire).
niveau_hierarchique	tinyint	Oui		Niveau hiérarchique de la fonction (1 = le plus bas).
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

agents

Agents (personnes physiques du ministère) — 14 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
matricule	varchar(30)	Oui	UK	Identifiant unique de l'agent dans le ministère, utilisé pour se connecter.
civilite	varchar(10)	Oui		Civilité (M., Mme, Mlle).
nom	varchar(255)	Oui	UK*	Nom de famille, en majuscules.
prenom	varchar(255)	Oui	UK*	Prénom(s) de l'agent.
date_naissance	date	Non		Date de naissance.
sexe	enum	Oui		Sexe (M ou F).
telephone	varchar(255)	Non		Numéro de téléphone.
email	varchar(255)	Non		Adresse email personnelle ou professionnelle.
solde_permission_annuel	int	Oui		Nombre de jours de permission restant sur l'année ; diminué à chaque permission validée

Dictionnaire de données — plateforme GFP

structure_id	bigint	Non	FK	Structure d'affectation de l'agent. <i>Référence structures.id (mise à NULL).</i>
fonction_id	bigint	Non	FK	Fonction occupée par l'agent. <i>Référence fonctions.id (mise à NULL).</i>
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

users

Comptes de connexion à la plateforme — 13 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
name	varchar(255)	Oui		Nom affiché du compte.
email	varchar(255)	Oui	UK	Adresse email associée au compte, générée à partir du matricule.
matricule	varchar(30)	Non	UK	Matricule de connexion (identique à celui de l'agent).
agent_id	bigint	Non	FK	Agent auquel appartient ce compte. <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
structure_id	bigint	Non	FK	Structure du compte (recopiée de l'agent, utilisée pour l'affichage rapide). <i>Référence structures.id (mise à NULL).</i>
actif	boolean	Oui		Compte actif (true) ou suspendu par l'administrateur (false) : un compte suspendu est refusé à la connexion.
email_verified_at	timestamp	Non		Date de vérification de l'email (non utilisée dans le circuit actuel).
password	varchar(255)	Oui		Mot de passe, enregistré sous forme hachée (jamais en clair).
remember_token	varchar(100)	Non		Jeton technique de Laravel pour la fonction « se souvenir de moi » (non utilisée).
derniere_connexion	timestamp	Non		Date et heure de la dernière connexion réussie.
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

roles

Rôles attribuables à un compte — 6 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
code	varchar(40)	Oui	UK	Code du rôle, utilisé partout dans le code (ex. ROLE_DRH, ROLE_GESTIONNAIRE_RH).
libelle	varchar(255)	Oui		Libellé affiché du rôle.
description	text	Non		Description libre du rôle.
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

privileges

Privilèges (droits élémentaires) accordés par un rôle — 6 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
code	varchar(60)	Oui	UK	Code du privilège élémentaire.
libelle	varchar(255)	Oui		Libellé affiché du privilège.
module	varchar(255)	Oui		Module de l'application concerné par ce privilège.

Données de données — plateforme

created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

role_user

Table de liaison : rôles attribués à chaque compte — 2 colonnes, clé primaire : role_id, user_id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
role_id	bigint	Oui	PK, FK	Rôle attribué. <i>Référence roles.id (suppression en cascade).</i>
user_id	bigint	Oui	PK, FK	Compte concerné. <i>Référence users.id (suppression en cascade).</i>

role_privilege

Table de liaison : privilèges accordés à chaque rôle — 2 colonnes, clé primaire : role_id, privilege_id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
role_id	bigint	Oui	PK, FK	Rôle concerné. <i>Référence roles.id (suppression en cascade).</i>
privilege_id	bigint	Oui	PK, FK	Privilège accordé à ce rôle. <i>Référence privileges.id (suppression en cascade).</i>

2. Demandes de permission

3 table(s)

types_permission

Types de permission proposés à l'agent — 5 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
libelle	varchar(255)	Oui	UK	Libellé du type de permission (ex. Permission exceptionnelle, Congé maladie).
duree_max	int	Oui		Durée maximale autorisée pour ce type, en jours.
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

demandes_permission

Demandes de permission et leur circuit complet — 26 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
code_dossier	varchar(40)	Oui	UK	Référence lisible et unique du dossier (ex. PERM-2026-XT8HOZ).
agent_id	bigint	Oui	FK	Agent qui a déposé la demande. <i>Référence agents.id (suppression en cascade).</i>
type_permission_id	bigint	Oui	FK	Type de permission demandé. <i>Référence types_permission.id (suppression interdite).</i>
date_debut	date	Oui		Premier jour de la permission.
date_fin	date	Oui		Dernier jour de la permission.
nombre_jours	int	Oui		Durée calculée (dates de début et de fin comprises) ; décide de la présence de l'étape de visa (2 jours ou moins).
motif	text	Oui		Motif de la demande, saisi par l'agent.
piece_path	varchar(255)	Non		Chemin du justificatif dans le stockage privé.
statut	varchar(40)	Oui		Étape actuelle du circuit : en attente du gestionnaire RH, du visa, du DRH, retour pour correction, validée ou rejetée.
gestionnaire_id	bigint	Non	FK	Gestionnaire RH qui a vérifié le dossier. <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
avis_gestionnaire	text	Non		Avis ou motif laissé par le gestionnaire RH.
visa_direction_id	bigint	Non	FK	Responsable (Sous-Directeur ou Directeur) qui a donné le visa. <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
visa_attendu	varchar(20)	Non		Niveau de visa choisi par le gestionnaire RH : SOUS_DIRECTEUR ou DIRECTEUR.
avis_direction	text	Non		Avis ou motif laissé lors du visa.
decision_drh	text	Non		Décision du DRH (validée ou rejetée).
motif_rejet	text	Non		Motif communiqué à l'agent en cas de rejet.
motif_retour	text	Non		Motif communiqué à l'agent en cas de retour pour correction.
decideur_drh_id	bigint	Non	FK	Agent du DRH qui a tranché. <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
date_verif_rh	timestamp	Non		Date de la vérification par le gestionnaire RH.
date_visa	timestamp	Non		Date du visa.
date_decision	timestamp	Non		Date de la décision du DRH.

notifie_le	timestamp	Non		Date à laquelle l'agent a été notifié de la décision finale.
notifie_par_id	bigint	Non	FK	Gestionnaire RH qui a notifié l'agent. <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

demande_historique

Historique des étapes d'une demande de permission — 11 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
demande_id	bigint	Oui	FK	Demande de permission concernée. <i>Référence demandes_permission.id (suppression en cascade).</i>
acteur_agent_id	bigint	Non	FK	Agent qui a réalisé cette étape (vide pour une action automatique). <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
acteur_nom	varchar(255)	Non		Nom de l'acteur au moment de l'action, conservé même si l'agent est modifié depuis.
acteur_role	varchar(40)	Non		Rôle de l'acteur au moment de l'action.
action	varchar(60)	Oui		Nature de l'étape (ex. SOUMISSION, VERIFICATION_RH, VISA, DECISION_DRH, NOTIFICATION).
ancien_statut	varchar(40)	Non		Statut du dossier avant cette étape.
nouveau_statut	varchar(40)	Non		Statut du dossier après cette étape.
commentaire	text	Non		Motif ou remarque associée à l'étape.
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

3. Déclarations de naissance et de décès

3 table(s)

declarations_naissance

Déclarations de naissance — 15 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
code_dossier	varchar(40)	Oui	UK	Référence lisible et unique du dossier.
agent_id	bigint	Oui	FK	Agent qui a déclaré la naissance. <i>Référence agents.id (suppression en cascade).</i>
nom_enfant	varchar(255)	Oui		Nom de l'enfant.
prenom_enfant	varchar(255)	Oui		Prénom de l'enfant.
date_naissance_enfant	date	Oui		Date de naissance de l'enfant.
lieu_naissance_enfant	varchar(255)	Oui		Lieu de naissance de l'enfant.
extrait_path	varchar(255)	Oui		Chemin de l'extrait d'acte de naissance (pièce obligatoire).
statut	varchar(30)	Oui		Étape actuelle : en attente du gestionnaire RH, du DRH, retour pour correction, validée, rejetée ou archivée.
motif_rejet	text	Non		Motif communiqué à l'agent en cas de rejet.
motif_retour	text	Non		Motif communiqué à l'agent en cas de retour pour correction.
valideur_id	bigint	Non	FK	Agent du DRH qui a validé ou rejeté. <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
validated_at	timestamp	Non		Date de la décision du DRH.
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

declarations_deces

Déclarations de décès — 16 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
code_dossier	varchar(40)	Oui	UK	Référence lisible et unique du dossier.
agent_id	bigint	Oui	FK	Agent qui a déclaré le décès. <i>Référence agents.id (suppression en cascade).</i>
nom_defunt	varchar(255)	Oui		Nom du défunt.
prenom_defunt	varchar(255)	Oui		Prénom du défunt.
lien_parente	enum	Oui		Lien de parenté entre l'agent et le défunt (ascendant, descendant ou conjoint).
date_deces	date	Oui		Date du décès.
lieu_deces	varchar(255)	Oui		Lieu du décès.
certificat_path	varchar(255)	Oui		Chemin du certificat de décès (pièce obligatoire).
statut	varchar(30)	Oui		Étape actuelle : en attente du gestionnaire RH, du DRH, retour pour correction, validée, rejetée ou archivée.
motif_rejet	text	Non		Motif communiqué à l'agent en cas de rejet.
motif_retour	text	Non		Motif communiqué à l'agent en cas de retour pour correction.
valideur_id	bigint	Non	FK	Agent du DRH qui a validé ou rejeté. <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
validated_at	timestamp	Non		Date de la décision du DRH.

created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

declaration_historique

Historique des étapes d'une déclaration (naissance ou décès) — 13 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
type_dossier	varchar(20)	Oui		Type de la déclaration concernée : NAISSANCE ou DECES.
dossier_id	bigint	Oui		Identifiant de la déclaration concernée.
code_dossier	varchar(40)	Non		Référence lisible de la déclaration, recopiée pour faciliter la lecture de l'historique.
acteur_agent_id	bigint	Non	FK	Agent qui a réalisé cette étape. <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
acteur_nom	varchar(255)	Non		Nom de l'acteur au moment de l'action.
acteur_role	varchar(40)	Non		Rôle de l'acteur au moment de l'action.
action	varchar(60)	Oui		Nature de l'étape (ex. SOUMISSION, CONTROLE_RH, VALIDATION_DRH, ARCHIVAGE).
ancien_statut	varchar(60)	Non		Statut avant l'étape.
nouveau_statut	varchar(60)	Non		Statut après l'étape.
commentaire	text	Non		Motif ou remarque associée à l'étape.
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

4. Notes de service

3 table(s)

notes_service

Notes de service, de l'émission à la diffusion — 14 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
numero_reference	varchar(80)	Oui	UK	Référence unique de la note (ex. NOTE N° 0007/2026).
objet	varchar(255)	Oui		Objet de la note.
contenu	text	Non		Texte de la note, saisi par la secrétaire.
fichier_path	varchar(255)	Non		Chemin d'un document joint à la note, s'il y en a un.
signataire_id	bigint	Oui	FK	Autorité émettrice de la note (DRH, Directeur de Cabinet, Directeur ou Sous-Directeur). <i>Référence agents.id (suppression interdite).</i>
secretaire_id	bigint	Non	FK	Secrétaire qui a saisi et diffusé la note. <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
statut	varchar(30)	Oui		Étape actuelle : brouillon, en attente de saisie, en attente de validation, validée, refusée, diffusée ou archivée.
date_emission	date	Oui		Date d'émission de la note par l'autorité.
date_diffusion	timestamp	Non		Date de diffusion aux destinataires.
valide_le	timestamp	Non		Date de validation par l'autorité émettrice.
valideur_id	bigint	Non	FK	Autorité qui a validé la note (identique au signataire). <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

note_structure

Table de liaison : structures destinataires d'une note de service — 2 colonnes, clé primaire : note_id, structure_id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
note_id	bigint	Oui	PK, FK	Note de service concernée. <i>Référence notes_service.id (suppression en cascade).</i>
structure_id	bigint	Oui	PK, FK	Structure destinataire de la note. <i>Référence structures.id (suppression en cascade).</i>

note_historique

Historique des étapes d'une note de service — 11 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
note_id	bigint	Oui	FK	Note de service concernée. <i>Référence notes_service.id (suppression en cascade).</i>
acteur_agent_id	bigint	Non	FK	Agent qui a réalisé cette étape. <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
acteur_nom	varchar(255)	Non		Nom de l'acteur au moment de l'action.
acteur_role	varchar(40)	Non		Rôle de l'acteur au moment de l'action.
action	varchar(60)	Oui		Nature de l'étape (ex. REDACTION, TRANSMISSION_SECRETARIAT, SAISIE, DIFFUSION).
ancien_statut	varchar(40)	Non		Statut avant l'étape.
nouveau_statut	varchar(40)	Non		Statut après l'étape.

Dictionnaire de données — plateforme GFP

commentaire	text	Non		Remarque associée à l'étape.
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

5. Pièces jointes et notifications

2 table(s)

pieces_jointes

Justificatifs et documents déposés (stockage privé) — 10 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
dossier_type	varchar(20)	Oui		Type de dossier auquel la pièce est rattachée : permission, naissance, decès ou note.
dossier_id	bigint	Non		Identifiant du dossier concerné.
reference_dossier	varchar(80)	Non		Référence lisible du dossier, pour un affichage rapide.
nom_fichier	varchar(255)	Oui		Nom du fichier tel que déposé par l'utilisateur.
type_mime	varchar(100)	Non		Type MIME du fichier (ex. application/pdf, image/png).
chemin_stockage	varchar(255)	Oui		Chemin réel du fichier dans le stockage privé du serveur.
televerse_par_id	bigint	Non	FK	Agent qui a déposé la pièce. <i>Référence agents.id (mise à NULL).</i>
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

notifications

Notifications envoyées aux agents dans l'application — 9 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
agent_id	bigint	Oui	FK	Agent destinataire de la notification. <i>Référence agents.id (suppression en cascade).</i>
titre	varchar(255)	Oui		Titre de la notification.
message	text	Oui		Texte de la notification.
type	varchar(40)	Oui		Nature de la notification (ex. VALIDATION, REJET, RETOUR, NOTE_SERVICE).
reference_dossier	varchar(80)	Non		Référence du dossier concerné.
est_lu	boolean	Oui		Indique si l'agent a déjà lu la notification.
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.

6. Sécurité et suivi

2 table(s)

journal_audit

Journal d'audit : connexions, déconnexions et actions sensibles — 13 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
user_id	bigint	Non	FK	Compte à l'origine de l'événement (vide si le matricule saisi n'existe pas, par exemple une tentative de connexion refusée). <i>Référence users.id (mise à NULL).</i>
matricule	varchar(30)	Non		Matricule saisi ou associé au compte.
nom	varchar(200)	Non		Nom de la personne au moment de l'événement.
role	varchar(50)	Non		Rôle de la personne au moment de l'événement.
categorie	varchar(20)	Oui		Catégorie de l'événement : CONNEXION, DOSSIER, COMPTE, MOT_DE_PASSE ou PIECE.
action	varchar(40)	Oui		Action précise (ex. CONNEXION, DECONNEXION, CONNEXION_REFUSEE, COMPTE_CREE).
description	varchar(500)	Non		Détail lisible de l'événement.
reference	varchar(60)	Non		Référence du dossier ou du compte concerné.
reussi	boolean	Oui		Indique si l'action a réussi (false pour un échec, ex. mot de passe incorrect).
ip	varchar(45)	Non		Adresse IP à l'origine de la requête.
appareil	varchar(255)	Non		Navigateur ou appareil utilisé (user-agent).
created_at	timestamp	Oui		Date de création de la ligne.

demandes_reinitialisation

Demandes de réinitialisation de mot de passe — 9 colonnes, clé primaire : id

Colonne	Type	Oblig.	Clé	Description
id	bigint	Oui	PK	Identifiant unique de la ligne (clé primaire).
user_id	bigint	Oui	FK	Compte qui a demandé la réinitialisation. <i>Référence users.id (suppression en cascade).</i>
code_hash	varchar(255)	Oui		Code de suivi transmis à l'utilisateur, enregistré sous forme hachée.
statut	varchar(20)	Oui		État de la demande : en attente, autorisée, refusée, utilisée ou annulée.
traite_par_id	bigint	Non	FK	Administrateur qui a autorisé ou refusé la demande. <i>Référence users.id (mise à NULL).</i>
traite_le	timestamp	Non		Date de la décision de l'administrateur.
utilise_le	timestamp	Non		Date à laquelle le nouveau mot de passe a été choisi.
created_at	timestamp	Non		Date de création de la ligne.
updated_at	timestamp	Non		Date de dernière modification de la ligne.