

DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Plateforme GFP — Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration

Base de données gfp_laravel — moteur InnoDB, MariaDB 13.0.2

21 tables métier, 213 colonnes, 35 clés étrangères

Sommaire

- 1.1 structures — Structures du ministère (directions, sous-directions, services...)
- 1.2 fonctions — Fonctions occupées par les agents
- 1.3 agents — Agents (personnes physiques du ministère)
- 1.4 users — Comptes de connexion à la plateforme
- 1.5 roles — Rôles attribuables à un compte
- 1.6 privileges — Privilèges (droits élémentaires) accordés par un rôle
- 1.7 role_user — Table de liaison : rôles attribués à chaque compte
- 1.8 role_privilege — Table de liaison : privilèges accordés à chaque rôle
- 2.1 types_permission — Types de permission proposés à l'agent
- 2.2 demandes_permission — Demandes de permission et leur circuit complet
- 2.3 demande_historique — Historique des étapes d'une demande de permission
- 3.1 declarations_naissance — Déclarations de naissance
- 3.2 declarations_deces — Déclarations de décès
- 3.3 declaration_historique — Historique des étapes d'une déclaration (naissance ou décès)
- 4.1 notes_service — Notes de service, de l'émission à la diffusion
- 4.2 note_structure — Table de liaison : structures destinataires d'une note de service
- 4.3 note_historique — Historique des étapes d'une note de service
- 5.1 pieces_jointes — Justificatifs et documents déposés (stockage privé)
- 5.2 notifications — Notifications envoyées aux agents dans l'application
- 6.1 journal_audit — Journal d'audit : connexions, déconnexions et actions sensibles
- 6.2 demandes_reinitialisation — Demandes de réinitialisation de mot de passe

Comment lire ce dictionnaire

Code Champ : nom exact de la colonne dans la base (en vert et gras pour une clé primaire). **Désignation / Libellé** : nom en clair du champ. **Type** : Entier, Texte, Texte long, Date, Date/Heure ou Booléen. **Taille** : nombre de caractères ou de chiffres (« - » si non applicable). **Nature** : Élémentaire (donnée saisie ou stockée telle quelle), Référence (clé étrangère vers une autre table) ou Calculée (obtenue par un calcul). **Contraintes & Règles de Gestion** : clé primaire ou étrangère, unicité, caractère obligatoire, valeurs possibles et règles propres à la plateforme. Les tables techniques de Laravel (sessions, cache, jetons, migrations) ne sont pas décrites : elles ne portent pas de données métier.

1. Organisation, comptes et droits

8 table(s)

structures

Structures du ministère (directions, sous-directions, services...) — 10 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de la structure	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
code	Code abrégé de la structure	Texte	20	Élémentaire	Unique, Non nul (ex : DIRCAB, DRH, DSI)
nom	Intitulé officiel de la structure	Texte	255	Élémentaire	Non nul
sigle	Sigle usuel de la structure	Texte	20	Élémentaire	Nul autorisé
type	Type administratif de la structure	Texte	255	Élémentaire	Non nul ; Valeurs observées : Cabinet, Direction générale, Direction centrale, Direction, Sous-Direction, Service, Service rattaché, Structure sous tutelle, Organe
parent_id	Structure de rattachement (hiérarchie)	Entier	20	Référence	Clé étrangère → structures.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
officielle	Structure officiellement recensée	Booléen	1	Élémentaire	Non nul ; false pour les structures fictives des comptes de démonstration
responsable_agent_id	Agent responsable de la structure	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé ; Cet agent est seul habilité à viser les permissions de sa structure
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

fonctions

Fonctions occupées par les agents — 6 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de la fonction	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
code	Code abrégé de la fonction	Texte	30	Élémentaire	Unique, Non nul (ex : CS, SD, DIR, DIRCAB)
libelle	Libellé du poste occupé	Texte	255	Élémentaire	Non nul
niveau_hierarchique	Niveau hiérarchique de la fonction	Entier	3	Élémentaire	Non nul ; 1 = Agent, 2 = Gestionnaire RH, 3 = Sous-Directeur, 4 = Directeur, 5 = DRH
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

agents

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de l'agent	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
matricule	Matricule de l'agent	Texte	30	Élémentaire	Unique, Non nul (ex : AGT001, DRH001)
civilite	Civilité de l'agent	Texte	10	Élémentaire	Non nul
nom	Nom de famille de l'agent	Texte	255	Élémentaire	Non nul ; Unique avec prenom (une même personne ne peut être enregistrée deux fois)
prenom	Prénom(s) de l'agent	Texte	255	Élémentaire	Non nul ; Unique avec nom (une même personne ne peut être enregistrée deux fois)
date_naissance	Date de naissance	Date	-	Élémentaire	Nul autorisé
sexe	Sexe de l'agent	Texte	-	Élémentaire	Non nul
telephone	Numéro de téléphone	Texte	255	Élémentaire	Nul autorisé
email	Adresse email	Texte	255	Élémentaire	Nul autorisé
solde_permission_annuel	Solde de jours de permission restants	Entier	10	Élémentaire	Non nul ; Diminué du nombre de jours à chaque permission validée
structure_id	Structure d'affectation	Entier	20	Référence	Clé étrangère → structures.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
fonction_id	Fonction occupée	Entier	20	Référence	Clé étrangère → fonctions.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

users

Comptes de connexion à la plateforme — 13 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique du compte	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
name	Nom affiché du compte	Texte	255	Élémentaire	Non nul
email	Adresse email du compte	Texte	255	Élémentaire	Unique, Non nul
matricule	Matricule de connexion	Texte	30	Élémentaire	Unique
agent_id	Agent propriétaire du compte	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
structure_id	Structure du compte	Entier	20	Référence	Clé étrangère → structures.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
actif	Compte actif ou suspendu	Booléen	1	Élémentaire	Non nul ; Un compte inactif (false) est refusé à la connexion et déconnecté
email_verified_at	Date de vérification de l'email	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
password	Mot de passe (haché)	Texte	255	Élémentaire	Non nul ; Jamais stocké en clair (hachage)
remember_token	Jeton « se souvenir de moi »	Texte	100	Élémentaire	Nul autorisé
derniere_connexion	Date de la dernière connexion	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

roles

Rôles attribuables à un compte — 6 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique du rôle	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
code	Code du rôle	Texte	40	Élémentaire	Unique, Non nul (ex : ROLE_DRH, ROLE_AGENT)
libelle	Libellé du rôle	Texte	255	Élémentaire	Non nul
description	Description du rôle	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

privileges

Privilèges (droits élémentaires) accordés par un rôle — 6 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique du privilège	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
code	Code du privilège	Texte	60	Élémentaire	Unique, Non nul
libelle	Libellé du privilège	Texte	255	Élémentaire	Non nul
module	Module concerné	Texte	255	Élémentaire	Non nul
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

role_user

Table de liaison : rôles attribués à chaque compte — 2 colonnes, clé primaire : role_id, user_id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
role_id	Rôle attribué	Entier	20	Référence	Clé primaire, Auto-incrément ; Clé étrangère → roles.id (suppression en cascade)

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
<code>user_id</code>	Compte concerné	Entier	20	Référence	Clé primaire, Auto-incrément ; Clé étrangère → users.id (suppression en cascade)

role_privilege

Table de liaison : privilèges accordés à chaque rôle — 2 colonnes, clé primaire : `role_id`, `privilege_id`

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
<code>role_id</code>	Rôle concerné	Entier	20	Référence	Clé primaire, Auto-incrément ; Clé étrangère → roles.id (suppression en cascade)
<code>privilege_id</code>	Privilège accordé	Entier	20	Référence	Clé primaire, Auto-incrément ; Clé étrangère → privileges.id (suppression en cascade)

2. Demandes de permission

3 table(s)

types_permission

Types de permission proposés à l'agent — 5 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique du type	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
libelle	Libellé du type de permission	Texte	255	Élémentaire	Unique, Non nul
duree_max	Durée maximale autorisée (jours)	Entier	10	Élémentaire	Non nul
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

demandes_permission

Demandes de permission et leur circuit complet — 26 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de la demande	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
code_dossier	Référence du dossier	Texte	40	Élémentaire	Unique, Non nul (ex : PERM-2026-XT8HOZ)
agent_id	Agent demandeur	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (suppression en cascade) ; Non nul
type_permission_id	Type de permission demandé	Entier	20	Référence	Clé étrangère → types_permission.id (suppression interdite) ; Non nul
date_debut	Premier jour de la permission	Date	-	Élémentaire	Non nul
date_fin	Dernier jour de la permission	Date	-	Élémentaire	Non nul
nombre_jours	Durée de la permission (jours)	Entier	10	Calculée	Non nul ; Calculé à partir de date_debut et date_fin (1 à 30 jours) ; décide de l'étape de visa (≤ 2 jours)
motif	Motif de la demande	Texte long	65535	Élémentaire	Non nul
piece_path	Chemin du justificatif	Texte	255	Élémentaire	Nul autorisé ; Justificatif obligatoire au dépôt (contrainte applicative)
statut	Étape actuelle du circuit	Texte	40	Élémentaire	Non nul ; Valeurs : EN_ATTENTE_GESTIONNAIRE_RH, EN_ATTENTE_VISA_SOUS_DIRECTEUR, EN_ATTENTE_VISA_DIRECTEUR, EN_ATTENTE_DRH, RETOUR_CORRECTION, VALIDEE, REJETEE
gestionnaire_id	Gestionnaire RH ayant vérifié	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
avis_gestionnaire	Avis du gestionnaire RH	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
visa_direction_id	Responsable ayant donné le visa	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
visa_attendu	Niveau de visa attendu	Texte	20	Élémentaire	Nul autorisé ; Valeurs : SOUS_DIRECTEUR, DIRECTEUR
avis_direction	Avis du responsable de visa	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
decision_drh	Décision du DRH	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
motif_rejet	Motif du rejet	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
motif_retour	Motif du retour pour correction	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
decideur_drh_id	Agent du DRH ayant tranché	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
date_verif_rh	Date de vérification RH	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
date_visa	Date du visa	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
date_decision	Date de la décision du DRH	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
notifie_le	Date de notification à l'agent	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
notifie_par_id	Gestionnaire ayant notifié	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

demande_historique

Historique des étapes d'une demande de permission — 11 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de l'étape	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
demande_id	Demande concernée	Entier	20	Référence	Clé étrangère → demandes_permission.id (suppression en cascade) ; Non nul
acteur_agent_id	Agent auteur de l'étape	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
acteur_nom	Nom de l'acteur au moment de l'étape	Texte	255	Élémentaire	Nul autorisé
acteur_role	Rôle de l'acteur au moment de l'étape	Texte	40	Élémentaire	Nul autorisé
action	Nature de l'étape	Texte	60	Élémentaire	Non nul
ancien_statut	Statut avant l'étape	Texte	40	Élémentaire	Nul autorisé
nouveau_statut	Statut après l'étape	Texte	40	Élémentaire	Nul autorisé

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
commentaire	Motif ou remarque	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

3. Déclarations de naissance et de décès

3 table(s)

declarations_naissance

Déclarations de naissance — 15 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de la déclaration	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
code_dossier	Référence du dossier	Texte	40	Élémentaire	Unique, Non nul (ex : NAISS-2026-A1B2C3)
agent_id	Agent déclarant	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (suppression en cascade) ; Non nul
nom_enfant	Nom de l'enfant	Texte	255	Élémentaire	Non nul
prenom_enfant	Prénom de l'enfant	Texte	255	Élémentaire	Non nul
date_naissance_enfant	Date de naissance de l'enfant	Date	-	Élémentaire	Non nul
lieu_naissance_enfant	Lieu de naissance de l'enfant	Texte	255	Élémentaire	Non nul
extrait_path	Chemin de l'extrait d'acte	Texte	255	Élémentaire	Non nul ; Pièce officielle obligatoire (contrainte applicative)
statut	Étape actuelle du circuit	Texte	30	Élémentaire	Non nul ; Valeurs : EN_ATTENTE_GESTIONNAIRE_RH, EN_ATTENTE_RH, RETOUR_CORRECTION, VALIDEE, REJETEE, ARCHIVEE
motif_rejet	Motif du rejet	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
motif_retour	Motif du retour pour correction	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
valideur_id	Agent du DRH ayant décidé	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
validated_at	Date de la décision	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

declarations_deces

Déclarations de décès — 16 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de la déclaration	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
code_dossier	Référence du dossier	Texte	40	Élémentaire	Unique, Non nul (ex : DECES-2026-A1B2C3)
agent_id	Agent déclarant	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (suppression en cascade) ; Non nul
nom_defunt	Nom du défunt	Texte	255	Élémentaire	Non nul

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
prenom_defunt	Prénom du défunt	Texte	255	Élémentaire	Non nul
lien_parente	Lien de parenté avec l'agent	Texte	-	Élémentaire	Non nul
date_deces	Date du décès	Date	-	Élémentaire	Non nul
lieu_deces	Lieu du décès	Texte	255	Élémentaire	Non nul
certificat_path	Chemin du certificat de décès	Texte	255	Élémentaire	Non nul ; Pièce officielle obligatoire (contrainte applicative)
statut	Étape actuelle du circuit	Texte	30	Élémentaire	Non nul ; Valeurs : EN_ATTENTE_GESTIONNAIRE_RH, EN_ATTENTE_RH, RETOUR_CORRECTION, VALIDEE, REJETEE, ARCHIVEE
motif_rejet	Motif du rejet	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
motif_retour	Motif du retour pour correction	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
valideur_id	Agent du DRH ayant décidé	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
validated_at	Date de la décision	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

declaration_historique

Historique des étapes d'une déclaration (naissance ou décès) — 13 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de l'étape	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
type_dossier	Type de déclaration concernée	Texte	20	Élémentaire	Non nul ; Valeurs : NAISSANCE, DECES
dossier_id	Déclaration concernée	Entier	20	Élémentaire	Non nul
code_dossier	Référence de la déclaration	Texte	40	Élémentaire	Nul autorisé
acteur_agent_id	Agent auteur de l'étape	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
acteur_nom	Nom de l'acteur	Texte	255	Élémentaire	Nul autorisé
acteur_role	Rôle de l'acteur	Texte	40	Élémentaire	Nul autorisé
action	Nature de l'étape	Texte	60	Élémentaire	Non nul
ancien_statut	Statut avant l'étape	Texte	60	Élémentaire	Nul autorisé
nouveau_statut	Statut après l'étape	Texte	60	Élémentaire	Nul autorisé
commentaire	Motif ou remarque	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

4. Notes de service

3 table(s)

notes_service

Notes de service, de l'émission à la diffusion — 14 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de la note	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
numero_reference	Référence de la note	Texte	80	Élémentaire	Unique, Non nul (ex : NOTE N° 0007/2026)
objet	Objet de la note	Texte	255	Élémentaire	Non nul
contenu	Texte de la note	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
fichier_path	Chemin d'un document joint	Texte	255	Élémentaire	Nul autorisé
signataire_id	Autorité émettrice	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (suppression interdite) ; Non nul
secretaire_id	Secrétaire en charge	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
statut	Étape actuelle du circuit	Texte	30	Élémentaire	Non nul ; Valeurs : BROUILLON, EN_ATTENTE_SAISIE, EN_ATTENTE_VALIDATION, VALIDEE, REJETEE, DIFFUSEE, ARCHIVEE
date_emission	Date d'émission	Date	-	Élémentaire	Non nul
date_diffusion	Date de diffusion	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
valide_le	Date de validation	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
valideur_id	Autorité ayant validé	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

note_structure

Table de liaison : structures destinataires d'une note de service — 2 colonnes, clé primaire : note_id, structure_id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
note_id	Note de service concernée	Entier	20	Référence	Clé primaire, Auto-incrément ; Clé étrangère → notes_service.id (suppression en cascade)
structure_id	Structure destinataire	Entier	20	Référence	Clé primaire, Auto-incrément ; Clé étrangère → structures.id (suppression en cascade)

note_historique

Historique des étapes d'une note de service — 11 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de l'étape	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
note_id	Note concernée	Entier	20	Référence	Clé étrangère → notes_service.id (suppression en cascade) ; Non nul
acteur_agent_id	Agent auteur de l'étape	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
acteur_nom	Nom de l'acteur	Texte	255	Élémentaire	Nul autorisé
acteur_role	Rôle de l'acteur	Texte	40	Élémentaire	Nul autorisé
action	Nature de l'étape	Texte	60	Élémentaire	Non nul
ancien_statut	Statut avant l'étape	Texte	40	Élémentaire	Nul autorisé
nouveau_statut	Statut après l'étape	Texte	40	Élémentaire	Nul autorisé
commentaire	Remarque	Texte long	65535	Élémentaire	Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

5. Pièces jointes et notifications

2 table(s)

pieces_jointes

Justificatifs et documents déposés (stockage privé) — 10 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de la pièce	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
dossier_type	Type de dossier rattaché	Texte	20	Élémentaire	Non nul ; Valeurs : permission, naissance, deces, note
dossier_id	Dossier concerné	Entier	20	Élémentaire	Nul autorisé
reference_dossier	Référence du dossier	Texte	80	Élémentaire	Nul autorisé
nom_fichier	Nom du fichier déposé	Texte	255	Élémentaire	Non nul
type_mime	Type de fichier (MIME)	Texte	100	Élémentaire	Nul autorisé
chemin_stockage	Chemin réel dans le stockage privé	Texte	255	Élémentaire	Non nul
televerse_par_id	Agent ayant déposé la pièce	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

notifications

Notifications envoyées aux agents dans l'application — 9 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de la notification	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
agent_id	Agent destinataire	Entier	20	Référence	Clé étrangère → agents.id (suppression en cascade) ; Non nul
titre	Titre de la notification	Texte	255	Élémentaire	Non nul
message	Texte de la notification	Texte long	65535	Élémentaire	Non nul
type	Nature de la notification	Texte	40	Élémentaire	Non nul
reference_dossier	Dossier concerné	Texte	80	Élémentaire	Nul autorisé
est_lu	Notification lue ou non	Booléen	1	Élémentaire	Non nul
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

6. Sécurité et suivi

2 table(s)

journal_audit

Journal d'audit : connexions, déconnexions et actions sensibles — 13 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de l'événement	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
user_id	Compte à l'origine de l'événement	Entier	20	Référence	Clé étrangère → users.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
matricule	Matricule saisi ou associé	Texte	30	Élémentaire	Nul autorisé
nom	Nom de la personne	Texte	200	Élémentaire	Nul autorisé
role	Rôle de la personne	Texte	50	Élémentaire	Nul autorisé
categorie	Catégorie de l'événement	Texte	20	Élémentaire	Non nul ; Valeurs : CONNEXION, DOSSIER, COMPTE, MOT_DE_PASSE, PIECE
action	Action précise	Texte	40	Élémentaire	Non nul
description	Détail de l'événement	Texte	500	Élémentaire	Nul autorisé
reference	Référence du dossier ou du compte	Texte	60	Élémentaire	Nul autorisé
reussi	Action réussie ou non	Booléen	1	Élémentaire	Non nul ; false pour un échec (ex. mot de passe incorrect)
ip	Adresse IP d'origine	Texte	45	Élémentaire	Nul autorisé
appareil	Navigateur ou appareil utilisé	Texte	255	Élémentaire	Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Non nul

demandes_reinitialisation

Demandes de réinitialisation de mot de passe — 9 colonnes, clé primaire : id

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
id	Identifiant unique de la demande	Entier	20	Élémentaire	Clé primaire, Auto-incrément
user_id	Compte demandeur	Entier	20	Référence	Clé étrangère → users.id (suppression en cascade) ; Non nul
code_hash	Code de suivi (haché)	Texte	255	Élémentaire	Non nul ; Jamais stocké en clair (hachage)
statut	État de la demande	Texte	20	Élémentaire	Non nul ; Valeurs : EN_ATTENTE, AUTORISEE, REFUSEE, UTILISEE, ANNULEE
traite_par_id	Administrateur ayant traité	Entier	20	Référence	Clé étrangère → users.id (mise à NULL) ; Nul autorisé
traite_le	Date de la décision	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
utilise_le	Date d'utilisation du code	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé
created_at	Date de création de la ligne	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé

Code Champ	Désignation / Libellé	Type	Taille	Nature	Contraintes & Règles de Gestion
updated_at	Date de dernière modification	Date/Heure	-	Élémentaire	Nul autorisé