Pro pro 1000 čísel:




```
28        double aberrance( double numbers[], int numSize )
29  0.00  {
30            Matlib math; //creating a instation of class
31  0.00      long double sum = 0;
32  0.00      double tmp = 0;
33
34  0.13      for ( int i = 0; i < numSize; i++ )
35            {
36                //count average
37  0.19          tmp = numbers[i];
38  0.30          sum = math.add(sum, tmp);
    0.27    1000 call(s) to 'Matlib::add(double, double)' (stddeviation: matlib.cpp)
39            }
40  0.00      double average = math.div(sum,numSize);
    0.00    1 call(s) to 'Matlib::div(double, double)' (stddeviation: matlib.cpp)
41
42  0.00      long double sumOfNumbers = 0;
43
44  0.13      for ( int j = 0; j < numSize; j++ )
45            {
46                // sumOfNumbers = sumOfNumbers + (( x - average)^2)
47  0.67          sumOfNumbers =  math.add( ( math.power( math.sub( numbers[j], average ), 2) ), sumOfNumbers);
    0.27    1000 call(s) to 'Matlib::add(double, double)' (stddeviation: matlib.cpp)
    0.27    1000 call(s) to 'Matlib::sub(double, double)' (stddeviation: matlib.cpp)
    0.86    1000 call(s) to 'Matlib::power(double, unsigned short)' (stddeviation: matlib.cpp)
48            }
49            // total = 1 / (N-1) * sumOfNumbers
50  0.00      double total = 0;
51  0.00      total = math.mul( sumOfNumbers, math.div( 1, math.sub( numSize, 1 ) ));
    0.00    1 call(s) to 'Matlib::mul(double, double)' (stddeviation: matlib.cpp)
    0.00    1 call(s) to 'Matlib::sub(double, double)' (stddeviation: matlib.cpp)
    0.00    1 call(s) to 'Matlib::div(double, double)' (stddeviation: matlib.cpp)
52  0.00      double result = math.root(total, 2);
    0.03    1 call(s) to 'Matlib::root(double, unsigned short)' (stddeviation: matlib.cpp)
53  0.00      return result;
54  0.00  }
55
```



Incl.	Self	Called	Function	Location
100.00	0.00	(0)	0x0000000000001100	ld-2.31.so
56.73	0.03	1	_dl_start	ld-2.31.so: rtld.c, dl-machine.h, get-dynamic-info.h, do-rel.h
56.70	0.02	1	_dl_sysdep_start	ld-2.31.so: dl-sysdep.c, dl-sysdep.c, cpu-features.c, cpu-features.c
56.36	0.04	1	dl_main	ld-2.31.so: rtld.c, dl-prop.h, get-dynamic-info.h, setup-vdso.h, dl-vdso.h, dl-vdso-setup.h, dl-osinfo.h
54.95	10.17	7	_dl_relocate_object	ld-2.31.so: dl-reloc.c, dl-machine.h, do-rel.h, ldsodefs.h
47.26	26.17	2 244	_dl_lookup_symbol_x	ld-2.31.so: dl-lookup.c
41.02	0.00	1	_start	stddeviation
41.02	0.00	1	(below main)	libc-2.31.so: libc-start.c
38.01	0.62	1	main	stddeviation: stddeviation.cpp
33.04	0.05	1 001	0x000000000010a1f0	(unknown)
32.99	0.05	1 001	std::istream::operator>>(d...	libstdc++.so.6.0.28
32.93	0.05	1 001	0x00000000048e46a0	(unknown)
32.51	1.27	1 000	std::istream& std::istream::...	libstdc++.so.6.0.28
29.76	2.75	1 000	std::num_get<char, std::ist...	libstdc++.so.6.0.28
21.08	15.70	2 244	do_lookup_x	ld-2.31.so: dl-lookup.c, ldsodefs.h
12.44	0.05	1 000	0x00000000048e5320	(unknown)
12.33	0.92	999	void std::__convert_to_v<d...	libstdc++.so.6.0.28
11.44	0.05	1 000	0x00000000048e5f30	(unknown)
11.36	0.11	999	strtod_l	libc-2.31.so: strtod_l.c
11.26	6.16	1 000	____strtod_l_internal	libc-2.31.so: strtod_l.c
7.78	0.05	1 000	0x00000000048e6f60	(unknown)
7.67	5.57	999	std::num_get<char, std::ist...	libstdc++.so.6.0.28
7.62	0.11	100	_dl_runtime_resolve_xsave'2	ld-2.31.so: dl-trampoline.h
6.24	0.02	21	_dl_runtime_resolve_xsave	ld-2.31.so: dl-trampoline.h
5.27	3.26	2 229	check_match	ld-2.31.so: dl-lookup.c
3.92	0.05	1 000	0x00000000048e3960	(unknown)
3.80	0.86	999	std::string::reserve(unsign...	libstdc++.so.6.0.28
3.25	0.05	1 002	0x00000000048e3f10	(unknown)
3.13	1.43	1	aberrance(double*, int)	stddeviation: stddeviation.cpp
2.99	0.05	1 000	0x00000000048e5380	(unknown)
2.88	0.70	999	std::string::_Rep::_M_clone(...	libstdc++.so.6.0.28
2.84	0.00	1	__libc_csu_init	stddeviation
2.84	0.00	1	_GLOBAL__sub_I__Z9aberra...	stddeviation: stddeviation.cpp
2.84	0.00	1	__static_initialization_and_d...	stddeviation: stddeviation.cpp, iostream
2.83	0.00	1	0x000000000010a280	(unknown)
2.83	0.01	1	std::ios_base::Init::Init()	libstdc++.so.6.0.28
2.77	0.26	121	_dl_fixup	ld-2.31.so: dl-runtime.c, dl-machine.h, dl-irel.h
2.54	0.05	1 000	0x00000000048e3740	(unknown)
2.43	0.05	999	std::string::_Rep::_M_destr...	libstdc++.so.6.0.28
2.42	0.05	1 001	0x00000000048e4120	(unknown)
2.40	1.97	1 000	round_and_return	libc-2.31.so: strtod_l.c, get-rounding-mode.h, rounding-mode.h
2.32	0.05	1 000	operator delete(void*)	libstdc++.so.6.0.28
2.31	2.31	2 635	strcmp	ld-2.31.so: strcmp.S
2.29	0.05	1 001	0x00000000048e4980	(unknown)
2.25	0.00	1	_dl_init	ld-2.31.so: dl-init.c
2.25	0.01	7	call_init.part.0	ld-2.31.so: dl-init.c
2.22	0.57	1 001	free	libc-2.31.so: malloc.c
2.21	0.05	1 000	0x00000000048e33a0	(unknown)
2.13	0.59	999	std::string::_Rep::_S_create...	libstdc++.so.6.0.28

callgrind.out.376 [1] - Total Instruction Fetch Cost: 3 706 741

```
56                  //main function - to read numbers from file
57
58                  int main( int argc, char *argv[])
59          0.00    {
60          0.00       ifstream file;
            0.17       1 call(s) to '0x000000000010a260'
            0.23       1 call(s) to '0x000000000010a1a0'
61
62
63          0.00       if ( argc != 2 )
64                     {
65                        cerr << "there must be 1 argument - file with array of numbers" << endl ;
66                        return 0;
67                     }
68                     else
69                     {
70          0.00          char *fileNum = argv[1];
71          0.00          file.open( fileNum, ifstream::in );
            0.20       1 call(s) to '0x000000000010a1d0'
72          0.00          if ( !file.is_open() ) //for case program can not open a file
            0.00       1 call(s) to '0x000000000010a290'
73                        {
74                           throw new std::runtime_error("Failed to open file");
75                           return 0;
...                 ...
77                     }
78                     double num;
79                     double array[10000]; // load numbers to this array
80          0.00       double numSize = 0;
81          0.41       for ( int i = 0; file >> num ; i++ )
            0.16       1001 call(s) to '0x000000000010a270'
           33.04       1001 call(s) to '0x000000000010a1f0'
82                     {
83          0.11          array[i] = num;
84          0.11          numSize++;
85                     }
86
87          0.00       double deviation = aberrance( array, numSize);
            3.13       1 call(s) to 'aberrance(double*, int)' (stddeviation: stddeviation.cpp)
88          0.00       cout << deviation << endl;
            0.09       1 call(s) to '0x000000000010a240'
            0.37       1 call(s) to '0x000000000010a2d0'
89          0.00       return 0;
90          0.00    }
91
```


main
main
38.01 %
1 001 x
1 x
0x000000000010a1f0
33.04 %
aberrance(double*, int)
3.13 %
1 001 x
std::istream::operator>>(double&)
32.99 %
1 001 x
0x00000000048e46a0
32.93 %
1 000 x
std::istream& std::istream::_M_extract<double>(
double&)
32.51 %
1 000 x
std::num_get<char, std::istreambuf_iterator<char
, std::char_traits<char> > >::do_get(std::istrea...
29.76 %
1 000 x
1 000 x
1 000 x
1 000 x
0x00000000048e3740
2.54 %
0x00000000048e6f60
7.78 %
0x00000000048e3960
3.92 %
0x00000000048e5320
12.44 %
999 x
999 x
999 x
999 x
Rep::_M_destroy(std::allocator<char
> const&)
2.43 %
std::num_get<char, std::istreambuf_iterator<char
, std::char_traits<char> > >::_M_extract_float(s...
7.67 %
std::string::reserve(unsigned long)
3.80 %
void std::__convert_to_v<double>(char const*,
double&, std::_Ios_Iostate&, __locale_struct* con...
12.33 %