Утверждено генеральным
директором
Акционерного общества
«МОСТДОРГЕОТРЕСТ»
Череповским А.В.

ПРАЙС-ЛИСТ

испытательной лаборатории «МОСТДОРГЕОТРЕСТ» (МДГТ)

01.01.2026 г.

Цены указаны без учета НДС 7%

1 Определение физико-механических характеристик грунтов

1.1 Физические свойства глинистых грунтов

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Понижающий коэффициент МДГТ	Цена с учётом понижающего коэффициента МДГТ, руб.
1	2	3	4	5	6
Плотность	62/3	5.70	452.52	0.45	203.64
Влажность	62/1	4.00	317.56	0.45	142.90
Плотность и влажность	63/1	9.70	770.08	0.45	346.54
Плотность частиц	62/5	7.20	571.61	0.45	257.22
Консистенция при нарушенной структуре	63/3	18.20	1 444.90	0.45	650.20
Консистенция при ненарушенной структуре	63/4	20.20	1 603.68	0.45	721.66
Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением фракций от 10 до 0,001 мм	62/21	19.60	1 556.04	0.45	700.22
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм	64/11	13.70	1 087.64	0.45	489.44
Гранулометрический анализ методом ареометра	64/12	7.10	563.67	0.45	253.65
Скорость размокания на образцах естественного сложения	62/8	5.00	396.95	0.45	178.63
Полный комплекс определений физических свойств для глинистых грунтов независимо от количества частиц диаметром более 1 мм	63/8	47.10	3 739.27	0.45	1 682.67
Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта (стандартное уплотнение)	63/10	68.10	5 406.46	0.45	2 432.91
Степень набухания в приборе ПНГ	62/10	16.30	1 294.06	0.45	582.33
Степень набухания при нарушенной структуре в приборе ПНГ	62/11	18.20	1 444.90	0.45	650.20
Объемная и линейная усадки при ненарушенной структуре	62/15	13.50	1 071.77	0.45	482.29
Органические вещества методом прокаливания	70§11	8.60	682.75	0.45	307.24
Степень разложения торфа	69§6	4.90	389.01	0.45	175.05
Зольность торфа	69§2	7.70	611.30	0.45	275.09
Истираемость	76§30 x 5+ 76§43	69.80	5 541.42	0.45	2 493.64

1.2 Физико-механические свойства глинистых грунтов

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Понижающий коэффициент МДГТ	Цена с учётом понижающего коэффициента МДГТ, руб.
1	2	3	4	5	6
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний)	63/11	135.00	10 717.65	0.40	4 287.06
То же, от 0,6 до 2,5 МПа	63/12	225.50	17 902.45	0.40	7 160.98
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний)	63/13	114.40	9 082.22	0.40	3 632.89
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний)	63/14	154.80	12 289.57	0.40	4 915.83
То же, от 0,6 до 2,5 МПа	63/15	264.70	21 014.53	0.40	8 405.81
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний)	63/16	134.40	10 670.02	0.40	4 268
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности)	63/17	101.90	8 089.84	0.40	3 235.94
То же, с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа	63/18	147.50	11 710.03	0.40	4 684.01
Просадочность грунтов с определением начальной просадочной влажности	63/18 x 2,5	368.75	29 275.06	0.40	11 710.03
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 0,6 МПа	63/19	182.50	14 488.68	0.40	5 795.47
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой от 0,6 до 2.5 МПа (или определение просадочности)	63/20	129.60	10 288.94	0.40	4 115.58
То же по двум ветвям с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа для определения относительной просадочности и начального просадочного давления	63/21	201.50	15 997.09	0.40	6 399
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) от 0,6 до 2,5 МПа	63/22	225.00	17 862.75	0.40	7 145.10
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа	63/25	193.00	15 322.27	0.40	6 128.91
То же, до 2,5 МПа	63/26	314.60	24 976.09	0.40	9 990.44

Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями	63/27	178.10	14 139.36	0.40	5 655.74
Полный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с	63/28	220.20	17 481.68	0.40	6 992.67
То же, от 0,6 до 2,5 МПа	63/29	353.60	28 072.30	0.40	11 228.92
То же, с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа	63/30	199.80	15 862.12	0.40	6 344.85
Коэффициент фильтрации связных грунтов (консолидация)	63/17	101.90	8 089.84	0.40	3 235.94
Наблюдение за консолидацией при компрессионных испытаниях (одна точка)	62/33	8.70	690.69	0.40	276.28
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом	62/27	14.40	1 143.22	0.40	457.29
Давление набухания компенсационным методом при ненарушенной структуре с наблюдением за деформацией (1	62/12+ 62/14	26.90	2 135.59	0.40	854.24
Давление набухания компенсационным методом при нарушенной структуре с наблюдением за деформацией (1 кольцо)	62/13+ 62/16	37.50	2 977.13	0.40	1 190.85
Определение набухания под заданной нагрузкой (1 кольцо)	62/12+ 62/14	26.90	2 135.59	0.40	854.24
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом	62§27+63/25 - 64§12	200.30	15 901.82	0.40	6 360.73
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра	62§27+63§25 + 64§11	221.10	17 553.13	0.40	7 021.25
Полный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением	62§27+63/28 - 64§12	227.50	18 061.23	0.40	7 224.49
Полный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра	62§27+63§28 + 64§11	248.30	19 712.54	0.40	7 885.01
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой **от 0,6 до 2,5 МПа**, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом	62§27+63§26 - 64§12	321.90	25 555.64	0.40	10 222.26
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой **от 0,6 до 2,5 МПа**. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра.	62§27+63§26 + 64§11	342.70	27 206.95	0.40	10 882.78
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом	62§27+63§11 - 62§23	131.80	10 463.60	0.40	4 185.44
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом	62§27+63§11	149.40	11 860.87	0.40	4 744.35
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой **от 0,6 до 2,5 МПа** без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом	62§27+63§12- 62§23	222.30	17 648.40	0.40	7 059.36
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой **от 0,6 до 2,5 МПа**. Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом	62§27+63§12	239.90	19 045.66	0.40	7 618.26
Определение прочности щебня в крупнообломочном грунте для оценки прочности крупнообломочных грунтов по методике ДальНИИС					6 000.00
Морозостойкость					6 000.00
Примечание – При показателе консистенции менее 0,25 или коэффициенте пористости более 1 к цене комплексных физико-механических испытаний применяется коэффициент 1,3 согласно примечанию к таблице 63 Справочника базовых цен.					

1.3 Физические свойства песчаных грунтов

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Понижающий коэффициент МДГТ	Цена с учётом понижающего коэффициента МДГТ, руб.
1	2	3	4	5	6
Полный комплекс определений физических свойств	65/1	45.50	3 612.25	0.45	1 625.51
Комплекс определений оптимальной влажности и плотности (стандартное уплотнение)	65/2	40.00	3 175.60	0.45	1 429.02
Влажность	64/1	1.90	150.84	0.45	67.88
Плотность	64/3	2.90	230.23	0.45	103.60
Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой)	64/4	3.40	269.93	0.45	121.47
Коэффициент фильтрации	64/5	16.20	1 286.12	0.45	578.75
Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки)	64/12	7.10	563.67	0.45	253.65
Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм	64/11	13.70	1 087.64	0.45	489.44

1.4 Физико-механические свойства песчаных грунтов

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Понижающий коэффициент МДГТ	Цена с учётом понижающего коэффициента МДГТ, руб.
1	2	3	4	5	6
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний)	65/6	94.60	7 510.29	0.40	3 004.12
То же, до 2,5 МПа	65/7	145.40	11 543.31	0.40	4 617.32
Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа (без среза)	65/8	82.10	6 517.92	0.40	2 607.17
То же, до 2,5 МПа	65/9	97.30	7 724.65	0.40	3 089.86
Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа	65/10	125.90	9 995.20	0.40	3 998.08
Предварительное уплотнение грунтов перед срезом	64/13	10.50	833.60	0.40	333.44
Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом	64§13 + 65§10	136.40	10 828.80	0.40	4 331.52
Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой **от 0,6 до 2,5 МПа**, предварительное уплотнение грунтов перед срезом	64§13+65§11	195.10	15 488.99	0.40	6 195.60
Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом	64§13+65§6	105.10	8 343.89	0.40	3 337.56
Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой **от 0,6 до 2,5 МПа**, предварительное уплотнение грунтов перед срезом	64§13+65§7	155.90	12 376.90	0.40	4 950.76

1.5 Физико-механические свойства скальных и полускальных грунтов

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Понижающий коэффициент МДГТ	Цена с учётом понижающего коэффициента МДГТ, руб.
1	2	3	4	5	6
Плотность	67/2	6.00	476.34	0.45	214.35
Влажность	67/1	1.90	150.84	0.45	67.88
Карбонаты в почвах ацидиметрическим методом	70/51	8.00	635.12	0.45	285.80
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности для пород средней прочности	68/3	122.20	9 701.46	0.45	4 365.66
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности для прочных пород	68/2	147.00	11 670.33	0.45	5 251.65
Комплекс определений физических св-в и механической прочности скальных и полускальных пород и строительных материалов (правильной и неправильной формы) **с выдачей паспорта прочности**	68/3	122.20	9 701.46	0.85	8 246.24
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности для прочных пород **с выдачей паспорта**	68/2	147.00	11 670.33	0.85	9 919.78
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности (предел прочности на одноосное сжатие) и деформационных характеристик пород средней прочности	68/7	167.30	13 281.95	0.45	5 976.88
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности (предел прочности на одноосное сжатие) и деформационных характеристик для прочных пород	68/6	208.50	16 552.82	0.45	7 448.77
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности (предел прочности на одноосное сжатие), определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости пород средней прочности **с выдачей паспорта прочности**	68/7	167.30	13 281.95	0.85	11 289.65
Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности (предел прочности на одноосное сжатие), определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости для прочных пород **с выдачей паспорта прочности**	68/6	208.50	16 552.82	0.85	14 069.89
Скорость распространения продольных и поперечных волн методом ультразвуковых исследований.	63§7(аналог)	92.60	7 351.51	0.55	4 043.33

1.6 Физико-механические свойства скальных грунтов в приборе трехосного сжатия и срезовом приборе

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Цена испытания в приборе трехосного сжатия и срезовом приборе, руб
1	2	3	4	5
Определения характеристик прочности (φ,С) в приборе трехосного сжатия (камера Hoek) для пород средней прочности.	68/3	122.20	9 701.46	38 805.83
Определения характеристик прочности (φ,С) в приборе трехосного сжатия (камера Hoek) для прочных пород	68/2	147.00	11 670.33	46 681.32
Определения характеристик прочности (φ,С) в приборе трехосного сжатия (камера Hoek) для пород средней прочности. Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) при помощи тензодатчиков. Определение физических свойств и предела прочности на одноосное сжатие	68/7	167.30	13 281.95	39 845.84

Определения характеристик прочности (φ,С) в приборе трехосного сжатия (камера Hoek) для прочных пород. Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) при помощи тензодатчиков. Определение физических свойств и предела прочности на одноосное сжатие	68/6	208.50	16 552.82	49 658.45
Определения характеристик прочности (φ,С) в приборе трехосного сжатия (камера Hoek) для пород средней прочности. Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) методом трехосного сжатия. Определение физических свойств и предела прочности на одноосное сжатие	68/7	167.30	13 281.95	46 486.81
Определения характеристик прочности (φ,С) в приборе трехосного сжатия (камера Hoek) для прочных пород. Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) методом трехосного сжатия. Определение физических свойств и предела прочности на одноосное сжатие	68/6	208.50	16 552.82	57 934.85
Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) методом трехосного сжатия для пород средней прочности	68/7	167.30	13 281.95	15 938.34
Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) методом трехосного сжатия для прочных пород	68/6	208.50	16 552.82	19 863.38
Прочность на срез (сдвиг)	68/2	147.00	11 670.33	38 512.09
Срез по трещине	68/2	147.00	11 670.33	38 512.09
Прочность на срез (сдвиг) с получением (φ,С)	68/2	147.00	11 670.33	58 351.65
Скорость распространения продольных и поперечных волн методом ультразвуковых исследований. Модуль деформации (динамическим методом, коэффициент Пуассона (динамическим методом)), модуль сдвига	63§7(аналог)	92.60	7 351.51	14 703.03

1.7 Исследования крупнообломочных грунтов

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Цена трёхосного ипытания, руб
1	2	3	4	5
Испытание крупнообломочных грунтов методом трехосных сжатий для определения характеристик деформируемости: модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν), и характеристик прочности угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (С)	66/4	741.40	58 859.75	58 859.75

1.8 Характеристики прочности и деформируемости грунтов методом трехосного сжатия

Скидка на испытания в приборе трехосного сжатия - 75%

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Понижающий коэффициент МДГТ	Цена с учётом понижающего коэффициента МДГТ, руб.
1	2	3	4	5	6
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии	66/4	741.40	58 859.75	0.25	14 714.94
Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) песчаных грунтов в стабилизированном состоянии	66/5	411.90	32 700.74	0.25	8 175.19
Недренированное испытание (без отжатия воды из образца) - для определения характеристик прочности водонасыщенных (Sr>0,85) пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии для определения недренированной прочности Cu	66/1	167.70	13 313.70	0.25	3 328.43
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты)	66/2	376.50	29 890.34	0.25	7 472.58
Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности песчаных грунтов	66/3	87.50	6 946.63	0.25	1 736.66

1.9 Динамические характеристики грунтов

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Понижающий коэффициент МДГТ	Цена с учётом понижающего коэффициента МДГТ, руб.
1	2	3	4	5	6
Определение параметров динамического разжижения грунтов в условиях сейсмического воздействия методом циклических трехосных сжатий	**66/4**	**741.40**	**58 859.75**	**0.45**	**26 486.89**
Определение параметров динамического разжижения грунтов в условиях волнового, ледового воздействия методом циклических трехосных сжатий	66/5	741.40	58 859.75	0.45	26 486.89

Определение параметров виброползучести грунтов методом циклических трехосных сжатий (глинистые грунты)	66/4	741.40	58 859.75	0.45	26 486.89
Определение параметров виброползучести грунтов методом циклических трехосных сжатий (песчаные грунты)	66/5 x 1,8	741.40	58 859.75	0.45	26 486.89
Определение параметров вибропрочности грунтов методом циклических трехосных сжатий	66/4	741.40	58 859.75	0.45	26 486.89
Коэффициент демпфирования	66/4	741.40	58 859.75	0.45	26 486.89
Динамический модуль сдвига	66/4	741.40	58 859.75	0.45	26 486.89
Определение потери деформируемости при сейсмическом воздействии методом трехосных сжатий (глинистые грунты)	**66/4 ÷ 3**	**247.13**	**19 619.65**	**0.25**	**4 904.91**
Определение потери деформируемости при сейсмическом воздействии методом трехосных сжатий (песчаные грунты)	**66§5 ÷ 3**	**137.3**	**10 900.25**	**0.25**	**2 725.06**
Определение потери прочности при сейсмическом воздействии методом трехосных сжатий (глинистые грунты)	**66§4 ÷ 3 * 2**	**494.3**	**39 239.30**	**0.25**	**9 809.83**
Определение потери прочности при сейсмическом воздействии методом трехосных сжатий (песчаные грунты)	**66§5 ÷ 3 * 2**	**274.6**	**21 800.49**	**0.25**	**5 450.12**
Примечание – В стоимость определения характеристик прочности и деформируемости грунтов методом трехосного сжатия учтены затраты на предварительное определение плотности, влажности, пределов и числа пластичности.					

1.10 Получение параметров моделей грунтов для программных комплексов PLAXIS, MIDAS, SiO 2D и т. п.

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Понижающий коэффициент МДГТ	Цена с учётом понижающего коэффициента МДГТ, руб.
1	2	3	4	5	6
Hardening Soil (HS)					
Глинистые грунты					
Определение угла дилатансии (с интерпретацией результатов)	63/11	135.00	10 717.65	0.40	4 287.06
Определение OCR-коэффициент переуплотнения методом компрессионного сжатия. Степенной показатель Охде для зависимости жесткости от уровня напряжений (m), касательный модуль жесткости при первичном нагружении в одометре (Eoedref) (с интерпретацией результатов)	63/20	129.60	10 288.94	0.40	4 115.58
Определение коэффициента бокового давления Ко в состоянии покоя методом трехосных сжатий. (с интерпретацией результатов)	66/4 / 3	247.13	19 619.65	0.30	5 885.90
Модуль жесткости при 50% прочности при стандартном дренированном испытании грунта в стабилометре, угол внутреннего трения (φ), сцепление (C) (с верификацией результатов)	66/4	741.40	58 859.75	0.30	17 657.92
Модуль жесткости при разгрузке/повторном нагружении (E_{ur}^{ref}), коэффициент Пуассона (ν) (с интерпретацией результатов)	66/4 / 3	247.13	19 619.65	0.30	5 885.90
Песчаные грунты					
Определение угла дилатансии (с интерпретацией результатов)	65/6	94.60	7 510.29	0.40	3 004.12
Степенной показатель Охде для зависимости жесткости от уровня напряжений (m), касательный модуль жесткости при первичном нагружении в одометре (Eoedref) (с интерпретацией результатов)	65/8	82.10	6 517.92	0.40	2 607.17
Определение коэффициента бокового давления Ко в состоянии покоя методом трехосных сжатий (с интерпретацией результатов)	66/5 / 3	137.30	10 900.25	0.30	3 270.07
Модуль жесткости при 50% прочности при стандартном дренированном испытании грунта в стабилометре, угол внутреннего трения (φ), сцепление (C) (с верификацией результатов)	66/5	411.90	32 700.74	0.30	9 810.22
Модуль жесткости при разгрузке/повторном нагружении (Eurref), коэффициент Пуассона (ν) (с интерпретацией результатов)	66/5 / 3	137.30	10 900.25	0.30	3 270.07
Hardening Soil Small (HSS)					
Глинистые грунты					
Определение угла дилатансии (с интерпретацией результатов)	63/11	135.00	10 717.65	0.40	4 287.06
Определение OCR-коэффициент переуплотнения методом компрессионного сжатия. Степенной показатель Охде для зависимости жесткости от уровня напряжений (m), касательный модуль жесткости при первичном нагружении в одометре (Eoedref) (с интерпретацией результатов)	63/20	129.60	10 288.94	0.40	4 115.58
Определение коэффициента бокового давления Ко в состоянии покоя методом трехосных сжатий. (с интерпретацией результатов)	66/4 / 3	247.13	19 619.65	0.30	5 885.90
Модуль жесткости при 50% прочности при стандартном дренированном испытании грунта в стабилометре (в т. ч. процедура верификации), угол внутреннего трения (φ), сцепление (C) (с верификацией результатов)	66/4	741.40	58 859.75	0.30	17 657.92
Модуль жесткости при разгрузке/повторном нагружении (E_{ur}^{ref}), коэффициент Пуассона (ν) (с интерпретацией результатов)	66/4 / 3	247.13	19 619.65	0.30	5 885.90
Модуль сдвига при малых деформациях G_0^{ref} (резонансная колонка), сдвиговые деформации γ0.7	66/4	741.40	58 859.75	0.45	26 486.89
Песчаные грунты					
Определение угла дилатансии (с интерпретацией результатов)	65/6	94.60	7 510.29	0.40	3 004.12
Степенной показатель Охде для зависимости жесткости от уровня напряжений (m), касательный модуль жесткости при первичном нагружении в одометре (Eoedref) (с интерпретацией результатов)	65/8	82.10	6 517.92	0.40	2 607.17
Определение коэффициента бокового давления Ко в состоянии покоя методом трехосных сжатий (с интерпретацией результатов)	66/5 / 3	137.30	10 900.25	0.30	3 270.07
Модуль жесткости при 50% прочности при стандартном дренированном испытании грунта в стабилометре, угол внутреннего трения (φ), сцепление (C) (с интерпретацией результатов)	66/5	411.90	32 700.74	0.30	9 810.22
Модуль жесткости при разгрузке/повторном нагружении (Eurref), коэффициент Пуассона (ν) (с верификацией результатов)	66/5 / 3	137.30	10 900.25	0.30	3 270.07
Модуль сдвига при малых деформациях G_0^{ref} (резонансная колонка), сдвиговые деформации γ0.7	66/4	741.40	58 859.75	0.45	26 486.89
Модель слабого грунта с ползучестью Soft Soil Creep (SSC)					

Определение угла дилатансии (с интерпретацией результатов)	63/11	135.00	10 717.65	0.40	4 287.06
Определение коэффициента бокового давления Ко в состоянии покоя методом трехосных сжатий. (с интерпретацией результатов)	66/4 / 3	247.13	19 619.65	0.30	5 885.90
Угол внутреннего трения (φ), сцепление (С) (с интерпретацией результатов)	66/4 /3 x2	494.27	39 240.10	0.30	11 772.03
Определение OCR-коэффициент переуплотнения методом компрессионного сжатия. λ* -модифицированный коэффициент сжимаемо-сти, κ* -модифицированный коэффициент упругого расширения (с интерпретацией результатов)	63/22	225.00	17 862.75	0.40	7 145.10
μ* -модифицированный коэффициент ползучести (с интерпретацией результатов). Наблюдение за консолидацией (8 точек)	63/20+62/33*8	199.20	15 814.49	0.40	6 325.80

Скальные грунты

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Цена трехосного испытания, руб.
1	2	3	4	5
Определение параметров модели Хоэка-Брауна	68/7	167.30	13 281.95	46 486.81

Комплекс определений физико - механических свойств грунта для высотных зданий (>75 м) СП 267.1325800.2016 (п. 8.1.2.10)

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Понижающий коэффициент МДГТ	Цена с учётом понижающего коэффициента МДГТ, руб.
1	2	3	4	5	6
Модуль деформации E для первичной ветви нагружения и ветви вторичного (повторного) нагружения Ee (для тех же диапазонов напряжений, что и первичное). Определение OCR-коэффициент переуплотнения	63/22	225.00	17 862.75	0.40	7 145.10
Параметры грунта, необходимые для расчета первичной и вторичной консолидаций глинистых грунтов	63/20+62/33*8	199.20	15 814.49	0.40	6 325.80
Коэффициент поперечной деформации v, угол внутреннего трения ф, удельное сцепление с	66/4	741.40	58 859.75	0.25	14 714.94
Прочность недренированному сдвигу Cu	66/1	167.70	13 313.70	0.25	3 328.43

1.11 Петрографический состав и определение названия грунта (в комплексе работ)	
Определение петрографического состава	Цена: 21 000 руб.

2 Определение химических характеристик грунтов и грунтовых вод

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Понижающий коэффициент МДГТ	Цена с учётом понижающего коэффициента МДГТ, руб.
1	2	3	4	5	6
Коррозийная активность грунтовых вод по отношению к бетону и оболочкам кабеля на основе стандартного анализа воды	75/8 + 75/5 +73/2 +75/9	125.90	9 995.20	0.45	4 497.84
Коррозийная активность грунтовых вод по отношению к бетону и стали на основе стандартного анализа воды	75§5 + 73§2 + 75§9	104.40	8 288.32	0.45	3 729.74
Приготовление водной вытяжки	70/83	3.80	301.68	0.45	135.76
Анализ водной вытяжки	71/2	58.30	4 628.44	0.45	2 082.80
Определение содержания гипса	70/81	21.50	1 706.89	0.45	768.10
Карбонатность ацидиметрическим методом (с применением кальциметра)	70/51	8.00	635.12	0.45	285.80
Коррозийная активность грунтов по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля	75/3	20.50	1 627.50	0.45	732.37
Коррозийная активность грунтов вод по отношению к бетону	75/5	25.40	2 016.51	0.45	907.43
Коррозийная активность грунтов к стали	75/4	18.20	1 444.90	0.45	650.20
Органические вещества методом прокаливания	70/11	8.60	682.75	0.45	307.24
Засоленость	70§83 + 72§56	10.90	865.35	0.45	389.41
Примечание – Определение коррозионной активности грунтовых вод выполняется в объеме трех проб на один водоносный горизонт (п. 8.19 части 1 СП 11-105-97).					

3 Лабораторный анализ грунтов к классификации по международным стандартам

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.
1	2	3	4
Soil Classification (Классификация почв) (ASTM D653, D2487, D2488)	82/1	7.00	555.73
Water Content (Содержание воды) (ASTM D2216, D4643, D4718, D4959)	62/1	4.00	317.56
Atterberg Limits (Пределы Аттерберга) (ASTM D4318)	63/4	20.20	1 603.68
Specific Gravity (Удельный вес) (ASTM D854)	62/5	7.20	571.61
Grain Size Distirbution (Гранулометрический анализ) (ASTM D421, D422, D2217, D1140)	62/21	19.60	1 556.04
Maximum and Minimum Dry Density (Максимальная и минимальная сухие плотности для несвязных грунтов) (ASTM D4253, D4254)	65/2	40.00	3 175.60

Carbonate Content (Карбонатность) (ASTM D4373)	70/51	8.00	635.12
Conventional (Load Increment) Consolidation (Консолидация с постоянной скоростью приращения нагрузки) (ASTM D2435)	63/17	101.90	8 089.84
Constant-Rate-of-Slrain (CRS) Consolidation (Консолидация с постоянной скоростью деформации) (ASTM D4186)	63/17	101.90	8 089.84
Unconsolidated Un-drained (UU) Triaxial Compression for Cohesive Soil (Неконсолидированное не дренированное (НН) трехосное сжатие для связных грунтов) (ASTM D2850)	66/1	167.70	13 313.70
Consolidated Un-drained (CU) Triaxial Compression without Pore Pressure Measurement for Cohesive Soil (Консолидированное не дренированное (КН) трехосное сжатие без измерения порового давления для связных грунтов) (ASTM D4767)	66/2	376.50	29 890.34
Consolidated Undralned (CU) Triaxial Compression with Pore Pressure Measurement for Cohesive Soil (Консолидированное не дренированное (КН) трехосное сжатие с измерением порового давления для связных грунтов) (ASTM D4767)	66/2	376.50	29 890.34
Consolidated Drained (CD) Triaxial Compression for Cohesive Soil (Консолидированное дренированное (КД) трехосное сжатие для связных грунтов)	66/4	741.40	58 859.75
Consolidated Drained (CD) Triaxial Compression for Cohesionless Soil (Консолидированное дренированное (КД) трехосное сжатие для не связных грунтов)	66/5	411.90	32 700.74
Consolidated Undrained Direct Simple Shear for Cohesive Soil (Консолидированный не дренированный прямой простой сдвиг для связных грунтов) (ASTM D6528)	63/13	114.40	9 082.22
Consolidated Drained Direct Shear for Cohesionless Soil (Консолидированный дренированный прямой сдвиг для несвязных грунтов) (ASTM D3080)	63/11	135.00	10 717.65
Cyclic Triaxial (Циклическое трехосное сжатие) (ASTM D3999, D5311)	66/4	741.40	58 859.75
Cyclic Direct Simple Shear (Циклический прямой простой сдвиг)	63/12	225.50	17 902.45
Laboratory vane (Undisturbed) Лабораторное зондирование (не нарушенный грунт))	63/4	20.20	1 603.68
Laboratory vane (Remoulded) (Лабораторное зондирование (восстановленный грунт))	63/3	18.20	1 444.90
Hydraulic Conductivity (Гидравлическая проводимость) (ASTM D2434)	66/4	741.40	58 859.75

4 Мерзлые грунты

Наименование и характеристика работ	Пункт по «Справочнику базовых цен» (СБЦ)	Цена по СБЦ, руб.	Цена по СБЦ с учетом коэффициента-дефлятора Минстрой России на I кв 2026 г.: (79.39) руб.	Понижающий коэффициент МДГТ	Цена с учётом понижающего коэффициента МДГТ, руб.
1	2	3	4	5	6
Содержание морозильной камеры для производства лабораторных испытаний грунтов (3 шт) - 1 месяц	100§21	382.00	90 980.94	0.55	50 039.52
Влажность суммарная (глинистые грунты)	62§2	7.10	563.67	0.55	310.02
Влажность суммарная (песчаные грунты)	64§2	4.80	381.07	0.55	209.59
Влажность минеральных прослоев и заполнителя (глинистые грунты)	62§2	7.10	563.67	0.55	310.02
Влажность минеральных прослоев и заполнителя (песчаные грунты)	64§2	4.80	381.07	0.55	209.59
Плотность мерзлого грунта (глинистые грунты)	63§2 - 62§2	5.70	452.52	0.55	248.89
Плотность мерзлого грунта (песчаные грунты)	64§3	2.90	230.23	0.55	126.63
Количество незамерзшей воды	63§9 (аналог)	38.40	3 048.58	0.55	1 676.72
Температура начала замерзания	63§8 (аналог)	47.10	3 739.27	0.55	2 056.60
Коэффициент теплопроводности мерзлых и талых грунтов	63§7(аналог)	92.60	7 351.51	0.55	4 043.33
Объемная теплоемкость мерзлых и талых грунтов	63§7(аналог)	92.60	7 351.51	0.55	4 043.33
Определения физ свойств глинистых грунтов	63§8	47.10	3 739.27	0.55	2 056.60
Определения физ свойств песчаных грунтов (Гранулометрический анализ ситовым методом, плотность, влажность, плотность	64§1 + 64§3 + 64§11 + 62§5	25.70	2 040.32	0.55	1 122.18
Сжимаемость пластичномерзлых грунтов (глинистые грунты, нагрузка до 0,6 МПа)	63§32	186.40	14 798.30	0.55	8 139.06
Сжимаемость пластичномерзлых грунтов (**глинистые грунты, нагрузка от 0,6 МПа до 2,5 МПа**)	63§33	246.10	19 537.88	0.55	10 745.83
Сжимаемость пластичномерзлых грунтов (**песчаные грунты, нагрузка до 0,6 МПа**)	65§13	164.90	13 091.41	0.55	7 200.28
Сжимаемость пластичномерзлых грунтов (**песчаные грунты, нагрузка от 0,6 МПа до 2,5 МПа**)	65§14	225.80	17 926.26	0.55	9 859.44
Коэффициент оттаивания и сжимаемости грунтов при оттаивании (**глинистые грунты, нагрузка до 0,6 МПа**)	63§32	186.40	14 798.30	0.55	8 139.06
Коэффициент оттаивания и сжимаемости грунтов при оттаивании (**глинистые грунты, нагрузка от 0,6 МПа до 2,5 МПа**)	63§33	246.10	19 537.88	0.55	10 745.83
Коэффициент оттаивания и сжимаемости грунтов при оттаивании (**песчаные грунты, нагрузка до 0,6 МПа**)	65§13	164.90	13 091.41	0.55	7 200.28
Коэффициент оттаивания и сжимаемости грунтов при оттаивании (**песчаные грунты, нагрузка от 0,6 МПа до 2,5 МПа**)	65§14	225.80	17 926.26	0.55	9 859.44
Коэффициент вязкости сильнольдистых грунтов (**глинистые грунты, нагрузка до 0,6 МПа**)	63§34	544.80	43 251.67	0.55	23 788.42
Коэффициент вязкости сильнольдистых грунтов (**глинистые грунты, нагрузка от 0,6 Мпа до 2,5 МПа**)	63§35	726.40	57 668.90	0.55	31 717.89
Коэффициент вязкости сильнольдистых грунтов (**песчаные грунты, нагрузка до 0,6 МПа**)	65§15	506.70	40 226.91	0.55	22 124.80
Коэффициент вязкости сильнольдистых грунтов (**песчаные грунты, нагрузка от 0,6 МПа до 2,5 МПа**)	65§16	646.50	51 325.64	0.55	28 229.10
Эквивалентное сцепление (**в ускоренном режиме (шариковый штамп), глинистые грунты**)	63§5	77.20	6 128.91	0.55	3 370.90
Эквивалентное сцепление (**в ускоренном режиме (шариковый штамп), песчаные грунты**)	65§3	77.20	6 128.91	0.55	3 370.90
Эквивалентное сцепление (**предельно-длительное значение) (глинистые грунты**)	63§36	152.80	12 130.79	0.55	6 671.94
Эквивалентное сцепление (**предельно-длительное значение) (песчаные грунты**)	65§17	138.90	11 027.27	0.55	6 065.00
Сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания фундамента (**глинистые грунты, нагрузка до 0,6 МПа**)	63§31	263.60	20 927.20	0.55	11 509.96

Сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания фундамента (**глинистые грунты, нагрузка от 0,6 МПа до 2,5 МПа**)	63§35(аналог)	726.40	57 668.90	0.55	31 717.89
Сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания фундамента (**песчаные грунты, нагрузка до 0,6 МПа**)	65§12	237.80	18 878.94	0.55	10 383.42
Сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания фундамента **(песчаные грунты, нагрузка от 0,6 МПа до 2,5МПа**)	65§16(аналог)	646.50	51 325.64	0.55	28 229.10
Сопротивление мерзлых грунтов и льдов нормальному давлению (**глинистые грунты**)	63§34(аналог)	544.80	43 251.67	0.55	23 788.42
Сопротивление мерзлых грунтов и льдов нормальному давлению (**песчаные грунты**)	65§15(аналог)	506.70	40 226.91	0.55	22 124.80
Сопротивление мерзлых грунтов, и льдов сдвигающим усилиям (**глинистые грунты, нагрузка до 0,6 МПа**)	63§31(аналог)	263.60	20 927.20	0.55	11 509.96
Сопротивление мерзлых грунтов, и льдов сдвигающим усилиям (**глинистые грунты, нагрузка от 0,6 МПа до 2,5 МПа**)	63§35(аналог)	726.40	57 668.90	0.55	31 717.89
Сопротивление мерзлых грунтов, и льдов сдвигающим усилиям (**песчаные грунты, нагрузка до 0,6 МПа**)	65§12(аналог)	237.80	18 878.94	0.55	10 383.42
Сопротивление мерзлых грунтов, и льдов сдвигающим усилиям (**песчаные грунты, нагрузка от 0,6 МПа до 2,5МПа**) без определения физических свойств	65§16(аналог)	646.50	51 325.64	0.55	28 229.10
Степень пучинистости грунтов	63§7(аналог) x2	185.20	14 703.03	0.55	8 086.67
Определение вертикального давление морозного пучения	63§7(аналог)	92.60	7 351.51	0.55	4 043.33
Касательные силы пучения грунтов	63§31	263.60	20 927.20	0.55	11 509.96
Засоленость	70§83+72§56	10.90	865.35	0.55	475.94
Коррозионная агрессивность мерзлых засоленных грунтов (приготовление, анализ водной вытяжки, корр. агрессивность к бетону, стали, оболочкам кабеля)	70§83+71§2+75§5 +75§3+75§4	126.20	10 019.02	0.55	5 510.46
Определение сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов (**глинистые грунты, нагрузка до 0,6 МПа**)	63§31(аналог)	263.60	20 927.20	0.55	11 509.96
Определение сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов (**глинистые грунты, нагрузка от 0,6 МПа до 2,5 МПа**)	63§35(аналог)	726.40	57 668.90	0.55	31 717.89
Определение сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов (**песчаные грунты, нагрузка до 0,6 МПа**)	65§12(аналог)	237.80	18 878.94	0.55	10 383.42
Определение сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов (**песчаные грунты, нагрузка от 0,6 МПа до 2,5МПа**)	65§16	646.50	51 325.64	0.55	28 229.10
Предварительное промораживание мерзлых глинистых грунтов перед испытанием	62§28	38.20	3 032.70	0.55	1 667.98
Предварительное промораживание мерзлых песчаных грунтов перед испытанием	64§15	31.80	2 524.60	0.55	1 388.53

5 Строительные материалы

5.1 Строительные пески

Наименование и характеристика работ	Количество	Используемый стандарт	Цена, руб.
1	2	3	4
Полный комплекс определений физических свойств (зерновой состав, модуль крупности, насыпная плотность, содержание пылеватых и глинистых частиц, содержание глины в комках, природная влажность, коэффициент фильтрации)	1 образец	ГОСТ 8735-88	3 000.00
Сокращенный комплекс определений физических свойств песка (зерновой состав, модуль крупности, содержание глины в комках, содержание пылеватых и глинистых частиц)	1 образец	ГОСТ 8735-88	2 000.00
Определение зернового состава и модуля крупности	1 образец	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32727-2014	1 000.00
Определение насыпной плотности и пустотности	1 образец	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32721-2014	350.00
Определение влажности	1 образец	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32768-2014	300.00
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	1 образец	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32725-2014	350.00
Определение содержания глины в комках	1 образец	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32726-2014	350.00
Лабораторное определение коэффициента фильтрации	1 образец	ГОСТ 25584-2016	1 300.00
Лабораторное определение максимальной плотности при оптимальной влажности	1 образец	ГОСТ 22733-2016	1 300.00
Определение наличия органических примесей	1 образец	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 33046-2014	400.00
Определение истинной плотности	1 образец	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32722-2014	350.00
Определение содержания глинистых частиц методом набухания	1 образец	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32708-2014	400.00
Определение морозостойкости песка	1 образец	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32720-2014	4 000.00
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	1 образец	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 32717-2014	500.00

Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой)	1 образец	РСН 51-84	500.00

5.2 Гравий, щебень, ПГС			
Исследование ПГС	1 образец	ГОСТ 8269.0-97	4 500.00
Влажность	1 образец	ГОСТ 8269.0-97	300.00
Зерновой состав щебня и гравия и модуль крупности	1 образец	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33029-2014	2 500.00
Определение содержание зерен слабых и выветрелых пород	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33054-2014	700.00
Определение содержание в ПГС пылеватых и глинистых частиц	1 образец	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33055-2014	500.00
Прочность щебня и гравия (определение марки по дробимости)	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33030-2014	2 000.00
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33057-2014	500.00
Определение морозостойкости щебня (ускоренное)	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97	6 000.00
Определение истираемости щебня и гравия в полочном барабане	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97	4 000.00
Истинная плотность зерен	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33057-2014	500.00
Средняя плотность зерен	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33057-2014	500.00
Определение насыпной плотности и пустотности	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33057-2015	500.00
Определение пористости и водопоглощения	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33057-2014	400.00
Определение содержания глины в комках	1 образец	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33026-2014	500.00
Определение содержания дробленых зерен	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33051-2014	500.00
Определение наличия органических примесей	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97	500.00
Разделение пробы песчано-гравийной смеси весом 10 кг на песок и гравий	1 образец	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33026-2014	500.00
Изготовление щебня с разделением на фракции вручную	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33046-2016	3 000.00
Предел прочности исходной горной породы при сжатии	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33026-2014	300.00
Пористость методом гидростатического взвешивания	1 фракция	ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 33026-2014	700.00
Степень пучинистости	1 образец	ГОСТ 28622-2012	7 000.00

5.3 Балласт			
Зерновой состав	1 образец	ГОСТ 7392-2014	2 500.00
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	1 образец	ГОСТ 7392-2014	500.00
Определение истираемости	1 образец	ГОСТ 7392-2014	3 500.00

СКИДКИ ПО АКЦИИ 2025

Цены на определение механических свойств снижены с 0.45 СБЦ до 0.40 СБЦ

Скидка за предоплату:

Предоплата:

- **100 % – скидка 20 %**
- **75 % – скидка 15 %**
- **50 % – скидка 10 %**

- **50 % – скидка 10 %**

Примечание – Для заказчиков, впервые обращающихся в испытательную лабораторию АО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ», необходима обязательная предоплата в размере не менее 50%.

Примечание – При показателе консистенции менее 0,25 или коэффициенте пористости более 1 к цене комплексных физико-механических испытаний применяется коэффициент 1,3 согласно примечанию к таблице 63 Справочника базовых цен.

Указанные скидки включают в себя тендерную, генподрядную и прочие скидки.

Научный руководитель испытательной лаборатории
МОСТДОРГЕОТРЕСТ
к. г.-м. н., д. ф.-м. н.
ВМАК, академик РАЕН Озмидов Олег Ростиславович
тел.: +7 (495) 656-69-10
тел.: +7 (495) 656-68-59

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

1. Фотографии образцов после проведения испытаний – дополнительно оплата 10% от соответствующего пункта СБЦ.
2. Составление отчета - 10% от стоимости лабораторных испытаний.
3. Бесплатная доставка образцов в лабораторию по г. Москва, если сумма заказа превышает 50 000.00 руб.