

Funcionarios	
Nombre	
Apellidos	
Dip/pasaporte	
sexo	
Fecha_nacimiento	
Lugar_nacimiento	
Naturalidad_de	
telefono	
correo	
domicilio	
Num_carnet_fun	
Fecha_nombramiento	
Fecha_posesion	
Id_seccion	
funcion	
Id_categoria	
profesion	
Máximo_nivel_estudios	
Titulacion_academica	
Universidad_centro_formacion	
Fecha_graduacion	
foto	archivo
Dip_pass_copia	Archivo
Copia_doc_nomb	archivo
Copia_carnet_func	archivo
Copia_doc_tom_posesion	archivo
Copia_doc_academicos	archivo

secciones	
Id_seccion	
Id_direccion	

nombramiento	
Id_nombramiento	
Id_cargo	
Id_funcionario	
Fecha_nombramiento	
Fecha_toma_posesion	
Id_direccion	opcional
Id_seccion	opcional
Id_categoria	
Copia_doc_nomb	archivo
Copia_doc_tom_posesion	archivo

categorial	
Id_categoria	
nombre	
descripción	

Cargo	
Id_cargo	
Nombre	
Nivel_jerarquico	

direcciones	
Id_direccion	
nombre	
ubicacion	
distrito	
Provincia	
Region	

```
CREATE TABLE `roles` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,
  `fecha_registro` datetime DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
CREATE TABLE `tbl_usuarios` (
  `ID_Usuario` int(11) NOT NULL,
  `Nombre_Usuario` varchar(50) NOT NULL,
  `Contrasena_Hash` varchar(255) NOT NULL,
  `Rol_Usuario` enum('Administrador','Recursos Humanos','Jefe Personal','Auditor','Secretaria','Usuario') NOT NULL,
  Nombre,
  Apellidos,
  `Email_Contacto` varchar(100) NOT NULL,
  `Fecha_Creacion` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  `Ultimo_Acceso` datetime DEFAULT NULL,
  `Activo` tinyint(1) DEFAULT 1
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
CREATE TABLE `tbl_quejas_sugerencias` (
  `ID_QS` int(11) NOT NULL,
  `ID_Funcionario` int(11) DEFAULT NULL,
  `Tipo` enum('queja','sugerencia') NOT NULL,
  `Mensaje` text NOT NULL,
  `Fecha_Envio` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  `Estado` enum('pendiente','revisado','resuelto') DEFAULT 'pendiente',
```

```

`Anonimo` tinyint(1) DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `tbl_permisos` (
  `ID_Permiso` int(11) NOT NULL,
  `token` int(1) DEFAULT NULL,
  `documento_permiso` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `ID_Funcionario` int(11) NOT NULL,
  `Tipo_Permiso` enum('Vacaciones','Enfermedad','Maternidad','Paternidad','Asuntos
Propios','Estudios','Comisión Servicio','Otro') NOT NULL,
  `Fecha_Solicitud` date DEFAULT curdate(),
  `Fecha_Inicio_Permiso` date NOT NULL,
  `Fecha_Fin_Permiso` date NOT NULL,
  `Estado_Permiso` enum('Pendiente','Aprobado','Denegado','Cancelado','Disfrutado')
DEFAULT 'Pendiente',
  `Motivo` text DEFAULT NULL,
  `Observaciones` text DEFAULT NULL,
  `Documento_Soporte_URL` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `ID_Usuario_Creador` int(11) NOT NULL,
  `Fecha_Creacion_Registro` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  `ID_Usuario_Ultima_Modificacion` int(11) DEFAULT NULL,
  `Fecha_Ultima_Modificacion` datetime DEFAULT NULL ON UPDATE
current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

```

```

CREATE TABLE `tbl_instrucciones` (
  `ID_Instruccion` int(11) NOT NULL,
  `ID_Funcionario` int(11) NOT NULL,
  `Titulo` varchar(255) NOT NULL,

```

```
`Mensaje` text NOT NULL,  
`Fecha_Envio` datetime DEFAULT current_timestamp(),  
`Leido` tinyint(1) DEFAULT 0  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
CREATE TABLE `tbl_cursos_funcionarios` (  
  `ID` int(11) NOT NULL,  
  `ID_Funcionario` int(11) NOT NULL,  
  `ID_Curso` int(11) NOT NULL,  
  `Fecha_Matricula` date DEFAULT curdate()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
CREATE TABLE `tbl_cursos` (  
  `ID_Curso` int(11) NOT NULL,  
  `Nombre_Curso` varchar(255) NOT NULL,  
  `Descripcion` text DEFAULT NULL,  
  `Fecha_Inicio` date DEFAULT NULL,  
  `Fecha_Fin` date DEFAULT NULL,  
  `Cupo` int(11) DEFAULT 0  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

Tambien una table de logs.

En cada tabla debe aparecer el usuario que hizo el registro

