

Réécriture de code récursif à l'aide de boucles

en langage Caml Light

Présentation de **Lorem Ipsum (50792)**

travail réalisé avec **Dolor sit amet (15980)**

Fonctions récursives et boucles

- ▶ On a souvent besoin d'itérer des instructions sur des données, c'est-à-dire de parcourir une certaine séquence de données en les traitant une par une

Fonctions récursives et boucles

- ▶ On a souvent besoin d'itérer des instructions sur des données, c'est-à-dire de parcourir une certaine séquence de données en les traitant une par une
- ▶ Deux méthodes existent : boucles et fonctions récursives

Boucles

Avantages :

Boucles

Avantages :

- ▶ Plus facile à compiler ou à interpréter ;

Boucles

Avantages :

- ▶ Plus facile à compiler ou à interpréter ;
- ▶ Parfois plus facile à programmer et à lire.

Boucles

Avantages :

- ▶ Plus facile à compiler ou à interpréter ;
- ▶ Parfois plus facile à programmer et à lire.

Exemple :

```
1  let somme_liste (l: int array) =  
2      let resultat = ref 0 in  
3      for i = 0 to Array.length l do  
4          resultat := !resultat + l.(i)  
5      done;  
6      !resultat
```

Fonctions récursives

Avantage : parfois préférable en terme de lisibilité de code.

Fonctions récursives

Avantage : parfois préférable en terme de lisibilité de code.

Problème : peut entraîner des dépassements de pile.

Fonctions récursives

Avantage : parfois préférable en terme de lisibilité de code.

Problème : peut entraîner des dépassements de pile.


Exemple :

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3] :



Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3] :

Appel traitant 0

Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3] :



Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3] :



Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3] :

Appel traitant 3
Appel traitant 2
Appel traitant 1
Appel traitant 0

Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```


Sur la liste [0; 1; 2; 3] :

	Résultat : 3
Appel traitant 3	
Appel traitant 2	
Appel traitant 1	
Appel traitant 0	

Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3] :



Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```


Sur la liste [0; 1; 2; 3] :

	Résultat : 3
Appel traitant 2	Résultat : 5
Appel traitant 1	
Appel traitant 0	

Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3] :



Fonctions récursives

```

1 | let rec somme_liste (l: int list) =
2 |   match l with
3 |   | [] -> 0
4 |   | x::q -> x + somme_liste q

```


Sur la liste [0; 1; 2; 3] :

	Résultat : 3
	Résultat : 5
Appel traitant 1	Résultat : 6
Appel traitant 0	

Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3] :



Fonctions récursives

```

1 | let rec somme_liste (l: int list) =
2 |   match l with
3 |   | [] -> 0
4 |   | x::q -> x + somme_liste q

```

Sur la liste [0; 1; 2; 3] :

	Résultat : 3
	Résultat : 5
	Résultat : 6
Appel traitant 0	Résultat : 6

Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3] :

Résultat : 3

Résultat : 5


Résultat : 6

Résultat : 6

Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```


Sur la liste [0; 1; 2; 3; 4] :



Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3; 4] :



Appel traitant 0

Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3; 4] :



Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3; 4] :



Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3; 4] :

Appel traitant 3
Appel traitant 2
Appel traitant 1
Appel traitant 0

Fonctions récursives

```
1 | let rec somme_liste (l: int list) =  
2 |   match l with  
3 |   | [] -> 0  
4 |   | x::q -> x + somme_liste q
```

Sur la liste [0; 1; 2; 3; 4] :

Appel traitant 4

Appel traitant 3

Appel traitant 2

Appel traitant 1

Appel traitant 0

Passage des fonctions récursives aux boucles

Passage des fonctions récursives aux boucles

- ▶ Étape classique de l'optimisation lors de la compilation de langages fonctionnels

Passage des fonctions récursives aux boucles

- ▶ Étape classique de l'optimisation lors de la compilation de langages fonctionnels
- ▶ Comment ça marche en pratique ?

Passage des fonctions récursives aux boucles

```
let rec somme l =
  match l with
  | [] -> 0
  | x::q ->
    x + somme q
```

Fonctions récursives
dans un code source au
format texte.

```
let rec somme l
= match l with
| [] -> 0
| x::q -> x +
somme q
```

Lexèmes

TODO

Arbre

TODO

Arbre de la boucle

```
let somme l =
  let c = ref true in
  let res = ref 0 in
  let l' = ref l in
  while !c do
    match !l' with
    | [] -> c := false
    | x::q ->
      begin
        res := !res + x;
        l' := q
      end
  done;
  !res
```

Code source de la boucle