



KEBERGUNAAN

Alfannisa AF ,M.Kom

Definisi “kebergunaan”

- Tingkat kegunaan suatu produk yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam penggunaannya.
- Derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas

Menurut Dix, kebergunaan tersebut dapat ditentukan oleh kombinasi tiga kata “GUNA” yaitu

- Berguna (useful) ; sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya
- Dapat digunakan ; sistem yang mudah dioperasikan
- Digunakan ; sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan dll

- 
- Seorang perancang sering melakukan kesalahan ketika merancang sistem, kesalahan2 tersebut antara lain disebabkan oleh :
 - Salah asumsi kepada perancangnya
 - Pilihan2 yang secara tidak tegas ditentukan
 - Pembuatan fitur2 yang tidak memadai

Beberapa kesalahan umum lainnya yang kerap kali dilakukan oleh perancang sistem, antara lain :

- Perancangan yang didasarkan pada *common sense*
- Anggapan bahwa perilaku seseorang telah mewakili suatu kelompok dimana dia berada
- Keinginan atasan yang harus dilakukan
- Kebiasaan dan tradisi lama
- Anggapan implisit yang tidak sesuai
- Keputusan2 perancang awal yang tidak didukung
- Penundaan evaluasi “sampai waktu luang”
- Evaluasi formal yang menggunakan kelompok subyek yang tidak sesuai
- Eksperimen yang tidak dapat dianalisis

KEPUASAN BERINTERAKSI

- Kebergunaan itu sendiri merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem
- Kebergunaan suatu antarmuka pengguna merupakan suatu isu penting, namun ukuran kebergunaan itu sendiri adalah sesuatu yang ***subjektif***

Sejumlah pertanyaan yang sering digunakan untuk menangkap kesan subjektif pengguna adalah :

- Latar belakang demografi
- Keseluruhan reaksi mereka atas sistem yang diuji
- Fitur tampilan
- Terminologi
- Informasi tentang sistem (status sistem, instruksi, pesan kesalahan, dll)
- Proses belajar untuk menggunakan sistem
- Kemampuan sistem
- Keandalan dan fasilitas pembetulan kesalahan

Kepuasan berinteraksi dapat dicapai apabila sistem memenuhi 8 aturan (Sheiderman) :

- Konsistensi
- Fasilitas kunci-cepat
- Umpan balik yang informatif
- Rancangan dialog yang mengarah ke penutupan (*closure*)
- Pencegahan kesalahan dan penanganan kesalahan
- Pembalikan tindakan yang mudah
- Dukungan pada *locus of control internal*
- Pengurangan beban memori jangka pendek

Nielsen menyebutkan 5 komponen kualitas untuk menentukan kebergunaan sebuah sistem, yaitu:

- Kemampuan untuk dipelajari (*learnability*) ; mudah untuk dipelajari oleh user baru
- Efisiensi ; cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya
- Mudah diingat (*memorability*) ; mudah dalam penggunaan dan perintahnya mudah diingat
- Kesalahan dan keamanan ; tingkat kesalahan yang kecil dan melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan
- Kepuasan ; suatu keadaan dimana pengguna merasa puas karena kemudahan yang ditawarkan oleh sistem

Uji Kebergunaan

- Adalah proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia-komputer dari sebuah sistem
- Digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan2 antarmuka, sehingga perancang sistem dapat memperbaikinya secara tepat
- Uji kebergunaan dapat dilakukan oleh perancang atau pengembang sistem, ahli AMK, atau wakil pengguna

Levi dan Conrad menyebutkan ada 3 jenis uji kebergunaan, yaitu :

1. Uji Eksploratori
2. *Threshold test*
3. Uji Perbandingan

I. Uji Eksploratori

- Bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik dimana pengguna mengalami kebingungan, kesalahan, atau unjuk kerja yang melambat
- Tujuan akhir dari pengujian ini adalah daftar persoalan yang perlu ditinjau lebih lanjut, misalnya
 - “pengguna secara jelas kebingungan saat menjalankan menu x”
 - “hanya sedikit dari pengguna mampu menyelesaikan tugas y”
 - “tugas z membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya”



Lanjutan....

Uji Eksploratori dapat digunakan pada setiap tahap dari daur hidup pengembangan sistem, tapi paling efektif apabila diimplementasikan sejak awal

2. Threshold Testing

Digunakan untuk mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu

Uji ini merupakan uji lolos/gagal, seperti :

“dengan sistem ini pengguna mampu menyelesaikan pekerjaan x dalam waktu y detik” atau “penentuan kesalahan yang diperbolehkan sebanyak x kali”

3. Uji Perbandingan

Bertujuan untuk mengukur karakteristik kebergunaan dari dua pendekatan atau rancangan untuk menentukan rancangan yang lebih cocok bagi pengguna

Biasanya dilakukan pada tahap awal sebelum perancangan

Menurut Hilbert dan Redmiles ada 2 uji kebergunaan yaitu :

- **Uji formatif**

tujuannya : memberikan umpan balik ke perancang sistem terhadap rancangannya

- **Uji sumatif**

tujuannya : memberikan penilaian terhadap “produk jadi”, untuk mengukur peningkatan yang telah dilakukan terhadap produk sebelumnya

Beberapa cara uji kebergunaan lainnya :

- Pemilahan Kartu
- Evaluasi Heuristik
- Uji berbasis skenario

