PVC Insulation Copper Cable Ratings

Cable size	Rang of Current		Voltage drop per 1Core1A1m	Suitable CB Size
	In Free/Ground	Inside Pipes/Trays		
1.5 mm^2	17 A	13 A	20.345 mV	13 – 16 A
2.5 mm^2	24 A	19 A	12.397 mV	16 – 20 A
4 mm^2	32 A	23 A	7.741 mV	20 – 25 A
6 mm^2	40 A	29 A	5.199 mV	32 A
10 mm^2	57 A	41 A	3.101 mV	40 A
16 mm^2	76 A	54 A	1.988 mV	50 – 63 A
25 mm^2	103 A	70 A	1.280 mV	63 – 80 A
35 mm^2	128 A	87 A	0.959 mV	100 A
50 mm^2	156 A	106 A	0.720 mV	125 A
70 mm^2	200 A	131 A	0.524 mV	160 A
95 mm^2	251 A	166 A	0.398 mV	200 A
120 mm^2	293 A	190 A	0.341 mV	250 A
150 mm^2	335 A	219 A	0.285 mV	400 (set 300) A
185 mm^2	390 A	250 A	0.244 mV	400 (set 350) A
240 mm^2	471 A	300 A	0.204 mV	400 A
300 mm^2	540 A	340 A	0.180 mV	630 (set 480) A

PVC Insulation Aluminium Cable Ratings

Cable size	Rang of Current		Voltage drop per 1Core1A1m	Suitable CB Size
	In Free	Inside Pipes/Trays		
16 mm^2	45 A	50 A	3.263 mV	40 – 50 A
25 mm^2	65 A	65 A	2.084 mV	50 – 63 A
35 mm^2	85 A	80 A	1.527 mV	63 – 80 A
50 mm^2	105 A	95 A	1.150 mV	80 – 100 A
70 mm^2	125 A	120 A	0.819 mV	100 – 125 A
95 mm^2	160 A	135 A	0.613 mV	125 – 160 A
120 mm^2	185 A	165 A	0.500 mV	160 A
150 mm^2	210 A	180 A	0.421 mV	200 A
185 mm^2	245 A	205 A	0.352 mV	200 – 250 A
240 mm^2	290 A	240 A	0.286 mV	250 A
300 mm^2	335 A	270 A	0.208 mV	400 (set 300) A