XLPE Insulation Copper Cable Ratings

Cable size	Rang of Current		Voltage drop per 1Core1A1m	Suitable CB Size
	In Free/Ground	Inside Pipes/Trays		
1.5 mm^2	22 A	22 A	20.345 mV	20 A
2.5 mm^2	32 A	29 A	12.397 mV	25 A
4 mm^2	41 A	36 A	7.741 mV	32 A
6 mm^2	50 A	45 A	5.199 mV	40 A
10 mm^2	68 A	60 A	3.101 mV	50 – 63 A
16 mm^2	89 A	75 A	1.988 mV	63 – 80 A
25 mm^2	120 A	102 A	1.280 mV	80 – 100 A
35 mm^2	145 A	120 A	0.959 mV	100 – 125 A
50 mm^2	179 A	145 A	0.720 mV	160 A
70 mm^2	225 A	180 A	0.524 mV	200 A
95 mm^2	268 A	210 A	0.398 mV	200 – 250 A
120 mm^2	310 A	245 A	0.341 mV	250 A
150 mm^2	352 A	275 A	0.285 mV	400 (set 300) A
185 mm^2	404 A	310 A	0.244 mV	400 (set 350) A
240 mm^2	483 A	365 A	0.204 mV	400 A
300 mm^2	562 A	405 A	0.180 mV	630 (set 480) A

XLPE Insulation Aluminium Cable Ratings

Cable size	Rang of Current		Voltage drop per 1Core1A1m	Suitable CB Size
	In Free	Inside Pipes/Trays		
16 mm^2	62 A	52 A	3.263 mV	50 A
25 mm^2	84 A	71 A	2.084 mV	63 – 80 A
35 mm^2	110 A	95 A	1.527 mV	80 – 100 A
50 mm^2	136 A	110 A	1.150 mV	100 – 125 A
70 mm^2	168 A	140 A	0.819 mV	125 – 160 A
95 mm^2	205 A	165 A	0.613 mV	160 – 200 A
120 mm^2	236 A	190 A	0.500 mV	200 A
150 mm^2	278 A	215 A	0.421 mV	250 A
185 mm^2	315 A	240 A	0.352 mV	400 (set 300) A
240 mm^2	378 A	280 A	0.286 mV	400 (set 350) A
300 mm^2	446 A	325 A	0.208 mV	400 A