

- Crear un diagrama de DB en entidad-relación
- Crear un diagrama de Clases de las tablas de ER

CREATE DATABASE HERMANPLACE;

CREATE TABLE usuarios (
 id SERIAL **PRIMARY KEY**,
 nombre_completo **VARCHAR**(100) **NOT NULL**,
 correo **VARCHAR**(100) **UNIQUE NOT NULL**,
 contrasena **VARCHAR**(100) **NOT NULL**,
 creado_en **TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**
);

CREATE TABLE categorias (
 id SERIAL **PRIMARY KEY**,
 nombre **VARCHAR**(50) **NOT NULL**
);

CREATE TABLE anuncios (
 id SERIAL **PRIMARY KEY**,
 titulo **VARCHAR**(100) **NOT NULL**,
 descripcion **TEXT NOT NULL**,
 precio **NUMERIC**(12, 2) **NOT NULL**,
 estado **BOOLEAN DEFAULT TRUE**, -- TRUE = habilitado, FALSE = deshabilitado
 creado_en **TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**,

```
    usuario_id INTEGER REFERENCES usuarios(id),  
    categoria_id INTEGER REFERENCES categorias(id)  
);
```

```
CREATE TABLE imagenes (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    url TEXT NOT NULL,  
    anuncio_id INTEGER REFERENCES anuncios(id)  
);
```

```
CREATE TABLE anuncios_guardados (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    usuario_id INTEGER REFERENCES usuarios(id),  
    anuncio_id INTEGER REFERENCES anuncios(id),  
    UNIQUE(usuario_id, anuncio_id)  
);
```

```
CREATE TABLE conversaciones (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    anuncio_id INTEGER REFERENCES anuncios(id),  
    comprador_id INTEGER REFERENCES usuarios(id),  
    vendedor_id INTEGER REFERENCES usuarios(id),  
    creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    UNIQUE(anuncio_id, comprador_id) -- 1 conversación por anuncio por comprador  
);
```

```
CREATE TABLE mensajes (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  conversacion_id INTEGER REFERENCES conversaciones(id),  
  remitente_id INTEGER REFERENCES usuarios(id),  
  mensaje TEXT NOT NULL,  
  enviado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```