

# CONFIGURACIÓN LOCAL

## 1. Nos dirigimos hasta la ruta.

```
root@ian:/etc/apache2/sites-available# cd /etc/apache2/sites-available
root@ian:/etc/apache2/sites-available#
```

## 2. Creamos el archivo conf

```
# Configuración básica
ServerAdmin admin@localhost
ServerName proyecto-integrador.local
ServerAlias www.proyecto-integrador.local

# Ruta al directorio raíz del proyecto
DocumentRoot /var/www/proyecto_integrador/public

# Validaciones y configuración del directorio raíz
<Directory /var/www/proyecto_integrador/public>
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

# Protección de logs y directorios
<Directory /var/www/proyecto_integrador/private>
    Require all denied
</Directory>

# Archivos ocultos no accesibles
<FilesMatch "^\.\"
    Require all denied
</FilesMatch>

# Opciones del directorio raíz
<Directory /var/www/proyecto_integrador/public>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

# Logs personalizados
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/proyecto_integrador_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/proyecto_integrador_access.log combined

# Opcional: Configuración PHP
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock|fcgi://localhost"
</FilesMatch>

#Tiempo maximo de repuesta
Timeout 60
```