

شناژ بتنی پیش ساخته

شناژهای عرضی به منظور افزایش پایداری کلی سازه، ایجاد یکپارچگی میان قابهای عرضی و کنترل تغییرشکلها و پیچش سازه در امتداد طولی سوله در فواصل مشخصی از طول سوله پیش‌بینی شده‌اند. در این سیستم، دو شناژ عرضی در عرض کامل سوله اجرا می‌شوند.

این اعضا با ایجاد ارتباط میان اجزای سازه در دو سمت سوله، به توزیع و انتقال مناسب‌تر نیروهای جانبی و پیچشی کمک کرده و موجب افزایش پایداری مجموعه در برابر تغییرشکل‌های جانبی و رفتارهای نامتقارن سازه می‌شوند. استفاده از این اعضای عرضی، به‌ویژه در سوله‌های با طول زیاد، موجب بهبود عملکرد یکپارچه قابهای سازه‌ای و کنترل رفتار کلی سیستم می‌شود.

از آنجا که شناژهای عرضی نیز به صورت پیش‌ساخته طراحی و اجرا می‌شوند، هماهنگی آن‌ها با سایر اجزای سیستم و فرآیند مونتاژ سازه در محل پروژه تسریع و تسهیل می‌شود.

