Variables Avanzado

Módulo 02



Implementación LESS

LESS

Se puede trabajar con diferentes valores, no solamente colores, por ejemplo en un ::after o un ::before sería interesante trabajar con un contenido de texto o una dirección de una imagen, en variables.less haremos lo siguiente,



```
@contenido: url(imagenes/estrella.png);
```

En el archivo tipografia.less, sumaremos la siguiente línea,

```
h1::before { content: @contenido;}
```



LESS

Tenemos algo todavía mucho más interesante, podemos trabajar con una ruta, por ejemplo imágenes, que sabemos que volveremos a utilizar por caso, en variables. less,

```
@ruta: 'imagenes';
```

El h1 en **tipografia.less** ahora dirá esto,

```
h1::before { content: url("@{ruta}/estrella.png");}
```

LESS

Para poder trabajar con variables de forma avanzada, como **ya predeterminadas en less,** por ejemplo

```
// library
@base-color: green;
@dark-color: darken(@base-color, 10%);

// use of library
@import "library.less";
@base-color: red;
```

En la sección tools de la web oficial se pueden observar mayores detalles sobre otros **frameworks complementarios y usos.**





LESS

Por ejemplo veamos su uso desde el editor de visual,

```
{} estilos.less × {} variables.less × {} mixins.less {} botones.less

{} variables.less > ...

1 @baseColor : □#F00;
2 @color: darken(@baseColor,10);
}
```



LESS

También podemos utilizar otras funciones. En la sección bonus track encontrarán ejercicios para poder practicar estas funciones específicas de Less así como el uso de Mixins.





Revisión

- Repasar los conceptos vistos de LESS.
- Trabajar con el bonus track debajo de todo para practicar los elementos individualmente.
- Ver todos los videos y materiales necesarios antes de continuar



¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!

