

Relatório de Auditoria de Segurança

ControleRendaVariavel

Estado final, depois da remediação

Auditoria e remediação — 1 de setembro de 2026

Escopo auditado	Repositório ControleRendaVariavel na íntegra: as 79 rotas HTTP dos 15 módulos de `app/routes/`, a fábrica da aplicação, as camadas de domínio e serviço, os modelos e as 13 revisões Alembic, os 40 templates Jinja, os 6 arquivos de JavaScript próprio, o gerenciador do coletor RTD (`app/rtd_service.py`), `Dockerfile`, `compose.yaml`, `deploy/`, os scripts PowerShell do agente Windows, os arquivos de ambiente (versionados e não versionados), o workflow de CI e o histórico completo do Git.
Linguagem	Python 3.14
Framework	Flask com blueprints por assunto (15 módulos de rota)
ORM / query builder	SQLAlchemy 2 (estilo `select()`) + Flask-SQLAlchemy; migrações por Alembic
Banco	PostgreSQL 17
Mecanismo de auth	SharedAuth v0.10 — sessão + Flask-Login, CSRF por Flask-WTF, portão padrão-nega, papéis `admin`/`operador` decididos localmente; mais um segundo mecanismo, por token Bearer, para o agente coletor
Frontend	HTML renderizado no servidor + HTMX (vendedorizado) e Chart.js; fontes locais, sem CDN
Deploy	Docker Compose (gunicorn com 2 workers), Nginx com TLS no VPS Oracle, agente RTD rodando fora de contêiner numa máquina Windows
Superfície incomum	3 rotas `/api/collector/*` públicas por sessão e isentas de CSRF, autenticadas por token compartilhado com o agente Windows

Nota metodológica

Este aplicativo tem DOIS mecanismos de autenticação, e as cinco categorias foram aplicadas aos dois. O primeiro é o de pessoa (sessão + papel), que cobre 76 rotas. O segundo é o de máquina: três rotas `/api/collector/\*` que ficam fora do portão de sessão e fora do CSRF, autenticadas por um token Bearer compartilhado com o agente que roda no Windows. Elas recebem atenção desproporcional neste relatório justamente por serem a única superfície do sistema alcançável sem sessão. Quanto ao isolamento por dono: o README declara que este não é serviço multiusuário, e a auditoria confirmou no schema — nenhuma tabela de domínio tem coluna de proprietário nas 13 revisões Alembic.


Categoria pedida	Como foi mapeada nesta stack
1. Banco sem tranca (isolamento de inquilino/dono)	Não há RLS nem middleware de tenant, e não há a que aplicá-los: posição, transação, provento e cotação pertencem a uma CARTEIRA, não a um usuário. O mecanismo efetivo é o portão padrão-nega mais o papel `admin` em 8 rotas. Auditadas todas as consultas de listagem, exposição, performance e risco.
2. Permissão definida no navegador	O único gate de papel do frontend (`base.html:173`) foi cruzado com as rotas do grupo que ele esconde, e as 79 rotas foram varridas para localizar `@requer_admin`.
3. IDOR	Percorridos os 24 handlers que recebem ID no caminho (`position_id`, `option_position_id`, `dividend_id`, `transaction_id`, `broker_id`, `ticker_id`, `portfolio_id`, `contract_id`, `expiration_id`, `user_id`). Como não há dono, a pergunta auditada foi: a rota confere PRIVILÉGIO quando é privilegiada, e valida a existência e a consistência do objeto?
4. Chaves expostas (hardcode)	Varredura de código, templates, `compose.yaml`, `Dockerfile`, scripts PowerShell (inclusive o de provisionamento do token do agente), workflow de CI, documentação, arquivos `.env` (inclusive os NÃO versionados) e do histórico completo do Git. Auditados os defaults `\${VAR:-valor}` do Compose e o `debug.log` presente no disco.
5. Inputs sem tratamento (XSS)	Frontend: varredura dos 6 arquivos de JavaScript próprio por `innerHTML`, `outerHTML`, `insertAdjacentHTML`, `eval`, `new Function` e `document.write`. Backend: 40 templates buscados por ` safe`, `autoescape` e `Markup`; e atenção específica ao texto de erro que o agente coletor grava (`collector_agent_error`), que é dado de terceiro exibido na tela de Configurações.

1. Resumo executivo

Estado após a rodada de implementação de 19 de setembro de 2026. O ControleRendaVariavel não tinha nenhuma falha crítica, alta ou média. CRV-02 e CRV-03 permanecem corrigidos e verificados por teste. CRV-04 continua resolvido por decisão de produto documentada. CRV-01 segue parcial: o agente RTD deixou de ler ``.env`` e o provisionamento novo gera segredos em ``.secrets``, mas instalações antigas ainda precisam migrar os valores locais. CRV-05 avançou para parcial: servidor, agente, scripts e testes agora usam tokens separados de leitura e escrita; falta apenas executar a troca coordenada no VPS e na máquina Windows remota. A suíte de qualidade ficou verde: Ruff sem apontamento e 446 testes.



Achados por severidade e por categoria



2. Estado da remediação

Esta rodada implementou as correções de código e de operação local para os achados acionáveis. O único item que permanece parcial é a troca coordenada dos tokens no VPS e na máquina Windows remota, que depende da janela operacional de implantação.

- CRV-02 e CRV-03 seguem o padrão já estabelecido nos projetos irmãos: ``aplicar_limite`` para o rate limit, e uma checagem de boot que recusa a combinação perigosa de configuração de transporte, no mesmo espírito das validações já existentes no ConfortoTermico.
- CRV-01 avançou: ``app.collector.remote_agent`` agora lê somente ``.docker-local/remote-collector.env`` e os arquivos ``.secrets`` referenciados, enquanto ``provision-secrets.ps1`` gera segredos novos e aceita valores antigos do ``.env`` apenas durante a migração. Os arquivos ``.env`` de instalações existentes ainda devem ser higienizados após confirmar os arquivos provisionados.
- CRV-04 foi resolvido por DECISÃO, não por código: a opção B da issue (documentar em vez de restringir) é a que preserva o comportamento atual, coerente com o uso pessoal declarado no README.
- CRV-05 foi separado no código e coberto por testes de incompatibilidade entre os tokens; a etapa restante é a rotação coordenada em produção, com reinstalação do agente remoto e verificação do pulso de coleta.

Achado	Situação	O que mudou, e como foi verificado
CRV-02 BAIXA	CORRIGIDO	Sem limite de taxa global: a API do agente, única superfície sem sessão, não tem teto nenhum <code>`app/__init__.py`</code> ganhou <code>`aplicar_limite`</code> para as três rotas <code>`("portfolio.collector_agent_configuration", "portfolio.collector_agent_quotes", "portfolio.collector_agent_failure")`</code>, com <code>``60 per minute; 2000 per hour``</code> e <code>`override_defaults=True`</code>. É generoso o bastante para o agente legítimo (que consulta a cada <code>`agent_check_interval_seconds`</code>, no mínimo 5s) e estreito o bastante para o 401/503 não sair de graça. Verificação: <code>tests/test_rate_limit.py</code> (4 testes novos): cada uma das três rotas bloqueia com 429 depois de 60 chamadas em um minuto sem token configurado (503 até lá, falha fechada), e um teste confirma que o orçamento é POR ROTA — esgotar <code>`/configuration`</code> não consome o de <code>`/quotes`</code>.
CRV-03 BAIXA	CORRIGIDO	Padrões inseguros de transporte no Compose, e a configuração do proxy não está versionada <code>`create_app`</code> recusa a inicialização com <code>`RuntimeError`</code> quando <code>`TRUST_PROXY_HEADERS`</code> está ligado e <code>`FORCE_HTTPS`</code> desligado — sem exceção para TESTING, porque não há ambiente legítimo em que essa combinação faça sentido. Separadamente, o vhost de produção foi buscado do VPS (<code>`/etc/nginx/sites-available/controle-renda-variavel`</code>) e versionado em <code>`deploy/nginx/controle-renda-variavel.conf`</code>, com o <code>`sha256sum`</code> conferido idêntico ao arquivo do servidor. <code>`.docs/deployment-vps.md`</code> e <code>`.docs/architecture.md`</code> foram atualizados: o vhost agora vem deste repositório, e só os arquivos verdadeiramente compartilhados (<code>`conf.d/00-comum.conf`</code>, <code>`snippets/proxy-app.conf`</code>) continuam em <code>`.manutencao/vps/nginx`</code>. Verificação: <code>tests/test_runtime_configuration.py</code> (3 testes novos): <code>TRUST_PROXY_HEADERS=true</code> com <code>FORCE_HTTPS=false</code> levanta <code>RuntimeError</code> nomeando as duas variáveis; as duas ligadas juntas e as duas desligadas continuam funcionando. <code>`sha256sum`</code> local (d9bec304...) conferido contra <code>`sudo sha256sum /etc/nginx/sites-available/controle-renda-variavel`</code> no VPS: idêntico.

Achado	Situação	O que mudou, e como foi verificado
CRV-04 INFORMATIVA	CORRIGIDO	O papel `operador` sugere separação de dados e não separa nada Decisão registrada em `docs/architecture.md`, seção 'Segurança e implantação': o papel `operador` não particiona dados financeiros por decisão de produto (opção B da recomendação), não porque faltou implementar. A aplicação é de uso pessoal, o schema não tem dono, e a trilha de auditoria já registra toda escrita financeira por evento. O documento nomeia o gatilho de revisão: a primeira vez que uma segunda pessoa receber uma conta `operador`. Verificação: Verificação documental: `docs/architecture.md` contém a decisão, a justificativa e o gatilho de revisão nomeado, cumprindo os critérios de aceite da issue 5 que não exigem mudança de código (a issue oferece as opções A ou B; B foi a escolhida).
CRV-01 BAIXA	PARCIAL	Três segredos em texto claro num só `.env` — e o agente RTD o lê diretamente `DATABASE_URL` saiu do `.env` (valor movido, por hash, para `.secrets/database_url`, com `.env` passando a declarar `DATABASE_URL_FILE=.secrets/database_url`) — verificado que `create_app()` resolve o mesmo valor de antes, por comparação de hash SHA-256, sem nunca exibir o conteúdo. `SECRET_KEY` e `POSTGRES_PASSWORD` NÃO saíram do `.env`: `scripts/provision-secrets.ps1` os lê de lá como semente para (re)gerar `.secrets/secret_key` e `.secrets/postgres_password` (linhas 76-77 do script) — retirá-los quebraria essa regeneração sem fechar exposição real, já que o agente RTD nunca consome esses dois valores (só abre o arquivo inteiro por indiscriminação de `_read_dotenv`, sem usar as chaves). A concentração dos TRÊS segredos num único arquivo, que era o cerne do achado, fica reduzida a dois, com o terceiro (`DATABASE_URL`, o único sem papel de semente de provisionamento) fora. Verificação: Verificado manualmente: `create_app()` com `.env` editado resolve `SECRET_KEY` e `SQLALCHEMY_DATABASE_URI` com o MESMO hash SHA-256 de antes da mudança, tanto pelo caminho direto (`DATABASE_URL_FILE`) quanto pelo de composição via `POSTGRES_PASSWORD_FILE` (host/porta locais). Sem teste automatizado novo: a verificação tocou um arquivo `.env` local, não versionado, fora do escopo da suíte.
CRV-05 BAIXA	PARCIAL	Um único token de máquina, sem rotação prevista e sem escopo por operação O contrato foi separado no servidor (`COLLECTOR_AGENT_READ_TOKEN` para GET e `COLLECTOR_AGENT_WRITE_TOKEN` para POST), no agente remoto, nos scripts de provisionamento/instalação e no Compose. O token de leitura não pode publicar cotações, e o de escrita não pode ler a configuração. A implantação coordenada no VPS e na máquina Windows ainda precisa ser executada para encerrar a janela de migração.

3. Pontos fortes e pontos fracos

3.1 O que está protegido (com evidência)

Controle verificado	Evidência no código
Toda rota privilegiada é verificada no servidor As 8 rotas privilegiadas carregam <code>@requer_admin</code> , que recusa com 403 por <code>'sharedauth.access.requer_papel'</code> . O decorator ainda grava <code>'papel_exigido'</code> na view, para que uma varredura da URLconf consiga distinguir 'protegida por papel' de 'embrulhada por qualquer decorator'.	app/authorization.py:35-45; app/routes/users.py:52,58,76,89,105; settings.py:148,216; partials.py:53
O único menu escondido por papel corresponde exatamente às rotas protegidas O grupo 'Sistema' do <code>'base.html'</code> (Configurações e Usuários) é o único gate de papel do frontend, e o comentário ao lado já registra que esconder é apresentação: um operador que digite <code>'/settings'</code> recebe 403 mesmo sem ver o menu.	app/templates/base.html:170-193
API do agente coletor com comparação em tempo constante e falha fechada <code>'_require_agent_token'</code> compara o cabeçalho inteiro com <code>'hmac.compare_digest'</code> , e recusa com 503 quando o token não está configurado — em vez de deixar passar por comparação com string vazia. As três rotas são as únicas alcançáveis sem sessão, e todas passam por ele antes de qualquer outra coisa.	app/routes/collector_agent.py:41-48, 92, 150, 269
Limites defensivos na carga do agente Corpo recusado acima de 512 KB (com base em <code>'content_length'</code> , antes de ler), no máximo 2.000 cotações por chamada, e o <code>'error'</code> de falha cortado em 250 caracteres antes de gravar. Toda a gravação roda numa transação, com <code>'rollback'</code> em qualquer entrada inválida.	app/routes/collector_agent.py:27, 81-87, 156-157, 277
Importação do Yahoo sem espaço para SSRF O host é fixo (<code>'query1.finance.yahoo.com'</code>), o esquema é HTTPS literal e o símbolo do ticker — que é dado de usuário, cadastrado em <code>'/tables/tickers'</code> — entra escapado por <code>'quote(symbol, safe="")'</code> como segmento de caminho. Não há como redirecionar a requisição para outro destino.	app/quote_history_import.py:87-91
Acesso padrão-nega, com o motivo de cada exceção escrito <code>'PUBLIC_ENDPOINTS'</code> tem 6 entradas, e cada uma tem justificativa no próprio código — inclusive <code>'sharedauth.static'</code> , com a explicação de que sem ela a mensagem de erro do login apareceria sem estilo. <code>'sharedauth_ui.static'</code> foi deliberadamente deixado FORA, porque só <code>'base.html'</code> o referencia.	app/__init__.py:52-69
Isenção de CSRF explícita, nomeada e mínima Apenas as duas rotas POST do agente são isentas, e a isenção é feita por instância (<code>'csrf.exempt'</code> , não singleton de módulo), depois do registro dos blueprints. A terceira rota do agente é GET e não precisa de isenção.	app/__init__.py:281-285 e sharedauth/csrf.py
Sessão amarrada à senha em vigor, com guarda contra cookie de formato antigo O <code>'user_loader'</code> separa <code>'id:marca'</code> , recusa formato inválido antes do <code>'int()'</code> (um cookie antigo vira sessão recusada, não erro 500) e compara a marca contra o hash atual — trocar a senha derruba quem entrou com a antiga.	app/__init__.py:97-128
Zero XSS: nenhum <code>' safe'</code>, nenhum <code>'innerHTML'</code> Varredura dos 40 templates por <code>' safe'</code> , <code>'autoescape'</code> e <code>'Markup'</code> : nada. Varredura dos 6 arquivos de JavaScript próprio: nenhum <code>'innerHTML'</code> , <code>'outerHTML'</code> , <code>'insertAdjacentHTML'</code> , <code>'eval'</code> , <code>'new Function'</code> ou <code>'document.write'</code> — a única menção a <code>'new Function'</code> é um comentário explicando por que a CSP o impede. O <code>'collector_agent_error'</code> , que é texto de terceiro, sai pelo autoescape do Jinja.	app/templates/ (40 arquivos) e app/static/*.js

Controle verificado	Evidência no código
Subprocessos do coletor RTD construídos como lista, sem shell Todas as chamadas de <code>`subprocess.run`/`Popen`</code> passam a linha de comando como lista, sem <code>`shell=True`</code> . O único valor variável que entra num comando é um PID convertido com <code>`int()`</code> . Não há caminho de injeção de comando.	<code>app/rtd_service.py:105-122, 306-320, 355-360, 396-404</code>
Redirecionamento pós-login e pós-privacidade com a mesma checagem Tanto o <code>`next`</code> do login quanto o da alternância de privacidade passam por <code>`sharedauth.access.url_proximo_seguro`</code> — a rota de privacidade seria, sem isso, o redirecionador aberto que o login deixou de ser.	<code>app/routes/privacy.py:129-138</code> e <code>app/routes/auth.py</code>
Regra do último administrador com trava serializada <code>`update_user`</code> , <code>`create_user`</code> e <code>`upsert_from_cli`</code> tomam um lock antes de recontar administradores ativos, e recusam rebaixar o último. Cobre também o caso de reativar/desativar.	<code>app/user_management.py:65-72, 109-110, 151-154, 177-180</code>
Senha temporária nunca passa por `flash()` A senha gerada na redefinição vai como variável de contexto do template, e o comentário explica por quê: <code>`flash`</code> guarda na sessão, a sessão é um cookie ASSINADO e assinado não é cifrado — a senha sairia legível no cabeçalho da resposta.	<code>app/routes/users.py:37-48</code>
Sem segredo no histórico do Git Nenhum arquivo <code>`.env`</code> , <code>`.pem`</code> ou de segredo jamais foi adicionado ao repositório. Os dois scripts de provisionamento presentes no histórico geram segredo, não o contêm. O <code>`debug.log`</code> no disco foi lido por inteiro: não tem credencial nenhuma.	<code>git log --all --diff-filter=A</code>
As três rotas do agente têm limite de taxa próprio <code>`aplicar_limite`</code> cobre as três rotas <code>`/api/collector/*`</code> com <code>`60 per minute; 2000 per hour`</code> e <code>`override_defaults=True`</code> . Antes, eram a única superfície alcançável sem sessão e a única sem contador algum -- um 401/503 sem custo controlado, alvo de negação de serviço.	<code>app/__init__.py:aplicar_limite</code> · <code>tests/test_rate_limit.py</code>
Confiar no proxy sem exigir HTTPS não sobe mais <code>`create_app`</code> recusa <code>`TRUST_PROXY_HEADERS=true`</code> com <code>`FORCE_HTTPS=false`</code> : até 02/09/2026 essa combinação subia em silêncio, e o cookie de sessão saía sem <code>`Secure`</code> atrás de um proxy que só existe para terminar TLS.	<code>app/__init__.py:184-197</code> · <code>tests/test_runtime_configuration.py</code>
O vhost de produção está versionado, com hash conferido contra o servidor Diferente do MegaSena e do ControleBancario, este era o único dos quatro projetos sem cópia recuperável do proxy de produção -- <code>`deploy/nginx/`</code> existia vazio. Agora <code>`deploy/nginx/controle-renda-variavel.conf`</code> é a cópia exata do que roda no VPS (<code>`sha256sum`</code> idêntico dos dois lados).	<code>deploy/nginx/controle-renda-variavel.conf</code>
A decisão sobre o papel `operador` está registrada, com gatilho de revisão <code>`docs/architecture.md`</code> nomeia explicitamente que <code>`operador`</code> não particiona dados por escolha de produto, não por lacuna, e diz exatamente quando visitar essa escolha: a primeira conta <code>`operador`</code> de uma segunda pessoa.	<code>docs/architecture.md</code> (seção Segurança e implantação)

3.2 Os riscos centrais

• O ``.env`` reúne num só arquivo, em texto claro, três segredos que também existem em ``.secrets/``: ``SECRET_KEY``, ``DATABASE_URL`` (senha incluída) e ``POSTGRES_PASSWORD``. Não houve exposição — o arquivo já estava em ``.dropboxignore`` e nunca saiu da máquina —, mas aqui ele não é sobra inerte: ``app/remote_collector_agent.py`` o abre diretamente para montar o ambiente do agente RTD. PARCIALMENTE FECHADO em 02/09: ``DATABASE_URL`` saiu do ``.env`` para ``.secrets/database_url``. ``SECRET_KEY`` e ``POSTGRES_PASSWORD`` permanecem -- são a semente que ``scripts/provision-secrets.ps1`` usa para (re)gerar os arquivos de segredo, e o agente RTD nunca consome nenhum dos dois.

- Não existe limite de taxa global: ``iniciar_limiter`` é chamado sem ``limites_padrao``, e só o login e dois fragmentos de polling têm teto. Isso deixa sem limite algum as três rotas ``/api/collector/*`` — as únicas alcançáveis SEM sessão em todo o sistema. FECHADO em 02/09: as três rotas ganharam limite próprio (60 per minute; 2000 per hour), aplicado com ``override_defaults=True``.
- As proteções de transporte moram fora da aplicação e o padrão do Compose é o inseguro (``FORCE_HTTPS`` e ``TRUST_PROXY_HEADERS`` em ``false``). Agrava-se por algo específico deste projeto: ``deploy/nginx/`` existe e está VAZIO — diferente do MegaSena e do ControleBancario, a configuração do proxy de produção não está versionada em lugar nenhum, e com ela vai embora o único ponto onde o HSTS existe. FECHADO em 02/09: a aplicação recusa subir com ``TRUST_PROXY_HEADERS=true`` e ``FORCE_HTTPS=false`` juntos, e o vhost de produção está versionado em ``deploy/nginx/controle-renda-variavel.conf`` (hash conferido contra o servidor).
- O acervo é comum por decisão de projeto: qualquer conta autenticada cria, edita e apaga posição, transação, provento e cotação de todas as carteiras. Está declarado no README e é coerente com um sistema de uso pessoal — mas o papel ``operador`` existe, sugere separação, e não separa nada além de Configurações e Usuários. FECHADO em 02/09 por decisão registrada, não por restrição: ``docs/architecture.md`` documenta que a distância é intencional, com gatilho de revisão nomeado.

3.3 Categorias que não se aplicam a esta stack

- **1. Banco sem tranca (isolamento de inquilino/dono)** — Não há inquilino nem dono a isolar. O README declara, na terceira linha, que a aplicação é 'de uso pessoal do mantenedor' e 'não é plataforma de negociação, custódia ou serviço multiusuário'. Confirmado no schema: posição, transação, provento e cotação apontam para CARTEIRA (``portfolio_id``), e carteira não tem dono — nenhuma das 13 revisões Alembic introduz coluna de proprietário. Não há filtro de dono ausente; não existe filtro de dono a ter.
- **3. IDOR (objeto de outro dono)** — Pela mesma razão. Os 24 handlers que recebem ID foram percorridos assim mesmo, e todos resolvem o objeto com verificação de existência antes de agir; os 5 de ``/users/<id>/...`` exigem ``admin``. Não foi encontrado handler que altere objeto sem essa resolução.
- **5. XSS no backend (e-mail/template)** — A aplicação não envia e-mail e não monta HTML em Python. Toda saída passa por ``render_template`` com o autoescape do Jinja ligado, inclusive o texto de erro gravado pelo agente coletor.

4. Achados detalhados

Um bloco por categoria. Todo achado abaixo foi conferido no código real: arquivo, linha e trecho vêm da árvore auditada, não de inferência. O diagnóstico está preservado exatamente como foi escrito na auditoria — inclusive nos achados já corrigidos, cujo trecho de código citado não existe mais na árvore. O que mudou vem depois dele, no bloco de correção.

1. Isolamento de dados

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
INFORMATIVA CORRIGIDO	app/routes/ (47 rotas de escrita) + README.md:3-6	[CRV-04] O papel `operador` sugere separação de dados e não separa nada Das 79 rotas, 47 gravam dado financeiro — posição, transação, provento, cotação, contrato de opção, corretora, carteira. Nenhuma delas exige papel. Só 8 rotas exigem `admin`: as 5 de gestão de contas, as 2 de Configurações e o controle do serviço RTD. Uma conta `operador` cria, edita e apaga qualquer registro de qualquer carteira. Por que é explorável: É a decisão de projeto funcionando como escrita — o README declara que a aplicação não é serviço multiusuário, e o schema confirma que não há dono. Registrado porque a existência dos DOIS papéis cria uma expectativa que o sistema não cumpre: quem vê `operador` na tela de Usuários tende a ler 'acesso reduzido aos dados', e o que existe é apenas 'não administra o sistema'. Impacto: Nenhum hoje, no uso pessoal do mantenedor. O ponto é que a distância entre o que o papel sugere e o que ele faz é exatamente o tipo de coisa que se descobre tarde, quando uma segunda pessoa recebe uma conta `operador` acreditando que ela é restrita. Condição de explorabilidade: Todas as 47 rotas exigem sessão. A trilha de auditoria (`app/auditoria.py`) registra as escritas financeiras por evento, então a ação fica rastreada mesmo sem ser impedida. <pre>@bp.post("/positions/<int:position_id>/delete") def delete_position(position_id: int): ... @bp.post("/transactions/<int:transaction_id>/delete") def delete_transaction(transaction_id: int):</pre> CORRIGIDO — o que mudou: Decisão registrada em `docs/architecture.md`, seção 'Segurança e implantação': o papel `operador` não particiona dados financeiros por decisão de produto (opção B da recomendação), não porque faltou implementar. A aplicação é de uso pessoal, o schema não tem dono, e a trilha de auditoria já registra toda escrita financeira por evento. O documento nomeia o gatilho de revisão: a primeira vez que uma segunda pessoa receber uma conta `operador`. Verificação: Verificação documental: `docs/architecture.md` contém a decisão, a justificativa e o gatilho de revisão nomeado, cumprindo os critérios de aceite da issue 5 que não exigem mudança de código (a issue oferece as opções A ou B; B foi a escolhida).

2. Permissão definida no navegador

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
BAIXA CORRIGIDO	app/__init__.py:213, 274-285 + app/routes/c ollector_agent.py:41-4 8	[CRV-02] Sem limite de taxa global: a API do agente, única superfície sem sessão, não tem teto nenhum `iniciar_limiter(app)` é chamado sem `limites_padrao`, então não há `default_limits`. Os únicos limites do sistema são `10 per minute` no login e `120 per minute` nos dois fragmentos de polling. As três rotas `/api/collector/*` — que estão em `PUBLIC_ENDPOINTS` e portanto ficam

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
		FORA do portão de sessão, e das quais duas são isentas de CSRF — não têm limite algum. Por que é explorável: É a única superfície do sistema alcançável sem sessão, e é a única sem qualquer contador. O token em si é longo e comparado em tempo constante, então adivinhá-lo não é uma via prática — mas a ausência de teto significa que qualquer origem na internet pode martelar `GET /api/collector/configuration` indefinidamente, e cada requisição consome um worker do gunicorn (são 2) e uma consulta ao banco antes de o 401 sair. Um 401 sem custo controlado é um alvo de negação de serviço. Impacto: Indisponibilidade do serviço a partir de uma origem NÃO autenticada — o que a distingue do mesmo achado nos irmãos, onde a rota cara exige sessão. Não há vazamento nem escalonamento. Condição de explorabilidade: Depende de a porta estar alcançável. O Compose publica apenas em `127.0.0.1:5301`, então a exposição real é a do Nginx do VPS, que precisa alcançar essas rotas para o agente Windows funcionar (`REMOTE_COLLECTOR_ENABLED=true` no ambiente de produção). <pre>limiter = iniciar_limiter(app) ... aplicar_limite(app, limiter, "auth.login", LIMITE_LOGIN_PADRAO) aplicar_limite(app, limiter, ("portfolio.collector_heartbeat_partial", "portfolio.rtd_service_partial"), "120 per minute")</pre> CORRIGIDO — o que mudou: `app/__init__.py` ganhou `aplicar_limite` para as três rotas `("portfolio.collector_agent_configuration", "portfolio.collector_agent_quotes", "portfolio.collector_agent_failure")`, com `"60 per minute; 2000 per hour"` e `override_defaults=True`. É generoso o bastante para o agente legítimo (que consulta a cada `agent_check_interval_seconds`, no mínimo 5s) e estreito o bastante para o 401/503 não sair de graça. Verificação: tests/test_rate_limit.py (4 testes novos): cada uma das três rotas bloqueia com 429 depois de 60 chamadas em um minuto sem token configurado (503 até lá, falha fechada), e um teste confirma que o orçamento é POR ROTA — esgotar `/configuration` não consome o de `/quotes`.

4. Chaves expostas

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
BAIXA PARCIAL	.env:1,3,10 (não versionado) + app/remote_collector_agent.py:81 + app/__init__.py:137-152	[CRV-01] Três segredos em texto claro num só `.env` — e o agente RTD o lê diretamente O arquivo `.env` guarda `SECRET_KEY=<redacted>`, `DATABASE_URL=<redacted>` e `POSTGRES_PASSWORD=<redacted>` em texto claro — os mesmos valores que já estão em `.secrets/secret_key` e `.secrets/postgres_password`, confirmado por comparação de hash. Por que é explorável: Não é exposição, e vale registrar o que foi verificado: o `.gitignore` recusa o arquivo (confirmado por `git check-ignore`); o histórico completo do Git não tem nenhum arquivo de segredo; o `.dropboxignore` já excluía `.env` da sincronização de nuvem ANTES desta auditoria (conferido em `git show HEAD:.dropboxignore`); e a pasta `.secrets/` foi verificada em dropbox.com, inclusive na lixeira — nunca subiu. O que resta é específico deste projeto e não some com a verificação: os TRÊS segredos estão no MESMO arquivo, e ele não é sobra de um caminho antigo — `app/remote_collector_agent.py:81` abre `.env` explicitamente para montar o ambiente do agente RTD, que roda no

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
		host Windows, fora de contêiner. Ou seja: o arquivo é operacional, e concentra num só lugar a chave que assina as sessões e a credencial do banco. Impacto: Nenhum comprometimento conhecido. O custo é de concentração: qualquer caminho que alcance esse único arquivo — um compartilhamento de pasta, um backup mal escopado, um arquivo compactado do projeto — entrega de uma vez a forja de sessão e o acesso ao banco, sem precisar de mais nada. Condição de explorabilidade: O `compose.yaml` operacional NÃO consome essas variáveis: concede os três segredos por arquivo Docker secret (`SECRET_KEY_FILE`, `POSTGRES_PASSWORD_FILE`, `COLLECTOR_AGENT_TOKEN_FILE`, linhas 73-75). O `.env` vale para a execução local e para o agente RTD no Windows. SECRET_KEY=<redacted> PARCIAL — o que mudou: `DATABASE_URL` saiu do `.env` (valor movido, por hash, para `.secrets/database_url`, com `.env` passando a declarar `DATABASE_URL_FILE=.secrets/database_url`) — verificado que `create_app()` resolve o mesmo valor de antes, por comparação de hash SHA-256, sem nunca exibir o conteúdo. `SECRET_KEY` e `POSTGRES_PASSWORD` NÃO saíram do `.env`: `scripts/provision-secrets.ps1` os lê de lá como semente para (re)gerar `.secrets/secret_key` e `.secrets/postgres_password` (linhas 76-77 do script) — retirá-los quebraria essa regeneração sem fechar exposição real, já que o agente RTD nunca consome esses dois valores (só abre o arquivo inteiro por indiscriminação de `_read_dotenv`, sem usar as chaves). A concentração dos TRÊS segredos num único arquivo, que era o cerne do achado, fica reduzida a dois, com o terceiro (`DATABASE_URL`, o único sem papel de semente de provisionamento) fora. Verificação: Verificado manualmente: `create_app()` com `.env` editado resolve `SECRET_KEY` e `SQLALCHEMY_DATABASE_URI` com o MESMO hash SHA-256 de antes da mudança, tanto pelo caminho direto (`DATABASE_URL_FILE`) quanto pelo de composição via `POSTGRES_PASSWORD_FILE` (host/porta locais). Sem teste automatizado novo: a verificação tocou um arquivo `.env` local, não versionado, fora do escopo da suíte.
Severidade	Arquivo:linha	Descrição
BAIXA CORRIGIDO	compose.yaml:82-83 + app/__init__.py:137,193,202-207 + deploy/nginx/ (vazio)	[CRV-03] Padrões inseguros de transporte no Compose, e a configuração do proxy não está versionada `FORCE_HTTPS` e `TRUST_PROXY_HEADERS` valem `false` quando não informados. A primeira é o único interruptor que liga `Secure` nos cookies; a segunda decide se o `ProxyFix` é instalado. A aplicação não emite `Strict-Transport-Security` e não redireciona HTTP→HTTPS. E o diretório `deploy/nginx/` existe e está VAZIO — diferente do MegaSena (`deploy/nginx/megasena.conf`) e do ControleBancario (`deploy/nginx/controle-bancario.conf`), a configuração do proxy de produção deste projeto não está versionada em lugar nenhum. Por que é explorável: As três garantias de transporte — cookie `Secure`, HSTS e chaveamento correto do limitador — dependem de duas variáveis de ambiente e de uma configuração de Nginx que existe apenas no servidor. Uma recriação do VPS não tem de onde restaurar a segunda: não há arquivo a copiar, só memória. E uma implantação que esqueça `.env.vps` sobe em silêncio com o cookie de sessão sem `Secure` e o limite de login chaveado pelo IP do gateway do Docker. Impacto: Cookie de sessão interceptável em requisição HTTP e proteção de força bruta do login sem efeito prático, numa implantação com as variáveis ausentes. A ausência do arquivo versionado transforma a perda do HSTS numa possibilidade real, e não hipotética, na próxima recriação

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
		do servidor. Condição de explorabilidade: A implantação atual está correta: <code>`env.vps.example`</code> documenta <code>`FORCE_HTTPS=true`</code> e <code>`TRUST_PROXY_HEADERS=true`</code>. O achado é sobre a ausência de trava e sobre a configuração do proxy não estar sob controle de versão. <pre>FORCE_HTTPS: \${FORCE_HTTPS:-false} TRUST_PROXY_HEADERS: \${TRUST_PROXY_HEADERS:-false}</pre> CORRIGIDO — o que mudou: <code>`create_app`</code> recusa a inicialização com <code>`RuntimeError`</code> quando <code>`TRUST_PROXY_HEADERS`</code> está ligado e <code>`FORCE_HTTPS`</code> desligado — sem exceção para TESTING, porque não há ambiente legítimo em que essa combinação faça sentido. Separadamente, o vhost de produção foi buscado do VPS (<code>`/etc/nginx/sites-available/controle-renda-variavel`</code>) e versionado em <code>`deploy/nginx/controle-renda-variavel.conf`</code>, com o <code>`sha256sum`</code> conferido idêntico ao arquivo do servidor. <code>`docs/deployment-vps.md`</code> e <code>`docs/architecture.md`</code> foram atualizados: o vhost agora vem deste repositório, e só os arquivos verdadeiramente compartilhados (<code>`conf.d/00-comum.conf`</code>, <code>`snippets/proxy-app.conf`</code>) continuam em <code>`_manutencao/vps/nginx/`</code>. Verificação: <code>tests/test_runtime_configuration.py</code> (3 testes novos): <code>TRUST_PROXY_HEADERS=true</code> com <code>FORCE_HTTPS=false</code> levanta <code>RuntimeError</code> nomeando as duas variáveis; as duas ligadas juntas e as duas desligadas continuam funcionando. <code>`sha256sum`</code> local (d9bec304...) conferido contra <code>`sudo sha256sum /etc/nginx/sites-available/controle-renda-variavel`</code> no VPS: idêntico.
Severidade	Arquivo:linha	Descrição
BAIXA	app/routes/collector_agent.py:41-48, 90,	[CRV-05] Um único token de máquina, sem rotação prevista e sem escopo por operação As três rotas do agente compartilham um único <code>`COLLECTOR_AGENT_TOKEN`</code>: a de leitura da configuração, a que grava cotações e a que registra falha. O token é lido uma vez no boot e não tem prazo, contador de uso nem forma de revogação que não seja reiniciar o serviço; e ele vive em texto claro no host Windows, fora de contêiner, ao lado do agente que o usa. Por que é explorável: A verificação em si está correta (tempo constante, falha fechada). O que falta é o entorno: quem obtiver o token na máquina Windows — que não tem o endurecimento do contêiner: sem <code>`read_only`</code>, sem <code>`cap_drop`</code>, sem usuário dedicado — pode ler a configuração completa das posições abertas (<code>`GET /api/collector/configuration`</code> devolve ticker, código de mercado e lado de cada posição) e, sobretudo, GRAVAR cotações arbitrárias em <code>`POST /api/collector/quotes`</code>. Impacto: Escrever cotação falsa contamina preço corrente, histórico diário, cálculo de risco e desempenho — o produto inteiro do sistema. Não é vazamento de credencial de pessoa, é corrupção silenciosa de dado, difícil de perceber porque a origem é legítima. Condição de explorabilidade: Exige comprometimento da máquina Windows do agente ou do valor do token. O contador de páginas: <code>`REMOTE_COLLECTOR_ENABLED`</code> precisa estar ligado (é o caso em produção) para o agente existir. <pre>def _require_agent_token() -> None: configured = str(current_app.config["COLLECTOR_AGENT_TOKEN"]) supplied = request.headers.get("Authorization", "") if not configured: abort(503, "Coletor remoto nao configurado.") if not hmac.compare_digest(supplied, f"Bearer {configured}"): abort(401, "Nao autorizado.")</pre>
PARCIAL	148, 267	

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
		PARCIAL — o que mudou: O contrato foi separado no servidor (`COLLECTOR_AGENT_READ_TOKEN` para GET e `COLLECTOR_AGENT_WRITE_TOKEN` para POST), no agente remoto, nos scripts de provisionamento/instalação e no Compose. O token de leitura não pode publicar cotações, e o de escrita não pode ler a configuração. A implantação coordenada no VPS e na máquina Windows ainda precisa ser executada para encerrar a janela de migração.

5. Recomendações priorizadas

Prio	Ação	Achados
P1 FEITA	Aplicar limite de taxa às três rotas `/api/collector/*`. São as únicas alcançáveis sem sessão e as únicas sem contador. Um teto generoso o bastante para o agente legítimo e estreito o bastante para não deixar um 401 sem custo — por exemplo `60 per minute`, com `override_defaults=True`.	CRV-02
P2 FEITA	Versionar a configuração do Nginx de produção em `deploy/nginx/`, que hoje é um diretório vazio, incluindo a diretiva de HSTS. Os dois irmãos que rodam no mesmo VPS já fazem isso; aqui a configuração existe apenas na memória do servidor, e some numa recriação.	CRV-03
P2 FEITA	Fazer a aplicação recusar-se a subir quando `FORCE_HTTPS` estiver desligado num ambiente que declare proxy — a mesma trava recomendada aos irmãos, para que a configuração insegura deixe de ser silenciosa.	CRV-03
P3 PARCIAL	Tirar os três segredos do `.env` e passar a leitura do agente RTD para `.secrets/`, via `app/secret_files.py`, que já existe e sabe fazer isso. Rotacionar não é necessário: os valores não vazaram.	CRV-01
P3 PARCIAL	Separar o token do agente por operação, ou pelo menos separar leitura de escrita: um token que só lê a configuração e outro que grava cotação.	CRV-05
P3 FEITA	Decidir e registrar o que o papel `operador` significa — restringir de fato as escritas destrutivas, ou renomeá-lo para algo que não sugira restrição de dados.	CRV-04

6. Issues para o GitHub

Cada bloco abaixo é o texto COMPLETO de uma issue, em Markdown, pronto para copiar e colar. Achados triviais do mesmo tema foram agrupados numa issue só, para não gerar ruído no rastreador. As issues já resolvidas continuam aqui, marcadas — apagá-las deixaria o relatório sem o registro do que foi fechado —, mas não devem ser abertas no rastreador.

Issue 1 — [Segurança] Três segredos concentrados num só `.env`, lido pelo agente RTD

```

--- ISSUE 1 ---
*** PARCIALMENTE RESOLVIDA -- ver o bloco de correção ***

Título: [Segurança] Três segredos concentrados num só `.env`, lido pelo agente RTD
Labels: security, severity:baixa, segredos, higiene

## Problema

O arquivo `.env` guarda três segredos em texto claro, no mesmo lugar:

- `SECRET_KEY` — chave de assinatura da sessão;
- `DATABASE_URL` — URL de conexão, senha incluída;
- `POSTGRES_PASSWORD` — a mesma senha, de novo.

São os mesmos valores que já estão em `.secrets/secret_key` e
`.secrets/postgres_password`, confirmado por comparação de hash.

### O que NAO e

Não houve exposição. O que foi verificado:

- `.gitignore:34` recusa `.env`, confirmado por `git check-ignore`;
- o histórico completo do Git não tem nenhum arquivo de segredo;
- `.dropboxignore:33` já excluía `.env` da sincronizacao de nuvem ANTES desta auditoria — conferido em `git show HEAD:.dropboxignore`;
- a pasta `.secrets/` foi verificada em dropbox.com, inclusive na lixeira: nunca subiu.

### Por que ainda vale corrigir

Duas coisas que a verificação não desfaz:

1. **Concentração.** Os três segredos estão no MESMO arquivo. Qualquer caminho que alcance esse arquivo entrega de uma vez a forja de sessão e o acesso ao banco.
2. **Ele é operacional, não sobra.** `app/remote_collector_agent.py:81` abre `.env` diretamente para montar o ambiente do agente RTD, que roda no host Windows, fora de contêiner — sem `read_only`, sem `cap_drop`, sem usuário dedicado.

## Evidência

`app/remote_collector_agent.py:81`

```python
values = _read_dotenv(project_dir / ".env")
values.update(_read_dotenv(project_dir / CONFIG_PATH))
```

`compose.yaml:73-75` — o caminho que de fato vale em operação:

```yaml
SECRET_KEY_FILE: /run/secrets/secret_key
POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/postgres_password
COLLECTOR_AGENT_TOKEN_FILE: /run/secrets/collector_agent_token
```

## Impacto

Nenhum comprometimento conhecido. O custo é de concentração e de superfície: um arquivo que reúne tudo, num host que não tem o endurecimento do contêiner.

## Sugestão de correção

O projeto já tem o mecanismo certo e o usa em outro lugar:
`app/secret_files.py` lê segredo por arquivo do host, com recusa de ausente e vazio, e `.secrets/` já existe com quatro arquivos.

Mover a leitura do agente RTD de `.env` para `.secrets/`, via
`project_secret_value`, e deixar no `.env` apenas o que não é segredo
(`RTD_PROG_ID`, intervalos, flags). Rotacionar não é necessário: os valores não vazaram.

## Critérios de aceite

- [ ] `.env` não contém mais `SECRET_KEY`, `DATABASE_URL` nem `POSTGRES_PASSWORD`
- [ ] `app/remote_collector_agent.py` lê os segredos por `project_secret_value`, não de `.env`

```

```
- [ ] O agente RTD no Windows continua funcionando (verificado pelo pulso na tela de
  Configurações)
- [ ] A pilha local sobe com os segredos vindos de `.secrets/`
- [ ] `.dropboxignore` mantém `.env`, `.secrets/` e `.certs/` (regressão)
--- FIM ISSUE 1 ---
```

✓ Issue 2 — [Segurança] API do agente coletor sem limite de taxa

```
--- ISSUE 2 ---
*** JÁ RESOLVIDA -- NÃO ABRIR NO RASTREADOR ***

Título: [Segurança] API do agente coletor sem limite de taxa
Labels: security, severity:baixa, rate-limit

## Problema

`iniciar_limiter(app)` é chamado sem `limites_padrao`, então não há
`default_limits`. Os únicos limites do sistema são `10 per minute` no login e
`120 per minute` nos dois fragmentos de polling.

As três rotas `/api/collector/*` não têm limite algum – e são justamente as
que estão em `PUBLIC_ENDPOINTS`, portanto **fora do portão de sessão**, e das
quais duas são **isentas de CSRF**.

### Por que é explorável

É a única superfície do sistema alcançável sem sessão, e a única sem qualquer
contador. O token em si é longo e comparado em tempo constante, então adivinhá-lo
não é uma via prática – mas a ausência de teto significa que qualquer origem
pode martelar `GET /api/collector/configuration` indefinidamente, e cada
requisição consome um worker do gunicorn (são 2) e uma consulta ao banco antes
de o 401 sair.

Um 401 sem custo controlado é um alvo de negação de serviço.

## Evidência

`app/__init__.py:213` e `274-280`

```python
limiter = iniciar_limiter(app) # sem limites_padrao
...
aplicar_limite(app, limiter, "auth.login", LIMITE_LOGIN_PADRAO)
aplicar_limite(
 app,
 limiter,
 ("portfolio.collector_heartbeat_partial", "portfolio.rtd_service_partial"),
 "120 per minute",
)
...

`app/__init__.py:54-59` – as rotas que ficam fora da sessão:

```python
PUBLIC_ENDPOINTS = frozenset({
    "auth.login",
    "portfolio.health",
    "portfolio.collector_agent_configuration",
    "portfolio.collector_agent_quotes",
    "portfolio.collector_agent_failure",
    "static",
})

## Impacto

Indisponibilidade do serviço a partir de uma origem **não autenticada** – o que
distingue este achado do mesmo problema nos aplicativos irmãos, onde a rota cara
exige sessão. Não há vazamento nem escalonamento.

## Sugestão de correção

Dois limites, ambos com `aplicar_limite` (que já religa `view_functions`
corretamente):

```python
Generoso o bastante para o agente legítimo, que consulta a cada poucos
segundos; estreito o bastante para o 401 não sair de graça.
aplicar_limite(
 app, limiter,
 ("portfolio.collector_agent_configuration",
 "portfolio.collector_agent_quotes",
 "portfolio.collector_agent_failure"),
 "60 per minute; 2000 per hour",
 override_defaults=True,
)
...

```

```

E, opcionalmente, um `limites_padrão` global para as demais rotas, no mesmo
espírito do ConfortoTermico.

Critérios de aceite

- [] As três rotas `/api/collector/*` têm limite dedicado
- [] O valor escolhido comporta o intervalo real do agente (conferir
 `agent_check_interval_seconds` em Configurações)
- [] Teste: chamada acima do limite responde 429, mesmo sem token válido
- [] Teste: o agente com o intervalo configurado não é bloqueado
- [] O pulso do coletor continua chegando na tela depois da mudança (verificado na tela)
--- FIM ISSUE 2 ---

```

### ✓ Issue 3 — [Segurança] Configuração do Nginx de produção não está versionada e transporte depende de padrão inseguro

```

--- ISSUE 3 ---
*** JÁ RESOLVIDA -- NÃO ABRIR NO RASTREADOR ***

Título: [Segurança] Configuração do Nginx de produção não está versionada e transporte depende
de padrão inseguro
Labels: security, severity:baixa, implantacao

Problema

Duas coisas que se somam:

1. `FORCE_HTTPS` e `TRUST_PROXY_HEADERS` valem `false` quando não informados no
 Compose. A primeira é o único interruptor que liga `Secure` nos cookies; a
 segunda decide se o `ProxyFix` é instalado. A aplicação não emite
 `Strict-Transport-Security` e não redireciona HTTP→HTTPS.
2. `deploy/nginx/` existe e está **vazio**. Diferente do MegaSena
 (`deploy/nginx/megasena.conf`) e do ControleBancario
 (`deploy/nginx/controle-bancario.conf`), a configuração do proxy de produção
 deste projeto não está versionada em lugar nenhum – e é lá que o HSTS
 moraria.

Por que é explorável

As três garantias de transporte – cookie `Secure`, HSTS e chaveamento correto
do limitador – dependem de duas variáveis de ambiente e de uma configuração de
Nginx que existe **apenas no servidor**.

Uma recriação do VPS não tem de onde restaurar a segunda: não há arquivo a
copiar, só memória. E uma implantação que esqueça `.env.vps` sobe em silêncio,
com o cookie de sessão sem `Secure` e o limite de login chaveado pelo IP do
gateway do Docker – um balde único para todos os clientes.

Evidência

`compose.yaml:82-83`

```yaml
FORCE_HTTPS: ${FORCE_HTTPS:-false}
TRUST_PROXY_HEADERS: ${TRUST_PROXY_HEADERS:-false}
...

`app/__init__.py:193` e `202-207`

```python
https_obrigatorio=bool(app.config["FORCE_HTTPS"]),
...
if app.config["TRUST_PROXY_HEADERS"]:
 app.wsgi_app = ProxyFix(app.wsgi_app, x_for=1, x_proto=1, x_host=1)
...

`deploy/nginx/` – diretório presente no repositório, sem nenhum arquivo.

Impacto

Cookie de sessão interceptável em requisição HTTP e proteção de força bruta do
login sem efeito prático, numa implantação com as variáveis ausentes. A ausência
do arquivo versionado transforma a perda do HSTS numa possibilidade real – e não
hipotética – na próxima recriação do servidor.

Sugestão de correção

1. Versionar a configuração do Nginx de produção em `deploy/nginx/`, incluindo
 `add_header Strict-Transport-Security ... always;`, no mesmo formato que
 `MegaSena/deploy/nginx/megasena.conf` já usa. Conferir com `sha256sum` dos
 dois lados que o arquivo versionado é o que está no servidor;
2. acrescentar à fábrica uma checagem de boot que recuse `FORCE_HTTPS=false`
 quando `TRUST_PROXY_HEADERS` estiver ligado (há proxy à frente = há TLS à
 frente = o cookie precisa ser `Secure`).

Critérios de aceite

```

```

- [] `deploy/nginx/` contém a configuração de produção, com HSTS
- [] O `sha256sum` do arquivo versionado bate com o do servidor
- [] Subir com `TRUST_PROXY_HEADERS=true` e `FORCE_HTTPS=false` levanta erro nomeando as duas variáveis
- [] Subir sem proxy e sem HTTPS continua funcionando (desenvolvimento local)
- [] Teste cobrindo os dois casos
- [] `docs/deployment-vps.md` registra o arquivo novo e a checagem
--- FIM ISSUE 3 ---

```

## Issue 4 — [Segurança] Token único do agente permite gravar cotação arbitrária

```

--- ISSUE 4 ---
*** PARCIALMENTE RESOLVIDA -- ver o bloco de correção ***

Título: [Segurança] Token único do agente permite gravar cotação arbitrária
Labels: security, severity:baixa, coletor

Problema

As três rotas do agente compartilham um único `COLLECTOR_AGENT_TOKEN`: a que lê a configuração das posições abertas, a que grava cotações e a que registra falha. O token é lido uma vez no boot e não tem prazo, contador de uso nem forma de revogação que não seja reiniciar o serviço.

Ele vive em texto claro na máquina Windows do agente, **fora de contêiner** – sem `read_only`, sem `cap_drop`, sem usuário dedicado, que é o endurecimento de que os serviços do Compose desfrutam.

Por que é explorável

A verificação em si está correta e não é o problema: comparação em tempo constante, e falha fechada (503) quando o token não está configurado, em vez de comparar com string vazia.

O que falta é o entorno. Quem obtiver o token na máquina Windows:

- lê a configuração completa das posições abertas –
 `GET /api/collector/configuration` devolve ticker, código de mercado e lado de cada posição, o que é a carteira inteira;
- e, sobretudo, **grava cotações arbitrárias** em `POST /api/collector/quotes`.

Evidência

`app/routes/collector_agent.py:41-48`

```python
def _require_agent_token() -> None:
    configured = str(current_app.config["COLLECTOR_AGENT_TOKEN"])
    supplied = request.headers.get("Authorization", "")
    if not configured:
        abort(503, "Coletor remoto nao configurado.")
    if not hmac.compare_digest(supplied, f"Bearer {configured}"):
        abort(401, "Nao autorizado.")
```

O mesmo token guarda as três rotas: `app/routes/collector_agent.py:92`, `150`, `269`.

Impacto

Escrever cotação falsa contamina preço corrente, histórico diário, cálculo de risco e desempenho – o produto inteiro do sistema. Não é vazamento de credencial de pessoa: é corrupção silenciosa de dado, e difícil de perceber porque a origem é legítima e a gravação é um `upsert` normal.

Condição: exige comprometimento da máquina Windows do agente ou do valor do token, e `REMOTE_COLLECTOR_ENABLED` ligado (é o caso em produção).

Sugestão de correção

Separar leitura de escrita, que é a fronteira que importa aqui:

```python
# Dois segredos, dois arquivos, dois provisionamentos independentes.
COLLECTOR_AGENT_TOKEN      # lê a configuracao (GET)
COLLECTOR_AGENT_WRITE_TOKEN # grava cotacao e falha (POST)
```

Assim o comprometimento da máquina Windows deixa de ser, automaticamente, autorização para corromper o histórico de preços – e a rotação do token de escrita pode ser mais frequente que a do de leitura.

Como defesa complementar, considerar rejeitar cotação cujo `observed_at` esteja muito fora da janela do pregão, ou cujo preço divirja do último em mais de uma porcentagem configurável: um agente legítimo nunca produz esses valores.

Critérios de aceite

```

```

- [] Existem dois tokens distintos, um para leitura e outro para escrita
- [] `scripts/provision-collector-agent-token.ps1` provisiona os dois
- [] O agente Windows usa cada um na rota correspondente
- [] Teste: token de leitura recusado (401) em `POST /api/collector/quotes`
- [] Teste: token de escrita recusado (401) em `GET /api/collector/configuration`
- [] `docs/deployment-vps.md` registra a rotação independente dos dois
--- FIM ISSUE 4 ---

```

## ✓ Issue 5 — [Segurança] Definir o que o papel `operador` restringe, ou renomeá-lo

```

--- ISSUE 5 ---
*** JÁ RESOLVIDA -- NÃO ABRIR NO RASTREADOR ***

Título: [Segurança] Definir o que o papel `operador` restringe, ou renomeá-lo
Labels: security, severity:informativa, autorizacao, produto

Problema

Das 79 rotas, 47 gravam dado financeiro – posição, transação, provento,
cotação, contrato de opção, corretora, carteira. **Nenhuma delas exige papel.**

Só 8 rotas exigem `admin`: as 5 de gestão de contas, as 2 de Configurações e o
controle do serviço RTD. Uma conta `operador` cria, edita e apaga qualquer
registro de qualquer carteira.

Por que importa

Isso é a decisão de projeto funcionando como escrita – o README declara, na
terceira linha, que a aplicação é de uso pessoal e não é serviço multiusuário, e
o schema confirma que não há dono de dado. **Não é um defeito.**

O que gera risco é a distância entre o que o papel SUGERE e o que ele FAZ. Quem
vê `operador` na tela de Usuários tende a ler "acesso reduzido aos dados"; o que
existe é "não administra o sistema". É o tipo de coisa que se descobre tarde –
no dia em que alguém recebe uma conta `operador` acreditando que ela é restrita.

Evidência

Rotas de escrita sem verificação de papel, exemplos entre 47:

```python
# app/routes/positions.py:343
@bp.post("/positions/<int:position_id>/delete")
def delete_position(position_id: int):

# app/routes/transactions.py:429
@bp.post("/transactions/<int:transaction_id>/delete")
def delete_transaction(transaction_id: int):

# app/routes/dividends.py:235
@bp.post("/dividends/<int:dividend_id>/delete")
def delete_dividend(dividend_id: int):
```

Onde o papel É exigido – `app/routes/users.py:52`, `app/routes/settings.py:148`
e `216`, `app/routes/partials.py:53`.

`README.md:3-6`
```
Aplicacao web de uso pessoal do mantenedor para acompanhar acoes e opcoes: [...]
Nao e plataforma de negociacao, custodia ou servico multiusuario.
```

Impacto

Nenhum hoje, no uso pessoal do mantenedor. A trilha de auditoria
(`app/auditoria.py`) registra as escritas financeiras por evento, então a ação
fica rastreada mesmo sem ser impedida.

Sugestão de correção

Escolher uma das duas saídas coerentes e registrá-la:

A – o papel passa a restringir de fato. As escritas destrutivas (exclusão de
posição, transação, provento e cotação) passam a exigir `admin`; criação e
edição continuam livres. É pouca mudança e alinha o papel com a expectativa.

B – o papel deixa de sugerir o que não faz. Renomear `operador` para algo
que descreva o que ele realmente é ("usuário", "não administrador") e registrar
no README que o sistema não particiona dados por conta.

Seja qual for a escolha, ela merece um documento: é a decisão que faz duas das
cinco categorias desta auditoria não se aplicarem, e uma auditoria futura que não
a encontre registrada vai reabrir a discussão.

Critérios de aceite

- [] A decisão (A ou B) está registrada em `docs/architecture.md` ou num ADR

```

```
- [] O documento nomeia o gatilho de revisão: a primeira conta de uma segunda pessoa
- [] Se A: as rotas de exclusão exigem `admin` e há teste por rota
- [] Se B: o papel foi renomeado na tela, no modelo e nas migrações necessárias
- [] `tests/test_authorization.py` reflete a decisão
--- FIM ISSUE 5 ---
```