

Relatório de Auditoria de Segurança

ControleBancario

1 de setembro de 2026

Escopo auditado	Repositório ControleBancario na íntegra: as 8 apps Django (<code>`core`</code> , <code>`accounts`</code> , <code>`banking`</code> , <code>`bank_statements`</code> , <code>`transactions`</code> , <code>`management`</code> , <code>`reports`</code> , <code>`dashboard`</code>), todas as views e URLconfs, as camadas de serviço (≈5.000 linhas), os modelos e as 20 migrações, os 40+ templates, o JavaScript de <code>`static/js/`</code> , <code>`financeiro/settings.py`</code> , <code>`Dockerfile`</code> , <code>`compose.yaml`</code> , <code>`deploy/nginx/`</code> , os arquivos de ambiente (versionados e não versionados), o workflow de CI e o histórico completo do Git.
Linguagem	Python 3.13
Framework	Django 6 (8 apps, com camada de serviço separada das views)
ORM / query builder	Django ORM; migrações nativas
Banco	PostgreSQL
Mecanismo de auth	Django auth com <code>`AppUser`</code> próprio, mais DOIS backends — <code>`CaseInsensitiveUsernameBackend`</code> (autenticação) e <code>`AppPermissionBackend`</code> (autorização funcional contra o catálogo <code>`AppPermission`/`UserPermission`</code>); bloqueio de tentativas persistente em <code>`LoginLockout`</code>
Isolamento de dados	Mecanismo PRÓPRIO e real: <code>`UserOwnerAccess`</code> concede view/create/update/delete por TITULAR (<code>`AccountOwner`</code>), e as contas herdam o escopo do titular (<code>`banking.services.accessible_account_ids`</code>)
Frontend	Templates Django + HTMX (vendedorizado) e Chart.js; CSP estrita por middleware próprio, sem <code>`unsafe-inline`</code>
Deploy	Docker Compose (gunicorn, WhiteNoise com manifesto), Nginx com TLS no VPS Oracle


Nota metodológica

Este é o único dos quatro aplicativos com isolamento de dados de verdade — ``UserOwnerAccess``, por titular, com quatro verbos. Por isso a categoria 1 pôde ser auditada na sua forma plena: para CADA consulta de listagem, busca, agregação, relatório e exportação, foi verificado se ela passa por ``accessible_owner_ids`` ou ``accessible_account_ids`` antes de tocar o banco. A categoria 3 (IDOR) foi auditada percorrendo TODOS os handlers que recebem ID, em todas as 8 apps, e não uma amostra — foi essa varredura exaustiva que produziu o achado CB-01, num serviço que é a única exceção num conjunto de dezenas de funções corretas.


Categoria pedida	Como foi mapeada nesta stack
1. Banco sem tranca (isolamento de inquilino/dono)	O mecanismo é `UserOwnerAccess` (por titular) mais a herança de escopo das contas. Auditadas todas as consultas que produzem lista, agregado, relatório ou exportação, em `reports/services.py` (1.615 linhas), `transactions/services.py` (1.631), `bank_statements/`, `banking/`, `management/` e `dashboard/`, confirmando a passagem por `accessible_owner_ids`/`accessible_account_ids`.
2. Permissão definida no navegador	Cruzamento de cada `can_*` passado ao template com o decorator `@permission_required` da rota correspondente, e varredura da URLconf inteira pelo atributo `permissao_exigida` que o decorator grava na view. Auditado também o caminho de escalonamento: quem tem `permissions.manage` consegue elevar a si mesmo?
3. IDOR	Percorridos TODOS os handlers das 8 apps que recebem ID em caminho, query ou corpo — lançamento, anexo, linha de extrato, lote de importação, conta, titular, categoria, tag, projeto, orçamento e usuário —, verificando em cada um a existência da checagem de escopo por titular.
4. Chaves expostas (hardcode)	Varredura de código, templates, `settings.py`, `compose.yaml`, `Dockerfile`, scripts PowerShell, workflow de CI, documentação, arquivos `.env` (inclusive os NÃO versionados) e do histórico completo do Git. Atenção específica aos defaults `\${VAR:-valor}` do Compose e à ausência de validação de boot que os recuse.
5. Inputs sem tratamento (XSS)	Frontend: varredura de `static/js/` por `innerHTML`, `outerHTML`, `insertAdjacentHTML`, `eval`, `new Function` e `document.write`. Backend: busca por ` safe`, `mark_safe`, `format_html` e `{% autoescape off %}` em todos os templates e templatetags — com leitura de cada `mark_safe` encontrado para verificar a procedência do que ele marca.

1. Resumo executivo

O ControleBancario é o aplicativo mais complexo do conjunto e o único com isolamento de dados de verdade — e o isolamento está, na esmagadora maioria dos pontos, correto: dezenas de funções de listagem, relatório e conciliação passam por `accessible\_owner\_ids` ou `accessible\_account\_ids` antes de tocar o banco, o choke point dos relatórios (`selected\_context`) valida o `account\_id` da query contra os titulares permitidos, e o planejamento anual faz interseção do que veio da URL com o que a pessoa pode ver. A autorização funcional é declarativa, verificada no servidor por um backend próprio, e há um teste que varre a URLconf para garantir que nenhuma rota fique com chave no catálogo e sem verificação. Não há XSS: nenhum `|safe`, e cada um dos quatro `mark\_safe` foi lido e marca constante literal. Dito isso, a varredura exaustiva encontrou três brechas reais de severidade média — uma exceção de escopo isolada em `retire\_budget` e um caminho de auto-elevação por `permissions.manage` que a trava de `user\_type` não cobre — mais o `/admin/` do Django ligado — que, com a conta `Admin` marcada como `is\_staff` em produção (verificado no banco), edita o modelo de usuário por fora das travas e da auditoria da aplicação, e oferece uma segunda porta de login sem passar pelo bloqueio de tentativas.



Achados por severidade e por categoria



2. Pontos fortes e pontos fracos

2.1 O que está protegido (com evidência)

Controle verificado	Evidência no código
Escopo por titular herdado corretamente pelas contas <code>`accessible_account_ids`</code> deriva de <code>`accessible_owner_ids`</code> , e <code>`can_access_account`</code> resolve o titular da conta antes de decidir. Esse é o helper central, e é ele que os módulos de Bancos, Transações e Cadastros usam — não uma cópia por app.	banking/services.py:76-98 e accounts/services.py:546-568
Choke point dos relatórios valida o filtro vindo da URL <code>`selected_context`</code> recusa <code>`owner_id`</code> fora dos permitidos e resolve <code>`account_id`</code> com <code>`filter(pk=..., owner_id__in=allowed_owner_ids)`</code> . Um ID de outro titular na query string é descartado — e ainda é ANOTADO na requisição, para o middleware limpar a barra de endereços e o filtro morto não voltar num F5 ou num favorito.	reports/services.py:209-233
Planejamento anual faz interseção, não confiança <code>`owner_ids`</code> e <code>`account_ids`</code> vindos da query passam por <code>`allowed_owner_ids.intersection(...)`</code> e <code>`allowed_account_ids.intersection(...)`</code> . Pedir o titular de outra pessoa não devolve erro nem dado: devolve conjunto vazio.	reports/views.py:190-210
Conciliação bancária escopada em todos os pontos <code>`_get_line_in_scope`</code> resolve a linha e confere <code>`can_access_account`</code> ; <code>`reconcile_line_with_entry`</code> confere o lançamento SEPARADAMENTE, com ação <code>`update`</code> , e ainda exige que linha e lançamento pertençam à mesma conta. As listagens de pendentes e conciliadas filtram por <code>`accessible_account_ids`</code> .	bank_statements/reconciliation.py: 158-168, 215-241, 46-66
Download de anexo verifica o escopo do lançamento, não só a permissão funcional <code>`attachment_for_download`</code> resolve o anexo por ID e devolve <code>`None`</code> quando <code>`can_access_entry`</code> recusa — a view trata <code>`None`</code> como 'não encontrado'. Não há caminho para baixar comprovante de conta fora do escopo.	bank_statements/attachments.py:156-165 e 86-87
Transferência interna com autorização resolvida pela ponta de origem Uma transferência pode sair de uma conta acessível para uma de outro titular. <code>`_authorization_entry`</code> resolve a autorização sempre pela ponta de origem, de modo que a contraparte é exibida e atualizada junto sem que isso conceda acesso geral à conta de destino.	transactions/access.py:18-32
Autorização funcional declarativa, com varredura da URLconf que a cobra O decorator grava <code>`permissao_exigida`</code> na view, e existe um teste que percorre a URLconf lendo esse atributo. O comentário registra o motivo: foi assim que quatro telas ficaram com chave no catálogo e nenhuma verificação, por tempo indeterminado.	core/permissions.py:47-52 e tests/test_permissoes_por_rota.py
Escopo de DADOS deliberadamente separado da permissão FUNCIONAL <code>`_has_broad_owner_access`</code> dá visão ampla a administrador e super usuário, mas isso NÃO lhes concede o direito de gerir permissões — a distinção está escrita no docstring e implementada em duas funções diferentes.	accounts/services.py:535-544 e 102-118
Confirmação de alteração 'este e os próximos' assinada pelo servidor O token vem de <code>`django.core.signing.dumps`</code> , é vinculado ao ID do lançamento e ao escopo, e expira em 10 minutos. Um POST direto sem a confirmação concluída é recusado pelo service — a confirmação não depende do JavaScript.	transactions/services.py:1038-1060

Controle verificado	Evidência no código
Upload de anexo e de extrato com nome saneado e assinatura conferida <code>`_sanitize_filename`</code> remove separador de caminho e reduz a um allowlist, então um nome enviado não escapa do diretório de destino; e <code>`_validate_attachment_signature`</code> confere os bytes iniciais contra a extensão. Tetos de 5 MB (extrato), 5.000 linhas e 10 MB (anexo) vêm de settings.	bank_statements/services.py:27-36 e attachments.py:52-71
Nenhum XSS: zero <code>` safe`</code>, e cada <code>`mark_safe`</code> marca constante literal Varredura completa dos templates e templatetags: nenhum <code>` safe`</code> , nenhum <code>`{% autoescape off %}`</code> . Os quatro <code>`mark_safe`</code> foram lidos um a um — dois em <code>`icons.py`</code> (SVG de um dicionário fechado), um em <code>`navegacao.py`</code> (constante literal, com <code>`noqa`</code> explicando) e um em <code>`sharedauth_tags.py`</code> (o ícone da biblioteca). O único dado do cliente vai por <code>`json_script`</code> , que não é executável.	core/templatetags/*.py e templates/dashboard/_content.html:58
CSP estrita, aplicada em desenvolvimento e produção Middleware próprio sobre os valores do SharedAuth, sem nonce e sem <code>`unsafe-inline`</code> , com o raciocínio registrado: um nonce exigiria <code>`<style>`</code> embutido, o HTMX o perderia na troca de tela, e expor o nonce num <code>`<meta>`</code> entregaria ao DOM justamente o segredo que ele é.	core/security.py:72-105
<code>`Vary`</code> correto para HTMX: <code>`HX-Request`</code> E <code>`HX-Target`</code> A mesma URL responde página inteira ou fragmento conforme o ALVO da troca, não só conforme o cabeçalho. Declarar apenas <code>`HX-Request`</code> deixaria um cache servir o fragmento a quem pediu a página. O comentário registra que a recomendação original da auditoria anterior ficou desatualizada com a migração para HTMX.	core/security.py:28-46
Segredo obrigatório e <code>`DEBUG`</code> desligado por padrão <code>`_read_required_secret`</code> levanta se o segredo não existe, e <code>`REQUIRE_FILE_SECRETS=true`</code> no Compose recusa a forma direta por variável. <code>`DEBUG`</code> só liga quando pedido explicitamente. <code>`USE_HTTPS=True`</code> exige <code>`CSRF_TRUSTED_ORIGINS`</code> não vazio e só com origens HTTPS, ou a aplicação não sobe.	financeiro/settings.py:17-44 e 240-247
Bloqueio de tentativas de login persistente, por conta e origem <code>`LoginLockout`</code> guarda contagem e prazo no banco (não em memória do processo), chaveado por usuário normalizado mais endereço. Sobrevive a reinício e vale entre os workers do gunicorn.	accounts/login_lockout.py:27-77 e accounts/views.py:107-131
Log de autenticação sanitizado contra forja de linha O nome de usuário digitado passa por <code>`sharedauth.logs.sanitizar_log`</code> antes de ir ao log, com o comentário explicando que <code>`strip()`</code> tira espaço das pontas mas não a quebra de linha do meio — e é a do meio que forja um registro falso indistinguível de um verdadeiro.	accounts/auth_backends.py:37-60
Sem segredo no histórico do Git Nenhum arquivo <code>`.env`</code> , <code>`.pem`</code> ou de segredo jamais foi adicionado ao repositório. O único arquivo com 'secret' no nome é o script de provisionamento, que gera valor em vez de contê-lo. O PAT do build entra por BuildKit secret com <code>`umask 077`</code> .	git log --all --diff-filter=A e .github/workflows/ci.yml:45-47

- O `/admin/` do Django está habilitado e roteado, e a conta `Admin` tem `is_staff` e `is_superuser` em produção — verificado no banco. `django.contrib.auth.admin` registra o modelo de usuário sozinho, então esse caminho edita contas, senhas e papéis por fora de `user_mutation_block_message`, da regra do último administrador e da trilha de auditoria. E `/admin/login/` verifica senha sem passar por `AppLoginView`, portanto sem o `LoginLockout`.
- `.env.docker` guarda a senha do PostgreSQL e a `DJANGO_SECRET_KEY` em texto claro, com os mesmos valores que já estão em `.secrets/` — duplicação que é o desenho do script de provisionamento, não um acidente. Não houve exposição, e o `REQUIRE_FILE_SECRETS` faz o contêiner recusar a forma direta; o que sobra é superfície.

3. Achados detalhados

Um bloco por categoria. Todo achado abaixo foi conferido no código real: arquivo, linha e trecho vêm da árvore auditada, não de inferência.

2. Autorização e autenticação no servidor

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
MÉDIA	core/views.py:102-105, 211-244 + accounts/services.py:499-527	[CB-02] `permissions.manage` permite auto-concessão de todo o escopo de dados A tela de Permissões exige apenas `permissions.manage`. O usuário-alvo vem de `request.GET/POST['user_id']`, resolvido sobre `list_manageable_users()`, que devolve TODOS os usuários — inclusive quem está operando. Duas ações da mesma tela não têm trava de auto-elevação: `save_function_permissions` grava o conjunto inteiro de permissões funcionais no alvo, e `save_owner_access` grava a matriz completa de view/create/update/delete sobre TODOS os titulares. Por que é explorável: A única proteção contra manipular a própria conta é o oposto do que seria preciso: ela impede a pessoa de REMOVER a própria `permissions.manage`, e não de ACRESCENTAR o resto. Um usuário de tipo `user`, com escopo restrito a um titular e com `permissions.manage` concedida, seleciona a si mesmo, marca todas as caixas de permissão funcional e todas as linhas da matriz de titulares, salva — e passa a ver e alterar todo o dado financeiro do sistema. O contraste mostra que a preocupação com escalonamento existe e parou no lugar errado: `user_mutation_block_message` (accounts/services.py:356-360) bloqueia explicitamente 'somente administrador pode criar ou promover usuários privilegiados', cobrindo o `user_type` — e nada equivalente cobre o escopo de dados. Impacto: Escalonamento de privilégio horizontal e vertical dentro do modelo de permissões: acesso completo aos dados de todos os titulares e a todas as funções, sem passar por `tables.users.manage` nem virar `administrator`. A ação FICA registrada na trilha de auditoria (`log_audit_event` é chamado nas duas), o que ajuda a detectar, mas não impede. Condição de explorabilidade: Exige que `permissions.manage` tenha sido concedida a uma conta não administradora. Se ela só existe em contas `administrator`, não há escalonamento — o administrador já tem tudo por regra do sistema (`has_function_permission` devolve `True` para esse tipo). O risco nasce no momento em que alguém delega a gestão de permissões sem delegar o resto, que é exatamente o caso de uso que a permissão existe para atender. <pre> selected_user = users.filter(id=selected_user_id).first() if selected_user_id else users.first() ... if selected_user.id == request.user.id and 'permissions.manage' not in allowed_keys: allowed_keys.add('permissions.manage') messages.warning(request, "Protecao aplicada: voce nao pode remover o proprio acesso...") </pre>
Severidade	Arquivo:linha	Descrição
MÉDIA	financeiro/settings.py:61 + financeiro/urls.py:76 + accounts/views.py:107-114	[CB-04] `/admin/` do Django dá acesso real ao modelo de usuário e contorna o bloqueio de tentativas `django.contrib.admin` está em `INSTALLED_APPS` e `path('admin/', admin.site.urls)` está roteado. Nenhum `admin.py` do projeto registra modelo — os oito são stubs vazios do `startapp` —, mas `django.contrib.auth.admin` registra o modelo de usuário SOZINHO, e o modelo registrado é o substituído (`AppUser`). E o bloqueio de tentativas

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
		de login existe apenas em `AppLoginView.post`, que serve `/login`. Por que é explorável: São duas coisas, e a consulta ao banco de produção em 01/09/2026 confirmou que ambas estão ao alcance: a conta `Admin` tem `is_staff=True` e `is_superuser=True`. PRIMEIRA — com essa conta, `/admin/` edita `AppUser` diretamente: criar conta, trocar senha, alterar `user_type`, ligar `is_superuser`. Tudo por fora de `user_mutation_block_message` (que impede promover usuário privilegiado sem ser administrador), por fora da regra do último administrador, por fora da obrigação de trocar senha temporária e — o que mais importa numa investigação — SEM registrar nada em `log_audit_event`. SEGUNDA — `AdminAuthenticationForm` chama `authenticate()` antes de recusar por falta de `is_staff`, então `/admin/login/` verifica a senha de QUALQUER conta sem passar por `assert_login_not_throttled` e sem chamar `register_failed_login_attempt`. O `LoginLockout`, principal controle antiforça-bruta do sistema e o único que sobrevive a reinício, fica contornado por essa rota. Impacto: Um caminho paralelo de administração de contas, sem as travas da aplicação e sem trilha de auditoria, disponível a quem obtiver a senha da conta `Admin`. Somado a isso, adivinhação de senha ilimitada contra qualquer conta conhecida, sem acionar o bloqueio e sem deixar o rastro que `register_failed_login_attempt` deixaria. O sistema tem hoje quatro contas, duas delas do tipo `user` — não é um cenário de usuário único. Condição de explorabilidade: Verificado no banco de produção em 01/09/2026: `is_staff=True` e `is_superuser=True` na conta `Admin` (último login em 30/08). A conta de trabalho do mantenedor é `mspa`, que NÃO tem essas marcas. O caminho `/admin/` é o padrão do Django e não precisa ser descoberto; o Nginx faz proxy dele junto com o resto. <pre> class AppLoginView(LoginView): def post(self, request, *args, **kwargs): remote_addr = request.META.get('REMOTE_ADDR') try: assert_login_not_throttled(request.POST.get('username'), remote_addr) except LoginThrottledError as exc: ... </pre>

3. IDOR

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
MÉDIA	management/services.py:225-244 + management/views.py:117-122	[CB-01] `retire_budget` apaga orçamento de qualquer titular, sem checar escopo `retire_budget(budget_id)` recebe apenas o ID: não recebe o usuário e não consulta `accessible_owner_ids`. Ela resolve o `MonthlyBudget`, decide entre arquivar (se há lançamento realizado no mês/categoria/titular) ou apagar de vez, e executa. A view que a chama exige `management.manage` — a permissão FUNCIONAL — e nada mais. Por que é explorável: A assimetria é a prova. `save_budget`, na MESMA camada e a 25 linhas de distância, faz a checagem correta: `if owner_id_int not in set(accessible_owner_ids(user, "update")): raise ValueError("Acesso negado...")`. E a listagem da própria tela também está escopada — `management_view` monta `budget_rows_for_period` a partir de `options.owners`, que sai de `context_options` e já veio filtrado. Ou seja: a pessoa não VÊ o orçamento de outro titular na tela, não pode CRIAR nem EDITAR orçamento de outro titular, e pode APAGAR o de qualquer um. Basta um POST direto: `POST /management/budget/retire/` com `budget_id=<id de outro titular>` e o token CSRF da própria sessão. Impacto: Escrita destrutiva atravessando a fronteira de titular, que é o mecanismo de isolamento deste sistema. O dado perdido é de

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
		planejamento (valor orçado por categoria/mês), não do razão — o que limita o estrago —, mas a exclusão é definitiva quando não há lançamento realizado no período, e não há tela que a desfaça. O evento também não entra na trilha de auditoria: `retire_budget_view` não chama `log_audit_event`. Condição de explorabilidade: Exige uma conta autenticada com a permissão funcional `management.manage` e que exista mais de um titular no sistema, com acessos distintos. Administradores e super usuários têm acesso amplo por regra (`_has_broad_owner_access`), então para eles o comportamento é o mesmo com ou sem o defeito — o alvo é a conta de tipo `user` com escopo restrito. <pre>def retire_budget(budget_id) -> tuple[MonthlyBudget, str]: try: budget = MonthlyBudget.objects.select_related("owner", "category").get(id=int(budget_id)) except (MonthlyBudget.DoesNotExist, TypeError, ValueError): raise ValueError("Orcamento nao encontrado.") from None ... budget.delete() return budget, "deleted"</pre>

4. Chaves expostas

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
BAIXA	.env.docker:3,6 (não versionado)	[CB-03] Segredos duplicados em texto claro em `.env.docker` O arquivo `.env.docker` guarda `POSTGRES_PASSWORD=<redacted>` Por que é explorável: Não é exposição, e vale registrar o que foi verificado: o `.gitignore` recusa o arquivo (confirmado por `git check-ignore`); o histórico completo do Git não tem nenhum arquivo de segredo; o `.dropboxignore` já excluía `.env` da sincronização de nuvem ANTES desta auditoria (conferido em `git show HEAD:.dropboxignore`); e a pasta `.secrets/` foi verificada em dropbox.com, inclusive na lixeira — nunca subiu. Este projeto tem ainda a mitigação mais forte dos quatro: o `compose.yaml` liga `REQUIRE_FILE_SECRETS: "true"`, e `_read_required_secret` (`financeiro/settings.py:29-34`) então RECUSA a forma direta por variável. O contêiner operacional não consegue usar esses valores nem por engano. O que resta é superfície: o mesmo segredo em dois arquivos, e a `DJANGO_SECRET_KEY` assina três coisas neste projeto — cookie de sessão, token CSRF e o token de confirmação de 'este e os próximos' de `transactions/services.py`. Impacto: Nenhum comprometimento conhecido. O custo é de higiene: cada cópia adicional é mais um lugar de onde o segredo pode escapar por um caminho não previsto — e este repositório tem um `scripts/package_clean_zip.py`, que é exatamente o tipo de ferramenta em que um arquivo a mais na raiz costuma entrar sem ninguém notar. Condição de explorabilidade: `REQUIRE_FILE_SECRETS=true` no `compose.yaml` faz o contêiner recusar a forma direta. A cópia do `.env.docker` só vale para o script de provisionamento e para comandos locais fora do Compose. POSTGRES_PASSWORD=<redacted>
Severidade	Arquivo:linha	Descrição
BAIXA	compose.yaml:22, 78, 88	[CB-05] `POSTGRES_USER` cai no superusuário `postgres` quando a variável não é informada Os três pontos do Compose que nomeiam o usuário do banco usam `\${POSTGRES_USER:-postgres}`. Ausente a variável, o serviço do

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
		PostgreSQL é inicializado com o papel `postgres` — o superusuário do cluster — e a aplicação conecta com ele. Por que é explorável: O default escolhido é o mais privilegiado possível, e não o mínimo necessário. Uma implantação que esqueça de informar a variável passa a rodar a aplicação como superusuário do banco em vez do papel dedicado — o que significa que uma injeção de SQL, um `pg_read_file` ou qualquer defeito de escrita deixa de ser 'estrago dentro do schema da aplicação' e vira 'estrago no cluster inteiro'. Impacto: Amplia o raio de qualquer outra falha. Não é explorável por si só — é a diferença entre um incidente contido e um incidente total. Condição de explorabilidade: Não ocorre nas configurações atuais: `.env.docker.example` e `.env.vps.example` definem `POSTGRES_USER=controle_bancario`. O achado é sobre a escolha do default e sobre não haver validação que recuse `postgres` como usuário da aplicação. <pre>POSTGRES_USER: \${POSTGRES_USER:-postgres}</pre>

5. Inputs sem tratamento

Severidade	Arquivo:linha	Descrição
INFORMATIVA	core/templatetags/icons.py:38-45	[CB-06] A templatetag `icon` marca o rótulo como seguro sem escapá-lo `icon(name, label=``)` interpola `label` num `` e devolve o resultado por `mark_safe`, sem passar por `escape()`. O SVG vem de um dicionário fechado e é seguro; o `label` é um parâmetro livre de template.</span></p> <p><b>Por que é explorável:</b> Hoje não é explorável: a varredura de todos os templates encontrou apenas chamadas da forma `{% icon 'nome' %}`, sem segundo argumento — nenhum call site passa `label`, e muito menos um valor vindo do usuário. O que existe é um contrato que convida ao erro: o dia em que alguém escrever `{% icon 'edit' conta.nome %}`, o nome da conta entra no HTML sem escape e a CSP estrita passa a ser a única linha de defesa. Impacto: Nenhum hoje. Registrado porque a correção custa uma linha e elimina a categoria inteira do arquivo, em vez de depender de ninguém nunca usar o segundo parâmetro. Condição de explorabilidade: Exige que um call site futuro passe `label` com valor controlado pelo usuário. <pre>@register.simple_tag def icon(name: str, label: str = "") -> str: svg = _ICONS.get(name, "") if not svg: return "" if label: return mark_safe(f"{svg}{label}") return mark_safe(svg)</pre>

4. Recomendações priorizadas

Prio	Ação	Achados
P1	Corrigir `retire_budget` para receber o usuário e exigir `accessible_owner_ids(user, 'delete')` sobre `budget.owner_id`, no mesmo formato que `save_budget` já usa 25 linhas acima. Acrescentar `log_audit_event` na view, que hoje é a única das ações de Gestão sem registro de auditoria.	CB-01
P1	Fechar a auto-elevação por `permissions.manage`: quando `selected_user.id == request.user.id`, recusar a concessão de permissão funcional ou de acesso a titular que a própria pessoa ainda não tenha — mantendo a proteção atual, que impede remover a própria `permissions.manage`. Alternativa mais simples e igualmente defensável: exigir `user_type == administrator` para as duas ações, já que administrar permissões alheias é privilégio administrativo por natureza.	CB-02
P3	Limpar `POSTGRES_PASSWORD` e `DJANGO_SECRET_KEY` de `.env.docker` depois de provisionar, e conferir se `scripts/package_clean_zip.py` exclui `.env*`, `.secrets/` e `.certs/`. Rotacionar não é necessário: os valores não vazaram.	CB-03
P1	Remover `django.contrib.admin` de `INSTALLED_APPS` e a rota `admin/` da URLconf, junto dos oito `admin.py` vazios. Nenhum modelo do projeto está registrado e nenhum fluxo usa o painel; o que resta dele é um caminho de administração de contas sem as travas e sem a auditoria da aplicação, mais uma porta de autenticação que contorna o bloqueio de tentativas. Depois disso, zerar `is_staff` e `is_superuser` da conta `Admin` em produção.	CB-04
P3	Trocar o default de `POSTGRES_USER` de `postgres` para o nome dedicado da aplicação, e acrescentar a `settings.py` uma checagem que recuse subir conectando como `postgres` — a mesma família de validação de boot que `USE_HTTPS`/`CSRF_TRUSTED_ORIGINS` já tem.	CB-05
P3	Escapar o `label` em `icons.py` com `django.utils.html.escape` antes de interpolar, fechando a categoria no arquivo em vez de depender de ninguém usar o segundo parâmetro.	CB-06

5. Issues para o GitHub

Cada bloco abaixo é o texto COMPLETO de uma issue, em Markdown, pronto para copiar e colar. Achados triviais do mesmo tema foram agrupados numa issue só, para não gerar ruído no rastreador.

Issue 1 — [Segurança] IDOR em `retire\_budget`: apaga orçamento de qualquer titular

```
--- ISSUE 1 ---
Título: [Segurança] IDOR em `retire_budget`: apaga orçamento de qualquer titular
Labels: security, severity:media, idor, isolamento

## Problema

`retire_budget(budget_id)` recebe apenas o ID: não recebe o usuário e não consulta `accessible_owner_ids`. Ela resolve o `MonthlyBudget`, decide entre arquivar (se há lançamento realizado no mês/categoria/titular) ou apagar de vez, e executa.

A view que a chama exige `management.manage` — a permissão FUNCIONAL — e nada mais.

### Por que é explorável

A assimetria é a prova de que é defeito, e não decisão. `save_budget`, na MESMA camada e a 25 linhas de distância, faz a checagem correta. A listagem da própria tela também está escopada: `management_view` monta `budget_rows_for_period` a partir de `options.owners`, que vem de `context_options` já filtrado.

Ou seja: a pessoa não vê o orçamento de outro titular na tela, não pode criar nem editar orçamento de outro titular — e pode apagar o de qualquer um. Basta um POST direto, com o token CSRF da própria sessão:

...

POST /management/budget/retire/
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

csrfmiddlewaretoken=<token da propria sessao>&budget_id=<id de outro titular>
...

O ID não precisa ser adivinhado com precisão: é uma chave sequencial, e a resposta distingue "Orçamento não encontrado" de sucesso.

## Evidência

**O defeito** — `management/services.py:225-244`

```python
def retire_budget(budget_id) -> tuple[MonthlyBudget, str]:
 try:
 budget = MonthlyBudget.objects.select_related("owner",
 "category").get(id=int(budget_id))
 except (MonthlyBudget.DoesNotExist, TypeError, ValueError):
 raise ValueError("Orçamento não encontrado.") from None

 start, end_exclusive = month_bounds(budget.year, budget.month)
 has_history = CashFlowEntry.objects.filter(...).exists()
 if has_history:
 budget.active = False
 budget.save(update_fields=["active", "updated_at"])
 return budget, "archived"
 budget.delete()
 return budget, "deleted"
...

O padrão correto, na mesma camada — `management/services.py:200-201`

```python
if owner_id_int not in set(accessible_owner_ids(user, "update")):
    raise ValueError("Acesso negado: voce nao pode gerenciar orcamento deste titular.")
...

**A view** — `management/views.py:117-122`

```python
@login_required
@permission_required("management.manage", fallback="management:management_view")
@require_POST
def retire_budget_view(request):
 try:
 budget, action = services.retire_budget(request.POST.get("budget_id"))
 ...

Impacto

Escrita destrutiva atravessando a fronteira de titular, que é o mecanismo de
```

isolamento deste sistema. O dado perdido é de planejamento (valor orçado por categoria/mês), não do razão – o que limita o estrago –, mas a exclusão é definitiva quando não há lançamento realizado no período, e não há tela que a desfaça.

O evento `**também não entra na trilha de auditoria**`: ``retire_budget_view`` é a única ação de Gestão que não chama ``log_audit_event``.

`**Condição de explorabilidade**` conta autenticada com ``management.manage``, e mais de um titular no sistema com acessos distintos. Para ``administrator`` e ``super_user`` o comportamento é o mesmo com ou sem o defeito, porque ``_has_broad_owner_access`` já lhes dá escopo amplo – o alvo é a conta de tipo ``user`` com escopo restrito.

## Sugestão de correção

```
```python
def retire_budget(user, budget_id) -> tuple[MonthlyBudget, str]:
    try:
        budget = MonthlyBudget.objects.select_related("owner",
            "category").get(id=int(budget_id))
    except (MonthlyBudget.DoesNotExist, TypeError, ValueError):
        raise ValueError("Orçamento não encontrado.") from None

    # Mesmo escopo de `save_budget`: `delete` e a ação correspondente a esta.
    if budget.owner_id not in set(accessible_owner_ids(user, "delete")):
        raise ValueError("Acesso negado: voce não pode remover orçamento deste titular.")
    ...
```
```

E na view, o registro que falta:

```
```python
budget, action = services.retire_budget(request.user, request.POST.get("budget_id"))
log_audit_event("monthly_budget", budget.id, action, user=request.user)
```
```

## Critérios de aceite

- [ ] ``retire_budget`` recebe o usuário e recusa titular fora de ``accessible_owner_ids(user, "delete")``
  - [ ] A mensagem de recusa não revela se o orçamento existe
  - [ ] Teste: usuário com acesso ao titular A recebe recusa ao remover orçamento do titular B
  - [ ] Teste: usuário com acesso ao titular A continua removendo orçamento de A
  - [ ] Teste: ``administrator`` continua removendo qualquer orçamento
  - [ ] ``retire_budget_view`` registra ``log_audit_event`` no sucesso
  - [ ] Uma varredura da camada ``management/services.py`` confirma que nenhuma outra função de escrita ficou sem escopo
- FIM ISSUE 1 ---

## Issue 2 — [Segurança] ``permissions.manage`` permite auto-concessão de todo o escopo de dados

--- ISSUE 2 ---

Título: [Segurança] ``permissions.manage`` permite auto-concessão de todo o escopo de dados  
Labels: security, severity:media, escalonamento, autorizacao

## Problema

A tela de Permissões exige apenas ``permissions.manage``. O usuário-alvo vem de ``request.GET/POST['user_id']``, resolvido sobre ``list_manageable_users()``, que devolve TODOS os usuários – inclusive quem está operando.

Duas ações dessa tela não têm trava de auto-elevação:

- ``save_function_permissions`` grava o conjunto inteiro de permissões funcionais no alvo;
- ``save_owner_access`` grava a matriz completa de view/create/update/delete sobre `**todos**` os titulares.

### Por que é explorável

A única proteção contra manipular a própria conta é o oposto do que seria preciso: impede REMOVER a própria ``permissions.manage``, e não ACRESCENTAR o resto.

Um usuário de tipo ``user``, com escopo restrito a um titular e com ``permissions.manage`` concedida:

1. abre ``/permissions/?user_id=<o proprio id>``;
2. marca todas as caixas de permissão funcional, salva;
3. marca todas as linhas da matriz de titulares, salva;
4. passa a ver e alterar todo o dado financeiro do sistema.

O contraste mostra que a preocupação com escalonamento existe e parou no lugar errado: ``user_mutation_block_message`` bloqueia explicitamente a promoção de

```

`user_type` por quem não é administrador; nada equivalente cobre o escopo de
dados.

Evidência

`core/views.py:102-105`

```python
@login_required
@permission_required('permissions.manage')
def permissions_view(request):
    users = list_manageable_users()
    selected_user_id = request.GET.get('user_id') or request.POST.get('user_id')
    selected_user = users.filter(id=selected_user_id).first() if selected_user_id else
    users.first()
...

`core/views.py:211-220` – a "proteção", que só impede a remoção:

```python
if action == 'save_function_permissions':
 allowed_keys = {
 key for key in PERMISSION_DEFINITIONS
 if request.POST.get(f'permission_{key}') == 'on'
 }
 if selected_user.id == request.user.id and 'permissions.manage' not in allowed_keys:
 allowed_keys.add('permissions.manage')
 messages.warning(request, "Protecao aplicada: voce nao pode remover o proprio
acesso...")
 save_function_permissions(selected_user, allowed_keys)
...

`core/views.py:228-241` – a matriz de titulares, sem trava alguma:

```python
elif action == 'save_owner_access':
    owner_flags: dict[int, dict[str, bool]] = {}
    for owner in AccountOwner.objects.all():
        owner_flags[owner.id] = {
            'view': request.POST.get(f'owner_{owner.id}_view') == 'on',
            ...
        }
    save_owner_access_matrix(selected_user, owner_flags)
...

`accounts/services.py:356-360` – a trava que existe, para `user_type`:

```python
if action in ("add", "edit") and _is_elevated_user_type(requested_user_type) \
 and current_user.user_type != USER_TYPE_ADMINISTRATOR:
 return "Acesso negado: somente administrator pode criar ou promover usuarios
privilegiados."
...

Impacto

Escalonamento de privilégio dentro do modelo de permissões: acesso completo aos
dados de todos os titulares e a todas as funções, sem passar por
`tables.users.manage` e sem virar `administrator`.

A ação **fica registrada** na trilha de auditoria – `log_audit_event` é chamado
nas duas –, o que ajuda a detectar, mas não impede.

Condição: exige que `permissions.manage` tenha sido concedida a uma conta
não administradora. Se ela só existe em contas `administrator`, não há
escalonamento (o administrador já tem tudo por regra). O risco nasce no momento
em que alguém delega a gestão de permissões sem delegar o resto – que é
exatamente o caso de uso que a permissão existe para atender.

Sugestão de correção

Duas saídas, ambas defensáveis. A primeira preserva a delegação:

```python
def _recusar_auto_elevacao(request, selected_user, allowed_keys):
    """Ninguem concede a si mesmo o que ainda nao tem."""
    if selected_user.id != request.user.id:
        return allowed_keys
    atuais = allowed_permission_keys(request.user)
    return {k for k in allowed_keys if k in atuais} | {'permissions.manage'}
...

e o equivalente para `owner_flags`, cortando pela interseção com
`owner_access_map(request.user)`.

A segunda é mais simples e igualmente defensável: exigir
`user_type == administrator` para as duas ações, já que administrar permissões
alheias é privilégio administrativo por natureza. Nesse caso

```

```

`permissions.manage` passa a ser, na prática, uma permissão de LEITURA da tela.

## Critérios de aceite

- [ ] Um usuário não administrador com `permissions.manage` não consegue conceder a si mesmo
  permissão funcional que já não tenha
- [ ] O mesmo usuário não consegue conceder a si mesmo acesso a titular que já não tenha
- [ ] A proteção atual (não remover a própria `permissions.manage`) continua valendo
- [ ] `administrator` continua gerindo tudo, inclusive a própria conta
- [ ] Teste por caso: auto-concessão de permissão funcional, auto-concessão de titular, e os
  dois caminhos para administrador
- [ ] A recusa aparece como mensagem na tela, não como erro 500
- [ ] `docs/architecture.md` registra o que `permissions.manage` passa a significar
--- FIM ISSUE 2 ---

```

Issue 3 — [Segurança] Segredos duplicados em texto claro em `.env.docker`

```

--- ISSUE 3 ---
Título: [Segurança] Segredos duplicados em texto claro em `.env.docker`
Labels: security, severity:baixa, segredos, higiene

## Problema

`.env.docker` guarda `POSTGRES_PASSWORD` e `DJANGO_SECRET_KEY` em texto claro –
os mesmos valores que já estão em `.secrets/postgres_password` e
`.secrets/django_secret_key`, confirmado por comparação de hash.

A duplicação é o desenho do fluxo, não um acidente:
`sripts/provision_compose_secrets.ps1:39-43` **copia** do `.env` para
`.secrets/`, e falha se a variável não estiver lá.

### O que NAO e

Não houve exposição. O que foi verificado:

- `.gitignore:35` recusa `.env.*`, confirmado por `git check-ignore`;
- o histórico completo do Git não tem nenhum arquivo de segredo;
- `.dropboxignore:38-39` já excluía `.env` e `.env.*` da sincronizacao de nuvem
  ANTES desta auditoria – conferido em `git show HEAD:.dropboxignore`;
- a pasta `.secrets/` foi verificada em dropbox.com, inclusive na lixeira:
  nunca subiu.

E este projeto tem a mitigação mais forte dos quatro: `REQUIRE_FILE_SECRETS`
faz o contêiner **recusar** a forma direta por variável.

### Por que ainda vale corrigir

Superfície. O mesmo segredo existe em dois arquivos, e a `DJANGO_SECRET_KEY`
assina três coisas aqui: cookie de sessão, token CSRF e o token de confirmação
de "este e os próximos" de `transactions/services.py`.

E há um detalhe específico deste repositório: existe um
`sripts/package_clean_zip.py`. Ferramenta de empacotamento é exatamente onde
um arquivo a mais na raiz costuma entrar sem ninguém notar – vale conferir a
lista de exclusão dele.

## Evidência

`financeiro/settings.py:29-34` – a mitigação que já existe:

```python
require_file = os.environ.get("REQUIRE_FILE_SECRETS", "false").lower() == "true"
return resolver_segredo(
 name,
 aceitar_variavel=not require_file,
 obrigatorio=True,
)
```

`compose.yaml:25-26`:

```yaml
DJANGO_SECRET_KEY_FILE: /run/secrets/django_secret_key
REQUIRE_FILE_SECRETS: "true"
```

## Impacto

Nenhum comprometimento conhecido. Custo de higiene e de raio de alcance.

## Sugestão de correção

O fluxo atual exige o valor no `.env` para provisionar. Duas saídas:

1. **Mínima:** depois de rodar `provision_compose_secrets.ps1`, limpar as duas
  linhas do `.env.docker` – o Compose não precisa delas, e o `-Force` só é
  necessário numa rotação deliberada;
2. **Melhor:** fazer o script GERAR os valores quando ausentes (como o do

```

```

MegaSena faz) em vez de exigir que estejam no `.env`, e nunca gravá-los lá.
Conferir também `scripts/package_clean_zip.py`: `.env*`, `.secrets/` e
`.certs/` devem estar na exclusão.

Rotacionar não é necessário: os valores não vazaram.

## Critérios de aceite

- [ ] `.env.docker` não contém mais `POSTGRES_PASSWORD` nem `DJANGO_SECRET_KEY`
- [ ] A pilha sobe normalmente com os segredos vindos de `/run/secrets`
- [ ] `REQUIRE_FILE_SECRETS=true` continua no `compose.yaml` (regressão: é ele que recusa a
    forma direta)
- [ ] `scripts/package_clean_zip.py` exclui `.env*`, `.secrets/` e `.certs/`, com teste
- [ ] `.dropboxignore` mantém `.env.*`, `.secrets/` e `.certs/` (regressão)
--- FIM ISSUE 3 ---

```

Issue 4 — [Segurança] `/admin/` do Django administra contas por fora das travas e do bloqueio de tentativas

```

--- ISSUE 4 ---
Título: [Segurança] `/admin/` do Django administra contas por fora das travas e do bloqueio de
tentativas
Labels: security, severity:media, autenticacao, autorizacao

## Problema

`django.contrib.admin` está em `INSTALLED_APPS` e `path('admin/', admin.site.urls)`
está roteado.

Nenhum `admin.py` do projeto registra modelo — os oito são stubs vazios do
`startapp`. Mas `django.contrib.auth.admin` **registra o modelo de usuário
sozinho**, e o modelo registrado é o substituído: `AppUser`.

### Por que é explorável

A consulta ao banco de produção em 01/09/2026 fecha a questão:
...

mspa      tipo=administrator  staff=False super=False   <- conta de trabalho
Claudia   tipo=user              staff=False super=False
Esther    tipo=user              staff=False super=False
Admin     tipo=administrator  staff=True  super=True    <- alcanca /admin/
...

São dois problemas distintos:

**1. Administração de contas por fora das travas.** Com a conta `Admin`, o
`/admin/` edita `AppUser` diretamente — criar conta, trocar senha, alterar
`user_type`, ligar `is_superuser`. Tudo por fora de
`user_mutation_block_message` (que impede promover usuário privilegiado sem ser
administrador), por fora da regra do último administrador, por fora da
obrigação de trocar senha temporária, e **sem registrar nada em
`log_audit_event`**.

**2. O bloqueio de tentativas é contornado.** `AdminAuthenticationForm` chama
`authenticate()` — e portanto verifica a senha — antes de recusar por falta de
`is_staff`. Um POST em `/admin/login/` não passa por
`assert_login_not_throttled`, não chama `register_failed_login_attempt` e não
tem limite de taxa.

## Evidência

`financeiro/settings.py:60-61` e `financeiro/urls.py:76`

```python
INSTALLED_APPS = [
 'django.contrib.admin',
 ...
 path('admin/', admin.site.urls),
 ...

`accounts/views.py:107-114` — onde o bloqueio existe, e só ali:

```python
class AppLoginView(LoginView):
    def post(self, request, *args, **kwargs):
        remote_addr = request.META.get('REMOTE_ADDR')
        try:
            assert_login_not_throttled(request.POST.get('username'), remote_addr)
        except LoginThrottledError as exc:
            messages.error(request, str(exc))
            return self.render_to_response(self.get_context_data())
        return super().post(request, *args, **kwargs)
...

```

```
## Impacto

Um caminho paralelo de administração de contas, sem as travas da aplicação e
sem trilha de auditoria, disponível a quem obtiver a senha da conta `Admin`.
Somado a isso, adivinhação de senha ilimitada contra qualquer conta conhecida.

O sistema tem quatro contas, duas delas do tipo `user` – não é cenário de
usuário único.

## Sugestão de correção

Remover o que não é usado. `django.contrib.auth` e `django.contrib.messages`
continuam necessários e não dependem do admin:

```python
financeiro/settings.py
INSTALLED_APPS = [
 # 'django.contrib.admin', <- nenhum modelo do projeto registrado
 'django.contrib.auth',
 ...

financeiro/urls.py
...
 # path('admin/', admin.site.urls),
...

Os oito `admin.py` vazios saem junto: sem o app instalado eles nunca são
importados, e um arquivo chamado `admin.py` sugere ao próximo leitor um painel
que não existe.

Depois disso, tirar as marcas da conta `Admin` em produção – com o app
removido elas ficam inertes, mas continuam sendo privilégio declarado sem uso:

```python
AppUser.objects.filter(username="Admin").update(is_staff=False, is_superuser=False)
```

Se a conta `Admin` não for usada por ninguém (o último login é anterior ao da
conta de trabalho), avaliar desativá-la – a regra do último administrador
protege contra o auto-lockout, e `mSPA` já é `administrator`.

Critérios de aceite

- [] `GET /admin/` e `POST /admin/login/` respondem **404** (e não 302: um 302 significaria que
 a URLconf ainda casa o caminho)
- [] A aplicação sobe e a suíte passa sem `django.contrib.admin`
- [] `collectstatic` continua funcionando (o build da imagem o executa)
- [] Nenhum template referencia `admin/` (verificado por varredura)
- [] Os oito `admin.py` vazios foram removidos
- [] `tests/test_permissoes_por_rota.py` deixa de abrir exceção para `admin/` e volta a varrer
 a URLconf inteira
- [] `is_staff` e `is_superuser` da conta `Admin` foram zerados em produção
- [] `/login` continua sendo a única rota que verifica senha, e o `LoginLockout` continua
 funcionando
--- FIM ISSUE 4 ---
```

## Issue 5 — [Segurança] Defaults do Compose e escape do rótulo em `icons.py`

```
--- ISSUE 5 ---
Título: [Segurança] Defaults do Compose e escape do rótulo em `icons.py`
Labels: security, severity:baixa, endurecimento

Problema

Dois pontos pequenos e independentes, agrupados numa issue só porque ambos são
de endurecimento e cada um cabe em poucas linhas.

1. `POSTGRES_USER` cai no superusuário do cluster

Os três pontos do Compose que nomeiam o usuário do banco usam
`${POSTGRES_USER:-postgres}`. Ausente a variável, o PostgreSQL é inicializado
com o papel `postgres` – o superusuário – e a aplicação conecta com ele.

O default escolhido é o mais privilegiado possível, e não o mínimo necessário.
Uma implantação que esqueça a variável passa a rodar a aplicação como
superusuário do banco: uma injeção de SQL, um `pg_read_file` ou qualquer defeito
de escrita deixa de ser "estrago dentro do schema da aplicação" e vira "estrago
no cluster inteiro".

Condição: não ocorre nas configurações atuais – `.env.docker.example` e
`.env.vps.example` definem `POSTGRES_USER=controle_bancario`. O achado é sobre a
escolha do default e sobre não haver validação que recuse `postgres`.

2. `icon()` marca o rótulo como seguro sem escapá-lo

`icon(name, label='')` interpola `label` num `` e devolve o resultado por
`mark_safe`, sem passar por `escape()`.

Hoje **não é explorável**: a varredura de todos os templates encontrou apenas
```

chamadas da forma `{% icon 'nome' %}`, sem segundo argumento. O que existe é um contrato que convida ao erro – o dia em que alguém escrever `{% icon 'edit' conta.nome %}`, o nome da conta entra no HTML sem escape, e a CSP estrita passa a ser a única linha de defesa.

## Evidência

```
`compose.yaml:22`, `:78` e `:88`
```yaml
  POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER:-postgres}
```

`core/templatetags/icons.py:38-45`
```python
@register.simple_tag
def icon(name: str, label: str = "") -> str:
    """Renderiza o SVG do icone `name`; string vazia se o nome nao existir."""
    svg = _ICONS.get(name, "")
    if not svg:
        return ""
    if label:
        return mark_safe(f"{svg}<span>{label}</span>")
    return mark_safe(svg)
```

Impacto
Nenhum dos dois é explorável na configuração e no código atuais. O primeiro amplia o raio de qualquer outra falha; o segundo deixa uma armadilha para quem usar o segundo parâmetro no futuro.

Sugestão de correção

1. Trocar o default e recusar `postgres` no boot, na mesma família de validação que `USE_HTTPS`/`CSRF_TRUSTED_ORIGINS` já tem:


```
```yaml
 POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER:-controle_bancario}
```

```python
financeiro/settings.py
if DATABASES['default']['USER'] == 'postgres':
 raise RuntimeError(
 'A aplicacao nao deve conectar como superusuario do cluster. '
 'Defina POSTGRES_USER com o papel dedicado.'
)
```

**2.** Escapar o rótulo:
```python
from django.utils.html import escape
...
 if label:
 return mark_safe(f"{svg}{escape(label)}")
```

## Critérios de aceite
- [ ] O default de `POSTGRES_USER` no `compose.yaml` não é mais `postgres`, nos três pontos
- [ ] Subir com `POSTGRES_USER=postgres` levanta erro nomeando a variável
- [ ] A pilha sobe normalmente com o papel dedicado (teste manual de `docker compose up`)
- [ ] `icon()` escapa o `label` antes de interpolar
- [ ] Teste: `icon('edit', '<script>x</script>')` devolve o texto escapado, não a tag
- [ ] Teste: `icon('edit')` continua devolvendo o SVG intacto
- [ ] Todas as telas continuam renderizando os ícones (verificado na tela)
--- FIM ISSUE 5 ---
```


```