

Ранжирование (Learning to Rank)

Виктор Китов

v.v.kitov@yandex.ru

The screenshot shows a Google search interface with the query "learning to rank". The search bar includes a close button (X), a menu icon, a microphone icon, and a search icon. Below the search bar, there are tabs for "Все" (All), "Видео" (Video), "Картинки" (Images), "Новости" (News), "Покупки" (Shopping), "Ещё" (More), and "Инструменты" (Tools). The search results are displayed below the tabs, showing approximately 3,590,000,000 results in 0.47 seconds. The first result is from Wikipedia, titled "Learning to rank - Wikipedia", with a snippet describing it as the application of machine learning, typically supervised, semi-supervised or reinforcement learning. The second result is from Towards Data Science, titled "Learning to Rank: A Complete Guide to Ranking using ...", with a snippet mentioning a scoring model. The third result is from Lucidworks, titled "The ABCs of Learning to Rank - Lucidworks", with a snippet mentioning a class of algorithmic techniques. The fourth result is from Medium, titled "Intuitive explanation of Learning to Rank (and RankNet ...)", with a snippet mentioning a class of techniques that apply supervised machine learning.

Google learning to rank X [Menu] [Microphone] [Search]

Все Видео Картинки Новости Покупки Ещё Инструменты

Результатов: примерно 3 590 000 000 (0,47 сек.)

<https://en.wikipedia.org> • wiki • Пересesti эту страницу
Learning to rank - Wikipedia
Learning to rank or machine-learned ranking (MLR) is the application of machine learning, typically supervised, semi-supervised or reinforcement learning, ...
[Applications](#) [Feature vectors](#) [Approaches](#) [History](#)

<https://towardsdatascience.com> • ... • Пересesti эту страницу
Learning to Rank: A Complete Guide to Ranking using ...
28 февр. 2022 г. — Learning to Rank – The scoring model is a Machine Learning model that learns to predict a score s given an input $x = (q, d)$ during a ...

<https://lucidworks.com> • post • Пересesti эту страницу
The ABCs of Learning to Rank - Lucidworks
1 нояб. 2019 г. — Learning to rank (LTR) is a class of algorithmic techniques that apply supervised machine learning to solve ranking problems in search ...


<https://medium.com> • intuitive... • Пересesti эту страницу
Intuitive explanation of Learning to Rank (and RankNet ...
13 янв. 2016 г. — Learning to Rank (LTR) is a class of techniques that apply supervised machine learning (ML) to solve ranking problems.

Содержание

- 1 Постановка задачи
- 2 Формирование вектора признаков
- 3 Поточечные (pointwise) методы
- 4 Попарные (pairwise) методы
- 5 Списочные (listwise) методы
- 6 Меры качества ранжирования

Примеры ранжирования

Ранжирование веб-страниц по запросу:



The image shows a Google search interface with the query "neural networks". Below the search bar, there are several search filters: "Все" (All), "Картинки" (Images), "Видео" (Videos), "Новости" (News), "Книги" (Books), and "Ещё" (More). The search results are ranked by relevance, with the top result being "Artificial neural network - Wikipedia".

Google

neural networks

Все Картинки Видео Новости Книги Ещё Инструменты

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network [Перевести эту страницу](#)
Artificial neural network - Wikipedia
Artificial neural networks (ANNs), usually simply called **neural networks** (NNs), are computing systems inspired by the biological **neural networks** that ...
[Neural circuit](#) · [Types of artificial neural...](#) · [History of artificial neural...](#)

<https://www.ibm.com/learn/What-are-Neural-Networks/> [Перевести эту страницу](#)
What are Neural Networks? | IBM
17 апр. 2020 г. — **Neural networks**, also known as **artificial neural networks** (ANNs) or simulated **neural networks** (SNNs), are a subset of machine learning and are ...
[AI vs. Machine Learning vs. What are Recurrent Neural...](#) · [Linear regression](#)

<https://news.mit.edu/2017-04-14/neural-networks-explained> [Перевести эту страницу](#)
Explained: Neural networks | MIT News
14 апр. 2017 г. — Modeled loosely on the human brain, a **neural net** consists of thousands or even millions of simple processing nodes that are densely ...

<https://www.journals.elsevier.com/neural-networks-journal> [Перевести эту страницу](#)
Neural Networks - Journal - Elsevier
Neural Networks is the archival journal of the world's three oldest neural modeling societies: the International Neural Network Society (INNS), the European ...

<http://neuralnetworksanddeeplearning.com> [Перевести эту страницу](#)
Neural networks and deep learning
Neural networks, a beautiful biologically-inspired programming paradigm which enables a computer to learn from observational data; Deep learning, a powerful set ...

Примеры ранжирования

Ранжирование ответов на вопрос:

StackExchange

mathoverflow

Home
PUBLIC
Questions
Tags
Users
Unanswered

Search Results

Results for compute svd decomposition
Search options not deleted

28 results

Relevance Newest Score Active

8 votes **1 answer** **Efficient SVD of a matrix without some of the columns**
1k views
I have a matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ of rank r and its SVD decomposition, i.e.,
$$A = U S V^T,$$


where $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ and $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ are orthonormal ... I would like to compute SVD for ...
matrices computer-science matrix-analysis computer-algebra
maruan asked Nov 7, 2015 at 19:32

1 vote **0 answers** **Complexity of singular value decomposition using matrix multiplication oracles**
17 views
I have an oracle that can compute Ax or $A^T y$ for any $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^n$ How many oracle calls do I need (asymptotically) to calculate the "economy" SVD decomposition of A , namely ...
linear-algebra numerical-analysis numerical-linear-algebra
AspiringMat asked Apr 21 at 4:43

4 votes **3 answers** **Making MATLAB svd robust to transpose operation**
3k views
I'm playing with MATLAB's svd function to compute the svd of $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 & 2 & 5 & 8 & 11 & 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}$. When I type $[U1, \sim, \sim] = \text{svd}(X)$, I get $U1 = -0.5045 \ 0.7608 \dots \ 0.4082 \ -0.5745 \ 0.0571 \ -0.8165 \ -0.6445 \ -0.646 \dots$
linear-algebra numerical-analysis
Ismael Ari asked Oct 11, 2010 at 7:42

Примеры ранжирования

Ранжирование товаров по запросу:




The screenshot shows the Amazon Russian Federation search results for the query "wireless headphones". The page displays three product listings, each with an image, title, star rating, and number of reviews.

amazon Delivered to Russian Federation All wireless headphones

1-16 of over 2,000 results for "wireless headphones"


RESULTS

- 


Featured from our brands

Tiksounds Wireless Earbuds, Bluetooth Headphones with Microphone, IPX7 Waterproof, 35H Playtime, High-Fidelity Stereo Earphones for Sports and Work

★★★★☆ - 11,457

Exclusive to Amazon
- 

Beats Solo3 Wireless On-Ear Headphones - Apple W1 Headphone Chip, Class 1 Bluetooth, 40 Hours of Listening Time, Built-in Microphone - Black (Latest Model)

★★★★☆ - 41,757
- 

Powerbeats Pro Wireless Earbuds - Apple H1 Headphone Chip, Class 1 Bluetooth Headphones, 9 Hours of Listening Time, Sweat Resistant, Built-in Microphone - Black

★★★★☆ - 72,353

Постановка задачи

- u - пользователь
- q - поисковый запрос
- d - ранжируемая сущность (например документ поисковой выдачи)
 - др. примеры: веб-страницы, ответы на вопрос, товары, ...
- Изучаемый объект - тройка:

$$x = (u, d, q)$$

- Задача: построить $f(x)$, выдающий
 - большое значение для релевантных объектов
 - малое значение - для нерелевантных

Содержание

- 1 Постановка задачи
- 2 Формирование вектора признаков**
- 3 Поточечные (pointwise) методы
- 4 Попарные (pairwise) методы
- 5 Списочные (listwise) методы
- 6 Меры качества ранжирования

Формирование вектора признаков

- **Формирование вектора признаков:**

$$(u, q, d) \rightarrow (f_1(u), f_2(q), f_3(d), f_4(q, d))$$

Более сложный случай: рассмотреть взаимодействие пользователя с запросом и документом.

- **Примеры пользовательских признаков:**
 - пол, возраст
 - интересы, предыдущий запрос
 - вариативность кликов
 - средняя глубина просмотра результатов

Формирование вектора признаков

- **Примеры запросных признаков:**
 - длина, счетчики слов, doc2vec
 - популярность запроса
 - тема запроса (среди заданных или определяемых тематич. моделированием)
 - тип запроса:
 - навигационный (введен веб-адрес),
 - однозначный (например "википедия")
 - товарный ("купить беспроводные наушники")
 - вопросный ("курс доллара")
 - информационный ("группа Cranberries")
 - ...

Формирование вектора признаков

- **Примеры документных признаков:**
 - время создания
 - длина документа, заголовка, #изображений, #ссылок
 - счетчики слов, doc2vec
 - тема документа (среди заданных или определяемых тематич. моделированием)
 - популярность документа (#кликов, #ссылок на него, PageRank)

PageRank

- PageRank - способ расчета рейтинга веб-страниц.
- Рассмотрим пользователя, который
 - с $p = \varepsilon$ (параметр) переходит на случайный документ
 - с $p = 1 - \varepsilon$ переходит по ссылке в текущем документе
- $\text{PageRank}(d)$ - вероятность оказаться в d после бесконечно долгого блуждания:

$$PR(d) = \frac{\varepsilon}{|D|} + (1 - \varepsilon) \sum_{d' \in D_{in}(d)} \frac{PR(d')}{|D_{out}(d')|}$$

- $|D|$ = #документов
 - $D_{in}(d)$ - документы, ссылающиеся на d
 - $D_{out}(d')$ - документы, на которые ссылается d'
- Это система линейных уравнений, можем решить численными методами.

Формирование вектора признаков

- **Примеры признаков взаимодействия $f_4(d, q)$**
(самый информативный тип признаков)
 - число общих слов, общих фраз
 - BM-25 и др. вариации следующего признака:

$$f(q, d) = \sum_{w=1}^W IDF(w|q) \cdot TF(w|d)$$

- $\text{cos-sim}(\text{embedding}(d), \text{embedding}(q))$
 - $\text{embedding}(d)$ - можно заранее посчитать
 - embedding можно обучить, используя triplet или contrastive loss => сиамская сеть
 - быстрый и достаточно точный для первичного отсева нерелевантных документов

Ранжирование в реальных системах

- ❶ Пользователь формирует запрос.
- ❷ Грубый отбор кандидатов ($\sim 10^3$)
 - например, $\text{cos-sim}(\text{embedding}(d), \text{embedding}(q)) \geq \text{threshold}$
- ❸ Ранжирование
- ❹ Коррекция результатов
 - обеспечение разнообразия результатов
 - фильтрация спама
- ❺ Выдача

Сбор обучающей выборки

- Отклики $x \rightarrow y$ можем собирать:
 - из пользовательских данных
 - пользователь ввел запрос и кликнул/не кликнул
 - усредняя, получим вероятность клика при запросе
 - важно учитывать время на веб-странице, был ли впоследствии возобновлен поиск
 - из ручной разметки ассессорами по шкале
 - релевантен / не релевантен
 - степень релевантности (более информативно)
- Ручная разметка более точная, т.к. пользователь
 - при клике видит лишь сниппет
 - может увлечься документом, хотя он нерелевантный
 - не учитываются релевантные документы в конце выдачи

Содержание

- 1 Постановка задачи
- 2 Формирование вектора признаков
- 3 Поточечные (pointwise) методы**
- 4 Попарные (pairwise) методы
- 5 Списочные (listwise) методы
- 6 Меры качества ранжирования

Поточечные (pointwise) методы

Поточечные (pointwise) методы ранжирования:

- $y \in \{1, 0\}$ (релевантен/не релевантен)
 - бинарная классификация
 - упорядочиваем выдачу по $p(y = +1|x)$
 - регрессия на $+1, 0$.
- $y \in \mathbb{R}$ - степень релевантности. Тогда методы:
 - многоклассовая классификация
 - не учитывается порядок классов (нерел. \prec рел. \prec сильно рел.)
 - регрессия
 - оценки релевантности - субъективны и произвольны
 - пользователю важен лишь порядок $x_1 \succ x_2 \succ x_3 \succ \dots$
 - т.е. чтобы $f(x_1) > f(x_2) > f(x_3) > \dots$, сами значения $f(x)$ не важны.

Порядковая регрессия (ordinal regression)

- Как по релевантностям предсказывать релевантности, учитывая упорядоченность классов?

Порядковая регрессия (ordinal regression)

- Как по релевантностям предсказывать релевантности, учитывая упорядоченность классов?
- **Порядковая регрессия (ordinal regression)** - метод классификации для упорядоченных классов.
 - степень релевантности, оценка на экзамене, уровень удовлетворенности услугой, ...
 - $x \rightarrow z(x) \in \mathbb{R} \rightarrow y \in \{1, 2, \dots, K\}$, используя разбиение шкалы z на интервалы

Порядковая регрессия (ordinal regression)

Предполагаем соответствие между вещественной $z(x)$ и порядковой $y(x)$, а также вид зависимости $z(x)$:

$$y = \begin{cases} 1 & z \leq \theta_1 \\ 2 & \theta_1 < z \leq \theta_2 \\ 3 & \theta_2 < z \leq \theta_3 \\ \dots & \dots \\ K & \theta_{K-1} < z \end{cases}$$

$z = w^T x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim F(\cdot)$ ф-ция распределения

$$\begin{aligned} P(y = k|x) &= P(\theta_{k-1} < z \leq \theta_k|x) = P(\theta_{k-1} < w^T x + \varepsilon \leq \theta_k) \\ &= F(\theta_k - w^T x) - F(\theta_{k-1} - w^T x) \end{aligned}$$

$$\prod_{n=1}^N P(y_n|x_n) \rightarrow \max_{w, \theta} \text{ - находим веса и пороги}$$


Порядковая регрессия (ordinal regression)

Популярные $F(\cdot)$:

$$F(u) = \sigma(u) = \frac{1}{1 + e^{-u}} - \text{ordinal logit model}$$

$$F(u) = P(\eta \leq u), \eta \sim \mathcal{N}(0, 1) - \text{ordinal probit model}$$

Logit и Probit функции распределения:



Обобщение порядковой регрессии через ML^1

- Обобщение: $z = f_w(x)$, $y = k \iff \theta_{k-1} < f_w(x) \leq \theta_k$.
- Обучение по ближайшим порогам:

$$\sum_{n=1}^N \mathcal{L}(f_w(x_n) - \theta_{y_n-1}) + \mathcal{L}(\theta_{y_n} - f_w(x_n)) \rightarrow \min_{w, \theta}$$

- Обучение по всем порогам:

$$\sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^{K-1} \mathcal{L}((\theta_k - f_w(x_n)) \operatorname{sign}(k - y_n)) \rightarrow \min_{w, \theta}$$

$$\operatorname{sign}(u) = \begin{cases} +1 & u \geq 0 \\ -1 & u < 0 \end{cases}$$

- $\mathcal{L}(u) \downarrow$ как в классификации. Можно с регуляризацией.

¹Loss functions for preference levels.

Содержание

- 1 Постановка задачи
- 2 Формирование вектора признаков
- 3 Поточечные (pointwise) методы
- 4 Попарные (pairwise) методы**
- 5 Списочные (listwise) методы
- 6 Меры качества ранжирования

Попарные (pairwise) методы

- Поточечные методы прогнозируют $x \rightarrow y$.
 - неоднозначность назначения релевантностей
 - важен корректный порядок, а не точные прогнозы y
 $x_i \succ x_j \succ \dots$ может достигаться разными $y_i \succ y_j \succ \dots$
- Попарные (pairwise) методы решают напрямую задачу упорядочивания.

Попарные (pairwise) методы

$$i \prec j \iff f_w(x_i) < f_w(x_j), \quad f_w(x) = w^T x \text{ (например)}$$

$$\sum_{i \prec j} \mathbb{I}[f_w(x_i) \geq f_w(x_j)] \leq \sum_{i \prec j} \mathcal{L}(f_w(x_j) - f_w(x_i)) \rightarrow \min_w$$

Примеры $\mathcal{L}(u)$:

$\mathcal{L}(u) = e^{-u}$	RankBoost
$\mathcal{L}(u) = \log_2(1 + e^{-u})$	RankNet
$\mathcal{L}(u) = \max\{1 - u; 0\}$	RankSVM

RankSVM²

$$\frac{1}{2} \|w\|_2^2 + C \sum_{i \prec j} \max \{1 - (f_w(x_j) - f_w(x_i)); 0\} \rightarrow \min_w$$

соответствует задаче квадратичной оптимизации для $f_w(x) = w^T x$:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \|w\|_2^2 + C \sum_{i \prec j} \xi_{ij} \rightarrow \min_{w, \xi} \\ w^T (x_j - x_i) \geq 1 - \xi_{ij} & i \prec j \\ \xi_{ij} \geq 0 & i \prec j \end{cases}$$

и допускает ядерное обобщение (kernel trick).

²Ching-Pei Lee and Chih-Jen Lin. Large-scale Linear RankSVM

RankNet

$$\sum_{i \prec j} \log_2 \left(1 + e^{-\alpha(w^T x_j - w^T x_i)} \right) \rightarrow \min_w$$

Шаг SGD по случайной паре $x_i \prec x_j$:

$$w := w - \varepsilon \frac{e^{-\alpha(w^T x_j - w^T x_i)}}{1 + e^{-\alpha(w^T x_j - w^T x_i)}} (-\alpha) (x_j - x_i)$$

$$w := w + \varepsilon \alpha \frac{1}{1 + e^{+\alpha(w^T x_j - w^T x_i)}} (x_j - x_i)$$

Интуиция: чем сильнее $w^T x_i > w^T x_j$, тем сильнее сдвигаем w в сторону x_j , чтобы $\uparrow w^T x_j$.

Содержание

- 1 Постановка задачи
- 2 Формирование вектора признаков
- 3 Поточечные (pointwise) методы
- 4 Попарные (pairwise) методы
- 5 Списочные (listwise) методы**
- 6 Меры качества ранжирования

Списочные (listwise) методы

- Списочные (listwise) методы пытаются оптимизировать весь список документов целиком.
 - самые точные, т.к. оптимизируют всю выдачу документов.
- Проблема: метрики качества зависят от порядка, который дискретен и недифференцируем.
- Подходы списочных методов:
 - взвешивать пары (i, j) согласно списочной мере качества
 - LambdaRank, LambdaMART
 - оптимизация сглаженной меры качества списка
 - SoftRank оптимизирует SoftNDCG вместо NDCG.
 - дискретный список \rightarrow непрерывное пространство распределений перестановок
 - ListNet
 - дискретный порядок \rightarrow скрытая случ. величина со своим распределением
 - LambdaLoss

LambdaRank

- Пусть Q - мера качества списка
(в оригинале NDCG).
- Оценим ΔQ_{ij} при $x_i \leftrightarrow x_j$.
- RankNet \rightarrow LambdaRank:

$$w := w + \frac{\varepsilon \alpha |\Delta Q_{ij}| (x_j - x_i)}{1 + e^{+\alpha (w^T x_j - w^T x_i)}}$$

- Изменение w выше для существенных изменений Q_{ij} .
 - на рисунке-черные: градиенты RankNet,
красные: градиенты LambdaRank (начало списка для Q важнее)
- Приближенно оптимизирует Q .



Содержание

- 1 Постановка задачи
- 2 Формирование вектора признаков
- 3 Поточечные (pointwise) методы
- 4 Попарные (pairwise) методы
- 5 Списочные (listwise) методы
- 6 Меры качества ранжирования
 - Меры качества для бинарной релевантности
 - Меры качества для градаций релевантности

- 6 Меры качества ранжирования
 - Меры качества для бинарной релевантности
 - Меры качества для градаций релевантности

Меры качества для бинарной релевантности

- Рассмотрим бинарную разметку $y \in \{1, 0\}$ (релевантен/не релевантен) и запрос q среди всех запросов Q .
- На практике важны лишь первые N документов выдачи
- Предполагаем, y_1, y_2, \dots - упорядочены по $\downarrow f_w(x)$

Меры качества для бинарной релевантности

- Рассмотрим бинарную разметку $y \in \{1, 0\}$ (релевантен/не релевантен) и запрос q среди всех запросов Q .
- На практике важны лишь первые N документов выдачи
- Предполагаем, y_1, y_2, \dots - упорядочены по $\downarrow f_w(x)$
- Доля корректных пар = $AUC(q)$ [i, j - первые N док-тов]

$$ConcordantRatio(q) = \frac{|\{(i, j) : i \prec j, \text{ но } f_w(x_j) < f_w(x_i)\}|}{|\{(i, j) : i \prec j\}|}$$

Меры качества для бинарной релевантности

- Рассмотрим бинарную разметку $y \in \{1, 0\}$ (релевантен/не релевантен) и запрос q среди всех запросов Q .
- На практике важны лишь первые N документов выдачи
- Предполагаем, y_1, y_2, \dots - упорядочены по $\downarrow f_w(x)$
- Доля корректных пар = $AUC(q)$ [i, j - первые N док-тов]

$$ConcordantRatio(q) = \frac{|\{(i, j) : i \prec j, \text{ но } f_w(x_j) < f_w(x_i)\}|}{|\{(i, j) : i \prec j\}|}$$

$$Precision@N(q) = \frac{\sum_{n=1}^N y_n}{N} - \text{не учитывает порядок}$$

Меры качества для бинарной релевантности

- Рассмотрим бинарную разметку $y \in \{1, 0\}$ (релевантен/не релевантен) и запрос q среди всех запросов Q .
- На практике важны лишь первые N документов выдачи
- Предполагаем, y_1, y_2, \dots - упорядочены по $\downarrow f_w(x)$
- Доля корректных пар = $AUC(q)$ [i, j - первые N док-тов]

$$ConcordantRatio(q) = \frac{|\{(i, j) : i \prec j, \text{ но } f_w(x_j) < f_w(x_i)\}|}{|\{(i, j) : i \prec j\}|}$$

$$Precision@N(q) = \frac{\sum_{n=1}^N y_n}{N} \text{ - не учитывает порядок}$$


$$RR(q) = \frac{1}{\min_i y_i = 1}; \quad MRR = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} RR(q) \text{ - mean reciprocal rank}$$

MRR на удивление хорошо ранжирует весь список на практике.

Меры качества для бинарной релевантности

- Средняя точность=площадь под Precision-Recall кривой для первых N документов:

$$AP@N(q) = \frac{\sum_{n=1}^N y_n}{\sum_{k=1}^N y_k} Prec@n(q)$$



$$AP@N(q) = \sum_{n=1}^N (Recall@(n, N)(q) - Recall@(n-1, N)(q)) Prec@n(q)$$

Усредненная $AP@n(q)$ по запросам - mean average precision:

$$MAP@N = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} AP@N(q)$$

Пример расчетов метрик качества

Результаты ранжирования:

n	$f_w(x)$	y	Prec@n
1	100	1	1
2	52	0	1/2
3	3	1	2/3
4	-200	1	3/4

- $RR = 1/1 = 1$
- $Recall@(1, 4) = 1/3$
- $Recall@(3, 4) = 2/3$.
- $AP@3 = \frac{1}{3} (1 + 2/3)$
- $AP@4 = \frac{1}{3} (1 + 2/3 + 3/4)$

- 6 Меры качества ранжирования
 - Меры качества для бинарной релевантности
 - Меры качества для градаций релевантности

Discounted Cumulative Gain

- Discounted Cumulative Gain

$$DCG@N(q) = \sum_{n=1}^N g(y_n) d(n)$$

- $g(y) \geq 0$ и \uparrow - поощрение за релевантность
- $d(n) \geq 0$ и \uparrow - дисконт за низкую позицию
- Классический выбор:

$$g(y) = 2^y - 1, \quad d(n) = \frac{1}{\log(i+1)}$$

- $DCG@N(q) \geq 0$ неинтерпретируем и несравним для разных N , поэтому используют normalized DCG:

$$nDCG@N(q) = \frac{DCG@N(q)}{IdealDCG@N(q)} \in [0, 1]$$

Пример расчетов метрик качества

Результаты ранжирования:

n	$f_w(x)$	y	$g(y) = y^2$	$d(n) = 1/n$
1	100	3	9	1
2	52	4	16	1/2
3	3	0	0	1/3
4	-200	6	36	1/4

- $DCG@4(q) = 9 \cdot 1 + 16 \cdot \frac{1}{2} + 36 \cdot \frac{1}{4} = 9 + 8 + 9 = 26$
- $IdealDCG@4(q) = 36 \cdot 1 + 16 \cdot \frac{1}{2} + 9 \cdot \frac{1}{3} = 36 + 8 + 3 = 47$
- $nDCG@4(q) = 26/47$

pFound

- Мера качества pFound придумана в Яндексе.
- $y \in [0, 1]$ - вероятность найти ответ в документе
- p_{out} - вероятность прекратить поиск
- p_i - вероятность, что пользователь дойдет до i -й позиции выдачи.

pFound

- Мера качества pFound придумана в Яндексе.
- $y \in [0, 1]$ - вероятность найти ответ в документе
- p_{out} - вероятность прекратить поиск
- p_i - вероятность, что пользователь дойдет до i -й позиции выдачи. Считается рекуррентно:

$$p_1 = 1$$

$$p_{i+1} = p_i(1 - y_i)(1 - p_{out})$$

- Т.е. пользователь доходит до $(i + 1)$ -й позиции, если он дошел до i -й, не нашел ответ и не прекратил поиск.

$$pFound@N(q) = \sum_{n=1}^N p_n y_n$$

- В конце усредняем pFound по запросам.

Заключение

- Задача ранжирования - упорядочивание объектов по их релевантности поисковому запросу.
 - веб-страницы, ответы на вопросы, товары в магазине
- Признаки сочетают информацию о пользователе, запросе и документе.
 - PageRank-популярный способ рейтингования веб-страниц
- Методы ранжирования:
 - поточечные, попарные, списочные (самые точные)
 - порядковая регрессия: метод классификации упорядоченных классов
- Меры качества:
 - инвариантные к порядку среди первых N документов:
 - concordance ratio, precision, recall
 - зависящие от порядка:
 - mean average precision, nDCG, pFound.
 - mean reciprocal rank учитывает только 1й релевантный документ, но хорошо ранжирует в целом.