

## BANDA DE TRANSPORTE DE GALLINAZA GARANTÍA Y CONDICIONES DE USO

- No almacenar directamente sobre el suelo, utilizar tarima.
- No estibar más de 2 unidades.
- Almacenar en un sitio seco y sin exposición directa del sol.
- La tensión máxima de trabajo es de 115 libras (51 daN) de fuerza.
- La banda no está garantizada por desgaste prematuro por exceso de tensión.
- Mantener alejado el producto de los roedores; tanto en el almacenaje como en uso.
- Un exceso de densidad de gallinaza en las bandas por metro cuadrado puede causar roturas en bandas viejas.
- Tienen que ser evacuadas cada 2 días como máximo.
- Se recomienda limpiar las rasquetas de limpieza después de cada evacuación.
- La exposición directa a los rayos de sol puede causar degradación prematura, decoloración y rigidez excesiva.
- Lavar con agua fría únicamente.
- No usar desinfectantes, desengrasantes o detergentes para su limpieza o mantenimiento.
- La garantía de las bandas tiene vigencia por un año por rotura o desgaste prematuro, siempre y cuando la rotura no este causada por mecanismos en mal estado o tensión inadecuada.
- Las bandas tienen tratamiento UVA, pero no pueden estar continuamente expuestas a los rayos solares ya que acortaría su vida útil por cristalización prematura.
- La garantía incluye la reposición del producto.

### ESPAÑA

Pol. Industrial Comarca II, C/F, 12  
C.P. 31191, Barbatáin (Navarra)  
📍  
☎ +34 948 18 41 17  
📠 +34 948 18 46 68

### MÉXICO

Calle Mirlo 1180, Colonia Morelos.  
C.P. 44910, Guadalajara (Jalisco)  
📍  
☎ +52 33 38 11 26 92  
📠 +52 33 19 71 59 72

### EUA

224 John ST Elizabeth,  
C.P. 07202 New Jersey (EU)  
📍  
☎ +521 99 32 07 04 04

✉ info@bandasavicolas.com  
🌐 www.bandasavicolas.com