

BANDA DE TRANSPORTE DE HUEVO GARANTÍA Y CONDICIONES DE USO

- No almacenar directamente sobre el suelo, utilizar tarima.
- No estibar más de 10 unidades.
- Almacenar en un sitio seco y sin exposición directa del sol.
- La tensión máxima de trabajo es de 115 libras (51 daN) de fuerza.
- La banda no está garantizada por desgaste prematuro por exceso de tensión.
- Mantener alejado el producto de los roedores; tanto en el almacenaje como en uso.
- Un exceso de densidad de huevos por metro lineal puede causar roturas en bandas viejas.
- La exposición directa a los rayos de sol puede causar degradación prematura, decoloración y rigidez excesiva.
- Lavar con agua fría únicamente.
- No usar desinfectantes, desengrasantes o detergentes para su limpieza o mantenimiento.
- La garantía de las bandas tiene vigencia por un año por rotura o desgaste prematuro, siempre y cuando la rotura no este causada por mecanismos en mal estado o una tensión inadecuada.
- Las bandas tienen tratamiento UVA, pero no pueden estar continuamente expuestas a los rayos solares ya que acortaría su vida útil por cristalización prematura.
- La garantía incluye la reposición del producto.

ESPAÑA

Pol. Industrial Comarca II, C/F, 12
C.P. 31191, Barbatáin (Navarra)



+34 948 18 41 17
+34 948 18 46 68

MÉXICO

Calle Mirlo 1180, Colonia Morelos.
C.P. 44910, Guadalajara (Jalisco)



+52 33 38 11 26 92
+521 33 19 71 59 72

EUA

224 John ST Elizabeth,
C.P. 07202 New Jersey (EU)



+521 99 32 07 04 04



info@bandasavicolas.com

www.bandasavicolas.com