- Рулевая машина, РЛ5 02.00.00.00 СБ
  - Общий вид, РЛ5 02.00.00.00 ВО
  - Двигатель в сборке, РЛ5 02.01.00.00
    - Кожух двигателя, РЛ5 02.01.00.01
    - Крышка кожуха, РЛ5 02.01.00.02
    - Солнечное колесо, РЛ5 02.01.00.03
    - Шаговый двигатель, FL57STH51-0426A
    - Винт А.М3-6gx8, 2 шт., ГОСТ 17473-80
    - Винт А.М5-6gx10, 4 шт., ГОСТ 17473-80
    - Винт А.М8-6gx16, 6 шт., ГОСТ 17473-80
  - Редуктор в сборке, РЛ5 02.02.00.00
    - Корпус редуктора, РЛ5 02.02.00.01
    - Крышка редуктора, РЛ5 02.02.00.02
    - Сателлит, 9 шт., РЛ5 02.02.00.03
    - Водило с солнечным колесом, РЛ5 02.02.00.04
    - Водило без солнечного колеса, РЛ5 02.02.00.05
    - Центровочный шарик, 3 шт., РЛ5 02.02.00.06
    - Полумуфта, РЛ5 02.02.00.07
    - Кольцо А7.50 ХГА, 9 шт., ГОСТ 13942-86
    - Подшипник 4А-2060087, 18 шт., ГОСТ 10058-90
    - Подшипник 60201, 2 шт., ГОСТ 7242-81
    - Штифт 2.3х20, ГОСТ 3128-70
    - Винт А.М8-6gx16, 6 шт., ГОСТ 17473-80
  - Муфта в сборке, РЛ5 02.03.00.00
    - Корпус муфты, РЛ5 02.03.00.01
    - Первая часть барабана, РЛ5 02.03.00.02
    - Вторая часть барабана, РЛ5 02.03.00.03
    - Вал выходного звена, РЛ5 02.03.00.04
    - Пружина, 6 шт., РЛ5 02.03.00.05
    - Заглушка, РЛ5 02.03.00.06
    - Шайба 20-200 HV, ГОСТ ISO 7090 (А)
    - Гайка М20х1.5-22, ГОСТ 13958-74
    - Подшипник 60201, 2 шт., ГОСТ 7242-81
    - Кольцо А12.65Г, 2 шт., ГОСТ 13942-86
    - Parallel key A 4 x 4 x 20, ГОСТ DIN 6885
  - Звездочка в сборке, РЛ5 02.04.00.00
    - Звездочка, РЛ5 02.04.00.01
    - Ступица, РЛ5 02.04.00.02
    - Заклепка 4х16, 4 шт., ГОСТ 10299-80
  - Винт А.М8-6gx16, 12 шт., ГОСТ 17473-80
  - Штифт 2.3х20, ГОСТ 3128-70

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Соловцов М.А.		
Пров.		Перминова Е.А.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Структурная схема сборки

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

МГТУ им. Н.Э.Баумана
Группа СМ7-61Б

Копировал | Формат А2