

PRIBIT CONNECT - 방화벽 정책

필수 사항

출발지	목적지	Protocol	Port	Action	용도
사용자 PC	컨트롤러	TCP	5999(서비스)	Allow	에이전트 통신
컨트롤러	게이트웨이	TCP	9093(API)	Allow (양방향)	장비간 API통신
컨트롤러	게이트웨이	TCP	5996(API)	Allow (양방향)	장비간 API통신
외부	게이트웨이	TCP	443(HTTPS)	Allow	SSL VPN 터널
외부	게이트웨이	UDP	500(ISAMKP)	Allow	IPSec VPN 터널
외부	게이트웨이	UDP	4500(NAT-T)		
관리자 PC	컨트롤러	TCP	9093	Allow	솔루션 관리

선택 사항 (장비 사설IP 사용 시)

출발지	목적지	변환IP	Port	Action	용도
외부	컨트롤러 (공인IP)	컨트롤러 (사설IP)	5999	DNAT	에이전트 통신
외부	게이트웨이 (공인IP)	게이트웨이 (사설IP)	443(HTTPS)	DNAT	SSL VPN 터널
외부	게이트웨이 (공인IP)	게이트웨이 (사설IP)	500(ISAMKP)	DNAT	IPSec VPN 터널
외부	게이트웨이 (공인IP)	게이트웨이 (사설IP)	4500(NAT-T)	DNAT	

※해당 정책은 장비 IP를 사설IP로 구성하여 외부 사용자 접근을 위한 DNAT 정책 입니다.

권장 사항

출발지	목적지	Protocol	Port	Action	용도
210.96.184.227	컨트롤러	TCP	5922(SSH)	Allow	PRIBIT 유지보수
210.96.184.227	게이트웨이	TCP	5922(SSH)	Allow	PRIBIT 유지보수

※해당 정책은 PRIBIT 유지보수 IP 허용 정책으로 등록 시 기술지원 및 장애 대응에 용이합니다.