

IP 할당

| 구분                | IP 주소 |      |                      | Description       |
|-------------------|-------|------|----------------------|-------------------|
| 장비                | 컨트롤러  | 공인IP | ex)118.128.138.52/24 | 컨트롤러 장비 IP        |
|                   |       | 사설IP | ex)10.10.10.10/24    |                   |
|                   |       | GW   | ex)118.128.138.1     |                   |
|                   | 게이트웨이 | 공인IP | ex)118.128.138.52/24 | 게이트웨이 장비 IP       |
|                   |       | 사설IP | ex)10.10.10.10/24    |                   |
|                   |       | GW   | ex)118.128.138.1     |                   |
| 단말<br>가상 IP 대역    |       |      | ex)192.168.40.0/24   | VPN 터널 할당 IP      |
| 클라이언트<br>단말 IP 대역 |       |      | ex)192.168.50.0/24   | 에이전트 설치<br>사용자 대역 |
| 목적지 IP 대역         |       |      | ex)192.168.60.0/24   | 목적지 대역            |

주요 업무 시스템

| No | 시스템명 | IP                 | Port | 프로세스명      | 용도         |
|----|------|--------------------|------|------------|------------|
| 1  | 그룹웨어 | Ex)192.168.100.100 | 80   | Chrome.exe | 사내 그룹웨어 접근 |
| 2  |      |                    |      |            |            |
| 3  |      |                    |      |            |            |
| 4  |      |                    |      |            |            |
| 5  |      |                    |      |            |            |
| 6  |      |                    |      |            |            |
| 7  |      |                    |      |            |            |

※ 프로세스 및 기타 정보가 불분명 할 경우 시스템명만 작성해주시면 됩니다.

필수 사항

| 출발지    | 목적지   | Protocol | Port        | Action         | 용도              |
|--------|-------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 사용자 PC | 컨트롤러  | TCP      | 5999(서비스)   | Allow          | 에이전트 통신         |
| 컨트롤러   | 게이트웨이 | TCP      | 9093(API)   | Allow<br>(양방향) | 장비간<br>API통신    |
| 컨트롤러   | 게이트웨이 | TCP      | 5996(API)   | Allow<br>(양방향) | 장비간<br>API통신    |
| 외부     | 게이트웨이 | TCP      | 443(HTTPS)  | Allow          | SSL VPN 터널      |
| 외부     | 게이트웨이 | UDP      | 500(ISAMKP) | Allow          | IPSec VPN<br>터널 |
| 외부     | 게이트웨이 | UDP      | 4500(NAT-T) |                |                 |
| 관리자 PC | 컨트롤러  | TCP      | 9093        | Allow          | 솔루션 관리          |

선택 사항 (장비 사설IP 사용 시)

| 출발지 | 목적지             | 변환IP            | Port        | Action | 용도              |
|-----|-----------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| 외부  | 컨트롤러<br>(공인IP)  | 컨트롤러<br>(사설IP)  | 5999        | DNAT   | 에이전트 통신         |
| 외부  | 게이트웨이<br>(공인IP) | 게이트웨이<br>(사설IP) | 443(HTTPS)  | DNAT   | SSL VPN 터널      |
| 외부  | 게이트웨이<br>(공인IP) | 게이트웨이<br>(사설IP) | 500(ISAMKP) | DNAT   | IPSec VPN<br>터널 |
| 외부  | 게이트웨이<br>(공인IP) | 게이트웨이<br>(사설IP) | 4500(NAT-T) | DNAT   |                 |

※해당 정책은 장비 IP를 사설IP로 구성하여 외부 사용자 접근을 위한 DNAT 정책 입니다.

권장 사항

| 출발지            | 목적지   | Protocol | Port      | Action | 용도             |
|----------------|-------|----------|-----------|--------|----------------|
| 210.96.184.227 | 컨트롤러  | TCP      | 5922(SSH) | Allow  | PRIBIT<br>유지보수 |
| 210.96.184.227 | 게이트웨이 | TCP      | 5922(SSH) | Allow  | PRIBIT<br>유지보수 |

※해당 정책은 PRIBIT 유지보수 IP 허용 정책으로 등록 시 기술지원 및 장애 대응에 용이합니다.