



Formation publications reproductibles avec
RMarkdown

1 - Introduction

Maël THEULIERE - Marouane ZELLOU

Déroulé de l'atelier

- **Markdown**: un outil de balisage pour écrire des documents
- **Rmarkdown**: un outil pour mixer du markdown avec du code R


Le problème

Le problème

Un document word ou writer est un document lourd au format complexe, qui vous demande d'interagir avec une interface dédiée pour la mise en page.

Cette lourdeur entraine :

- des risques sur la mise en page (empilement de formattage)
- des risques lorsque vous travaillez à plusieurs (je n'ai pas la même mise en page que toi)
- ne permet pas d'historiser proprement ce qu'on fait



La solution

HTML ?

HTML

Qui suis je ?

Je suis un document writer avec du **gras**.

J'aime aussi les listes :

- **avec**
- **beaucoup**
- **d'items**

```
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
  <h1>Qui suis je ?</h1>
  <p>Je suis un document writer avec du <b>gras.<b></p>
  <br>
  <p>J'aime aussi les listes :</p>
  <br>
  <ul>
    <li>avec</li>
    <li>beaucoup</li>
    <li>d'items</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

HTML

Le document html est complexe, le balisage rend compliqué la lecture du document source.

,

La solution ?
markdown

markdown

markdown est un langage de balisage

- **éditable** en fichier texte
- **compréhensible** par l'être humain
- permettant la mise en page **rapide** du texte

Exemple

qui suis je ?

Je suis un document writer avec du ****gras****.

J'aime aussi les listes :

- avec
- beaucoup
- d'items

qui suis je ?

Je suis un document writer avec du **gras**.


J'aime aussi les listes :

- avec
- beaucoup
- d'items


Et bientôt...

Vous saurez faire...

Des rapports



Des livres



Des diaporama




Formation publications reproductibles
avec **RMarkdown**

1 - Introduction

Maël THEULIERE - Marouane ZELLOU

Des sites web



The screenshot shows the Tidymodels website with a navigation bar at the top containing links for PACKAGES, GET STARTED, LEARN, HELP, and CONTRIBUTE, along with search and GitHub icons. The main content area features a large graphic of interconnected hexagons, each representing a different package: tidymodels, rsample, recipes, parsnip, TUNE, and yardstick. To the right of this graphic, the 'TIDYMODELS' section describes the framework as a collection of packages for modeling and machine learning using tidyverse principles, and provides an installation command: `install.packages("tidymodels")`. Below this, the 'LEARN TIDYMODELS' section begins with the text 'Whether you are just starting out today or have years of experience with modeling, tidymodels offers a consistent, flexible framework for your'. A 'GET STARTED' button is located in the bottom right corner of the page.

Tidymodels

PACKAGES GET STARTED LEARN HELP CONTRIBUTE

TIDYMODELS


The tidymodels framework is a collection of packages for modeling and machine learning using **tidyverse** principles.

Install tidymodels with:

```
install.packages("tidymodels")
```

LEARN TIDYMODELS

Whether you are just starting out today or have years of experience with modeling, tidymodels offers a consistent, flexible framework for your

 GET STARTED

Juste
avec
markdown

Les bases du markdown

Formater du texte

de **l'italique**

du ****gras****

de *****l'italique gras*****

de *l'italique*

du **gras**

de ***l'italique gras***

Mettre des titres

```
# un titre 1
```

```
## un titre 2
```

```
### un titre 3
```

un titre 1

un titre 2

un titre 3

Des listes non numérotées

Une liste avec :

- un item
- un autre item
- un dernier item


Une liste avec :

- un item
- un autre item
- un dernier item

A vous de jouer ✍️

A vous de jouer ✍️

- Ouvrir Rstudio
- Créer un fichier markdown
- Créer un texte avec un titre, un paragraphe, une liste d'item
- Appuyer sur **preview**



Aller plus loin sur le formatage markdown

Des listes numérotées

Une liste avec :

1. un item
2. un autre item
3. un dernier item

Une liste avec :

1. un item
2. un autre item
3. un dernier item

Des listes imbriquées

Une liste avec :

1. un item
2. un autre item
 - avec un sous item
 - et un autre sous item
3. un dernier item

Une liste avec :

1. un item
2. un autre item
 - avec un sous item
 - et un autre sous item
3. un dernier item

Des liens hypertexte

```
[Ceci](https://fr.wikipedia.org/)  
est un lien vers wikipedia.
```

[Ceci](https://fr.wikipedia.org/) est un lien vers wikipedia.

Des images

`

Crédits : Kevin Pluck, Creative Commons Attribution 2.0 Générique

A vous de jouer ✍️

A vous de jouer

- Reprendre votre texte précédent
- Rajouter une image en dessous du titre principal
- Rajouter à la fin un lien en savoir plus vers le site de votre choix.

Comment utiliser markdown avec R ?

Rmarkdown



Rmarkdown

- Ecrire du texte en **markdown**
- Intégrer des tableaux et dataviz fait en **R**
- Pour produire toute sorte de **documents** :
 - diaporama
 - publications
 - sites web

Le mapping

Les paramètres du mapping

Dans l'exemple qui suit, la représentation géographique utilisée est le nuage de points

geom_point().

D'autres types de représentations géographiques sont présentés dans la partie suivante.

L'aesthetic sert à identifier les variables que l'on souhaite représenter.

Par exemple, si l'on souhaite représenter la longueur de la nageoire en fonction du poids des pingouins :

```
```{r, fig.height=3.5}
ggplot(data = penguins) +
 geom_point(aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g))
```
```

De plus, la fonction **aes()** admet d'autres arguments qui permettent de modifier l'apparence du graphique selon une 3ème variable du jeu de données. Par exemple :

- **colour** : la couleur,
- **shape** : la forme,
- **size** : la taille,
- **alpha** : la transparence,
- **fill** : le remplissage ;

```
```{r, fig.height=3.5}
ggplot(data = penguins) +
 geom_point(aes(x = flipper_length_mm,
 y = body_mass_g,
 color = species,
 shape = species))
```
```



Decripter un fichier Rmarkdown



```
1 ---
2 title: "Introduction à ggplot2"
3 author: "Maël THEULIERE"
4 date: "22/03/2021"
5 output: html_document
6 ---
7
8
9 ## Le mapping
10
11 ### Les paramètres du mapping
12
13 Dans l'exemple qui suit, la représentation géographique utilisée est le nuage de points geom_point().
14 D'autres types de représentations géographiques sont présentés dans la partie suivante.
15
16 L'aesthetic sert à identifier les variables que l'on souhaite représenter.
17 Par exemple, si l'on souhaite représenter la longueur de la nageoire en fonction du poids des pingouins :
18
19 ```{r, fig.height=3.5}
20 library(ggplot2)
21 library(palmerpenguins)
22 ggplot(data = penguins) +
23   geom_point(aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g))
24 ```
25
```


Decripter un fichier Rmarkdown

```
first_rmd.Rmd x
1 ---
2 title: "Introduction à ggplot2"
3 author: "Maël THEULIERE"
4 date: "22/03/2021"
5 output: html_document
6 ---
7
8
9 ## Le mapping
10
11 ### Les paramètres du mapping
12
13 Dans l'exemple qui suit, la représentation géographique utilisée est le nuage de points geom_point().
14 D'autres types de représentations géographiques sont présentés dans la partie suivante.
15
16 L'aesthetic sert à identifier les variables que l'on souhaite représenter.
17 Par exemple, si l'on souhaite représenter la longueur de la nageoire en fonction du poids des pingouins :
18
19 ```{r, fig.height=3.5}
20 library(ggplot2)
21 library(palmerpenguins)
22 ggplot(data = penguins) +
23   geom_point(aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g))
24 ```
25
```

Code R

Decripter un fichier Rmarkdown



```
1 ---
2 title: "Introduction à ggplot2"
3 author: "Maël THEULIERE"
4 date: "22/03/2021"
5 output: html_document
6 ---
7
8
9 ## Le mapping
10
11 ### Les paramètres du mapping
12
13 Dans l'exemple qui suit, la représentation géographique utilisée est le nuage de points geom_point().
14 D'autres types de représentations géographiques sont présentés dans la partie suivante.
15
16 L'aesthetic sert à identifier les variables que l'on souhaite représenter.
17 Par exemple, si l'on souhaite représenter la longueur de la nageoire en fonction du poids des pingouins :
18
19 ```{r, fig.height=3.5}
20 library(ggplot2)
21 library(palmerpenguins)
22 ggplot(data = penguins) +
23   geom_point(aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g))
24 ```
25
```

markdown

Code R

Decripter un fichier Rmarkdown



```
1 ---
2 title: "Introduction à ggplot2"
3 author: "Maël THEULIERE"
4 date: "22/03/2021"
5 output: html_document
6 ---
7
8
9 ## Le mapping
10
11 ### Les paramètres du mapping
12
13 Dans l'exemple qui suit, la représentation géographique utilisée est le nuage de points geom_point().
14 D'autres types de représentations géographiques sont présentés dans la partie suivante.
15
16 L'aesthetic sert à identifier les variables que l'on souhaite représenter.
17 Par exemple, si l'on souhaite représenter la longueur de la nageoire en fonction du poids des pingouins :
18
19 ```{r, fig.height=3.5}
20 library(ggplot2)
21 library(palmerpenguins)
22 ggplot(data = penguins) +
23   geom_point(aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g))
24 ```
25
```

YAML

markdown

Code R

Decripter un fichier Rmarkdown

Le bouton knit pour compiler votre document



```
1 ---
2 title: "Introduction à ggplot2"
3 author: "Maël THEULIERE"
4 date: "22/03/2021"
5 output: html_document
6 ---
7
8
9 ## Le mapping
10
11 ### Les paramètres du mapping
12
13 Dans l'exemple qui suit, la représentation géographique utilisée est le nuage de points geom_point().
14 D'autres types de représentations géographiques sont présentés dans la partie suivante.
15
16 L'aesthetic sert à identifier les variables que l'on souhaite représenter.
17 Par exemple, si l'on souhaite représenter la longueur de la nageoire en fonction du poids des pingouins :
18
19 ```{r, fig.height=3.5}
20 library(ggplot2)
21 library(palmerpenguins)
22 ggplot(data = penguins) +
23   geom_point(aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g))
24 ```
25
```

Le YAML sert à définir les paramètres de votre document

C'est dans le YAML que vous aller définir :

- les auteurs
- la date de votre document
- le format de sortie.



```
1 ---
2 title: "Introduction à ggplot2"
3 author: "Maël THEULIERE"
4 date: "22/03/2021"
5 output: html_document
6 ---
7
8
9 ## Le mapping
10
11 ### Les paramètres du mapping
12
13 Dans l'exemple qui suit, la représentation géographique utilisée est le nuage de points geom_point().
14 D'autres types de représentations géographiques sont présentés dans la partie suivante.
15
16 L'aesthetic sert à identifier les variables que l'on souhaite représenter.
17 Par exemple, si l'on souhaite représenter la longueur de la nageoire en fonction du poids des pingouins :
18
19 ```{r, fig.height=3.5}
20 library(ggplot2)
21 library(palmerpenguins)
22 ggplot(data = penguins) +
23   geom_point(aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g))
24
25
```

Le YAML sert à définir les paramètres de votre document

```
---  
title: "Introduction à rmarkdown"  
author: "Marouane ZELLOU"  
date: "22/03/2021"  
output: html_document  
---
```

Le YAML sert à définir les paramètres de votre document

On peut rajouter plusieurs auteurs :

```
---  
title: "Introduction à rmarkdown"  
author:  
  - "Maël THEULIERE"  
  - "Maël THEULIERE"  
date: "22/03/2021"  
output: html_document  
---
```

Le YAML sert à définir les paramètres de votre document

On peut rajouter des options pour un output :

```
---
title: "Introduction à rmarkdown"
author:
  - "Maël THEULIERE"
  - "Marouane ZELLOU"
date: "22/03/2021"
output:
  html_document:
    toc: true
    theme: flatly
---
```

- **toc: true** permet de rajouter un sommaire à notre document.
- **theme: flatly** permet de changer le thème du document.

Le YAML sert à définir les paramètres de votre document

On peut rajouter plusieurs outputs :

```
---  
title: "Introduction à rmarkdown"  
author:  
  - "Maël THEULIERE"  
  - "Marouane ZELLOU"  
date: "22/03/2021"  
output:  
  pdf_document: default  
  html_document:  
    toc: true  
    theme: flatly  
---
```

A vous de jouer ✍️

A vous de jouer

- Créer un document rmarkdown html
- Mettez vous en auteur du document
- Rajouter un theme spécifique
- Chercher dans l'aide comment obtenir des titres numérotés
- Cliquer sur *knit* pour compiler le document

Le code R s'insère dans des chunks

C'est dans les chunks que vous pouvez insérer le code R que vous voulez voir exécuter. Chaque chunk doit être nommé, et peut recevoir des options qui permettent par exemple :

- d'afficher ou non le code (**echo**)
- de lancer ou non la commande rentrée (**eval**)
- d'afficher ou non le résultat du code (**include**)
- de modifier la largeur ou la hauteur d'une figure (**fig.width** et **fig.height**)

Les chunks sont gérés dans `{Rmarkdown}` par `{knitr}`.
Il y a plus de 50 options possibles pour un chunk, vous pouvez trouver l'ensemble de la documentation [ici](#).



```
1 ---
2 title: "Introduction à ggplot2"
3 author: "Maël THEULIERE"
4 date: "22/03/2021"
5 output: html_document
6 ---
7
8 ## Le mapping
9
10 ### Les paramètres du mapping
11
12 Dans l'exemple qui suit, la représentation géographique utilisée est le nuage de points geom_point().
13 D'autres types de représentations géographiques sont présentés dans la partie suivante.
14
15 L'aesthetic sert à identifier les variables que l'on souhaite représenter.
16 Par exemple, si l'on souhaite représenter la longueur de la nageoire en fonction du poids des pingouins :
17
18
19 ```{r, fig.height=3.5}
20 library(ggplot2)
21 library(palmerpenguins)
22 ggplot(data = penguins) +
23   geom_point(aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g))
24 ```
25
```

Le code R s'insère dans des chunks

Vous pouvez aussi affecter des valeurs par défaut à l'ensemble de vos chunks avec la fonction `knitr::opts_chunk$set()` à intégrer dans votre premier chunk :

```
```${r, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(
 echo = FALSE,
 eval=TRUE,
 include=TRUE,
 fig.width = 6
)
```
```



```
1 ---
2 title: "Introduction à ggplot2"
3 author: "Maël THEULIERE"
4 date: "22/03/2021"
5 output: html_document
6 ---
7
8 ## Le mapping
9
10
11 ### Les paramètres du mapping
12
13 Dans l'exemple qui suit, la représentation géographique utilisée est le nuage de points geom_point().
14 D'autres types de représentations géographiques sont présentés dans la partie suivante.
15
16 L'aesthetic sert à identifier les variables que l'on souhaite représenter.
17 Par exemple, si l'on souhaite représenter la longueur de la nageoire en fonction du poids des pingouins :
18
19 ```{r, fig.height=3.5}
20 library(ggplot2)
21 library(palmerpenguins)
22 ggplot(data = penguins) +
23   geom_point(aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g))
24 ```
25
```

Code R

Le texte s'écrit partout ailleurs

Partout ailleurs, le texte va pouvoir s'écrire avec la syntaxe *markdown*.



```
1 ---
2 title: "Introduction à ggplot2"
3 author: "Maël THEULIERE"
4 date: "22/03/2021"
5 output: html_document
6 ---
7
8
9 ## Le mapping
10
11 ## Les paramètres du mapping
12
13 Dans l'exemple qui suit, la représentation géographique utilisée est le nuage de points geom_point().
14 D'autres types de représentations géographiques sont présentés dans la partie suivante.
15
16 L'aesthetic sert à identifier les variables que l'on souhaite représenter.
17 Par exemple, si l'on souhaite représenter la longueur de la nageoire en fonction du poids des pingouins :
18
19 ```{r, fig.height=3.5}
20 library(ggplot2)
21 library(palmerpenguins)
22 ggplot(data = penguins) +
23   geom_point(aes(x = flipper_length_mm, y = body_mass_g))
24 ```
25
```

markdown

Formater un document en plusieurs colonnes

Vous aurez besoin souvent de pouvoir par exemple définir un document en plusieurs colonne, avec par exemple une illustration sur une moitié de la page, un texte sur l'autre.

Pour cela vous allez devoir séparer vos deux blocs dans des "div".

Dans rmarkdown, des div commencent par `::: {}` et finissent par `:::`. Pour ensuite que le document aligne ces blocs l'un à côté de l'autre, vous devrez utiliser la propriété css `display: flex;` dans une `div` englobante.

Le mapping

Les paramètres du mapping

```
:::: {style="display: flex;"}
```

```
::: {}
```

Dans l'exemple qui suit, la représentation géographique
D'autres types de représentations géographiques

L'aesthetic sert à identifier les variables qu
Par exemple, si l'on souhaite représenter la l

```
:::
```

```
::: {}
```

```
```{r, fig.height=3.5}
```

```
library(ggplot2)
```

```
library(palmerpenguins)
```

```
ggplot(data = penguins) +
```

```
 geom_point(aes(x = flipper_length_mm, y = bo
```

```
```\n
```

```
:::
```

A vous de jouer ✍️

A vous de jouer 

Insérer un exercice

,