

Краны козловые

Кран козловой КК с подвесной грузовой монорельсовой тележкой выпускается нашей компанией по ТУ-3155-011-87879481-2015 в соответствии с техническими регламентами Таможенного Союза 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" грузоподъемностью до 16,0 тонн и длиной пролета от 6,0 до 32,0 метров. Тип привода на передвижение: электрический. Кран передвигается с помощью колес по рельсовому пути.

Краны козловые КК могут использоваться как на открытом воздухе (категория размещения У1 и У2), так и в закрытых помещениях (категория размещения У3) при температуре окружающей среды от -20°С до +40°С (по запросу от -40°С). Группа режима работы крана по ИСО 4301/1 — А3 - А8. По предварительному запросу возможно изготовление кранов с другим режимом работы.

Запросить стоимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ

Наименование	Характеристики
Грузоподъемность, т	от 5т до 20т
Длина пролета, м	от 12м до 40м
Типо привода	электрический червячный / шестеренный
Высота подъема, м	от 6м до 20м
Тип сечения балки	коробчатый
Режим работы	от А3 (средний) до А7 (сверхтяжелый)

КОНСТРУКЦИЯ КОЗЛОВОГО ОДНОБАЛОЧНОГО КРАНАИ

Козловые краны отличаются высокой надежностью и устойчивостью. Из чего состоит козловой однобалочный кран:

- Пролетная балка.** Металлическая конструкция, опирающаяся на опорные стойки, перемещающиеся по крановому пути. Пролетная балка имеет коробчатое строение.
- Консоль.** Часть пролетного строения, выступающая с внешней стороны за опорные стойки крана. Консолей у крана может быть две или одна, в зависимости от требований заказчика.
- Ходовые тележки.** Элемент крана к которому крепятся опорные стойки, оборудованные электродвигателем с редуктором (с тормозом или без него). Ходовые тележки передвигают кран по крановому пути с помощью колес или специальных катков.
- Тельфер.** Грузоподъемный механизм, подвешенный при помощи ходовой каретки, которая имеет возможность передвигаться по всему пролетному строению крана и консолям. На конце стального троса тельфера устанавливается крюк, грейфер или другое грузозахватывающее устройство.
- Кабина.** Рабочее место машиниста, с которого осуществляется управление всеми механизмами крана.

Запросить опросный лист

Имя

Телефон

Оставить заявку

Нажимая кнопку, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с политикой конфиденциальности