```
public class Peynir implements
public class Gozleme {
      double ucret = 3.0;
                                              GozlemeDekor {
      String yorum = "Gozleme
olusturuldu \n";
                                                    double ucret = 1.0;
                                                    String yorum = "Peynir Eklendi
      Gozleme(){
                                              \n";
             aciklama();
                                                    Peynir(){
                                                           aciklama();
      Gozleme(GozlemeDekor dekor){
             ucret += dekor.tutar();
             vorum +=
                                                    Peynir(GozlemeDekor dekor){
dekor.aciklama();
                                                           ucret+=dekor.tutar();
                                                           yorum +=
                                              dekor.aciklama();
      public String aciklama(){
                                                    }
             return yorum;
                                                    public double tutar(){
                                                           return ucret;
      }
      public double tutar(){
             return ucret;
                                                    public String aciklama(){
                                                           return yorum;
      }
                                                    }
public interface GozlemeDekor {
                                              public class DekorMain {
      public double tutar();
                                                    public static void
      public String aciklama();
                                              main(String[] args) {
}
                                                    <u>Gozleme</u> gozleme1 = new
                                              Gozleme();
                                                           Gozleme gozleme2 = new
                                                    //
                                              Gozleme(new Peynir());
public class Ispanak implements
                                                           Gozleme gozleme3 = new
                                                    //
GozlemeDekor{
                                              Gozleme(new Ispanak());
                                                           Gozleme gozleme4 = new
      double ucret = 2.0;
                                              Gozleme(new Ispanak(new Peynir()));
      String yorum = "Ispanak Eklendi
\n";
      Ispanak(){
                                                    System.out.println("Aciklama =
             aciklama();
                                              "+ gozleme4.aciklama() +
                                                                         "\n"+"Toplam
                                              Tutar : " + gozleme4.tutar());
      Ispanak(GozlemeDekor dekor){
             ucret+=dekor.tutar();
             yorum +=
                                                    }
dekor.aciklama();
                                              }
      public double tutar(){
             return ucret;
      public String aciklama(){
             return yorum;
      }
}
```