

λC 中逻辑概念的编码

The encoding of logical notions in λC

读书笔记

许博

1 疑问

P142. 析取的表示 $A \vee B \equiv \Pi C : *. (A \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow C$ ，对它的解释为：If A implies C and also B implies C , then C holds on its own。为什么这里的 A 和 B 是或的关系？

2 类型理论中的谬论 (absurdity) 与否定 (negation)

在章节 5.4 中，通过编码蕴含式 $A \Rightarrow B$ 为函数类型 $A \rightarrow B$ ，模拟蕴含式的行为，包括它的导入和消解规则。因为 λP 是 λC 的一部分，所以 λC 中同样拥有最小谓词逻辑。

本章将处理更多的接词 (connective)，比如否定 (\neg)，合取 (\wedge) 和析取 (\vee)。这些在 λP 中不能表示，但在 λC 中存在非常优雅的方式去编码这些概念。

将否定 $\neg A$ 看作蕴含式 $A \Rightarrow \perp$ ，其中 \perp 是“谬论 (absurdity)”，也可以称为“矛盾 (contradiction)”。因此 $\neg A$ 被解释为“ A 蕴含了谬论”。为了这个目标，我们需要谬论的编码：

I. 谬论, *Absurdity*

命题“谬论”或 \perp 的一个独特的性质是：如果 \perp 为真，则每一个命题都为

真。

每一个命题都为真，则存在一个接收任意一个命题 α 然后返回 α 的一个成员的函数，而这个函数的类型为 $\Pi\alpha : *. \alpha$ 。因此“如果 \perp 为真，则每一个命题都为真”可以表述为“如果存在 $M : \perp$ ，则存在 $f : \Pi\alpha : *. \alpha$ ”。因此，在类型理论中，定义 \perp 为 $\Pi\alpha : *. \alpha$ 。

\perp -消解 (\perp -elimination) 规则：

$$(\perp\text{-elim}) \frac{\perp}{A}$$

因为 $\perp \equiv \Pi\alpha : *. \alpha$ ，则 $s_1 = \square$ 且 $s_2 = *$ ，所以 \perp 存在于 $\lambda 2$ 中，且 $\perp : *$ 。

II. 否定, *Negation*

定义： $\neg A \equiv A \rightarrow \perp$ 。

$A \rightarrow \perp$ 是 $\Pi x : A. \perp$ 的简写，其中 $A : *$ 且 $\perp : *$ ，所以 $(s_1, s_2) = (*, *)$ 。但因为 \perp 存在，至少 $\lambda 2$ 才能够表示否定。

\perp -导入 (\perp -introduction) 规则：

$$(\perp\text{-intro}) \frac{A \quad \neg A}{\perp}$$

或：

$$(\perp\text{-intro}) \frac{A \quad A \Rightarrow \perp}{\perp}$$

而 $(\neg\text{-intro})$ 和 $(\neg\text{-elim})$ 规则可以以 $(\Rightarrow\text{-intro})$ 和 $(\Rightarrow\text{-elim})$ 规则替换，前者为后者的特殊情况。

需要注意的是，尽管 $(\perp\text{-intro})$ 和 $(\neg\text{-elim})$ 都是 $(\Rightarrow\text{-elim})$ 的特殊情况，但两者具有不同的目的，前者是为了获得 \perp ，而后者则告诉了我们如何使用一个否定 $\neg A$ 。

3 类型理论中的合取和析取

I. 合取, *Conjunction*

合取 $A \wedge B$ 为真当且仅当 A 和 B 都为真。在 $\lambda 2$ 中，合取的表示为：

$$A \wedge B \equiv \Pi C : *. (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow C$$

这是一个合取的所谓“二阶”编码，比如 $A \wedge B \equiv \neg(A \rightarrow \neg B)$ 的一阶编码更为通用，因为后者只在经典逻辑中有效。

$\Pi C : *. (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow C$ 可以读作：对于所有的 C ，(A 蕴含 (B 蕴含 C)) 蕴含 C 。若将 A, B, C 都看作是命题，则可以解释为：对于所有命

题 C ，如果 A 和 B 共同蕴含 C ，则 C 取决于自身。条件“如果 A 和 B 共同蕴含 C ”也即“ A 和 B 都为真”是多余的，而为了使条件成立， A 和 B 必须为真。这里我认为， C holds on its own 意为 $C \rightarrow C$ ，也即第二个 C 由第一个 C 蕴含，而 $C \rightarrow C$ 恒为真，所以条件是多余的，但条件需要满足（条件满足是命题为真的必要条件），所以 A 和 B 都需要为真。

$\Pi C : *. (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow C$ 被称为二阶是因为它是在命题上的泛化，而命题是二阶对象。

\wedge 在自然演绎中的规则以及在类型理论中二阶编码的规则：

$$(\wedge\text{-intro}) \frac{A \quad B}{A \wedge B}$$

$$(\wedge\text{-elim-left}) \frac{A \wedge B}{A}$$

$$(\wedge\text{-elim-right}) \frac{A \wedge B}{B}$$

$$(\wedge\text{-intro-sec}) \frac{A \quad B}{\Pi C : *. (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow C}$$

$$(\wedge\text{-elim-left-sec}) \frac{\Pi C : *. (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow C}{A}$$

$$(\wedge\text{-elim-right-sec}) \frac{\Pi C : *. (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow C}{B}$$

II. 析取, *Disjunction*

析取 $A \vee B$ 的二阶编码：

$$A \vee B \equiv \Pi C : *. (A \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow C$$