KUKA

Typenübersicht_08/2026



DE

_01

LBR iiwa 14 R820
LBR iiwa 7 R800



_02

LBR Med 14 R820
LBR Med 7 R800



_03

LBR iisy 15 R930
LBR iisy 11 R1300
LBR iisy 8 R930
LBR iisy 6 R1300
LBR iisy 3 R760



_04

KR 15 D1600-2
KR 15 D1200-2
KR 3 D1200
KR 3 D1200 HM



_05

KR 60 R1200 Z400
KR 20 R1200 Z450
KR 20 R1000 Z450
KR 20 R800 Z450



KR 13 R850 Z340 HO
KR 12 R850 Z400
KR 12 R750 Z400/Z600
KR 12 R650 Z400
KR 6 R700 Z200-2
KR 6 R700 Z170 HO
KR 6 R500 Z200-2

_06

KR 4 R600



_07

KR 10 R1100-2
KR 10 R900-2
KR 6 R900-2
KR 6 R700-2



_08

NEXT GEN

KR 16 R1100-3
KR 13 R900-3
KR 10 R1100-3



_09

KR 10 R1440-2
KR 8 R1640-2
KR 6 R1840-2



_10

KR 8 R1440 arc HW-2
KR 8 R1640 arc HW-2
KR 6 R1840 arc HW-2



_11

KR 8 R1440-2 arc HW E
KR 6 R2010-2 arc HW E



_12

NEXT GEN

KR 35 R1840-3
KR 25 R1840-3



_13

KR 22 R1610-2
KR 20 R1810-2
KR 16 R2010-2
KR 16 R1610-2
KR 12 R1810-2
KR 8 R2010-2



_14

KR 20 R1810-1



_15

KR 8 R2100-2 arc HW



_16

KR 20 R2010 KS-F



_17

KR 70 R2100
KR 50 R2500
KR 50 R2100
KR 30 R2100



_18

KR 20 R3100



_19

KR 120 R2700
KR 120 R2300
KR 90 R2700
KR 90 R2300



_20

KR 300 R2700-2
KR 250 R2700-2
KR 240 R2900-2
KR 210 R3100-2
KR 210 R2700-2
KR 180 R2900-2
KR 150 R3100-2
KR 150 R2700-2
KR 120 R3100-2



_21

KR 270 R3100-2 K
KR 210 R3300-2 K
KR 180 R3500-2 K
KR 120 R3900-2 K



_22

KR 500 R2800-2
KR 420 R3100-2
KR 360 R2800-2
KR 340 R3400-2
KR 280 R3100-2
KR 240 R3700-2
KR 240 R3400-2



_23

KR 800 R2800-2
KR 640 R2800-2
KR 560 R3100-2
KR 480 R3700-2
KR 480 R3400-2



_24

NEXT GEN

KR 1000 R3200-2



_25

NEXT GEN

KR 1500 R3200-2



_26

KR 40 PA



_27

KR 240 R3200-2 PA
KR 180 R3200-2 PA
KR 140 R3200-2 PA



_28

NEXT GEN

KR 470 R3200-2 PA
KR 340 R3200-2 PA



_29

NEXT GEN

KR 800 R3200-2 PA
KR 550 R3200-2 PA



_30

KR 120 R3500-2 P



_31

KL 100



_32

KL 250-3



_33

KL 4000



_34

KL 5000



_35

KMP 250P



_36

KMP 600W



_37

KMP 600P



_38

KMP 1500P



_39

KMP 3000P



_40

KMR iisy



Die technischen Daten der Tabelle gelten ausschließlich für Standardausführungen.

1) Bezogen auf Schnittpunkt der Achsen 4 und 5
2) Abweichende Achsdaten bei Deckenvarianten
3) Ausschließlich in Sonderausführungen erhältlich
4) Erfüllt IEC 60601-1
5) Gilt auch für A7
6) Nur in ausgewählten Ländern verfügbar
7) Vorläufige Werte

A Arctic-Ausführung bis -30 °C
CR Reinraumgeeignet
CR lite Roboter mit verbesserter ISO-Klasse
CV Abgedeckt
EX Für explosionsgefährdete Bereiche
F Gießereiausführung
HM Hygienetaugliches Design
HO Lebensmitteltaugliche Schmierstoffe
S Speed
WP Spritzwassergeschützt
HI High Inertia
EP Elektrostatische Entladung plus (ESD plus)
MT Machine tooling



Kleinrobotik



Niedrige Traglast

		_01	_02	_03	_04	_05	_06	_07
Robotermodell		LBR iiwa	LBR Med[4]	LBR iisy	KR DELTA	KR SCARA	KR 4 AGILUS	KR AGILUS-2
Nenn-Traglast		14 kg	14 kg	15 kg	8 kg	20 kg	6 kg	4 kg	10 kg
		7 kg	7 kg	11 kg	8 kg	10 kg	6 kg	–	10 kg
		–	–	8 kg	3 kg	10 kg	6 kg	–	6 kg
		–	–	6 kg	3 kg	10 kg	6 kg	–	6 kg
		–	–	3 kg	–	–	3 kg	–	–
		–	–	–	–	–	3 kg	–	–
		–	–	–	–	–	3 kg	–	–
Maximale Traglast		–	–	16,41 kg	15 kg	60 kg	13 kg	4,63 kg	11,1 kg
		–	–	11,72 kg	15 kg	20 kg	12 kg	–	11,3 kg
		–	–	8 kg[7]	6 kg	20 kg	12 kg	–	6,7 kg
		–	–	6 kg[7]	6 kg	20 kg	12 kg	–	6,8 kg
		–	–	3,34 kg	–	–	6 kg	–	–
		–	–	–	–	–	6 kg	–	–
		–	–	–	–	–	6 kg	–	–
Nenn-Zusatzlast Arm		–	–	–	–	–	–	–	–
Durchmesser [1] / Z-Hub		820 mm	820 mm	930 mm	1600 mm[e]	1200 mm / 400 mm	850 mm / 340 mm	601 mm	1101 mm
		800 mm	800 mm	1300 mm	1200 mm[e]	1200 mm / 450 mm	850 mm / 400 mm	–	901 mm
		–	–	930 mm	1200 mm[e]	1000 mm / 450 mm	750 mm / 600 mm	–	901 mm
		–	–	1300 mm	1200 mm[e]	800 mm / 450 mm	650 mm / 400 mm	–	726 mm
		–	–	760 mm	–	–	700 mm / 200 mm	–	–
		–	–	–	–	–	700 mm / 200 mm	–	–
		–	–	–	–	–	500 mm / 200 mm	–	–
Anzahl der Achsen		7	7	6	4	4	4	6	6
Positionswiederholgenauigkeit		±0,15/0,1 mm	±0,15/0,1 mm	±0,1 mm	±0,05mm	±0,025–0,05 mm	±0,02–0,025 mm	±0,02 mm	±0,02 mm
Gewicht ca. (ohne Steuerung)		29,9 kg	32,3 kg	43,2 kg	95 kg	120 kg	55 kg	27 kg	55 kg
		23,9 kg	25,5 kg	46,3 kg	94,8 kg	64 kg	51 kg	–	55 kg
		–	–	43,2 kg	105 kg	64 kg	51 kg	–	55 kg
		–	–	46,3 kg	95 kg	60 kg	49 kg	–	53 kg
		–	–	22,8 kg	–	–	22 kg	–	–
		–	–	–	–	–	22 kg	–	–
		–	–	–	–	–	20 kg	–	–
Einbaulage		Boden, Decke, Wand	Boden, Decke, Wand	Boden, Decke, Wand, Winkel	Decke	Boden	Boden	Boden, Decke, Wand, Winkel	Boden, Decke, Wand, Winkel
Ausführung (optional)		CR	–	CR	HM	CR	CR HO	–	HO EP
Kommentar		–	–	–	–	–	–	–	–
Bereich Achsdaten	A1	±170°	±170°	±185°	+42°/–109° a)c)	±140°	±132°/±145° b)	±170°	±170°
	A2	+120°	+120°	+50°/–230°	+42°/–109° a)c)	±140°	±145°	+40°/–195°	+45°/–190°
	A3	±170°	±170°	±150°	+42°/–109° a)c)	–	–	+150°/–115°	+156°/–120°
	A4	+120°	+120°	+175°	±355° a)	±355°	±355°	±185°	±185°
	A5	±170°	±170°	±110°	–	–	–	±120°	±120°
	A6	±120°	±120°	±220°	–	–	–	±350°	±350°
	A7	±175°	±175°	–	–	–	–	–	–
Geschwindigkeit bei Nenn-Traglast	A1	85°/s	85°/s	200°/s	670°/s	230°/s	390°/s	336°/s	300°/s
		98°/s	98°/s	200°/s	670°/s	280°/s	400°/s	–	300°/s
		–	–	200°/s[7]	610°/s	350°/s	430°/s	–	360°/s
		–	–	200°/s[7]	168°/s	420°/s	450°/s	–	360°/s
		–	–	200°/s	–	–	420°/s	–	–
		–	–	–	–	–	420°/s	–	–
		–	–	–	–	–	420°/s	–	–
	A2	85°/s	85°/s	200°/s	670°/s	260°/s	645°/s	336°/s	225°/s
		98°/s	98°/s	200°/s	670°/s	470°/s	660°/s	–	225°/s
		–	–	200°/s[7]	610°/s	530°/s	660°/s	–	300°/s
		–	–	200°/s[7]	168°/s	590°/s	665°/s	–	300°/s
		–	–	200°/s	–	–	720°/s	–	–
		–	–	–	–	–	720°/s	–	–
		–	–	–	–	–	720°/s	–	–
	A3	100°/s	100°/s	200°/s	670°/s	–	–	488°/s	330°/s
		100°/s	100°/s	200°/s	670°/s	–	–	–	330°/s
		–	–	200°/s[7]	610°/s	–	–	–	360°/s
		–	–	200°/s[7]	168°/s	–	–	–	360°/s
		–	–	200°/s	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–
	A4	75°/s	75°/s	230°/s	720°/s	690°/s	2700°/s	600°/s	360°/s
		130°/s	130°/s	230°/s	720°/s	1400°/s	2700°/s	–	360°/s
		–	–	230°/s[7]	840°/s	1400°/s	2700°/s	–	450°/s
		–	–	230°/s[7]	162°/s	1400°/s	2700°/s	–	450°/s
		–	–	300°/s	840°/s	–	2000°/s	–	–
		–	–	–	–	–	2000°/s	–	–
		–	–	–	–	–	2000°/s	–	–
	A5	130°/s	130°/s	260°/s	–	–	–	529°/s	360°/s
		140°/s	140°/s	260°/s	–	–	–	–	360°/s
		–	–	260°/s[7]	–	–	–	–	450°/s
		–	–	260°/s[7]	–	–	–	–	450°/s
		–	–	300°/s	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–
	A6	135°/s	135°/s	430°/s	–	–	–	800°/s	433°/s
		180°/s	180°/s	430°/s	–	–	–	–	433°/s
		–	–	430°/s[7]	–	–	–	–	540°/s
		–	–	430°/s[7]	–	–	–	–	540°/s
		–	–	400°/s	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–

a) nicht gültig für KR 3 D1200 HM b) nur KR 13 R850 Z340 HO c) nicht gültig für KR 15 D1600-2 und KR 15 D1200-2 d) nicht gültig für KR 16 R1100-3
e) Arbeitsraumdurchmesser

		_08	_09	_10	_11	_12	_13	_14	_15	_16
Robotermodell		KR AGILUS-3 ultra	KR CYBERTECH nano	KR CYBERTECH nano ARC	KR CYBERTECH nano ARC E[6]	KR CYBERTECH-3	KR CYBERTECH-2	KR CYBERTECH-1	KR CYBERTECH-2 ARC	KR CYBERTECH-1 KS-F
Nenn-Traglast		16 kg	10 kg	8 kg	8 kg	35 kg	22 kg	20 kg	8 kg	20 kg
		13 kg	8 kg	8 kg	6 kg	25 kg	20 kg	–	–	–
		10 kg	6 kg	6 kg	–	–	16 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	16 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	12 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	8 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maximale Traglast		19,3 kg	14,3 kg	14,5 kg	9 kg	49 kg	27,3 kg	23,9 kg	9,3 kg	23,9 kg
		16,2 kg	12 kg	10,7 kg	6,56 kg	38 kg	23,9 kg	–	–	–
		12,4 kg	9 kg	12,6 kg	–	–	19,2 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	20 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	14,5 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	9,8 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nenn-Zusatzlast Arm		–	10 kg	10 kg	10 kg	–	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Durchmesser [1] / Z-Hub		1103 mm	1440 mm	1450 mm	1441 mm	1840 mm	1612 mm	1813 mm	2101 mm	2010 mm
		901 mm	1640 mm	1441 mm	2010 mm	1840 mm	1813 mm	–	–	–
		1101 mm	1840 mm	1641 mm	–	–	2013 mm	–	–	–
		–	–	1843 mm	–	–	1612 mm	–	–	–
		–	–	–	–	–	1813 mm	–	–	–
		–	–	–	–	–	2013 mm	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl der Achsen		6	6	6	6	6	6	6	6	6
Positionswiederholgenauigkeit		±0,02–0,03 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	±0,03 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	±0,04 mm
Gewicht ca. (ohne Steuerung)		89 kg	153 kg	167 kg	195 kg	237 kg	255 kg	250 kg	260 kg	242 kg
		57 kg	158 kg	172 kg	204 kg	237 kg	255 kg	–	–	–
		58 kg	162 kg	175 kg	–	–	260 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	255 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	255 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	260 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Einbaulage		Boden, Decke, Wand, Winkel	Boden, Decke, Wand, Winkel	Boden, Decke, Wand, Winkel	Boden, Decke	Boden, Decke, Wand, Winkel	Boden, Decke, Wand, Winkel	Boden, Decke, Wand, Winkel	Boden, Decke, Wand, Winkel	Boden
Ausführung (optional)		HO EP	HO	–	–	–	–	CR F HO	–	F
Kommentar		–	–	Schutzgasschweißen	Schutzgasschweißen	–	–	–	Schutzgasschweißen	–
Bereich Achsdaten	A1	±170°	±170°	±170°	±170°	±185°	±185°	±185°	±185°	±125°
	A2	+45°/–190° d)	+65°/–185°	+65°/–185°	+65°/–185°	+65°/–185°	+65°/–185°	+65°/–185°	+65°/–185°	+90°/–120°
	A3	+158°/–120° d)	+163°/–137°	+181°/–119°	+178°/–122°	+178°/–120°	+175°/–138°	+175°/–138°	+175°/–138°	+175°/–138°
	A4	±200°	±185°	±165°	±165°	±180°	±350°	±350°	±165°	±350°
	A5	±120°	±120°	+140°/–115°	±140°	±125°	±130°	±130°	+140°/–115°	±130°
	A6	±355°	±350°	±350°	±350°	±358°	±350°	±350°	±350°	±350°
	A7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschwindigkeit bei Nenn-Traglast	A1	290°/s	220°/s	220°/s	230°/s	200°/s	200°/s	200°/s	200°/s	200°/s
		300°/s	220°/s	220°/s	200°/s	220°/s	–	–	–	–
		300°/s	220°/s	220°/s	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	A2	270°/s	210°/s	210°/s	230°/s	200°/s	175°/s	175°/s	175°/s	175°/s
		230°/s	210°/s	210°/s	165°/s	220°/s	–	–	–	–
		230°/s	210°/s	210°/s	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	A3	270°/s	270°/s	270°/s	230°/s	210°/s	190°/s	190°/s	190°/s	190°/s
		330°/s	270°/s	270°/s	200°/s	280°/s	–	–	–	–
		330°/s	270°/s	270°/s	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	A4	430°/s	381°/s	430°/s	430°/s	400°/s	430°/s	430°/s	430°/s	430°/s
		480°/s	381°/s	430°/s	430°/s	425°/s	–	–	–	–
		480°/s	381°/s	430°/s	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	A5	450°/s	311°/s	430°/s	430°/s	400°/s	430°/s	430°/s	430°/s	430°/s
		400°/s	311°/s	430°/s	430°/s	420°/s	–	–	–	–
		400°/s	311°/s	430°/s	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	A6	700°/s	472°/s	628°/s	630°/s	460°/s	630°/s	630°/s	630°/s	630°/s
		600°/s	472°/s	628°/s	630°/s	590°/s	–	–	–	–
		600°/s	472°/s	628°/s	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die technischen Daten der Tabelle gelten ausschließlich für Standardausführungen.
1) Bezogen auf Schnittpunkt der Achsen 4 und 5 4) Erfüllt IEC 60601-1 6) Nur in ausgewählten Ländern verfügbar 7) Vorläufige Werte



Mittlere Traglast



Hohe Traglast











Schwere Traglast

		_17	_18	_19	_20		_21	_22	_23	_24	_25
Robotermodell		KR IONTEC	KR IONTEC	KR IONTEC ultra	KR QUANTEC		KR QUANTEC-K	KR FORTEC	KR FORTEC ultra	KR TITAN-2	KR TITAN ultra
Nenn-Traglast		70 kg	20 kg	120 kg	300 kg	210 kg	270 kg	500 kg	800 kg	1000 kg	1500 kg
		50 kg	–	120 kg	250 kg	150 kg	210 kg	420 kg	640 kg	–	–
		50 kg	–	90 kg	240 kg	150 kg	180 kg	360 kg	560 kg	–	–
		30 kg	–	90 kg	210 kg	120 kg	120 kg	340 kg	480 kg	–	–
		–	–	–	180 kg	–	–	280 kg	480 kg	–	–
		–	–	–	–	–	–	240 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	240 kg	–	–	–
Maximale Traglast		85 kg	23,6 kg	155 kg	370 kg	275 kg	344 kg	611 kg	972 kg	1323 kg	1858 kg
		61 kg	–	162 kg	315 kg	220 kg	273 kg	527 kg	835 kg	–	–
		61 kg	–	116 kg	319 kg	218 kg	228 kg	474 kg	681 kg	–	–
		36 kg	–	127 kg	281 kg	210 kg	146 kg	418 kg	568 kg	–	–
		–	–	–	253 kg	–	–	358 kg	591 kg	–	–
		–	–	–	–	–	–	292 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	300 kg	–	–	–
Nenn-Zusatzlast Arm		20 kg	20 kg	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Durchmesser [1]		2101 mm	3101 mm	2702 mm	2701 mm	2701 mm	3105 mm	2800 mm	2800 mm	3220 mm	3226 mm
		2101 mm	–	2305 mm	2701 mm	3100 mm	3305 mm	3100 mm	2800 mm	–	–
		2501 mm	–	2702 mm	2900 mm	2701 mm	3505 mm	2800 mm	3100 mm	–	–
		2101 mm	–	2305 mm	3100 mm	3100 mm	3904 mm	3400 mm	3700 mm	–	–
		–	–	–	2900 mm	–	–	3100 mm	3400 mm	–	–
		–	–	–	–	–	–	3750 mm	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	3400 mm	–	–	–
Anzahl der Achsen		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Positionswiederholgenauigkeit		±0,05 mm	±0,05 mm	±0,05 mm	±0,05 mm	±0,05 mm	±0,05 mm	±0,08 mm	±0,08 mm	±0,08 mm	±0,08 mm
Gewicht ca. (ohne Steuerung)		536 kg	549 kg	773 kg	1101 kg	1077 kg	1260 kg	1671 kg	2400 kg	3680 kg	4640 kg
		533 kg	–	751 kg	1101 kg	1105 kg	1266 kg	1704 kg	2170 kg	–	–
		559 kg	–	773 kg	1120 kg	1072 kg	1256 kg	1660 kg	2170 kg	–	–
		533 kg	–	751 kg	1134 kg	1105 kg	1280 kg	1728 kg	2140 kg	–	–
		–	–	–	1105 kg	–	–	1687 kg	2460 kg	–	–
		–	–	–	–	–	–	1620 kg	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	1597 kg	–	–	–
Einbaulage		Boden, Decke, Wand, Winkel	Boden, Decke, Wand, Winkel	Boden, Decke	Boden, Decke[2]	Boden	Boden	Boden	Boden	Boden	Boden
Ausführung (optional)		CR lite F HO	CR lite	–	F HO	F HO	F	F HI	MT F HI		F
Kommentar		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Achsdaten	Bereich										
A1		±185°	±185°	±185°	±185°	±185°	±185°	±185°	±185°	±170°	±170°
A2		+60°/–175°	+60°/–175°	+60°/–140°	–5°/–140°	–5°/–140°	+70°/–120°	+5°/–130°	+20°/–130°	+5°/–120°	+5°/–120°
A3		+165°/–120°	+170°/–120°	+171°/–95°	+168°/–120°	+168°/–120°	+168°/–120°	+162°/–110°	+165°/–100°	+150°/–100°	+150°/–100°
A4		±180°	±350°	±180°	±350°	±350°	±350°	±350°	±350°	±350°	±350°
A5		±125°	±130°	±125°	±122,5°	±125°	±122,5°/±125°	±120°	±120°	±120°	±120°
A6		±350°	±350°	±350°	±350°	±350°	±350°	±350°	±350°	±350°	±350°
A7		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschwindigkeit bei Nenn-Traglast											
A1		180°/s	180°/s	140°/s	105°/s	120°/s	105°/s	100°/s	80°/s	54°/s	50°/s
		180°/s	–	–	105°/s	105°/s	105°/s	100°/s	90°/s	–	–
		175°/s	–	–	103°/s	120°/s	105°/s	103°/s	90°/s	–	–
		180°/s	–	–	105°/s	120°/s	105°/s	100°/s	80°/s	–	–
		–	–	–	105°/s	–	–	103°/s	90°/s	–	–
		–	–	–	–	–	–	100°/s	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	103°/s	–	–	–
A2		158°/s	165°/s	100°/s	101°/s	115°/s	101°/s	80°/s	60°/s	74°/s	40°/s
		175°/s	–	–	107°/s	107°/s	101°/s	80°/s	80°/s	–	–
		158°/s	–	–	94°/s	115°/s	101°/s	94°/s	80°/s	–	–
		165°/s	–	–	94°/s	115°/s	101°/s	80°/s	60°/s	–	–
		–	–	–	107°/s	–	–	97°/s	80°/s	–	–
		–	–	–	–	–	–	80°/s	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	97°/s	–	–	–
A3		160°/s	160°/s	120°/s	107°/s	112°/s	110°/s	90°/s	60°/s	74°/s	40°/s
		175°/s	–	–	107°/s	114°/s	110°/s	90°/s	75°/s	–	–
		175°/s	–	–	100°/s	120°/s	110°/s	100°/s	75°/s	–	–
		180°/s	–	–	100°/s	120°/s	110°/s	90°/s	60°/s	–	–
		–	–	–	114°/s	–	–	104°/s	75°/s	–	–
		–	–	–	–	–	–	90°/s	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	104°/s	–	–	–
A4		230°/s	360°/s	210°/s	140°/s	179°/s	140°/s	90°/s	90°/s	83°/s	60°/s
		250°/s	–	–	170°/s	190°/s	140°/s	90°/s	90°/s	–	–
		250°/s	–	–	170°/s	190°/s	150°/s	117°/s	90°/s	–	–
		250°/s	–	–	136°/s	190°/s	190°/s	90°/s	90°/s	–	–
		–	–	–	179°/s	–	–	90°/s	90°/s	–	–
		–	–	–	–	–	–	90°/s	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	120°/s	–	–	–
A5		230°/s	360°/s	200°/s	113°/s	172°/s	113°/s	100°/s	80°/s	83°/s	60°/s
		250°/s	–	–	129°/s	180°/s	140°/s	100°/s	90°/s	–	–
		250°/s	–	–	129°/s	180°/s	180°/s	110°/s	90°/s	–	–
		250°/s	–	–	129°/s	180°/s	190°/s	100°/s	90°/s	–	–
		–	–	–	172°/s	–	–	100°/s	90°/s	–	–
		–	–	–	–	–	–	100°/s	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	125°/s	–	–	–
A6		320°/s	630°/s	300°/s	180°/s	220°/s	180°/s	163°/s	130°/s	133°/s	80°/s
		360°/s	–	–	206°/s	260°/s	219°/s	160°/s	130°/s	–	–
		360°/s	–	–	206°/s	260°/s	260°/s	163°/s	130°/s	–	–
		360°/s	–	–	206°/s	260°/s	260°/s	163°/s	140°/s	–	–
		–	–	–	219°/s	–	–	163°/s	140°/s	–	–
		–	–	–	–	–	–	163°/s	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	210°/s	–	–	–

Die technischen Daten der Tabelle gelten ausschließlich für Standardausführungen. 1) Bezogen auf Schnittpunkt der Achsen 4 und 5 2) Abweichende Achsdaten bei Deckenvarianten











	Palettierroboter				Pressenverketter	Lineareinheiten			
	_26	_27	_28	_29	_30	_31	_32	_33	_34
Robotermodell	KR 40 PA	KR QUANTEC-2 PA	KR FORTEC PA	KR FORTEC ultra PA	KR QUANTEC-2 P	KL 100	KL 250-3	KL 4000	KL 5000
Nenn-Traglast	40 kg	240 kg	470 kg	800 kg	120 kg	100 kg	300 kg	4000 kg	5000 kg
	–	180 kg	340 kg	550 kg	–	–	–	–	–
	–	140 kg	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maximale Traglast	60 kg	292 kg	506 kg	946 kg	120 kg	–	–	–	–
	–	230 kg	413 kg	687 kg	–	–	–	–	–
	–	180 kg	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nenn-Zusatzlast Arm	20 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	–	–	–	–
Durchmesser [1]	2091 mm	3195 mm	3200 mm	3200 mm	3505 mm	–	–	–	–
	–	3195 mm	3200 mm	3200 mm	–	–	–	–	–
	–	3195 mm	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl der Achsen	4	5	5	5	6	1	1	1	1
Positionswiederholgenauigkeit	±0,05 mm	±0,07 mm	±0,08 mm	±0,08 mm	±0,05 mm	±0,02 mm	±0,02 mm	±0,02 mm	±0,02 mm
Gewicht ca. (ohne Steuerung)	695 kg	1017 kg	1590 kg	2320 kg	1281 kg	hubabhängig	hubabhängig	hubabhängig	hubabhängig
	–	1017 kg	1590 kg	2050 kg	–	–	–	–	–
	–	1017 kg	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Einbaulage	Boden	Boden	Boden	Boden	Boden, Decke [2]	Boden, Decke, Wand	Boden, Decke	Boden, Decke	Boden
Ausführung (optional)	–	H0	–	–	–	–	CV	S	–
Kommentar	–	–	–	–	–	Achse 7: 0,25–30 m	Achse 7: 1,1–30,1 m	Achse 7: 0,4–30,4 m	Achse 7: 0,3–30,3 m
Achsdaten – Bereich A1	±155°	±185°	±185°	±185°	±185°	–	–	–	–
Achsdaten – Bereich A2	–15°/–120°	–5°/–140°	+5°/–130°	+20°/–130°	+70°/–120°	–	–	–	–
Achsdaten – Bereich A3	+145°/+15°	+165°/0°	+160°/0°	+160°/–10°	+168°/–120°	–	–	–	–
Achsdaten – Bereich A4	–	–	–	–	±350°	–	–	–	–
Achsdaten – Bereich A5	–	+150°/–55°	+150°/-60°	+120°/-45°	±122,5°	–	–	–	–
Achsdaten – Bereich A6	±350°	±350°	±350°	±350°	±350°	–	–	–	–
Achsdaten – Bereich A7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Achsdaten – Geschwindigkeit bei Nenn-Traglast A1	183°/s	137°/s	90°/s	80°/s	112°/s				Fahrgeschwindigkeit bei Nenn-Traglast
	–	137°/s	100°/s	90°/s	–	2,48 m/s	1,47 m/s	1,89 m/s	1,89 m/s
	–	137°/s	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Achsdaten – Geschwindigkeit bei Nenn-Traglast A2	153°/s	111°/s	75°/s	60°/s	107°/s	–	–	–	–
	–	111°/s	90°/s	80°/s	–	–	–	–	–
	–	111°/s	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Achsdaten – Geschwindigkeit bei Nenn-Traglast A3	212°/s	119°/s	75°/s	60°/s	114°/s	–	–	–	–
	–	119°/s	90°/s	75°/s	–	–	–	–	–
	–	119°/s	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Achsdaten – Geschwindigkeit bei Nenn-Traglast A4	–	–	–	–	150°/s	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Achsdaten – Geschwindigkeit bei Nenn-Traglast A5	–	225°/s	90°/s	80°/s	129°/s	–	–	–	–
	–	225°/s	100°/s	90°/s	–	–	–	–	–
	–	225°/s	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Achsdaten – Geschwindigkeit bei Nenn-Traglast A6	374°/s	321°/s	195°/s	195°/s	219°/s	–	–	–	–
	–	321°/s	195°/s	195°/s	–	–	–	–	–
	–	321°/s	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die technischen Daten der Tabelle gelten ausschließlich für Standardausführungen.
1) Bezogen auf Schnittpunkt der Achsen 4 und 50 2) Abweichende Achsdaten bei Deckenvarianten 3) Ausschließlich in Sonderausführungen erhältlich








Mobile Plattformen

Mobile Robotik

	_35	_36	_37	_38	_39	_40
Modell	KMP 250P	KMP 600W	KMP 600P	KMP 1500P	KMP 3000P	KMR iisy
Nenn-Traglast	250 kg	600 kg	600 kg	1500 kg	3000 kg	200 kg
Abmessungen L × B × H	800 × 520 × 300 mm	980 × 686 × 267 mm	980 × 686 × 270 mm	1300 × 900 × 263 mm	2200 × 1200 × 370 mm	1150 x 695 x 700 mm (ohne Roboter)
Hub	60 mm (optional)	60 mm	80 mm (optional)	60 mm (optional)	100 mm	–
Durchfahrhöhe	–	25 mm	25 mm	25 mm	–	–
Antrieb	Differential	Differential	Differential	Differential	Omnidirektional	Differential
Navigation	SLAM & QR	QR	SLAM & QR	SLAM & QR	SLAM & QR	SLAM & QR
Laser-Sicherheitsscanner	2 (diagonal)	1 (Front, nicht sicher)	2 (diagonal)	2 (diagonal)	2 (diagonal)	2 (diagonal)
Maximale Geschwindigkeit (ohne Ladung)	2 m/s	2 m/s	2 m/s	1,8 m/s	1,2 m/s	1,5 m/s
Maximale Geschwindigkeit (mit Ladung)	1,5 m/s	1,5 m/s	1,5 m/s	1,5 m/s	1 m/s	bis zu 1,5 m/s
Stoppgenauigkeit	±10 mm, ±1° SLAM ±5 mm, ±0,5° QR	±5 mm, ±0,5°	±10 mm, ±1° SLAM ±5 mm, ±0,5° QR	±10 mm, ±1° SLAM ±5 mm, ±0,5° QR	±15 mm, ±1° SLAM ±5 mm, ±0,5° QR	±15 mm, ±1°
Akku	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	Li-ion
Akkulaufzeit	8 h	8 h	8 h	10 h	6–8 h	8 h
IP Sicherheitsklasse	IP24	IP20	IP54	IP54	IP54	IP54
Betriebstemperaturbereich	0–45°C	0–45°C	0–45°C	0–45°C	5–45°C	10–40°C
Zertifizierung	CE, NRTL, FCC, CR	CE DOI, NRTL, FCC	CE, NRTL, FCC	CE, NRTL, FCC	CE, NRTL, FCC	CE DOI, NRTL, FCC, CR
Integrierter Hub	Optional	Ja	Optional	Optional	Ja	–
3D Kameras	1 Front	–	1 Front/1 Heck	2 Front/1 Heck	4 (1 in jeder Richtung)	4 (optional)
Kollisionsvermeidung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
360°-Anstoßschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–
Display	Virtuelles Display	Touch Display	Touch Display	Touch Display	Touch Display	smartPAD oder smartPLUG
Lasterkennungskamera	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–
5G	Optional	–	Optional	Optional	Optional	–
Schlafmodus Modul	Optional	–	Optional	Optional	Optional	–
Lasterkennungssensor	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–
Kompatible Roboter	–	–	–	–	–	LBR iisy 15 R930 LBR iisy 11 R1300





kuka.com/contacts

facebook.com/kukaglobal

youtube.com/kukarobotgroup

twitter.com/kukaglobal

linkedin.com/company/kukaglobal

Angaben zur Beschaffenheit und Verwendbarkeit der Produkte stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken. Maßgeblich für den Umfang unserer Lieferungen ist der jeweilige Vertragsgegenstand. Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich in Hinblick auf Lieferungen. Änderungen vorbehalten. © 2026 KUKA

www.kuka.com

RR | DE | 25 | 0826