



Curso Javascript básico

Aula 05 - Trabalhando com Objetos



Trabalhando com objetos

Métodos - Object.keys()

O Object.keys() cria um array que contém as chaves de um objeto. Podemos criar um objeto e imprimir o array de chaves.

```
var imovel = {  
    quartos: 2,  
    tipo: "apartamento",  
    andar: 2  
}  
var imovelKeys = Object.keys(imovel);  
console.log(imovelKeys); // retorna ["quartos", "tipo", "andar"]
```



Trabalhando com objetos

Métodos - Object.values()

O Object.values() cria uma array que contém os valores de um objeto.

```
var imovel = {  
    quartos: 2,  
    tipo: "apartamento",  
    andar: 2  
}  
var imovelValues = Object.values(imovel);  
console.log(imovelValues); // retorna [" 2 ", "apartamento", 2]
```



Trabalhando com objetos

Métodos - Object.entries()

O Object.entries() cria um array aninhado dos pares chave/valor de um objeto.

```
var imovel = {  
    quartos: 2,  
    tipo: "apartamento",  
    andar: 2  
}  
var imovelEntries = Object.entries(imovel);  
console.log(imovelEntries);  
// retorna [  
    ["quartos", 2]  
    ["tipo", "apartamento"]  
    ["andar", 2]  
]
```



Trabalhando com objetos

Métodos - Object.assign()

O Object.assign() é usado para copiar valores de um objeto para outro. Podemos criar dois objetos e fundi-los com o Object.assign().

```
var imovel = {  
    quartos: 2,  
    andar: 2  
}  
var tipoImovel = {  
    tipo: "apartamento"  
}  
var imovelCompleto = Object.assign(imovel, tipoImovel);  
console.log(imovelCompleto); // retorna {quartos: 2, andar: 2, tipo: "apartamento"}
```



Trabalhando com objetos

Métodos - Object.freeze()

O Object.freeze() impede a modificação de propriedades e valores de um objeto e impede que as propriedades sejam adicionadas ou removidas de um objeto.

```
var imovel = {  
    quartos: 2,  
    andar: 2,  
    tipo: "apartamento"  
}  
  
var imovelFreeze = Object.freeze(imovel);  
imovelFreeze.possuiPiscina = true;  
imovelFreeze.quartos = 4;  
console.log(imovelFreeze); // retorna {quartos: 2, andar: 2, tipo: "apartamento"}
```

O Object.isFrozen() está disponível para determinar se um objeto foi congelado ou não e retorna um Boolean.

```
console.log( Object.isFrozen(imovelFreeze) ); // retorna true
```



Trabalhando com objetos

Métodos - Object.seal()

O Object.seal() impede que novas propriedades sejam adicionadas a um objeto, mas permite a modificação de propriedades existentes. Este método é semelhante ao Object.freeze().

```
var imovel = {  
    quartos: 2  
}  
var imovelSeal = Object.seal(imovel);  
imovelSeal.possuiPiscina = true;  
imovelSeal.quartos = 4;  
console.log(imovelSeal); // retorna {quartos: 4, andar: 2, tipo: "apartamento" }
```

O Object.isSealed() está disponível para determinar se um objeto foi selado(seal) ou não e retorna um Boolean.

```
console.log( Object.isSealed(imovelSeal) ); // retorna true
```



Trabalhando com objetos

Métodos - Object.create()

O método `Object.create()` é usado para criar um novo objeto e conectá-lo ao protótipo de um objeto existente.
Podemos criar uma instância de um objeto e estendê-la para um objeto mais específico.

```
var imovel = {  
    quartos: 2,  
    tipo: "apartamento",  
    andar: 2  
}  
var cobertura = Object.create(imovel);  
cobertura.quartos = 4;  
cobertura.andar = 12;  
cobertura.closet = true
```




Trabalhando com objetos

Métodos - Object.getPrototypeOf()

O Object.getPrototypeOf() é usado para obter o [[Prototype]] interno oculto de um objeto, também acessível através da propriedade `__proto__`.

```
var imovel = {  
    quartos: 2,  
    tipo: "apartamento",  
    andar: 2  
}  
var cobertura = Object.getPrototypeOf(imovel);  
cobertura.quartos = 4;  
cobertura.andar = 12;  
cobertura.closest = true
```



Trabalhando com objetos

Métodos - resumo

Métodos

Object.assign ()
Object.create ()
Object.defineProperty ()
Object.defineProperties ()
Object.entries ()
Object.freeze ()
Object.getOwnPropertyDescriptor ()
Object.getOwnPropertyDescriptors ()
Object.getOwnPropertyNames ()
Object.getOwnPropertySymbols ()
Object.getPrototypeOf ()
Object.is ()
Object.isExtensible ()
Object.isFrozen ()
Object.isSealed ()
Object.keys ()
Object.preventExtensions ()
Object.seal ()
Object.setPrototypeOf ()
Object.values ()

Descrição

Este método é usado para copiar propriedades enumeráveis e próprias de um objeto de origem para um objeto de destino
Esse método é usado para criar um novo objeto com o objeto e as propriedades de protótipo especificados.
Esse método é usado para descrever alguns atributos comportamentais da propriedade.
Esse método é usado para criar ou configurar várias propriedades do objeto.
Esse método retorna uma matriz com matrizes dos pares chave e valor.
Esse método impede que as propriedades existentes sejam removidas.
Esse método retorna um descritor de propriedade para a propriedade especificada do objeto especificado.
Este método retorna todos os descritores de propriedade de um determinado objeto.
Este método retorna uma matriz de todas as propriedades (enumeráveis ou não) encontradas.
Este método retorna uma matriz de todas as propriedades da chave de símbolo.
Este método retorna o protótipo do objeto especificado.
Este método determina se dois valores são o mesmo valor.
Este método determina se um objeto é extensível
Este método determina se um objeto foi congelado.
Este método determina se um objeto está selado.
Este método retorna uma matriz dos nomes de propriedade do próprio objeto.
Esse método é usado para impedir qualquer extensão de um objeto.
Esse método impede que novas propriedades sejam adicionadas e marca todas as propriedades existentes como não configuráveis.
Este método define o protótipo de um objeto especificado para outro objeto.
Este método retorna uma matriz de valores.