

Tabelas (8)

Nome	Tipo	Esquema
autores		CREATE TABLE autores (autor_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome TEXT NOT NULL, nacionalidade TEXT, data_nascimento DATE)
autor_id	INTEGER	"autor_id" INTEGER
nome	TEXT	"nome" TEXT NOT NULL
nacionalidade	TEXT	"nacionalidade" TEXT
data_nascimento	DATE	"data_nascimento" DATE
clientes		CREATE TABLE clientes (cliente_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome TEXT NOT NULL, email TEXT UNIQUE NOT NULL, telefone TEXT, endereco TEXT, data_cadastro DATE DEFAULT CURRENT_DATE)
cliente_id	INTEGER	"cliente_id" INTEGER
nome	TEXT	"nome" TEXT NOT NULL
email	TEXT	"email" TEXT NOT NULL UNIQUE
telefone	TEXT	"telefone" TEXT
endereco	TEXT	"endereco" TEXT
data_cadastro	DATE	"data_cadastro" DATE DEFAULT CURRENT_DATE
faturas		CREATE TABLE faturas (fatura_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, venda_id INTEGER UNIQUE NOT NULL, data_emissao DATE DEFAULT CURRENT_DATE, data_vencimento DATE, valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL, status TEXT DEFAULT 'aberta', FOREIGN KEY (venda_id) REFERENCES vendas(venda_id))
fatura_id	INTEGER	"fatura_id" INTEGER
venda_id	INTEGER	"venda_id" INTEGER NOT NULL UNIQUE
data_emissao	DATE	"data_emissao" DATE DEFAULT CURRENT_DATE
data_vencimento	DATE	"data_vencimento" DATE
valor_total	DECIMAL(10, 2)	"valor_total" DECIMAL(10, 2) NOT NULL
status	TEXT	"status" TEXT DEFAULT 'aberta'
livro_autores		CREATE TABLE livro_autores (livro_id INTEGER, autor_id INTEGER, PRIMARY KEY (livro_id, autor_id), FOREIGN KEY (livro_id) REFERENCES livros(livro_id), FOREIGN KEY (autor_id) REFERENCES autores(autor_id))
livro_id	INTEGER	"livro_id" INTEGER
autor_id	INTEGER	"autor_id" INTEGER
livros		CREATE TABLE livros (livro_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, titulo TEXT NOT NULL, isbn TEXT UNIQUE, preco DECIMAL(10,2) NOT NULL, estoque INTEGER DEFAULT 0, data_publicacao DATE, editora TEXT)
livro_id	INTEGER	"livro_id" INTEGER
titulo	TEXT	"titulo" TEXT NOT NULL
isbn	TEXT	"isbn" TEXT UNIQUE
preco	DECIMAL(10, 2)	"preco" DECIMAL(10, 2) NOT NULL
estoque	INTEGER	"estoque" INTEGER DEFAULT 0
data_publicacao	DATE	"data_publicacao" DATE
editora	TEXT	"editora" TEXT
sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence (name, seq)
name		"name"
seq		"seq"
venda_itens		CREATE TABLE venda_itens (venda_item_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, venda_id INTEGER NOT NULL, livro_id INTEGER NOT NULL, quantidade INTEGER NOT NULL, preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL, FOREIGN KEY (venda_id) REFERENCES vendas(venda_id), FOREIGN KEY (livro_id) REFERENCES livros(livro_id))
venda_item_id	INTEGER	"venda_item_id" INTEGER
venda_id	INTEGER	"venda_id" INTEGER NOT NULL

Nome	Tipo	Esquema
livro_id	INTEGER	"livro_id" INTEGER NOT NULL
quantidade	INTEGER	"quantidade" INTEGER NOT NULL
preco_unitario	DECIMAL(10, 2)	"preco_unitario" DECIMAL(10, 2) NOT NULL
vendas		CREATE TABLE vendas (venda_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, cliente_id INTEGER NOT NULL, data_venda DATE DEFAULT CURRENT_DATE, total DECIMAL(10,2) DEFAULT 0, status TEXT DEFAULT 'pendente', FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(cliente_id))
venda_id	INTEGER	"venda_id" INTEGER
cliente_id	INTEGER	"cliente_id" INTEGER NOT NULL
data_venda	DATE	"data_venda" DATE DEFAULT CURRENT_DATE
total	DECIMAL(10, 2)	"total" DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0
status	TEXT	"status" TEXT DEFAULT 'pendente'

Índices (0)

Nome	Tipo	Esquema
------	------	---------

Vistas (0)

Nome	Tipo	Esquema
------	------	---------

Gatilhos (0)

Nome	Tipo	Esquema
------	------	---------