



Manipulando HTML com JavaScript

Métodos e Propriedades

Propriedades e métodos do objeto de documento – (document)

Propriedade / Método	Descrição
activeElement	Retorna o elemento atualmente focado no documento
addEventListener()	Anexa um manipulador de eventos ao documento
adoptNode()	Adota um nó de outro documento
anchors	Descontinuada
applets	Descontinuada
baseURI	Retorna o URI básico absoluto de um documento
body	Define ou retorna o corpo do documento (o elemento <body>)
charset	Descontinuada
characterSet	Retorna a codificação de caracteres para o documento
close()	Fecha o fluxo de saída aberto anteriormente com document.open()
cookie	Retorna todos os pares nome/valor de cookies no documento
createAttribute()	Cria um nó de atributo
createComment()	Cria um nó Comentário com o texto especificado
createDocumentFragment()	Cria um nó DocumentFragment vazio
createElement()	Cria um nó Elemento
createEvent()	Cria um novo evento
createTextNode()	Cria um nó de texto
defaultView	Retorna o objeto de janela associado a um documento ou null se nenhum estiver disponível.
designMode	Controla se todo o documento deve ser editável ou não.
doctype	Retorna a Declaração de Tipo de Documento associada ao documento
documentElement	Retorna o Elemento Documento do documento (o elemento <html>)
documentMode	Descontinuada
documentURI	Define ou retorna a localização do documento
domain	Retorna o nome de domínio do servidor que carregou o documento
domConfig	Descontinuada
embeds	Retorna uma coleção de todos os elementos <embed> do documento
execCommand()	Descontinuada
forms	Retorna uma coleção de todos os elementos <form> no documento
getElementById()	Retorna o elemento que possui o atributo ID com o valor especificado
getElementsByClassName()	Retorna um HTMLCollection contendo todos os elementos com o nome de classe especificado



getElementsByTagName()	Retorna uma NodeList ativa contendo todos os elementos com o nome especificado
getElementsByTagName()	Retorna um HTMLCollection contendo todos os elementos com o nome de tag especificado
hasFocus()	Retorna um valor booleano indicando se o documento tem foco
head	Retorna o elemento <head> do documento
images	Retorna uma coleção de todos os elementos no documento
implementation	Retorna o objeto DOMImplementation que trata este documento
importNode()	Importa um nó de outro documento
inputEncoding	Descontinuada
lastModified	Retorna a data e hora em que o documento foi modificado pela última vez
links	Retorna uma coleção de todos os elementos <a> e <area> no documento que possuem um atributo href
normalize()	Remove nós de texto vazios e une nós adjacentes
normalizeDocument()	Descontinuada
open()	Abre um fluxo de saída HTML para coletar a saída de document.write()
querySelector()	Retorna o primeiro elemento que corresponde a um seletor CSS especificado no documento
querySelectorAll()	Retorna um NodeList estático contendo todos os elementos que correspondem a um seletor CSS especificado no documento
readyState	Retorna o status (carregamento) do documento
referrer	Retorna a URL do documento que carregou o documento atual
removeEventListener()	Remove um manipulador de eventos do documento (que foi anexado com o método addEventListener())
renameNode()	Descontinuada
scripts	Retorna uma coleção de elementos <script> no documento
strictErrorChecking	Descontinuada
title	Define ou retorna o título do documento
URL	Retorna o URL completo do documento HTML
write()	Grava expressões HTML ou código JavaScript em um documento
writeln()	O mesmo que write(), mas adiciona um caractere de nova linha após cada instrução

Objeto de estilo HTML DOM

Propriedade	Descrição
alignContent	Define ou retorna o alinhamento entre as linhas dentro de um container flexível quando os itens não ocupam todo o espaço disponível
alignItems	Define ou retorna o alinhamento para itens dentro de um contêiner flexível
alignSelf	Define ou retorna o alinhamento para itens selecionados dentro de um contêiner flexível
animation	Uma propriedade abreviada para todas as propriedades de animação abaixo, exceto a propriedade animationPlayState
animationDelay	Define ou retorna quando a animação começará
animationDirection	Define ou retorna se a animação deve ou não ser reproduzida ao contrário em ciclos alternados
animationDuration	Define ou retorna quantos segundos ou milissegundos uma animação leva para completar um ciclo
animationFillMode	Define ou retorna quais valores são aplicados pela animação fora do tempo em que ela está sendo executada
animationIterationCount	Define ou retorna o número de vezes que uma animação deve ser reproduzida
animationName	Define ou retorna um nome para a animação @keyframes
animationTimingFunction	Define ou retorna a curva de velocidade da animação
animationPlayState	Define ou retorna se a animação está em execução ou pausada
background	Define ou retorna todas as propriedades do plano de fundo em uma declaração
backgroundAttachment	Define ou retorna se uma imagem de fundo é fixa ou rola com a página
backgroundColor	Define ou retorna a cor de fundo de um elemento
backgroundImage	Define ou retorna a imagem de fundo para um elemento
backgroundPosition	Define ou retorna a posição inicial de uma imagem de fundo
backgroundRepeat	Define ou retorna como repetir (lado a lado) uma imagem de fundo
backgroundClip	Define ou retorna a área de pintura do plano de fundo
backgroundOrigin	Define ou retorna a área de posicionamento das imagens de fundo
backgroundSize	Define ou retorna o tamanho da imagem de fundo
backfaceVisibility	Define ou retorna se um elemento deve ou não estar visível quando não está voltado para a tela
border	Define ou retorna borderWidth, borderStyle e borderColor em uma declaração
borderBottom	Define ou retorna todas as propriedades borderBottom em uma declaração
borderBottomColor	Define ou retorna a cor da borda inferior
borderBottomLeftRadius	Define ou retorna a forma da borda do canto inferior esquerdo
borderBottomRightRadius	Define ou retorna a forma da borda do canto inferior direito
borderBottomStyle	Define ou retorna o estilo da borda inferior
borderBottomWidth	Define ou retorna a largura da borda inferior
borderCollapse	Define ou retorna se a borda da tabela deve ser recolhida em uma única borda ou não
borderColor	Define ou retorna a cor da borda de um elemento (pode ter até quatro valores)
borderImage	Uma propriedade abreviada para definir ou retornar todas as propriedades borderImage



borderImageOutset	Define ou retorna a quantidade pela qual a área da imagem da borda se estende além da caixa da borda
borderImageRepeat	Define ou retorna se a borda da imagem deve ser repetida, arredondada ou esticada
borderImageSlice	Define ou retorna os deslocamentos internos da borda da imagem
borderImageSource	Define ou retorna a imagem a ser usada como borda
borderImageWidth	Define ou retorna as larguras da borda da imagem
borderLeft	Define ou retorna todas as propriedades borderLeft em uma declaração
borderLeftColor	Define ou retorna a cor da borda esquerda
borderLeftStyle	Define ou retorna o estilo da borda esquerda
borderLeftWidth	Define ou retorna a largura da borda esquerda
borderRadius	Uma propriedade abreviada para definir ou retornar todas as quatro propriedades borderRadius
borderRight	Define ou retorna todas as propriedades borderRight em uma declaração
borderRightColor	Define ou retorna a cor da borda direita
borderRightStyle	Define ou retorna o estilo da borda direita
borderRightWidth	Define ou retorna a largura da borda direita
borderSpacing	Define ou retorna o espaço entre as células em uma tabela
borderStyle	Define ou retorna o estilo da borda de um elemento (pode ter até quatro valores)
borderTop	Define ou retorna todas as propriedades borderTop em uma declaração
borderTopColor	Define ou retorna a cor da borda superior
borderTopLeftRadius	Define ou retorna a forma da borda do canto superior esquerdo
borderTopRightRadius	Define ou retorna a forma da borda do canto superior direito
borderTopStyle	Define ou retorna o estilo da borda superior
borderTopWidth	Define ou retorna a largura da borda superior
borderWidth	Define ou retorna a largura da borda de um elemento (pode ter até quatro valores)
bottom	Define ou retorna a posição inferior de um elemento posicionado
boxDecorationBreak	Define ou retorna o comportamento do plano de fundo e da borda de um elemento na quebra de página ou, para elementos em linha, na quebra de linha.
boxShadow	Anexa uma ou mais sombras à caixa
boxSizing	Permite definir certos elementos para se ajustarem a uma área de uma determinada maneira
captionSide	Define ou retorna a posição da legenda da tabela
caretColor	Define ou retorna a cor do cursor/cursor de um elemento
clear	Define ou retorna a posição do elemento em relação aos objetos flutuantes
clip	Define ou retorna qual parte de um elemento posicionado é visível
color	Define ou retorna a cor do texto
columnCount	Define ou retorna o número de colunas em que um elemento deve ser dividido
columnFill	Define ou retorna como preencher as colunas
columnGap	Define ou retorna o intervalo entre as colunas



columnRule	Uma propriedade abreviada para definir ou retornar todas as propriedades columnRule
columnRuleColor	Define ou retorna a cor da regra entre as colunas
columnRuleStyle	Define ou retorna o estilo da regra entre as colunas
columnRuleWidth	Define ou retorna a largura da regra entre as colunas
columns	Uma propriedade abreviada para definir ou retornar columnWidth e columnCount
columnSpan	Define ou retorna quantas colunas um elemento deve abranger
columnWidth	Define ou retorna a largura das colunas
content	Usado com os pseudoelementos :before e :after, para inserir conteúdo gerado
counterIncrement	Incrementa um ou mais contadores
counterReset	Cria ou redefine um ou mais contadores
cursor	Define ou retorna o tipo de cursor a ser exibido para o ponteiro do mouse
direction	Define ou retorna a direção do texto
display	Define ou retorna o tipo de exibição de um elemento
emptyCells	Define ou retorna se deve mostrar o border e fundo de células vazias, ou não
filter	Define ou retorna filtros de imagem (efeitos visuais, como desfoque e saturação)
flex	Define ou retorna o comprimento do item, em relação ao resto
flexBasis	Define ou retorna o comprimento inicial de um item flexível
flexDirection	Define ou retorna a direção dos itens flexíveis
flexFlow	Uma propriedade abreviada para as propriedades flexDirection e flexWrap
flexGrow	Define ou retorna quanto o item crescerá em relação ao resto
flexShrink	Define ou retorna como o item diminuirá em relação ao resto
flexWrap	Define ou retorna se os itens flexíveis devem ser agrupados ou não
cssFloat	Define ou retorna o alinhamento horizontal de um elemento
font	Define ou retorna fontStyle, fontVariant, fontWeight, fontSize, lineHeight e fontFamily em uma declaração
fontFamily	Define ou retorna a família de fontes para texto
fontSize	Define ou retorna o tamanho da fonte do texto
fontStyle	Define ou retorna se o estilo da fonte é normal, itálico ou oblíquo
fontVariant	Define ou retorna se a fonte deve ser exibida em letras maiúsculas pequenas
fontWeight	Define ou retorna o negrito da fonte
fontSizeAdjust	Preserva a legibilidade do texto quando ocorre fallback de fonte
fontStretch	Seleciona uma face normal, condensada ou expandida de uma família de fontes
hangingPunctuation	Especifica se um caractere de pontuação pode ser colocado fora da caixa de linha
height	Define ou retorna a altura de um elemento
hyphens	Define como dividir palavras para melhorar o layout dos parágrafos
icon	Fornece ao autor a capacidade de estilizar um elemento com um equivalente icônico



imageOrientation	Especifica uma rotação na direção direita ou horária que um agente do usuário aplica a uma imagem
isolation	Define se um elemento deve criar um novo conteúdo de empilhamento
justifyContent	Define ou retorna o alinhamento entre os itens dentro de um contêiner flexível quando os itens não usam todo o espaço disponível.
left	Define ou retorna a posição esquerda de um elemento posicionado
letterSpacing	Define ou retorna o espaço entre os caracteres em um texto
lineHeight	Define ou retorna a distância entre as linhas em um texto
listStyle	Define ou retorna listStyleImage, listStylePosition e listStyleType em uma declaração
listStyleImage	Define ou retorna uma imagem como marcador de item de lista
listStylePosition	Define ou retorna a posição do marcador de item de lista
listStyleType	Define ou retorna o tipo de marcador de item de lista
margin	Define ou retorna as margens de um elemento (pode ter até quatro valores)
marginBottom	Define ou retorna a margem inferior de um elemento
marginLeft	Define ou retorna a margem esquerda de um elemento
marginRight	Define ou retorna a margem direita de um elemento
marginTop	Define ou retorna a margem superior de um elemento
maxHeight	Define ou retorna a altura máxima de um elemento
maxWidth	Define ou retorna a largura máxima de um elemento
minHeight	Define ou retorna a altura mínima de um elemento
minWidth	Define ou retorna a largura mínima de um elemento
navDown	Define ou retorna para onde navegar ao usar a tecla de navegação de seta para baixo
navIndex	Define ou retorna a ordem de tabulação para um elemento
navLeft	Define ou retorna para onde navegar ao usar a tecla de navegação de seta para a esquerda
navRight	Define ou retorna para onde navegar ao usar a tecla de navegação de seta para a direita
navUp	Define ou retorna para onde navegar ao usar a tecla de navegação de seta para cima
objectFit	Especifica como o conteúdo de um elemento substituído deve ser ajustado à caixa estabelecida por sua altura e largura usadas
objectPosition	Especifica o alinhamento do elemento substituído dentro de sua caixa
opacity	Define ou retorna o nível de opacidade de um elemento
order	Define ou retorna a ordem do item flexível, em relação ao resto
orphans	Define ou retorna o número mínimo de linhas para um elemento que deve ser deixado na parte inferior de uma página quando ocorre uma quebra de página dentro de um elemento
outline	Define ou retorna todas as propriedades de estrutura de tópicos em uma declaração
outlineColor	Define ou retorna a cor do contorno ao redor de um elemento
outlineOffset	Desloca um contorno e o desenha além da borda da borda
outlineStyle	Define ou retorna o estilo do contorno em torno de um elemento
outlineWidth	Define ou retorna a largura do contorno ao redor de um elemento
overflow	Define ou retorna o que fazer com o conteúdo renderizado fora da caixa do elemento



overflowX	Especifica o que fazer com as bordas esquerda/direita do conteúdo, se ultrapassar a área de conteúdo do elemento
overflowY	Especifica o que fazer com as bordas superior/inferior do conteúdo, se ultrapassar a área de conteúdo do elemento
padding	Define ou retorna o preenchimento de um elemento (pode ter até quatro valores)
paddingBottom	Define ou retorna o preenchimento inferior de um elemento
paddingLeft	Define ou retorna o preenchimento esquerdo de um elemento
paddingRight	Define ou retorna o preenchimento direito de um elemento
paddingTop	Define ou retorna o preenchimento superior de um elemento
pageBreakAfter	Define ou retorna o comportamento de quebra de página após um elemento
pageBreakBefore	Define ou retorna o comportamento de quebra de página antes de um elemento
pageBreakInside	Define ou retorna o comportamento de quebra de página dentro de um elemento
perspective	Define ou retorna a perspectiva de como os elementos 3D são visualizados
perspectiveOrigin	Define ou retorna a posição inferior dos elementos 3D
position	Define ou retorna o tipo de método de posicionamento usado para um elemento (estático, relativo, absoluto ou fixo)
quotes	Define ou retorna o tipo de aspas para aspas incorporadas
resize	Define ou retorna se um elemento é ou não redimensionável pelo usuário
right	Define ou retorna a posição correta de um elemento posicionado
scrollBehavior	Especifica se deve animar suavemente a posição de rolagem, em vez de um salto direto, quando o usuário clica em um link dentro de uma caixa rolável
tableLayout	Define ou retorna a forma de layout de células, linhas e colunas da tabela
tabSize	Define ou retorna o comprimento do caractere de tabulação
textAlign	Define ou retorna a horizontalalinhamento de texto
textAlignLast	Define ou retorna como a última linha de um bloco ou uma linha antes de uma quebra de linha forçada é alinhada quando text-align é "justify"
textDecoration	Define ou retorna a decoração de um texto
textDecorationColor	Define ou retorna a cor da decoração de texto
textDecorationLine	Define ou retorna o tipo de linha em uma decoração de texto
textDecorationStyle	Define ou retorna o estilo da linha em uma decoração de texto
textIndent	Define ou retorna o recuo da primeira linha de texto
textJustify	Define ou retorna o método de justificação usado quando text-align é "justify"
textOverflow	Define ou retorna o que deve acontecer quando o texto transborda do elemento que o contém
textShadow	Define ou retorna o efeito de sombra de um texto
textTransform	Define ou retorna a capitalização de um texto
top	Define ou retorna a posição superior de um elemento posicionado
transform	Aplica uma transformação 2D ou 3D a um elemento
transformOrigin	Define ou retorna a posição dos elementos transformados
transformStyle	Define ou retorna como os elementos aninhados são renderizados no espaço 3D
transition	Uma propriedade abreviada para definir ou retornar as quatro propriedades de transição



transitionProperty	Define ou retorna a propriedade CSS para a qual se destina o efeito de transição
transitionDuration	Define ou retorna quantos segundos ou milissegundos um efeito de transição leva para ser concluído
transitionTimingFunction	Define ou retorna a curva de velocidade do efeito de transição
transitionDelay	Define ou retorna quando o efeito de transição começará
unicodeBidi	Define ou retorna se o texto deve ser substituído para oferecer suporte a vários idiomas no mesmo documento
userSelect	Define ou retorna se o texto de um elemento pode ser selecionado ou não
verticalAlign	Define ou retorna o alinhamento vertical do conteúdo em um elemento
visibility	Define ou retorna se um elemento deve ser visível
whiteSpace	Define ou retorna como lidar com tabulações, quebras de linha e espaços em branco em um texto
width	Define ou retorna a largura de um elemento
wordBreak	Define ou retorna regras de quebra de linha para scripts não CJK
wordSpacing	Define ou retorna o espaçamento entre palavras em um texto
wordWrap	Permite que palavras longas e inquebráveis sejam quebradas e passem para a próxima linha
widows	Define ou retorna o número mínimo de linhas para um elemento que deve estar visível na parte superior de uma página
zIndex	Define ou retorna a ordem de pilha de um elemento posicionado



O Objeto Elemento (elemento)

Propriedade / Método	descrição
accessKey	Define ou retorna o atributo accesskey de um elemento
addEventListener()	Anexa um manipulador de eventos a um elemento
appendChild()	Adiciona (anexa) um novo nó filho a um elemento
attributes	Retorna um NamedNodeMap dos atributos de um elemento
blur()	Remove o foco de um elemento
childElementCount	Retorna o número de elementos filhos de um elemento
childNodes	Retorna um NodeList dos nós filhos de um elemento
children	Retorna um HTMLCollection dos elementos filho de um elemento
classList	Retorna o(s) nome(s) de classe de um elemento
className	Define ou retorna o valor do atributo class de um elemento
click()	Simula um clique do mouse em um elemento
clientHeight	Retorna a altura de um elemento, incluindo preenchimento
clientLeft	Retorna a largura da borda esquerda de um elemento
clientTop	Retorna a largura da borda superior de um elemento
clientWidth	Retorna a largura de um elemento, incluindo preenchimento
cloneNode()	Clona um elemento
closest()	Procura na árvore DOM o elemento mais próximo que corresponda a um seletor CSS
compareDocumentPosition()	Compara a posição do documento de dois elementos
contains()	Retorna verdadeiro se um nó é descendente de um nó
contentEditable	Define ou retorna se o conteúdo de um elemento é editável ou não
dir	Define ou retorna o valor do atributo dir de um elemento
firstChild	Retorna o primeiro nó filho de um elemento
firstElementChild	Retorna o primeiro elemento filho de um elemento
focus()	Dá foco a um elemento
getAttribute()	Retorna o valor do atributo de um elemento
getAttributeNode()	Retorna um nó de atributo
getBoundingClientRect()	Retorna o tamanho de um elemento e sua posição em relação à viewport
getElementsByClassName()	Retorna uma coleção de elementos filho com um determinado nome de classe
getElementsByTagName()	Retorna uma coleção de elementos filho com um determinado nome de tag
hasAttribute()	Retorna verdadeiro se um elemento tiver um determinado atributo
hasAttributes()	Retorna verdadeiro se um elemento tiver algum atributo
hasChildNodes()	Retorna verdadeiro se um elemento tiver nós filhos



id	Define ou retorna o valor do atributo id de um elemento
innerHTML	Define ou retorna o conteúdo de um elemento
innerText	Define ou retorna o conteúdo de texto de um nó e seus descendentes
insertAdjacentElement()	Insere um novo elemento HTML em uma posição relativa a um elemento
insertAdjacentHTML()	Insere um texto formatado em HTML em uma posição relativa a um elemento
insertAdjacentText()	Insere texto em uma posição relativa a um elemento
insertBefore()	Insere um novo nó filho antes de um nó filho existente
isContentEditable	Retorna verdadeiro se o conteúdo de um elemento for editável
isDefaultNamespace()	Retorna verdadeiro se um determinado namespaceURI for o padrão
isEqualNode()	Verifica se dois elementos são iguais
isSameNode()	Verifica se dois elementos são o mesmo nó
isSupported()	Descontinuada
lang	Define ou retorna o valor do atributo lang de um elemento
lastChild	Retorna o último nó filho de um elemento
lastElementChild	Retorna o último elemento filho de um elemento
matches()	Retorna verdadeiro se um elemento corresponder a um determinado seletor CSS
namespaceURI	Retorna o URI do namespace de um elemento
nextSibling	Retorna o próximo nó no mesmo nível de árvore de nós
nextElementSibling	Retorna o próximo elemento no mesmo nível de árvore de nós
nodeName	Retorna o nome de um nó
nodeType	Retorna o tipo de nó de um nó
nodeValue	Define ou retorna o valor de um nó
normalize()	Une nós de texto adjacentes e remove nós de texto vazios em um elemento
offsetHeight	Retorna a altura de um elemento, incluindo preenchimento, borda e barra de rolagem
offsetWidth	Retorna a largura de um elemento, incluindo preenchimento, borda e barra de rolagem
offsetLeft	Retorna a posição de deslocamento horizontal de um elemento
offsetParent	Retorna o contêiner de deslocamento de um elemento
offsetTop	Retorna a posição de deslocamento vertical de um elemento
outerHTML	Define ou retorna o conteúdo de um elemento (incluindo a tag inicial e a tag final)
outerText	Define ou retorna o conteúdo de texto externo de um nó e seus descendentes
ownerDocument	Retorna o elemento raiz (objeto de documento) para um elemento
parentNode	Retorna o nó pai de um elemento
parentElement	Retorna o nó do elemento pai de um elemento
previousSibling	Retorna o nó anterior no mesmo nível de árvore de nós
previousElementSibling	Retorna o elemento anterior no mesmo nível de árvore de nós



querySelector()	Retorna o primeiro elemento filho que corresponde a um(s) seletor(es) CSS
querySelectorAll()	Retorna todos os elementos filho que correspondem a um(s) seletor(es) CSS
remove()	Remove um elemento do DOM
removeAttribute()	Remove um atributo de um elemento
removeAttributeNode()	Remove um nó de atributo e retorna o nó removido
removeChild()	Remove um nó filho de um elemento
removeEventListener()	Remove um manipulador de eventos que foi anexado com o método addEventListener()
replaceChild()	Substitui um nó filho em um elemento
scrollHeight	Retorna toda a altura de um elemento, incluindo preenchimento
scrollIntoView()	Rola um elemento para a área visível da janela do navegador
scrollLeft	Define ou retorna o número de pixels em que o conteúdo de um elemento é rolado horizontalmente
scrollTop	Define ou retorna o número de pixels em que o conteúdo de um elemento é rolado verticalmente
scrollWidth	Retorna toda a largura de um elemento, incluindo preenchimento
setAttribute()	Define ou altera o valor de um atributo
setAttributeNode()	Define ou altera um nó de atributo
style	Define ou retorna o valor do atributo style de um elemento
tabIndex	Define ou retorna o valor do atributo tabindex de um elemento
tagName	Retorna o nome da tag de um elemento
textContent	Define ou retorna o conteúdo textual de um nó e seus descendentes
title	Define ou retorna o valor do atributo title de um elemento
toString()	Converte um elemento em uma string