



Curso Javascript básico

Aula 08 - Trabalhando com Datas



Objeto de data

Objeto de data

O objeto Date funciona com datas e horas.

Objetos de data são criados com new Date().

Existem quatro maneiras de instanciar (criar) uma data:

```
new Date();
```

```
new Date(milliseconds);
```

```
new Date(dateString);
```

```
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);
```



Saída de data JavaScript

Saída de data JavaScript

Por padrão, o JavaScript usará o fuso horário do navegador e exibirá uma data como uma string de texto completo:

Qua 06 de julho de 2022 17:45:24 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)



Saída de data JavaScript

JavaScript armazena datas em milissegundos

JavaScript armazena datas como número de milissegundos desde 01 de janeiro de 1970, 00:00:00 UTC (Universal Time Coordinated).



Métodos de data

Métodos de data

Quando um objeto Date é criado, vários métodos permitem que você opere nele.

Os métodos de data permitem obter e definir o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e milissegundo de objetos de data, usando a hora local ou a hora UTC (universal ou GMT).



Métodos de data

Nome	Descrição
<code>getDate()</code>	Retorna o dia do mês (de 1 a 31)
<code>getDay()</code>	Retorna o dia da semana (de 0 a 6)
<code>getFullYear()</code>	Retorna o ano
<code>getHours()</code>	Retorna a hora (de 0-23)
<code>getMilliseconds()</code>	Retorna os milissegundos (de 0-999)
<code>getMinutes()</code>	Retorna os minutos (de 0-59)
<code>getMonth()</code>	Retorna o mês (de 0 a 11)
<code>getSeconds()</code>	Retorna os segundos (de 0-59)
<code>getTime()</code>	Retorna o número de milissegundos desde a meia-noite de 1º de janeiro de 1970 e uma data especificada
<code>getTimezoneOffset()</code>	Retorna a diferença horária entre a hora UTC e a hora local, em minutos
<code>getUTCDate()</code>	Retorna o dia do mês, de acordo com a hora universal (de 1 a 31)
<code>getUTCDay()</code>	Retorna o dia da semana, de acordo com o horário universal (de 0 a 6)
<code>getUTCFullYear()</code>	Retorna o ano, de acordo com o horário universal
<code>getUTCHours()</code>	Retorna a hora, de acordo com a hora universal (de 0 a 23)
<code>getUTCMilliseconds()</code>	Retorna os milissegundos, de acordo com o tempo universal (de 0-999)



Métodos de data

Nome	Descrição
getUTCMinutes()	Devolve os minutos, de acordo com a hora universal (de 0-59)
getUTCMonth()	Retorna o mês, de acordo com a hora universal (de 0 a 11)
getUTCSeconds()	Retorna os segundos, de acordo com o tempo universal (de 0-59)
getFullYear()	Descontinuada. Use o método getFullYear() em vez disso
now()	Retorna o número de milissegundos desde a meia-noite de 1º de janeiro de 1970
parse()	Analisa uma string de data e retorna o número de milissegundos desde 1º de janeiro de 1970
prototype	Allows você adicionar propriedades e métodos a um objeto
setDate()	Define o dia do mês de um objeto de data
setFullYear()	Define o ano de um objeto de data
setHours()	Define a hora de um objeto de data
setMilliseconds()	Define os milissegundos de um objeto de data
setMinutes()	Definir os minutos de um objeto de data
setMonth()	Define o mês de um objeto de data
setSeconds()	Define os segundos de um objeto de data



Métodos de data

Nome	Descrição
setTime()	Define uma data para um número especificado de milissegundos após/antes de 1º de janeiro de 1970
setUTCDate()	Define o dia do mês de um objeto de data, de acordo com a hora universal
setUTCFullYear()	Define o ano de um objeto de data, de acordo com a hora universal
setUTCHours()	Define a hora de um objeto de data, de acordo com a hora universal
setUTCMilliseconds()	Define os milissegundos de um objeto de data, de acordo com a hora universal
setUTCMinutes()	Define os minutos de um objeto de data, de acordo com a hora universal
setUTCMonth()	Define o mês de um objeto de data, de acordo com a hora universal
setUTCSeconds()	Define os segundos de um objeto de data, de acordo com a hora universal
setYear()	Descontinuada. Use o método setFullYear() em vez disso
toString()	Converte a parte de data de um objeto Date em uma string legível
toGMTString()	Descontinuada. Use o método toUTCString() em vez disso



Métodos de data

Nome	Descrição
toISOString()	Retorna a data como uma string, usando o padrão ISO
toJSON()	Retorna a data como uma string, formatada como uma data JSON
toLocaleDateString()	Retorna a parte de data de um objeto Date como uma string, usando convenções de localidade
toLocaleTimeString()	Retorna a parte de hora de um objeto Date como uma string, usando convenções de localidade
toLocaleString()	Converte um objeto Date em uma string, usando convenções de localidade
toString()	Converte um objeto Date em uma string
getTimeString()	Converte a parte de hora de um objeto Date em uma string
toUTCString()	Converte um objeto Date em uma string, de acordo com a hora universal
UTC()	Retorna o número de milissegundos em uma data desde a meia-noite de 1º de janeiro de 1970, de acordo com o horário UTC
valueOf()	Retorna o valor primitivo de um objeto Date