Memoria
Fe de erratas

Apartado (pág.)	Dice	Debe decir
3.3.3, 4.2-4.5 y 5.1 (27, 66-102)	«LOO-CV por rosca», «11 imágenes cada una», «24 piezas (12 + 12)»	22 herramientas × 12 capturas (262 disponibles). MIL, U-Net, perfil ISO y PatchCore agrupan por posición × clase: la misma herramienta está en entrenamiento y prueba
4.5.2, Figura 21 y 5.1 (97, 101)	SAM+LoRA «95,5 %» y «AUC de hasta 0,955»; U-Net 79,9 % y 0,80	SAM+LoRA (modelo elegido, Auto_RB03): AUC 0,654; máximo registrado 0,909. U-Net: 80,6 % y 0,81
4.4.3, Tablas 23-24 y 5.1 (83, 86-88, 100)	Banco con las 130 imágenes conformes; «evita las fugas de información»	Esas 130 conformes se evalúan también como prueba: el AUC 0,771 de PatchCore es optimista
4.4.6, Tabla 21, Figura 18, 4.5 y 5.1 (83-89, 97-98, 101-102)	PatchCore por pieza: especificidad 91,7 %, sensibilidad 50 %, 17/24	Cifras calculadas sobre el score del perfilómetro; PatchCore solo se evaluó por imagen. El umbral P95 se calibra con las mismas 12 piezas buenas (11/12 por construcción)
4.5.2, Figura 21 (96-97) y Resumen	AUC de todas las estrategias comparado «a nivel de rosca»	PatchCore y perfilómetro: AUC por imagen (262). MIL, U-Net y perfil ISO: por grupo (24). SAM: por rosca (21). No comparables directamente
Figura resumen (105)	Por herramienta: MIL 22/22 · U-Net 19/22 · PatchCore 16/22 · SAM 14/22	Por grupo de posición: MIL 24/24 · U-Net 20/24. SAM 14/21. Los 16 de PatchCore cuentan como aciertos 7 roscas de entrenamiento
4.3.4, Tablas 17 y 20 (74-80)	Umbral U-Net 0,017	0,0279 (ejecución final)
4.4.6 (87)	Paso-alto «unos tres puntos por encima del baseline sin preprocesado»	0,3 puntos (0,771 frente a 0,768); sin preprocesar logra mejor F1 y recall