

Annexe :

```
<wsdl:definitions name="ScolaritePortType" targetNamespace="http://ws.scolarite.tn">
  <wsdl:types>
    <xs:schema elementFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://ws.scolarite.tn" version="1.0">
      <xs:element name="calculerFraisInscription" type="tns:calculerFraisInscription"/>
      <xs:element name="calculerFraisInscriptionResponse" type="tns:calculerFraisInscriptionResponse"/>
      <xs:element name="etudiant" type="tns:etudiant"/>
      <xs:element name="getEtatInscription" type="tns:getEtatInscription"/>
      <xs:element name="getEtatInscriptionResponse" type="tns:getEtatInscriptionResponse"/>
      <xs:element name="getInfoEtudiant" type="tns:getInfoEtudiant"/>
      <xs:element name="getInfoEtudiantResponse" type="tns:getInfoEtudiantResponse"/>
      <xs:element name="getListeEtudiants" type="tns:getListeEtudiants"/>
      <xs:element name="getListeEtudiantsResponse" type="tns:getListeEtudiantsResponse"/>
      <xs:element name="inscrire" type="tns:inscrire"/>
      <xs:element name="inscrireResponse" type="tns:inscrireResponse"/>
    </xs:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="getEtatInscription">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etat" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="getEtatInscriptionResponse">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etat" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="calculerFraisInscription">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numInscription" type="xs:int"/>
    </xs:sequence>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="calculerFraisInscriptionResponse">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="fraisInscription" type="xs:int"/>
    </xs:sequence>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="getInfoEtudiant">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numInscription" type="xs:int"/>
    </xs:sequence>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="getInfoEtudiantResponse">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="infoEtudiant" type="tns:etudiant"/>
    </xs:sequence>
  </wsdl:message>
  <wsdl:port name="ScolaritePortType" type="tns:ScolaritePortType"/>
</wsdl:definitions>
```

```

- <xs:complexType name="etudiant">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="adresse" type="xs:string"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="dateNaissance" type="xs:dateTime"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="email" type="xs:string"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="lastName" type="xs:string"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="FirstName" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
  <xs:attribute name="cin" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="inscrire">
- <xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="cin" type="xs:string"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="nom" type="xs:string"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="prenom" type="xs:string"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="dateNaissance" type="xs:dateTime"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="adresse" type="xs:string"/>
  <xs:element name="numTel" type="xs:long"/>
  <xs:element minOccurs="0" name="email" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="inscrireResponse">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="numInscription" type="xs:int"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="getListeEtudiants">
  <xs:sequence/>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="getListeEtudiantsResponse">
- <xs:sequence>
  <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="return" type="tns:etudiant"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
</wsdl:types>
- <wsdl:message name="getEtatInscription">
  <wsdl:part element="ns1:getEtatInscription" name="parameters"> </wsdl:part>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="getInfoEtudiant">
  <wsdl:part element="ns1:getInfoEtudiant" name="parameters"> </wsdl:part>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="inscrire">
  <wsdl:part element="ns1:inscrire" name="parameters"> </wsdl:part>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="inscrireResponse">
  <wsdl:part element="ns1:inscrireResponse" name="parameters"> </wsdl:part>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="getListeEtudiantsResponse">
  <wsdl:part element="ns1:getListeEtudiantsResponse" name="parameters"> </wsdl:part>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="calculerFraisInscription">
  <wsdl:part element="ns1:calculerFraisInscription" name="parameters"> </wsdl:part>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="getInfoEtudiantResponse">
  <wsdl:part element="ns1:getInfoEtudiantResponse" name="parameters"> </wsdl:part>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="getEtatInscriptionResponse">
  <wsdl:part element="ns1:getEtatInscriptionResponse" name="parameters"> </wsdl:part>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="calculerFraisInscriptionResponse">
  <wsdl:part element="ns1:calculerFraisInscriptionResponse" name="parameters"> </wsdl:part>
</wsdl:message>
- <wsdl:message name="getListeEtudiants">
  <wsdl:part element="ns1:getListeEtudiants" name="parameters"> </wsdl:part>
</wsdl:message>
- <wsdl:portType name="ScolaritePortType">
- <wsdl:operation name="getEtatInscription">
  <wsdl:input message="ns1:getEtatInscription" name="getEtatInscription"> </wsdl:input>
  <wsdl:output message="ns1:getEtatInscriptionResponse" name="getEtatInscriptionResponse"> </wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="calculerFraisInscription">
  <wsdl:input message="ns1:calculerFraisInscription" name="calculerFraisInscription"> </wsdl:input>
  <wsdl:output message="ns1:calculerFraisInscriptionResponse" name="calculerFraisInscriptionResponse"> </wsdl:output>
</wsdl:operation>

```

```

- <wsdl:operation name="getInfoEtudiant">
  <wsdl:input message="ns1:getInfoEtudiant" name="getInfoEtudiant"> </wsdl:input>
  <wsdl:output message="ns1:getInfoEtudiantResponse" name="getInfoEtudiantResponse"> </wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="inscrire">
  <wsdl:input message="ns1:inscrire" name="inscrire"> </wsdl:input>
  <wsdl:output message="ns1:inscrireResponse" name="inscrireResponse"> </wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="getListeEtudiants">
  <wsdl:input message="ns1:getListeEtudiants" name="getListeEtudiants"> </wsdl:input>
  <wsdl:output message="ns1:getListeEtudiantsResponse" name="getListeEtudiantsResponse"> </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
- <wsdl:binding name="ScolariteServiceSoapBinding" type="ns1:ScolaritePortType">
  <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  - <wsdl:operation name="getEtatInscription">
    <soap:operation soapAction="" style="document"/>
    - <wsdl:input name="getEtatInscription">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    - <wsdl:output name="getEtatInscriptionResponse">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  - <wsdl:operation name="calculerFraisInscription">
    <soap:operation soapAction="" style="document"/>
    - <wsdl:input name="calculerFraisInscription">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    - <wsdl:output name="calculerFraisInscriptionResponse">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  + <wsdl:operation name="getInfoEtudiant"></wsdl:operation>
  - <wsdl:operation name="inscrire">
    <soap:operation soapAction="" style="document"/>
    - <wsdl:input name="inscrire">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    - <wsdl:output name="inscrireResponse">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  - <wsdl:operation name="getListeEtudiants">
    <soap:operation soapAction="" style="document"/>
    - <wsdl:input name="getListeEtudiants">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    - <wsdl:output name="getListeEtudiantsResponse">
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
- <wsdl:service name="ScolariteService">
  - <wsdl:port binding="tns:ScolariteServiceSoapBinding" name="ScolaritePort">
    <soap:address location="http://localhost:8383/ScolariteWS/Scolarite"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```