

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta informačních technologií

Databázové Systémy

2018

Projekt 5. část - Dokumentace

Zadání z IUS č. 53 - Velká Éra Pirátů

53. Velká Éra Pirátů

Piráti dopili rum a chtějí vytvořit informační systém, který by zefektivnil jejich rabování. Pirátské posádky mají svá unikátní jména, své Jolly Rogery (tzn. vlajky) a sestávají (pochopitelně) z bandy pirátů. Jednotliví piráti, mimo svého jméno (nicméně existuje řada bezejmenných pirátů) a přezdívky (např. Černovous), jsou charakterizováni svou pozicí v posádce (navigator, kuchař, doktor, kormidelník, .), věkem, barvou vousů, časem stráveným v posádce a seznamem charakteristik (chybějící oko, papoušek na rameni, dřevěná noha,.).

Každá posádka má svého (hlavního) kapitána a vlastní buď jednu loď, nebo celé flotily sestávající z více lodí. Každá loď i flotila má pak svého divizního kapitána (může to být i kapitán celé posádky), a je charakterizována typem (karavela, brigantina,.), a přístavem ve kterém kotví, přičemž kapacita každé lodi pro posádku je omezená. Piráti se můžou plavit maximálně na jedné lodi.

U přístavů uchováváme informace o tom, zda se jedná o teritorium specifické pirátské posádky, nebo o neutrální území a název (polo)ostrova, kde se nachází a kapacitu ukotvených lodí. Pirátské posádky dále vytváří vzájemné aliance. Tyto aliance mají dohodnutý jeden přístav (může se jednat o teritorium jedné z posádek), ve kterém probíhají alianční schůzky. Jednotlivé posádky i celé aliance pak mezi sebou mohou bojovat.

U těchto bitev evidujeme, zda probíhaly v přístavu (a případně v kterém) nebo na volném moři a dále počet ztrát (stačí kvantitativně) a konkrétní loď co se v bitvě zapojily. Systém navíc umožňuje kapitánům posádek vyzvat alianční posádky o pomoc (při chystané bitvě; předpokládejte formu jednoduchého broadcastu).

Pro jednoduchost předpokládejte, že POUZE kapitán posádky může manipulovat v IS s údaji o svých posádkách a lodích (tedy divizní a flotilní kapitáni mají v systému stejná práva jako řádoví piráti a jejich speciální privilegia a povinnosti se projevují pouze ve reálných událostech, jako jsou bitvy a plavby).

Generalizace / Specializace

Tento vztah se v projektu týká bitev. Bitvy mohou být mezi Posádkou a Posádkou nebo mezi Aliancí a Aliancí. Při transformaci do relační databáze došlo k vytvoření dvou samostatných tabulek pro bitvy a také k vytvoření dvou tabulek pro uchovávání účasti lodí v bitvě.

SQL skript

Procedury/Funkce

Ve skriptu se nachází procedury *DropTableIfExist*, *DropSequenceIfExist*, *NewForeignKey*. Tyto procedury seskládají SQL příkaz, který následně provedou. Slouží primárně k usnadnění práce při vytváření respektive mazání tabulek. Procedury *DropTableIfExist*, *DropSequenceIfExist* jsou určeny k elegantnějšímu mazání bez chybového hlášení, neboť PL SQL narozdíl od MySQL neobsahuje *DROP table_name IF EXISTS*, takže vyvolání mazání nad neexistující tabulkou vyvolá chybu. Procedura *NewForeignKey* zase slouží k snadnějšímu vytváření pojmenovaných cizích klíčů.

Dále je ve skriptu i funkce *GeneratorKodLode*, která se pokusí vygenerovat unikátní klíč, který se nevyskytuje v tabulce u jiné lodě, pro loď, kterou dostane v parametru. Tento nově vygenerovaný kód lodě je následně funkcí vrácen.

Další procedura *JeNaLodiMisto* zase slouží k vypsání jestli je na dané lodi ještě místo nebo jestli je obsazená.

Triggery

Skript obsahuje tři databázové triggery. Jeden trigger je čistě pro generování primárního klíče ze sekvence. Tento trigger generuje primární klíče pro tabulku *Pozice*.

Další trigger, který automaticky vytváří / upravuje *KodLode* v tabulce *Lod* při manipulaci se záznamy. Formát kódu lodě je následující: První 4 písmena z názvu typu lodě, rok 1. vyplutí, prvních 4 až 8 písmen z názvu lodě (bez bílých znaků). Příklad: Loď typu Karavela, datum vyplutí 1987-12-30, jméno lodě Bleda smrt => Kód lodě: Kara-1987-Bleda .

Třetí trigger slouží právě ke kontrole správnosti kódu lodě zda odpovídá danému formátu..

Přidělování práv

I když pracuji jako jednotlivec, tak se ve skriptu nachází část s přidělováním práv. Práva která jsou nastavována odpovídají právům k akcím, která může vykonávat řadový pirát.

Taktéž se zde nachází ukázka, jak práva odebrat nebo jak případně používat cizí objekty.

Materializovaný pohled

Nejprve skript vytvoří materializované logy, kde se uchovávají změny hlavní tabulky. Díky tomu v materializovaném pohledu je možné použít *FAST REFRESH ON COMMIT* a není tak potřeba dělat *COMPLETE REFRESH*, který provádí znovu celý dotaz pro tvorbu materialitovaného pohledu.

Dále je vytvořen samotný materializovaný pohled. Jelikož pracuji jako jednotlivec, tak nemohu manipulovat s tabulky jiných osob, ale postup se příliš neliší. Pro práci s tabulky jiné osoby by bylo potřeba ještě přidat před názvy tabulek název účtu vlastníka tabulek, nebo si vytvořit synonyma a ty poté použít v dotazu a vlastníci tabulek by musel mi nastavit přístupová práva k tabulkám.

Jinak u pohledu byly dále nastaveny následující vlastnosti: *CACHE* (optimalizace načítání pohledu), *BUILD IMMEDIATE* (Naplnění pohledu po vytvoření), *ENABLE QUERY REWRITE*.

Explain plan a index

EXPLAIN PLAN byl použit pro dva různé dotazy. Pro jeden jednodušší dotaz, který počítá kolik lidí se v daný den přidalo do nějaké posádky. A druhý dotaz, který je komplikovanější, který vypisuje kolik pirátů měla která posádka v době konání bitvy.

První plán činnosti:

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT		77	693	4 (25)	00:00:01
1	SORT GROUP BY		77	693	4 (25)	00:00:01
2	TABLE ACCESS FULL	CLENEMPOSADKY	77	693	3 (0)	00:00:01

Rozebereme si obsah plánu. Sloupeček *Operation* obsahuje akci, která bude probíhat, Sloupeček *Name* jest název objektu se kterým se pracuje, *Rows* je počet zpracovávaných řádků, *Cost (%CPU)* představuje hodnotu udělenou optimalizátorem *Cost-based optimiser (CBO)* a procentuální využití procesoru.

SELECT STATEMENT oznamuje, že se uskuteční *SELECT* dotaz. *SORT GROUP BY* jest sloučení akce *GROUP BY* a *ORDER BY* neboť seskupení i seřazení probíhá dle stejného sloupečku hodnot. A na závěr zpracovávání řádků *TABLE ACCESS FULL* při kterém dochází k postupnému procházení všech řádků a porovnávání hodnot. Tato akce je ohodnocena CBO 3 a *SORT GROUP BY* s ohodnocením o jedna větší.

První plán činnosti s indexem:

Neboť dotaz pracuje převážně s jednou hodnotou při seskupování, řazení a výpisu, tak pro ni založíme index a podíváme se na změnu.

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT		77	693	2 (50)	00:00:01
1	SORT GROUP BY		77	693	2 (50)	00:00:01
2	INDEX FULL SCAN	INDEX_CLENEMPOSADKY_DATUMVSTUPU	77	693	1 (0)	00:00:01

Vidíme výraznou změnu v řádku s id 2. Namísto akce *TABLE ACCESS FULL* se provede *INDEX FULL SCAN*. Takže řádky budou prohledávány, seskupovány a řazeny na základě vytvořeného indexu. CBO ohodnocení hledání v indexu je 1 a pro *SORT GROUP BY* jest opět o jedna větší. Nicméně i když bude dotaz proveden rychleji, tak využití procesoru bude také větší. Podle informací jsem se dočetl, že je to způsobeno rychlostí čtení dat při vykonávání dotazu. Dvakrát rychleji přečtená data mohou být dvakrát rychleji zpracována a je tak lépe využít procesorový výkon.

Druhý plán činnosti:

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT		3	458	26 (27)	00:00:01
1	SORT UNIQUE		3	458	25 (24)	00:00:01
2	UNION-ALL					
3	HASH GROUP BY		2	288	13 (31)	00:00:01
* 4	HASH JOIN		2	288	11 (19)	00:00:01
5	MERGE JOIN		10	790	8 (25)	00:00:01
6	SORT JOIN		51	2448	4 (25)	00:00:01
7	TABLE ACCESS FULL	BITVAPOSADKA	51	2448	3 (0)	00:00:01
* 8	FILTER					
* 9	SORT JOIN		77	2387	4 (25)	00:00:01
10	TABLE ACCESS FULL	CLENEMPOSADKY	77	2387	3 (0)	00:00:01
11	TABLE ACCESS FULL	POSADKA	9	585	3 (0)	00:00:01
12	HASH GROUP BY		1	170	12 (17)	00:00:01
13	NESTED LOOPS		1	170	10 (0)	00:00:01
14	NESTED LOOPS		1	170	10 (0)	00:00:01
15	NESTED LOOPS		1	105	9 (0)	00:00:01
16	NESTED LOOPS		1	79	6 (0)	00:00:01
17	TABLE ACCESS FULL	BITVAALIANCE	1	48	3 (0)	00:00:01
* 18	TABLE ACCESS FULL	CLENEMPOSADKY	1	31	3 (0)	00:00:01
* 19	TABLE ACCESS FULL	TVORIALIANCI	7	182	3 (0)	00:00:01
* 20	INDEX UNIQUE SCAN	PK_POSADKA	1		0 (0)	00:00:01
21	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	POSADKA	1	65	1 (0)	00:00:01

Druhý dotaz je značně komplikovanější a dochází při něm ke spojení několika tabulek, selekci, seskupování a řazení. *SELECT STATEMENT* opět označuje daný *SELECT* dotaz. *SORT UNIQUE* seřadí výsledky výběru. *UNION-ALL* sjednotí dvě množiny neboť dotaz je tvořen ze dvou částí. Následně tu máme dvojici *HASH GROUP BY*, kdy dojde k seskupení na základě hash klíčů.

Ted' projdeme část dotazu manipulující s bitvami posádka proti posádce. Posloupnost *HASH JOIN* a *MERGE JOIN* propojí tabulky navzájem. *MERGE JOIN* se hodí pro spojení seřazených výsledků a *HASH JOIN* spojuje dle hash klíčů, které vytváří. *SORT JOIN* při spojování seřazuje řádky. *TABLE ACCESS FULL* nám říká, že dochází k postupnému procházení všech řádků tabulky.

Druhá část dotazu manipuluje s větším počtem tabulek neboť je nutné vzít bitvy aliance proti alianci u nich zjistit členské posádky v alianci a až následně počet členů v dané posádce. Je zde spousta *NESTED LOOP*. Tato operace představuje naivní spojování tabulek, kdy jsou postupně procházeny všechny řádky a k nim hledány schody k propojení. Jinak je zde opět vidět *TABLE ACCESS FULL* (viz. výše). Nové operace jenž se zde vyskytují jsou *INDEX UNIQUE SCAN* při kterém dochází k prohledávání za pomoci indexu pro jedinečné výsledky a *TABLE ACCESS BY INDEX ROWID*, kde dochází k procházení na základě indexu pro id řádků.

Druhý plán činnosti s indexem:

Optimalizace tohoto dotazu se ukázala jako nad moje síly. Zavádění indexů pro různé hodnoty se ukázalo jako neefektivní. Náročnost dotazu zůstávala víceméně stejná.

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT		3	458	26 (31)	00:00:01
1	SORT UNIQUE		3	458	25 (28)	00:00:01
2	UNION-ALL					
3	HASH GROUP BY		2	288	13 (39)	00:00:01
4	MERGE JOIN		2	288	11 (28)	00:00:01
5	SORT JOIN		77	7392	7 (29)	00:00:01
6	MERGE JOIN		77	7392	6 (17)	00:00:01
7	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	CLENEMPOSADKY	77	2387	2 (0)	00:00:01
8	INDEX FULL SCAN	INDEX_CLENEMPOSADKY_ID_POSADKA	77		1 (0)	00:00:01
* 9	SORT JOIN		9	585	4 (25)	00:00:01
10	TABLE ACCESS FULL	POSADKA	9	585	3 (0)	00:00:01
* 11	FILTER					
* 12	SORT JOIN		51	2448	4 (25)	00:00:01
13	TABLE ACCESS FULL	BITVAPOSADKA	51	2448	3 (0)	00:00:01
14	HASH GROUP BY		1	170	12 (17)	00:00:01
15	NESTED LOOPS		1	170	10 (0)	00:00:01
16	NESTED LOOPS		1	170	10 (0)	00:00:01
17	NESTED LOOPS		1	105	9 (0)	00:00:01
18	NESTED LOOPS		1	79	6 (0)	00:00:01
19	TABLE ACCESS FULL	BITVAALIANCE	1	48	3 (0)	00:00:01
* 20	TABLE ACCESS FULL	CLENEMPOSADKY	1	31	3 (0)	00:00:01
* 21	TABLE ACCESS FULL	TVORIALIANCI	7	182	3 (0)	00:00:01
* 22	INDEX UNIQUE SCAN	PK_POSADKA	1		0 (0)	00:00:01
23	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	POSADKA	1	65	1 (0)	00:00:01

Závěr

Skript byl psán v editoru Sublime Text 3 a ve Vimu. Spuštěn a testován byl skript v Oracle SQL Developer nad databází na školním serveru s Oracle 12c. Informace jsem převážně čerpal z oficiální dokumentace Oraclu k PL SQL a k SQL Developer a taktéž z fóra StackOverflow. I když jsem již s databázemi pracoval v minulosti, tak musím říci, že PL SQL se liší od MySQL v mnoha ohledech.