



仕様一覧表

1 AY-L22DB-AU-L22DBY

形 名		室内ユニット	室外ユニット
		AY-L22DB	AU-L22DBY
性 能	冷 房 能 力 (kW)	2.2(0.9 ~ 2.6)	
	冷 房 中 間 能 力 (kW)	1.2	
	暖 房 能 力 (kW)	3.2(0.9 ~ 3.9)	
	暖 房 中 間 能 力 (kW)	1.6	
	暖 房 低 温 能 力 (kW)	2.8	
	風 量 (m ³ /min)	冷房/暖房 7.9/9.3	冷房/暖房 25/25
電 源	騒 音 (dB)	冷房/暖房 37/39	冷房/暖房 43/45
	電 源	単相 100V	
消 費 電 力 (W)	冷 房	790(340 ~ 1010)	
	冷房中間	380	
	暖 房	1090(290 ~ 1300)	
	暖房中間	420	
運 転 電 流 (A)	冷 房	8.8	
	暖 房	12.1	
運 転 力 率 (%)	冷 房	90	
	暖 房	90	
始 動 電 流 (A)	12.1		
	圧 縮 機 出 力 (W)	ロータリー 500	
送 風 機 出 力 (W)	22		24
	フ ァ ン 形 式	クロスフローファン	プロペラファン
フ ァ ン ス ピ ード	12速		1速
	風 向 調 節	上下(自動)・左右(手動)	
温 度 調 節 器	電子式プッシュサーモ		
タ イ マ ー	電子式12時間タイマー		
電 源 コ ー ド 長 さ (m)	1.8		
フ ィ ル タ ー	ポリプロピレン製ネット(防カビ)		
ド レ ン 口	ドレンホース付(長さ0.45m)左右取換可 先端形状: 18mm及び 16mmホース用		
冷 蒸 発 形 態	キャピラリチューブ		
	補 助 パ イ プ 長 さ (cm)	細管43 太管37	
配 管 太 さ	細 管	6.35(1/4)	
	太 管	9.52(3/8)	
配 管 接 続	フレア		
冷 媒 量 (R-22)(g)	590		
能 力 可 変 回 路	インバーター方式(25 ~ 120Hz)		
製 品 質 量 (kg)	8	26	
ユ ニ ッ ト 間 配 線	3芯(VVFケーブル3心1本 2.0mm)		
使 用 コ ン セ ン ト	□125V - 15A		
使 用 プ レ ー カ ー	2P,110V,20A		
認 証 マ ー ク			
テ レ コ ン 端 子	JEM - A対応(オプション)		
最 大 配 管 長 さ (m)	10(7mを超える場合は1m当り20gの冷媒を補充)		
室 内 ・ 外 ユ ニ ッ ト 間 の 許 容 高 低 差 (m)	5		
付 属 品	保証書、取扱説明書、工事説明書、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2本)、防振ゴム (4個)、据付板		

注意 1. 運転特性はJIS (日本工業規格) に基づいた数値です。
2. この仕様は製品の改善のため、予告なく変更することがあります

2. AY-L25DB-AU-L25DBY

形 名		室内ユニット AY-L25DB	室外ユニット AU-L25DBY
性	冷 房 能 力 (kW)	2.5 (0.9 ~ 2.9)	
	冷 房 中 間 (kW)	1.3	
	暖 房 能 力 (kW)	3.4 (0.9 ~ 4.0)	
	暖 房 中 間 (kW)	1.6	
	暖 房 低 温 能 力 (kW)	2.9	
能	風 量 (m ³ /min)	冷房/暖房 8.3/9.3	冷房/暖房 25/25
	騒 音 (dB)	冷房/暖房 38/40	冷房/暖房 44/46
電	電 源	単相 100V	
	消 費 電 力 (W)	990 (350 ~ 1200)	
気	冷 房 冷房中間 暖 房 暖房中間	400	
		1200 (300 ~ 1320)	
		410	
		11.0	
特	運 転 電 流 (A)	13.3	
	運 転 力 率 (%)	90	
性	始 動 電 流 (A)	13.3	
	圧 縮 機 出 力 (W)	ロータリー 570	
送	送 風 機 出 力 (W)	22	24
	フ ァ ン 形 式	クロスフローファン	プロペラファン
風	フ ァ ン ス ピ ード	12速	1速
	風 向 調 節	上下 (自動)・左右 (手動)	
温 度 調 節 器		電子式プッシュサーモ	
タ イ マ ー		電子式12時間タイマー	
電 源 コ ー ド 長 さ (m)		1.8	
フ ィ ル タ ー		ポリプロピレン製ネット (防カビ)	
ド レ ン 口		ドレンホース付 (長さ0.45m) 左右取換可 先端形状: 18mm及び 16mmホース用	
冷	蒸 発 形 態	キャピラリチューブ	
	補 助 パ イ プ 長 さ (cm)	細管43 太管37	
サ	配 管 太 さ	細 管	6.35 (1/4)
		太 管	9.52 (3/8)
イ	配 管 接 続	フレア	
	冷 媒 量 [R-22] (g)	590	
ク	能 力 可 変 回 路	インバーター方式 (25 ~ 120Hz)	
	製 品 質 量 (kg)	8	26
ユ ニ ッ ト 間 配 線		3芯 (VVFケーブル3心1本 2.0mm)	
使 用 コ ン セ ン ト		□125V - 15A	
使 用 プ レ ー カ ー		2P, 110V, 20A	
認 証 マ ー ク			
テ レ コ ン 端 子		JEM - A対応 (オプション)	
最 大 配 管 長 さ (m)		10 (7mを超える場合は1m当り20gの冷媒を補充)	
室 内・外 ユ ニ ッ ト 間 の 許 容 高 低 差 (m)		5	
付 属 品		保証書、取扱説明書、工事説明書、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03 : 2本)、防振ゴム (4個)、据付板	


注意 1. 運転特性はJIS (日本工業規格) に基づいた数値です。

2. この仕様は製品の改善のため、予告なく変更することがあります


製品寸法図

1 本体寸法図

(1) 室内ユニット AY-L22DB, AY-L25DB



(2) 室外ユニット AY-L22DB, AY-L25DB



2 取付寸法図 AY-L22DB,AY-L25DB

