

SHARP

UNITÉ MURALE BI-BLOC
SANS CONDUIT D'AIR



UN PIONNIER DE L'INNOVATION
DES PROPRIÉTÉS CACHÉES DE L'AIR



Réfrigérant R32 | Respectueux de la nature



WWW.SHARPHVAC.CA

* Plasmacluster est une marque déposée ou une
marque commerciale de SHARP Corporation.

SHARP



Voici le premier crayon mécanique de **SHARP** en 1915!
Plus d'une centaine d'années plus tard, **SHARP** ne cesse
de créer des produits d'avant-garde pour améliorer la vie au quotidien.

SHARP

SHARP, la compagnie qui accompagne
et améliore la vie des gens partout dans
le monde, grâce à ses milliers de produits
tant appréciés.




SHARP FABRIQUE DES CLIMATISEURS DEPUIS 1958

110th
ANNIVERSARY



L'EMPREINTE MONDIALE DE SHARP



SHARP



LES BÉNÉFICES DU PLASMACLUSTER

Avec des ions positifs et négatifs qui rendent l'air sain et purifié, le Plasmacluster de SHARP propose de nombreux avantages.



PURIFICATION DE L'AIR AMBIANT



Les effets du Plasmacluster varient en fonction de l'environnement, de l'utilisation (température, humidité, taille de la pièce, absence / présence de climatiseur et de système de ventilation, emplacement de l'installation, etc.), des caractéristiques du produit, de l'utilisation du produit (direction du générateur d'ions, mode de fonctionnement, durée de fonctionnement, etc.) et des caractéristiques de chaque utilisateur.

Les résultats des tests ne sont pas des résultats prouvés dans des environnements d'utilisation réels. Les exemples donnés ci-dessous sont uniquement à titre de référence.




MOISISSURE

Élimine les moisissures aériennes

Effet après 84 minutes dans un espace d'essai de 31 m^3 à 55 m^3 (pour climatiseur équipé du Plasmacluster)

Supprimer la prolifération des moisissures adhérentes

Effet après 8 jours dans un espace d'essai de 20 m^3 (pour climatiseur équipé du Plasmacluster)



VIRUS

Supprime l'activité des virus aéroportés

Effet après 9 minutes dans un espace d'essai étanche à l'air de 25 m^3 (pour purificateur d'air équipé du Plasmacluster)

Supprime l'activité des virus adhérents

Effet après 7,5 heures dans un espace d'essai étanche à l'air de 25 m^3 (pour purificateur d'air équipé du Plasmacluster)



BACTÉRIES

Supprime l'activité des bactéries en suspension dans l'air

Effet après 14 minutes dans un espace d'essai étanche à l'air de 25 m^3 (pour purificateur d'air équipé du Plasmacluster)

Supprime l'activité des allergènes en suspension dans l'air

Effet après 14 minutes dans un espace d'essai étanche à l'air de 25 m^3 (pour purificateur d'air équipé du Plasmacluster)



CHEMINEMENT DU PLASMACLUSTER DE SHARP

Depuis son introduction au début des années 2000 avec les premiers purificateurs d'air équipés de la technologie exclusive Plasmacluster, SHARP a atteint plus de 100 millions d'unités dans le monde à la fin de l'année 2022.

SHARP

L'AIR QUE NOUS RESPIRONS EST UNE NÉCESSITÉ HUMAINE FONDAMENTALE

ÉLIMINATION DES ODEURS



Les effets du Plasmacluster varient en fonction de l'environnement, de l'utilisation (température, humidité, taille de la pièce, absence / présence de climatiseur et de système de ventilation, emplacement de l'installation, etc.), des caractéristiques du produit, de l'utilisation du produit (direction du générateur d'ions, mode de fonctionnement, durée de fonctionnement, etc.) et des caractéristiques de chaque utilisateur.

Les résultats des tests ne sont pas des résultats prouvés dans des environnements d'utilisation réels. Les exemples donnés ci-dessous sont uniquement à titre de référence.




ODEURS DE TABAC

Élimine les odeurs de tabac adhérentes

Effet après 30 minutes dans un espace d'essai de 41 m^3 (pour les purificateurs d'air équipés du Plasmacluster)
L'effet d'élimination des odeurs variera en fonction de facteurs tels que le type et la force de l'odeur ainsi que le matériau auquel l'odeur adhère.

* Les thermopompes SHARP sont tout équipées de la technologie Plasmacluster



Technologie Plasmacluster

La technologie Plasmacluster unique à SHARP neutralise les bactéries et les virus en suspension, désactive et élimine les moisissures en suspension et autres contaminants.



Générateur d'ions Plasmacluster

SHARP



QU'EST-CE QUE LE PLASMACLUSTER?


Les ions Plasmacluster sont fabriqués à partir du même type d'ions positifs et négatifs qui sont présents dans la nature.



Les ions d'hydrogène positifs et les ions d'oxygène négatifs existent de façon naturelle dans le monde.

Les humains ont toujours été entourés d'ions positifs et négatifs naturels.

La technologie Plasmacluster génère des ions d'hydrogène positifs (H^+) et des ions d'oxygène négatifs (O_2^-). Autrement dit, les ions Plasmacluster sont de l'eau et de l'oxygène présents dans l'air, mais sous une forme différente. Voyons comment se forment les ions Plasmacluster.



Comment les ions Plasmacluster sont-ils générés?

MÉCANISME POUR ÉLIMINER LES BACTÉRIES DANS L'AIR À L'AIDE DU PLASMACLUSTER



SHARP

POUR PURIFIER L'AIR

Élimine la moisissure aéroportée et supprime l'activité des virus, bactéries et allergènes adhérents.



SHARP

POUR PURIFIER L'AIR

Décompose et élimine les odeurs adhérentes de la fumée de tabac, les odeurs de cuisson de cuisine et les odeurs d'animaux.



SHARP

POUR LA FAMILLE

Car l'air que vous respirez est une nécessité humaine pour vous et les vôtres.






SHARP

PRODUITS POUR L'AIR

Voici quelques produits équipés du Plasmacluster qui purifient l'air que vous respirez chaque jour.

LE SEUL PURIFICATEUR D'AIR SUR LE MARCHÉ INCORPORANT DES IONS POSITIFS ET NÉGATIFS

Le système de triple filtration de Sharp est composé d'un véritable filtre HEPA anti-microbien, un filtre actif au charbon lavable ainsi que d'un préfiltre.



SHARP

PRODUITS POUR L'AIR

**Voici quelques produits équipés
du Plasmacluster qui purifient
l'air que vous respirez chaque jour**

L'EFFICACITÉ DES IONS PLASMACLUSTER EST PROUVÉE DANS LE MONDE ENTIER

Éprouvées dans 35 institutions au Japon et dans le monde, les données de validation pour la génération d'ions Plasmacluster ont été collectées par les institutions mentionnées ci-dessous *.

* Tests réalisés en laboratoire avec différentes densités d'ions Plasmacluster jusqu'à 50 000 ions / cm³

Certifié dans le monde

Plasmacluster - Gagne la confiance et de nouveaux clients dans le monde

Testé par 35 instituts et organisations



- Laboratoire japonais de recherche alimentaire
 - BioStir Inc.
 - Centre de recherche en mycologie médicale, Université de Chiba, HAZE (Toluene, Pentanone)
 - Saito d'analyse chimique Sunika Ltd.

Biotérin

 - Association des services de santé d'Ishikawa
 - Centre de recherche de Kitasato sur les sciences de l'environnement
 - Hôpital du centre médical de l'institut Kitasato
 - Fondation de recherche clinique animale
 - Laboratoires japonais de recherche alimentaire
 - Shokukanken Inc.
 - BioStir Inc.

Odeurs, odeurs d'animaux

 - Institut d'évaluation de la qualité de Boken
 - Fondation de recherche clinique animale

Effets d'embellissement de la peau

 - École de biosciences et de biotechnologie, Université de technologie de Tokyo

Effets d'embellissement des cheveux

 - Satine Medical Co., Ltd.
 - CTC Japan, Ltd.

Plante


 - Faculté d'agriculture, Université de Shizuoka
 - Mécanisme de travail des effets inhibiteurs sur les allergènes
 - École supérieure des sciences avancées de la matière, Université d'Hiroshima
 - Mécanisme de travail de l'effet hydratant de la peau (revêtement de molécules d'eau)
 - Institut de recherche en communication électrique, Université du Tohoku



La technologie d'ions Plasmacluster est reconnue et utilisée dans un large éventail d'industries. En collaboration avec plusieurs entreprises, SHARP a étendu la technologie d'ions Plasmacluster aux industries suivantes dans le monde :


climatisation automobile, purificateurs d'air pour automobiles, générateurs d'ions Plasmacluster pour automobiles, systèmes de climatisation pour grands autobus touristiques, ascenseurs, systèmes de zones pour fumeurs, conduits de transport d'ions, systèmes de ventilation centrale au sol 24h, chauffe-eau/séchoirs à eau chaude, éclairage à ions Plasmacluster, toilette avec bidet, systèmes de chauffage/ventilation/séchage pour salle de bain/douche, systèmes de ventilation résidentielle 24h, systèmes de climatisation centrale résidentiels, chauffe-eau à gaz, assainisseurs d'air, systèmes de purification de l'air pour trains, systèmes pour l'air d'usines, systèmes de purification de l'air pour les parcs d'amusement, moniteurs automobiles de vision arrière, systèmes de purification de l'air pour les métros

SHARP



PLUS DE CONTRÔLE ET DE CONFORT

Wi-Fi intégré de SHARP sur toutes vos unités pour plus de contrôle et de confort



SHARP

PROGRAMMEZ VOTRE TEMPÉRATURE DE SOMMEIL PRÉFÉRÉE

La fonction de plages horaires vous permet de contrôler la température lors de votre sommeil et ainsi l'améliorer grâce aux modifications que vous pouvez apporter.



Plus intelligent et plus pratique avec le nouveau capteur de mouvement *1



Le climatiseur envoie une alerte sur votre cellulaire s'il n'y a pas de réaction pendant plus d'une heure.



Recevez un message lorsque votre enfant arrive à la maison.



*1 Les options reliées au détecteur de mouvement ne sont disponibles qu'avec la Série ZHU.

La température de la pièce à tout moment

Non seulement la température et l'humidité, mais aussi si quelqu'un est présent.*2



*2 En raison de facteurs tels que l'emplacement des meubles de la pièce, le capteur peut ne pas effectuer la détection correctement.

Vérifier les dépenses électricques

Vérifiez facilement les dépenses électricques quotidiennes ou mensuelles par rapport au mois dernier. Vous pouvez également consulter l'historique des opérations pour connaître la consommation d'énergie selon la période de la journée.




Dépenses électricques quotidiennes

Dépenses électricques mensuelles

Fermeture simultanée de tous les climatiseurs

Éteignez toutes les thermopompes lorsque vous quittez la maison.



Jusqu'à
10
unités



Interverrouillage GPS par téléphone intelligent

*3 Pour utiliser la fonction d'interverrouillage, vous devez activer la fonction GPS du cellulaire.

L'application peut vous faire des suggestions lorsque vous sortez ou que vous vous approchez de votre maison.



Lors du retour vers votre domicile, vous pouvez toujours être informé de la température de la pièce et mettre en marche le climatiseur.



Lorsque vous quittez votre domicile et que votre climatiseur est en fonction, vous recevrez un avis indiquant l'état de fonctionnement afin que vous ajustiez ou éteigniez votre appareil.



EFFET COANDA JUSQU'À 50 PIEDS N'AYEZ PLUS JAMAIS D'AIR DIRECTEMENT SUR VOUS



FONCTION MULTI-PIÈCES UNE DISTRIBUTION D'AIR UNIFORME DANS TOUTES LES PIÈCES


Flux d'air Coanda confortable

Vous pouvez rediriger le flux d'air afin d'éviter son contact direct avec les gens. Un refroidissement confortable est donc assuré dans toute la pièce, car l'air ne souffle pas directement sur les occupants




Grand ventilateur et volet large (haut / bas)

Utilise un grand ventilateur et un large volet pour réaliser un flux d'air de 50 pieds



Volet intérieur conventionnel



Nouveau volet intérieur




20% PLUS

« SPOT AIR », le confort spécifique à une zone



La pièce est divisée en six zones et vous pouvez choisir dans quelle zone diriger l'air à l'aide de votre télécommande. Seule la zone choisie est rapidement refroidie ou réchauffée, ce qui réduit grandement la consommation d'énergie.



L'effet Coanda

Pour une chaleur uniforme et de l'air frais, les climatiseurs et thermopompes SHARP vous font profiter d'un phénomène observé dans la nature appelé « l'effet Coanda ». * Cet effet se réfère à la tendance d'un jet de gaz ou d'un liquide à être attiré par les surfaces environnantes. Les climatiseurs et thermopompes SHARP utilisent cette tendance en visant à un écoulement d'air à la surface des chambres, longeant les murs ou les plafonds, pour contrôler plus précisément et ainsi diriger l'écoulement d'air.



Fonction «Multi Space»

La fonction «Multi Space», que ce soit pour l'installation d'unité intérieure à un plafond cathédrale ou à une cage d'escalier, permet de réchauffer ou rapidement refroidir les pièces à la température souhaitée. Cette fonction offre une ventilation continue pour faire circuler l'air chaud ou froid en douceur dans chaque coin de la demeure.



SHARP




*Système « HOT GAS PIPE » (breveté)

Les unités extérieures de la **Série ZHU** et la **Série ZU** ont été conçues pour livrer une chaleur réconfortante jusqu'à -27 °C, soit à des températures plus basses que tout autre modèle sur le marché. Le système « **HOT GAS PIPE** » de SHARP assure que tous les trous de condensation soient libres de glace pour assurer un écoulement adéquat des dégivrages sans affecter le rendement énergétique.




Jusqu'à -27 °C

La chaleur résiduelle se déplace à travers le tuyau pour empêcher l'unité extérieure de geler à partir du bas.



Plusieurs trous de drainage


Le gel de l'eau dans l'unité extérieure est souvent la cause de défauts de fonctionnement en hiver. Pour éviter une telle situation, SHARP a amélioré le système de drainage en dotant le bac de condensation de l'unité extérieure de plusieurs trous de drainage. Des bouchons pour recouvrir ces trous sont également inclus avec l'appareil lorsque celui-ci est utilisé dans un climat plus chaud où l'eau est évacuée par un tuyau de drainage.



Trous de drainage

Un dégivrage adapté au climat nord-américain

Afin d'optimiser le dégivrage de l'unité extérieure, la fonction « **PRE-WARM** » augmente la température intérieure quelques instants avant un dégivrage. De plus, SHARP utilise deux modes de dégivrage. Soit : « **RAPID DEFROST** » ou « **DEFROST** ». Ces types de dégivrage sont utilisés sur les unités SHARP installées en pays nordiques. L'ensemble de ces fonctions assure un fonctionnement de l'unité optimal et offre une série de performances accrues.




SHARP



SHARP, des innovations technologiques pour simplifier le quotidien

Fonctions innovantes facilitant votre quotidien

Fonction « Auto Restart »



Suite à la récupération d'une panne de courant, l'unité SHARP redémarre automatiquement avec les paramètres instaurés avant la perte de courant.



Fonction « Auto Restart »

Fonction autonettoyante

Les ions Plasmacluster minimisent la croissance des moisissures à l'intérieur du climatiseur

Le cycle de recirculation de l'appareil, d'une durée de 40 minutes, propulse les ions Plasmacluster à l'intérieur de l'unité. Cela prévient et enrôle le développement de moisissures responsables de certaines odeurs sur les surfaces de l'échangeur d'air.

(Note: Les moisissures déjà présentes ne peuvent être éliminées.)

Résultats à l'aide d'un capteur de moisissure

Avec l'opération de nettoyage

Sans l'opération de nettoyage

Pas de détection par capteur de moisissure

Détection par capteur de moisissure



L'intérieur reste propre en utilisant les ions Plasmacluster!

Méthode d'essai : Mesures prises dans les laboratoires de Sharp en utilisant le modèle AY-P28XC (Modèle japonais). Tests effectués à une température extérieure/ambiante de 27 °C et un taux d'humidité de 70 % et ce, sur un cycle consistant d'une heure de fonctionnement en mode refroidissement. Pendant un cycle de 40 minutes de nettoyage interne et 20 minutes avec l'unité en arrêt. Ces tests ont été menés pendant 14 jours (40 cycles). Capteur visuel de moisissure fabriqué par l'Institut de biologie environnementale.

SHARP

TOUJOURS SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT

SHARP travaille activement au respect de l'environnement en réduisant les gaz à effet de serre.



Réfrigérant R32 | Respectueux de la nature




RESPECTER LA NATURE ET S'EN INSPIRER, DES VALEURS BIEN ANCRÉES

En général, on utilise le concept «ailes d'aéronef» pour un meilleur contrôle du débit d'air et on s'inspire de l'aérodynamisme pour améliorer les produits. Bien que l'aérodynamisme soit idéal pour déplacer de gros objets, nous en sommes venus à la conclusion que les ailes d'oiseaux et d'insectes sont de meilleurs modèles pour la taille de nos produits. De là est venue l'idée de «Nature Wing».

Qu'est-ce que le R-32 ?

APPROXIMATIVEMENT
10%
DE RÉDUCTION
DE CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE



Le R-32 est un réfrigérant de nouvelle génération qui transporte efficacement la chaleur avec un impact environnemental minime.

Bien qu'il existe différents types de réfrigérants, le R-32 est le nouveau réfrigérant qui suscite actuellement le plus d'intérêt. Parce que le R-32 transporte efficacement la chaleur, il peut réduire la consommation d'électricité jusqu'à environ 10 % par rapport à celle des thermopompes utilisant le réfrigérant R-22. De plus, comparé aux fluides frigorigènes largement utilisés aujourd'hui tels que le R-22 et le R-410A, le R-32 a un potentiel de réchauffement global (GWP) inférieur de 1/3 et se distingue par son faible impact environnemental.



Technologie « Nature Wing »

En général, on utilise le concept «ailes d'aéronef» pour un meilleur contrôle du débit d'air et on s'inspire de l'aérodynamisme pour améliorer les produits. Bien que l'aérodynamisme soit idéal pour déplacer de gros objets, nous en sommes venus à la conclusion que les ailes d'oiseaux et d'insectes sont de meilleurs modèles pour la taille de nos produits. De là est venue l'idée de travailler avec la technologie que nous avons nommée «Nature Wing».

Nature Wing



EFFICACITÉ DU FLUX D'AIR

Le rendement de la circulation d'air s'améliore d'environ **20%**

(comparaison par SHARP)



SHARP



**POUR UN ESPACE DE VIE
LE PLUS CONFORTABLE
POSSIBLE CHEZ VOUS**



FONCTIONS UNIQUES À SHARP



Système de débit d'air Coanda avec long volet

Fourni un flux d'air plus long qui peut envoyer des ions Plasmacluster et l'air froid ou chaud encore plus loin dans la pièce. (Voir page 12)



Système de conduit de gaz chaud (breveté)

La chaleur générée par l'opération de chauffage est réutilisée pour prévenir le gel de l'unité extérieure. (Voir page 14)



Fonction « Multi Space » (breveté)

Cette fonction offre une ventilation continue pour faire circuler l'air chaud ou froid tout en douceur dans chaque coin de la demeure. (Voir page 13)



Fonction nettoyage Plasmacluster (breveté)

Cette fonction sert à réduire grandement la prolifération des spores de moisissures en asséchant l'intérieur du désinfectant à l'aide d'ions Plasmacluster. (Voir page 15)



Plasmacluster Ion

La technologie purification de l'air unique à **SHARP** supprime les moisissures et les virus dans l'air. (Voir pages 4 à 9)



Gaz R-32

SHARP reste en tête de l'industrie avec le passage à la prochaine génération de réfrigérants qui ont un potentiel de réchauffement de la planète inférieur à celui du R-410A : le R-32. (Voir page 16)

SÉRIE ZHU SÉRIE ZHU1

Numéro du modèle		
	Unité intérieure	Unité extérieure
Performance		
Climatisation (Btu/h)	12 000	18 000
Min - Max (Btu/h)	3 500 - 14 000	6 000 - 21 600
Chauffage (Btu/h)	16 000	21 600
Min - Max (Btu/h)	3 100 - 22 850	5 500 - 30 000
Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F) (Btu/h)	18 900	22 600
Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F) (Btu/h)	16 000	19 500
Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F) (Btu/h)	13 800	17 100
Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F) (Btu/h)	11 600	14 800
Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F) (Btu/h)	11 200	12 700
Efficacité	EER / EER ²	16.0 / 16.0
SEER / SEER ²	25.0 / 25.0	24.0 / 25.0
HSPF (IV) / HSPF ² (IV) - HSPF (V) / HSPF ² (V)	12 / 11 - 9.6 / 9	13 / 11.5 - 10 / 9
Alimentation	V, Hz, Phase	208-230/60/1
Taille max. des fusibles	(A)	20
Déshumidification	Pt/h	1.9
Niveau sonore (dB)	Unité int. (Sh/H/M/B/Sb) (Unité ext.)	43 / 40 / 36 / 28 / 24
Climatisation	Unité int. (Sh/H/M/B/Sb)	49
Niveau sonore (dB)	Unité int. (Sh/H/M/B/Sb) (Unité ext.)	44 / 40 / 35 / 29 / 22
Chauffage	Climatisation	50
Débit d'air (pi ³ /min)	Chaussage (Sh/H/M/B/Sb)	597 / 519 / 403 / 290 / 212
Direction de l'air	Horizontale	636 / 597 / 480 / 328 / 251
	Verticale	752 / 713 / 558 / 403 / 290
Plage de fonctionnement de la température extérieure	Climatisation	Auto
	Chaussage	Auto
Diamètre des tuyaux	Liq x Gas (po.)	14 à 115°F (-10 à 46°C)
Fluide frigorigène		-17 à 75°F (-27 à 24°C)
Longueur max. des tuyaux	{pi. (m)}	1/4 x 3/8
Différence max. de hauteur	{pi. (m)}	R32
Dimensions (Lar. x H. x Profondeur.)	Unité int. (po.)	66 (20)
	Unité ext. (po.)	33 (10)
Poids total	Unité int. {lbs. (kg)}	41 27/64 x 12 7/16 x 9 51/64
	Unité ext. {lbs. (kg)}	30 23/32 x 21 1/4 x 10 19/32

	COLD CLIMATE neep		COLD CLIMATE neep
AHRI: 209423516 / 213238803	AY-XP12ZHU / AY-XP12ZHU1	AHRI: 209424784 / 213246052	AY-XP18ZHU / AY-XP18ZHU1
AE-X12ZHU / AE-X12ZHU1	AE-X18ZHU / AE-X18ZHU1	AE-X18ZHU / AE-X18ZHU1	AE-X18ZHU / AE-X18ZHU1
12 000	18 000	18 000	18 000
3 500 - 14 000	6 000 - 21 600	6 000 - 21 600	6 000 - 21 600
16 000	21 600	21 600	21 600
3 100 - 22 850	5 500 - 30 000	5 500 - 30 000	5 500 - 30 000
18 900	22 600	22 600	22 600
16 000	19 500	19 500	19 500
13 800	17 100	17 100	17 100
11 600	14 800	14 800	14 800
11 200	12 700	12 700	12 700
16.0 / 16.0	13.0 / 13.0	13.0 / 13.0	13.0 / 13.0
25.0 / 25.0	24.0 / 25.0	24.0 / 25.0	24.0 / 25.0
12 / 11 - 9.6 / 9	13 / 11.5 - 10 / 9	13 / 11.5 - 10 / 9	13 / 11.5 - 10 / 9
208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
20	25	25	25
1.9	5.9	5.9	5.9
43 / 40 / 36 / 28 / 24	45 / 43 / 38 / 31 / 28	45 / 43 / 38 / 31 / 28	45 / 43 / 38 / 31 / 28
49	52	52	52
44 / 40 / 35 / 29 / 22	49 / 47 / 41 / 31 / 25	49 / 47 / 41 / 31 / 25	49 / 47 / 41 / 31 / 25
50	52	52	52
597 / 519 / 403 / 290 / 212	636 / 597 / 480 / 328 / 251	636 / 597 / 480 / 328 / 251	636 / 597 / 480 / 328 / 251
636 / 558 / 466 / 374 / 212	752 / 713 / 558 / 403 / 290	752 / 713 / 558 / 403 / 290	752 / 713 / 558 / 403 / 290
Auto	Auto	Auto	Auto
Auto	Auto	Auto	Auto
14 à 115°F (-10 à 46°C)			
-17 à 75°F (-27 à 24°C)			
1/4 x 3/8	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8
R32	R32	R32	R32
66 (20)	66 (20)	66 (20)	66 (20)
33 (10)	33 (10)	33 (10)	33 (10)
41 27/64 x 12 7/16 x 9 51/64	41 27/64 x 12 7/16 x 9 51/64	41 27/64 x 12 7/16 x 9 51/64	41 27/64 x 12 7/16 x 9 51/64
30 23/32 x 21 1/4 x 10 19/32	33 15/32 x 27 15/16 x 13	33 15/32 x 27 15/16 x 13	33 15/32 x 27 15/16 x 13
31 (14)	31 (14)	31 (14)	31 (14)
67 (30)	95 (43)	95 (43)	95 (43)

En novembre 2016, Sharp a annoncé son slogan « Be Original ». Celui-ci devient alors la devise officielle de l'entreprise. Il englobe également la promesse de Sharp envers ses clients du monde entier en passant le message que **SHARP** restera une marque qui crée de la valeur, riche en originalité et qui sera toujours unique.

Ils ont insufflé deux significations au mot « original ».

Tokuji Hayakawa, le fondateur de Sharp, a laissé un esprit de « sincérité et de créativité ». Cet esprit sera toujours avec **SHARP** et il restera inchangé en tant que fondement original du travail que l'entreprise accomplit. Sharp est une entreprise qui est toujours là pour les gens et qui crée constamment de la valeur en offrant divers produits et services qui sont uniques à Sharp. Elle crée en permanence des « produits originaux qui répondent à votre personnalité » et vous et ceux-ci vous permettent de réaliser vos souhaits et vos rêves.



SHARP
Be Original.

SHARP

SÉRIE ZU



SÉRIE ZU1



SHARP

Numéro du modèle	
Unité intérieure	
Unité extérieure	
Performance	Climatisation (Btu/h) Min - Max (Btu/h) Chauffage (Btu/h) Min - Max (Btu/h) Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F) (Btu/h) Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F) (Btu/h) Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F) (Btu/h) Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F) (Btu/h) Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F) (Btu/h)
Efficacité	EER / EER ² SEER / SEER ² HSPF (IV) / HSPF ² (IV) - HSPF (V) / HSPF ² (V)
Alimentation	V, Hz, Phase
Taille max. des fusibles	(A)
Déshumidification	Pt/h
Niveau sonore (dB)	Unité int. (Sh/H/M/B/Sb) (Unité ext.)
Climatisation	42 / 39 / 34 / 27 / 23
Niveau sonore (dB)	49
Chauffage	Unité int. (Sh/H/M/B/Sb) (Unité ext.)
Débit d'air (pi ³ /min)	Climatisation (Sh/H/M/B/Sb) Chauffage (Sh/H/M/B/Sb)
Direction de l'air	Horizontale Verticale Manuelle Auto
Plage de fonctionnement de la température extérieure	Climatisation 14 à 115°F (-10 à 46°C) Chauffage -17 à 75°F (-27 à 24°C)
Diamètre des tuyaux	Liq x Gas (po.)
Fluide frigorigène	R32
Longueur max. des tuyaux	{pi. (m)}
Différence max. de hauteur	{pi. (m)}
Dimensions (Lar. x H. x Profondeur.)	Unité int. (po.) Unité ext. (po.)
Poids total	Unité int. {lbs. (kg)} Unité ext. {lbs. (kg)}

AHRI: (ZU) 209270207 / (ZU1) 213194987	
AY-XPC12ZU / AY-XP12ZU1	
AE-X12ZU / AE-X12ZU1	
12 000	
2 800 - 13 600	
14 000	
3 200 - 17 100	
14 500	
12 000	
10 100	
8 200	
7 200	
12.5 / 12.5	
21 / 22	
12.5 / 11 - 9.6 / 9	
208-230/60/1	
15	
3.2	
42 / 39 / 34 / 27 / 23	
49	
43 / 40 / 35 / 28 / 23	
50	
438 / 385 / 307 / 219 / 145	
438 / 385 / 318 / 254 / 145	
Manuelle	
Auto	
14 à 115°F (-10 à 46°C)	
-17 à 75°F (-27 à 24°C)	
1/4 x 3/8	
R32	
66 (20)	
33 (10)	
34 ³⁹ / ₆₄ x 11 ³ / ₈ x 9 ¹ / ₆₄	
30 ²³ / ₃₂ x 21 ¹ / ₄ x 10 ¹⁹ / ₃₂	
22 (10)	
67 (30)	

AHRI: 213239134	
AY-XP15ZU1	
AE-X15ZU1	
15 000	
5 000 - 17 000	
18 000	
4 500 - 21 800	
18 100	
15 300	
13 200	
11 100	
10 100	
14 / 13.4	
24 / 24	
11.8 / 11 - 9.5 / 8.7	
208-230/60/1	
20	
3.2	
46 / 42 / 38 / 30 / 26	
49	
46 / 42 / 36 / 30 / 23	
50	
636 / 558 / 441 / 328 / 251	
674 / 597 / 505 / 413 / 251	
Manuelle	
Auto	
14 à 115°F (-10 à 46°C)	
-17 à 75°F (-27 à 24°C)	
1/4 x 3/8	
R32	
66 (20)	
33 (10)	
41 ²⁷ / ₆₄ x 12 ⁷ / ₁₆ x 9 ⁵¹ / ₆₄	
30 ²³ / ₃₂ x 21 ¹ / ₄ x 10 ¹⁹ / ₃₂	
31 (14)	
67 (30)	
1/4 x 3/8	
R32	
66 (20)	
33 (10)	
41 ²⁷ / ₆₄ x 12 ⁷ / ₁₆ x 9 ⁵¹ / ₆₄	
33 ¹⁵ / ₃₂ x 27 ¹⁵ / ₁₆ x 13	
31 (14)	
95 (43)	
1/4 x 3/8	
R32	
66 (20)	
33 (10)	
41 ²⁷ / ₆₄ x 12 ⁷ / ₁₆ x 9 ⁵¹ / ₆₄	
33 ¹⁵ / ₃₂ x 27 ¹⁵ / ₁₆ x 13	
31 (14)	
95 (43)	



LES AVANTAGES DE LA THERMOPOMPE MULTI ZONE SHARP

Les Thermopompes murales multi zone SHARP sont incorporées de la plus haute précision technologique japonaise avec un design élégant qui permettra de rehausser n'importe quelle pièce de la maison. Un contrôle du flux d'air unique qui envoie de l'air chaud ou froid vers n'importe quelle pièce que vous voulez pour un confort simple et rapide. Une variété de fonctions finement contrôlées afin de garder la pièce à la température de confort que vous souhaitez.

La technologie unique de cette Thermopompe va bien au-delà du simple remplissage de la pièce avec de l'air chaud ou froid. Délicatement, il purifie et nettoie en profondeur la qualité de l'air d'un coin à l'autre.

Les spécifications et les réglages opérationnels ont également été optimisés en fonction des conditions des foyers nord-américains.

La technologie Plasmacluster, unique aux Thermopompes SHARP, neutralise les bactéries, les virus aéroportés, la moisissure et tout autre contaminant qui se retrouve dans l'air.

LES AVANTAGES CLÉS DU PLASMACLUSTER:

- Supprime toute activité des virus aéroportés
- Supprime l'activité des micro-organismes en suspension
- Agit à la fois sur la moisissure dans l'air et adhérente
- Neutralise et élimine les allergènes aéroportés comme les excréments d'acariens ainsi que les acariens
- Neutralise et élimine les odeurs adhérentes (comme la fumée de tabac)
- Supprime l'électricité statique qui attire les particules en suspension



SHARP



La technologie exclusive et brevetée d'ions Plasmacluster de Sharp élimine les polluants microscopiques que les filtres conventionnels n'arrivent pas à attraper et ce, en reproduisant le processus de purification qui existe dans la nature. Ces ions purifient l'air sans utiliser aucun produit chimique ni parfum artificiel.



DE LA CLIMATISATION & DU CHAUFFAGE DANS PLUSIEURS PIÈCES EN MÊME TEMPS

Le système Multi-Zone de SHARP peut constituer la meilleure solution si vous cherchez un équilibre entre l'espace disponible et vos ressources financières. Ce concept innovateur vous permet de combiner plusieurs unités intérieures (jusqu'à 3) en fonction de la disposition des pièces de votre maison. Vous pouvez même vous informer sur nos systèmes à Double-Zone et Triple-Zone qui sont pratiquement tous approuvés Énergie Star et AHRI.

AIDE À RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Les Thermopompe murales à inverseur se mettent de façon automatique en mode «économie d'énergie» dès que la température de consigne est atteinte. Comparés aux modèles n'utilisant pas ce système, les climatiseurs à inverseur de SHARP sont moins énergivores et augmentent l'efficacité de leur performance en utilisant un moteur à courant continu à puissance élevée pour le compresseur et pour le ventilateur extérieur ainsi qu'un détendeur linéaire à impulsions.

LA TEMPÉRATURE EST ATTEINTE DANS LES DEUX-TIERS DU TEMPS


Bien que les Thermopompe possédant la technologie «INVERTER» fonctionnent en mode «pleine puissance», leur consommation d'énergie diminue considérablement lorsqu'utilisées en mode «économie d'énergie». C'est possible grâce au circuit inverseur qui modifie et maintient la température de la pièce en alternant le compresseur entre les modes de fonctionnement «HIGH» et «LOW», au lieu de l'allumer et de l'éteindre complètement comme le font les modèles n'utilisant pas d'inverseur. Le modèle à inverseur maintient le compresseur en marche et ne fait que diminuer la sortie d'air une fois la température de consigne atteinte, offrant ainsi une température contrôlée uniforme et confortable.



SHARP

SÉRIE BU

MULTIZONE



SHARP

MODÈLE		AY-XPC9BU	AY-XPC12BU	AY-XPC18BU
Capacité de climatisation	Btu/h	8 500	11 500	18 000
Capacité de chauffage	Btu/h	10 000	14 000	19 500
Débit d'air	Pi ³ /min	145 / 438	145 / 438	290 / 752
Niveau Sonore	Climatisation dB(A)	23/43	23/43	25 / 49
Dimension	Hauteur po	11 3/8	11 3/8	12 7/16
	Largeur po	34 39/64	34 39/64	41 27/64
	Profondeur po	9 1/64	9 1/64	9 51/64

AE-X3M24BU Multizone Double & Triple



AE-X3M24BU

*Combinaison des unités intérieures	
DOUBLE	TRIPLE
9 / 9	9 / 9 / 9
9 / 12	9 / 9 / 12
9 / 18	9 / 12 / 12
12 / 12	12 / 12 / 12
12 / 18	-
18 / 18	-



Numéro du modèle	
	Unité extérieure
Performance	Climatisation (Btu/h) Min - Max (Btu/h) Chauffage (Btu/h) Min - Max (Btu/h) Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F) (Btu/h) Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F) (Btu/h) Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F) (Btu/h) Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F) (Btu/h) Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F) (Btu/h)
Efficacité	EER / EER ² SEER / SEER ² HSPF (IV) / HSPF ² (IV) - HSPF (V) / HSPF ² (V)
Alimentation	V, Hz, Phase
Taille max. des fusibles	(A)
Niveau sonore (dB) Climatisation	
Niveau sonore (dB) Chauffage	
Plage de fonctionnement de la température extérieure	Climatisation Chauffage
Diamètre des tuyaux	Liq x Gas (po.)
Fluide frigorigène	
Longueur max. des tuyaux	{pi. (m)}
Différence max. de hauteur	{pi. (m)}
Dimensions (Lar. x H. x Profondeur.)	(po.)
Poids total	{lbs. (kg)}

AE-X3M24BU (AHRI # 213927543)	
24 000	
5 500 - 27 000	
26 000	
8 800 - 30 000	
25 000	
21 200	
18 600	
15 700	
14 600	
14 / 14	
25 / 24	
12 / 11.5 - 9.7 / 9	
208-230/60/1	
25	
49	
50	
14 à 115°F (-10 à 46°C)	
-17 à 75°F (-27 à 24°C)	
A, B, C: 1/4 x 3/8	
R32	
230 (70)	
33 (10)	
33 15/32 x 27 15/16 x 13	
115 (52)	

SHARP



Les thermopompes SHARP certifiées « froid extrême » sont économies en énergie et peuvent réduire votre empreinte carbone.


Elles sont beaucoup plus efficaces et peuvent fonctionner à des températures plus froides que les thermopompes conventionnelles. Celles-ci perdent généralement leur capacité de chauffage importante à des températures plus froides. D'ailleurs, il n'est généralement pas recommandé de les faire fonctionner lorsque les températures descendent en-dessous de -15°C, tandis que les thermopompes SHARP certifiées « froid extrême » peuvent encore fournir de la chaleur jusqu'à -27°C.



L'UNITÉ SHARP AY-XP12ZHU1 DÉVELOPPE 11 200 BTU/H AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES DE -27°C EXTÉRIEURE

* Compresseur à vitesse maximum

OBTENEZ DES PERFORMANCES EXTRAORDINAIRES À -27°C !



*Tous les tests ont été effectués avec le compresseur à vitesse maximum

SHARP



Une qualité supérieure & une solide garantie

Les thermopompes Sharp intègrent une technologie de haute précision japonaise avancée ainsi qu'un design sobre qui rehaussera toutes les pièces de la maison. Les spécifications et la mise au point opérationnelle sont conçues pour s'adapter de façon optimale aux conditions des maisons nord-américaines.

Profitez de la tranquillité d'esprit qu'apporte un produit Sharp de qualité supérieure. Il vient avec une solide garantie qui protège votre investissement et qui peut s'appliquer sur tous les modèles courants au Canada.



SUR COMPRESSEUR



SUR PIÈCES

*Possibilité de garantie de 10 ans sur le compresseur, 10 ans sur les pièces et 10 ans sur la main-d'œuvre. Informez-vous auprès de votre entrepreneur.

SHARP



RBL A/C INC. DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES PRODUITS SHARP

SIÈGE SOCIAL ET CENTRE DE DISTRIBUTION DE LA RIVE-NORD
50 ÉMILIEN-MARCOUX, SUITE 101, BLAINVILLE, QUÉBEC, CANADA, J7C 0B5
1-855-320-1444 • WWW.RBLAC.COM



SUR COMPRESSEUR



SUR PIÈCES

* Possibilité de garantie de 10 ans sur le compresseur, 10 ans sur les pièces et 10 ans sur la main-d'oeuvre. Informez-vous avec votre entrepreneur.

DÉTAILLANT:

WWW.SHARPHVAC.CA

SHARP CORPORATION OSAKA, JAPON