


VOPAZI

Carbon Monoxide Alarm

User Manual



Model: JKD-C618

EN

FR

DE

ES

IT

JP

PL

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

CONTENT

EN	English -----	1-7
FR	Français -----	8-14
DE	Deutsch -----	15-21
ES	Español -----	22-28
IT	Italiano -----	29-35
JP	日本語 -----	36-42
PL	Polski -----	43-49

PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE!

Thank you for purchasing this carbon monoxide alarm equipped with digital LCD display! Please read these instructions carefully before using the carbon monoxide alarm. Retain this information in a safe and easily accessible place for future use and maintenance.

PRODUCT INTRODUCTION

Carbon Monoxide Detector(CO detector), use of high quality electrochemical sensors, combined with advanced electronic technology and sophisticated technology made of a stable work, long life and other advantages; can be placed on the ceiling or wall mount and other installation methods, simple installation, easy to use; Where carbon monoxide gas is present, once the concentration of carbon monoxide gas reaches the alarm setting value, the detector will emit an audible and visual alarm signal to remind you to quickly take effective measures to effectively avoid the occurrence of fire, explosion, suffocation, death and other malignancies.

WARNING

Exceeding the temperature and humidity allowable range may reduce or lose the detection function.

1.MAIN SPECIFICATIONS

- Product name: Carbon Monoxide Detector
- Item No.: JKD-C618
- Supply voltage: DC4.5V (3×1.5V DC PKCELL AAA Battery)
- Battery low voltage: <3.6V
- Standby current: <10uA
- Alarm current: <70mA
- Standard: EN50291-1:2018
- Gas detected: Carbon Monoxide (CO)
- Alarm concentration: 50ppm, Alarm within 60~90min, 100ppm, Alarm within 10~40min, 300ppm, Alarm within 0~3min
- Operating environment: Humidity:0°C~40°C; Relative humidity: <95%No condensing;
- Atmospheric pressure: 86kPa~106kPa; Indoor use type
- Sampling Method: Natural diffusion
- Alarm Method: Sound, Lighting Alarm
- Alarm volume: ≥85dB (1m)
- Sensors: Electrochemical sensor
- Max lifetime: 5 years
- Type: B
- Weight: Around 120g
- Size: 100*100*26mm

2.WHAT IS CARBON MONOXIDE (CO)


Carbon monoxide (CO) is a highly poisonous gas that has no taste, colour or smell and therefore very difficult to detect with the human sense. CO kills hundreds of people each year and injuries many more. It binds to the hemoglobin in the blood and reduces the amount of oxygen being circulated in the body. In high concentration, CO can kill in minutes. CO is produced from poorly burning appliances, such as:

- Wood-burning stoves
- Gas boilers and Gas heater
- Oil and coal burning appliances
- Blocked flues and chimneys
- Waste gas from car garages
- Barbecues

Symptoms Indicated by Carbon Monoxide Concentration Poisoning

CO Concentration	Rough inhalation time and symptoms developed
50ppm	Maximum concentration bearable in 8 hours for healthy adults
200ppm	Light headache, weak, dim eyesight and nausea after 2-3 hours
400ppm	Forehead pain in 1-2 hours; threaten life after 3 hours
800ppm	Dim eyesight, nausea and spasm in 45 minutes; lose consciousness in 2hours,death in 2-3 hours
1 600ppm	Headache, dim eyesight and nausea in 20 minutes; death in 1 hour
3200ppm	Headache, dim eyesight and nausea in 5-10 minutes; death in 25-30 minutes
6400ppm	Headache, dim eyesight and nausea in 1-2 minutes; deathin 10-15minutes
12800ppm	Death in 1-3 minutes,

3.FUNCTION AND INDICATORS



No.	Function indicate
1	Sound volume
2	Concentration display
3	Testing button

WARNING

- Demolition, replacement, damage to parts, collisions, may reduce or lose the detection function
- Improper installation location may not be able to function as a probe

4.WHERE TO LOCATE THE CO ALARM

Install the alarm in the bedrooms or common activity places, or places where you think may generate or leak carbon monoxide. It's suggested to install at least one alarm in each floor of a multistory building to ensure everyone can hear the alarm in sleeping.

Ideally, it is advisable to install a detector in every room that has a fuel-use appliance. However, if there are more than one burning appliances and the number of detectors is limited, the following points need to be considered when determining the location:

- If the bedroom has a burning appliance, you need to install a detector in the bedroom;
- If there is a chimney-free or common flue gas appliance in the room, a detector must be installed in the room;
- If there is an electric appliance in a more-used room, such as a living room, a detector needs to be installed in the room;
- In a bedroom and living room, the detector should be as far away from cooking appliances and sleeping areas as possible;
- If the appliance is in an infrequent room, such as a boiler room, the detector needs to be installed outside the room so that the alarm sound can be heard easily;

Detectors and fuel use appliances should be located in the same room;

If the detector is mounted on a wall, its height should be higher than any window or door, but it must be at least 150mm from the ceiling. If the detector is mounted on the ceiling, it should be at least 300mm from any wall.

The detector is at least 1m to 3m away from the potential gas source;

If there is a partition in the room, the detector should be on the same side of the partition as the source of potential gas;

In a room with a beveled ceiling, the detector should be on the high side of the room;

The detector should be located very close to the area that the occupants often breathe.


WARNING

Drop, collision, may or complete loss of detection function.

Please avoid the following places unsuitable to install an alarm to avoid the damage or unnecessary false alarm or no alarm.

- Do not install the alarm behind drape or furniture
- Do not install the alarm in a path of air discharged from a furnace or air conditioning vent or ceiling fan
- Do not install the alarm in places that the temperature can easily drop to -10°C or rise to over 40°C
- Do not install the alarm in places with much lampblack or dust, which will easily block its sensor
- Do not install the alarm in too moist places
- Do not install the alarm directly above a sink or cooker

5. INSTALLATION DIAGRAM



Note: Please use the same specification of 1.5V battery. If you use other low-capacity battery or mix the batteries of different manufacturers, it will shorten the life of the detector; when the battery is exhausted, the machine can not detect carbon monoxide, please Replace the battery with new one.

WARNING

- Be sure to test the product to ensure that the detector is functioning properly.
- Water mist or drip may cause electric shock and reduce the detection function.
- Cut off the power supply will not be able to play the detection function.

6. HOW TO INSTALL THE CO ALARM

This CO alarm is powered by three LR6 AA batteries and requires no additional wiring. Make sure the alarm can be heard from all sleeping areas or place several alarms.

Install the alarm in places easy to test and operate and to replace batteries. At the time of fixing the alarm on the wall, the installation height must be over 1.5m and 0.3m lower than the ceiling, with 1.5m away from room corners, wall edges and large furniture.

Wall mounting installation steps:

- 1) Having established the mounting location ensure that there is no electrical wiring or pipe work in the area adjacent to the mounting surface.
- 2) Mark the two mounting hole locations in a wall 5.5cm (2.165in) and drill holes in the marked position. Insert wall plugs into the holes.
- 3) Lock the mounting bracket with the screws. Tighten the screws properly.
- 4) Insert three AA batteries in the battery compartment with correct polarity mark on the rear of the detector. After a beep, close the battery cover, and then test whether the alarm is functioning properly by press the "TEST" button on the flank of the detector to make sure it is normal functioning.
- 5) Clip in the alarm into the mounting bracket.

CAUTION: for safety of the user the CO alarm cannot be mounted without its batteries. When replace the battery, test the alarm to make sure it is normal functioning.

7. OPERATION INSTRUCTIONS

- 1) The battery is correctly loaded into the detector with positive and negative polarity. The buzzer emits a "beep" sound and the detector starts to warm up for 40s. The LCD screen displays the count down, at this time, the detector has no detection function; after 40s, The detector enters the normal monitoring state and the LCD screen is normally closed. When the measured value of the measured gas in the air is bigger than 20×10^{-6} , the LCD displays the real-time concentration of the measured gas in the environment.
- 2) When the concentration of the measured gas in the environment reaches the alarm setting value, the detector emits an audible and visual alarm indication.
- 3) Green power indicator, flashing once every 35 seconds, indicating that the detector is working.
- 4) Red alarm indicator. When the detector enters the alarm state, the red alarm indicator flashes rapidly and the buzzer sounds at the same time. The alarm of the alarm signal makes four cycles, each cycle is 100ms on/100ms off. Then turn off for 2 seconds until the CO concentration drops below the alarm setting value.
- 5) This CO alarm has an automatic self-test function to detect any failure of hardware, which is performed about every 1 minute in normal standby status.

Yellow fault indicator keeps on, the buzzer sounds 2 times per 8 second, indicating that the sensor has failed, at this time, there is no detection alarm function. Please contact Dealer for repair. It is extinguished after lighting for 50ms every 35 seconds, at the same time, sounds a "drip", indicates that the battery is under voltage ($\leq 3.6V$) and a new battery needs to be replaced.

Fault/Failure or error messages may be due to permanent damages such as short or open circuit of the sensor, or electric damage. Also, there may be temporary failures or errors due to slight shock of volatile chemical gases such as ethyl alcohol. In this case, the alarm can be recovered after 24 hours in pure air.

A permanent damage occurs when the failure or error information from the alarm is unrecoverable after 24 hours in pure air.

WARNING

Please stop using permanently damaged alarm! Do not make unauthorized disassembly, repairing, or delivery to those authorized service points that are not designated by the manufacturer.

- 6) This CO alarm is provided with alarm and concentration data record function. Test button: short press this button, the green light, the yellow light is always on, the red light is flashing, the buzzer sounds, the display shows the maximum peak concentration of the most recent alarm, if any of the indicator, display or buzzer is abnormal, Please repair it in time to prevent the detector from alarming when the danger occurs. Press and hold the test button for more than 5 seconds, the peak record is cleared and the screen displays "000".

WARNING

Alarm record viewing is only a minor additional function for user to easily view and understand whether a carbon monoxide alarm occurred. The data record is only for reference and not for evidence of medical, accident and scientific data.

8. MAINTENANCE

The machine has been calibrated before leaving the factory. It is only necessary to clean the detector housing frequently during use to ensure that the hole in front of the detector is not blocked by dirt or dust. Basic maintenance is not required. When cleaning the detector housing, wipe it with a clean, soft-bristled or dry flannel. Do not use cleaners, bleach, or polishes.

The CO alarm will alert you to potentially hazardous CO concentration in the home when maintained properly. For the CO alarm proper working, it is recommended:

- Test your CO alarm every month.
- Vacuum cleaning regularly to prevent dust.
- Do not use cleaning solutions on the alarm.
- Keep away from solvents or detergents.
- Avoid spraying air-freshener, hair-spray near the alarm.
- Do not paint the alarm.

ATTENTION:

The following substances can affect the sensor and cause false alarms: Methane, Propane, Benzene, Toluene, Ethyl acetate, Iso-butane, Iso-propanol, Ethylene, Hydrogen Sulphide, Hydrogen, Sulphur Dioxide, alcohol based products, paints, thinners, solvents, adhesives, hair-sprays, aftershaves or perfumes and some cleaning agents.

CAUTION:

This CO alarm is designed for indoor use only. Do not expose to rain or moisture. Do not open or tamper with the alarm as this could cause malfunction and risk of electric shock.

Coverage detectors, improper use or maintenance may reduce or lose detection capabilities.

9. WHAT TO DO IN THE EVENT OF THE ALARM SOUND

WARNING:

Activation of the alarm indicates the dangerous CO level presence. If the alarm sounds:

- 1) Immediately move to fresh air outdoor or open all doors and windows to ventilate the area and allow the carbon monoxide to disperse. Stop using all fuel-burning appliances and ensure, if possible, that they are turned off;
- 2) Immediately inform all other people to evacuate to safe outdoor regions with fresh air and count noses; ask for help from first-aid agencies by dialing or other means, safely ventilate the house after first-aid personnel arrives to eliminate the dangerous source. Professionals without oxygen supply and gas defense equipment shall not enter the dangerous regions again before the alarm removes the alarm status. If someone is poisoned by carbon monoxide or is suspected of having been poisoned by carbon monoxide, please turn to the emergency medical institutions for help immediately.
- 3) If the alarm continues to sound, then evacuate the premises, alerting other occupants to the risk. Leave doors and windows open. Do not re-enter the premises.
- 4) Get medical help for anyone suffering the effects of carbon monoxide poisoning.

5) Telephone the appropriate appliance servicing and maintenance agency necessary, the relevant fuel supplier on their emergency number, so that the source of carbon monoxide emissions can be identified and corrected. Unless the reason for the alarm is obviously spurious, do not use the fuel-burning appliances again, until they have been checked and cleared for use by a competent person according to national regulations.

WARNING:

This apparatus is designed to protect individuals from the acute effects of carbon monoxide exposure. It may not however, prevent the chronic effects of carbon monoxide exposure and will not fully safeguard individuals at special risk or with specific medical conditions. If in doubt consult a medical practitioner.

10. COMMON FAULTS AND SOLUTIONS

Fault phenomenon	Cause of failure	Solution
The green power indicator is off	The power cable is not connected	Connect the power cable
	The indicator lamp has failed	Contact dealer or manufacturer for repairs
No alarm when press the "Test" button	Circuit failure	Contact dealer or manufacturer for repairs
No response to the test gas	Preheating is not completed	Wait for the end of warm-up
	Circuit failure	Contact dealer or manufacturer for repairs
After the warm-up period is over, the detector continuous alarm	Smoking, drinking, or heavy use of volatile organics such as perfume, gasoline, banana water, and paint in the environment	Move to clean air and test whether its performance is normal
	Storage time is too long	Continue to burn more than 2 Hours
	Circuit failure	Contact dealer or manufacturer for repair

This instruction book is very important for proper use of this alarm, please read carefully and keep properly. Our company assumes no responsibility for any consequence of damage and failure resulted from human factors.

Thank you for purchasing our products!

Veuillez lire attentivement et sauvegarder!

Merci d'avoir acheté cette alarme de monoxyde de carbone avec écran LCD numérique! Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser une alarme de monoxyde de carbone. Conservez ces informations dans un endroit sûr et facilement accessible pour une utilisation et une maintenance futures.

Présentation du produit

Détecteur de monoxyde de carbone (détecteur de CO), fabriqué avec un capteur électrochimique de haute qualité, combiné avec une technologie électronique avancée et un processus sophistiqué, avec des avantages tels que la stabilité du travail et une longue durée de vie; Peut être placé sur le plafond suspendu ou la fixation murale et d'autres moyens d'installation, facile à installer et facile à utiliser; Là où le gaz de monoxyde de carbone est présent, une fois que la concentration de gaz de monoxyde de carbone atteint la valeur de consigne d'alarme, le détecteur émet un signal d'alarme acoustique et optique qui vous rappelle de prendre rapidement des mesures efficaces pour éviter efficacement l'apparition d'un incendie, d'une explosion, d'un étouffement, d'un décès et d'autres événements malins.

Avertissement

Le dépassement de la plage de température et d'humidité autorisée peut réduire ou perdre la fonction de détection.

1. Spécifications principales

- Nom du produit: détecteur de monoxyde de carbone
- Numéro d'article: jkd - c618
- tension d'alimentation: dc4.5v (3 x 1.5v DC pkcell AAA batterie)
- batterie basse tension: < 3.6v
- courant de veille: < 10ua
- courant d'alarme: < 70ma
- Norme: en50291 - 1: 2018
- gaz détecté: monoxyde de carbone (CO)
- concentration d'alarme: 50ppm, 60 ~ 90min, 100ppm alarme, 10 ~ 40min, 300ppm alarme, 0 ~ 3min alarme
- Environnement de travail: humidité: 0 °C ~ 40 °C Humidité relative: < 95% sans condensation
- Pression atmosphérique: 86 kPa ~ 106 kPa; Types d'utilisation intérieure
- Méthode d'échantillonnage: diffusion naturelle
- mode d'alarme: alarme sonore, lumineuse
- volume d'alarme: ≥ 85db (1m)
- capteur: capteur électrochimique
- Durée de vie maximale: 5 ans
- Type: B
- Poids: environ 120 grammes
- taille: 100 * 100 * 26mm

2. Qu'est - ce que le monoxyde de carbone


Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz hautement toxique qui n'a pas de goût, de couleur ou d'odeur et est donc difficile à détecter avec les sens humains. Le monoxyde de carbone tue des centaines de personnes et en blesse encore plus chaque année. Il se lie à l'hémoglobine dans le sang et réduit la quantité d'oxygène circulant dans le corps. À des concentrations élevées, le CO peut être tué en quelques minutes. Le CO est produit par des appareils qui brûlent mal, tels que:

- poêle à bois
- chaudières et réchauffeurs à gaz
- Équipement à combustible et à charbon
- obstruction des conduits et des cheminées
- gaz d'échappement de garage
- barbecue

Symptômes d'intoxication par concentration de monoxyde de carbone

Concentration de CO	Inhalation trop longue, apparition de symptômes
50 ppm	Concentration maximale que peut supporter un adulte en bonne santé en 8 heures
200 ppm	Maux de tête légers, faiblesse, vision floue, nausées après 2 - 3 heures
400 PPM	Douleur dans le Front pendant 1 - 2 heures; Menace de mort après 3 heures
800ppm	Vision floue, nausées et crampes dans les 45 minutes; Perte de conscience en 2 heures, mort en 2 - 3 heures
1600 PPM	Maux de tête, vision floue, nausées dans les 20 minutes; Mort en 1 heure
3200 PPM	5 - 10 minutes maux de tête, vision floue, nausées; Mort en 25 - 30 minutes
6400 PPM	Maux de tête, vision floue, nausées en 1 - 2 minutes; Mort en 10 - 15 minutes
12800 PPM	Mort en 1 - 3 minutes

3.fonctions et indicateurs



Non	Indication des fonctions
1.	Volume
2.	Affichage de la concentration
3.	Bouton de test

Avertissement

- démontage, remplacement, pièces endommagées, collision pouvant réduire ou perdre la fonction de détection.
- Une mauvaise installation peut ne pas être utilisée comme sonde.

4. Emplacement des alarmes synergiques

Installez l'alarme dans votre chambre à coucher ou dans un lieu d'activité commun, ou dans un endroit où vous pensez que le monoxyde de carbone peut être produit ou fuir. Il est recommandé d'installer au moins une sirène à chaque étage d'un bâtiment à plusieurs étages pour s'assurer que tout le monde peut entendre l'alarme pendant son sommeil. Idéalement, il est recommandé d'installer un détecteur dans chaque pièce où il y a des appareils consommant du carburant. Toutefois, s'il y a plus d'un appareil à combustion et que le nombre de détecteurs est limité, il faut tenir compte des points suivants;

Déterminer ladite position:

- S'il y a des appareils à combustion dans la Chambre, vous devez installer un détecteur dans la Chambre;
- Des détecteurs doivent être installés dans la pièce s'il y a des appareils sans cheminée ou des appareils de fumées ordinaires dans la pièce;
- S'il y a des appareils dans une pièce plus couramment utilisée, comme le salon, il est nécessaire d'installer des détecteurs dans la pièce;
- Dans la chambre et le salon, le détecteur doit être placé aussi loin que possible des ustensiles de cuisine et de la zone de couchage;
- Si l'appareil est situé dans une pièce peu commune, telle qu'une chaufferie, il est nécessaire d'installer le détecteur à l'extérieur de la pièce afin que le son de l'alarme puisse être facilement entendu;

Les détecteurs et les appareils consommant du carburant doivent être situés dans la même pièce;

Si le détecteur est monté sur un mur, sa hauteur doit être supérieure à celle de toute fenêtre ou porte, mais il doit être situé à au moins 150 mm du plafond. Si le détecteur est installé au plafond, il doit être situé à au moins 300 mm de tout mur.

Le détecteur est situé à au moins 1 m à 3 m de la source potentielle de gaz;

S'il y a une cloison dans la pièce, le détecteur doit être du même côté de la cloison que la source potentielle de gaz;

Dans une pièce avec un plafond incliné, le détecteur doit être situé sur le côté haut de la pièce;

Le détecteur doit être placé très près de la zone où les occupants respirent fréquemment.


Avertissement

Chute, collision, perte possible ou totale de la fonction de détection.

Évitez les endroits suivants qui ne conviennent pas à l'installation d'une alarme pour éviter Faux positifs endommagés ou inutiles ou pas d'alarme.

- ne pas installer l'alarme derrière des rideaux ou des meubles.
- n'installez pas l'alarme dans le chemin d'air sortant du four, des événements de climatisation ou des ventilateurs de plafond.
- ne pas installer l'alarme dans un endroit où la température peut facilement descendre à - 10 °C Ou monter au - dessus de 40°C.
- n'installez pas l'alarme dans un endroit où il y a de la fumée d'huile ou de la poussière, sinon il est facile de bloquer le capteur de l'alarme.
- ne pas installer l'alarme dans un endroit trop humide.
- ne pas installer l'alarme directement au - dessus de l'évier ou de la cuisinière.

5. Schéma d'installation



Remarque: Veuillez utiliser une batterie de 1,5 V de même spécification. Si vous utilisez un autre Batterie de faible capacité ou de mélanger les batteries de différents fabricants, il sera Réduire la durée de vie du détecteur; Lorsque la batterie est épuisée, la machine peut Le monoxyde de carbone n'est pas détecté, Remplacez - le par une nouvelle batterie.

Avertissement

- Assurez - vous que le produit est testé pour vous assurer que le détecteur fonctionne correctement.
- Le brouillard ou les gouttelettes d'eau peuvent provoquer une électrocution et réduire la fonction de détection.
- couper l'alimentation ne fonctionnera pas la fonction de détection.

6. Comment installer une alarme Collaborative

Cette alarme Co est alimentée par trois piles LR6 AA sans câblage supplémentaire. Assurez - vous que toutes les zones de couchage peuvent entendre les alarmes ou placer plusieurs alarmes.

Installez l'alarme dans un endroit facile à tester et à utiliser, ainsi qu'à remplacer la batterie. Lors de la fixation de l'alarme au mur, la hauteur d'installation doit être supérieure à 1,5 m et inférieure de 0,3 m au plafond, avec les coins de la pièce, les bords des murs et Grands meubles.

Étapes d'installation murale:

- 1) après avoir déterminé l'emplacement de l'installation, assurez - vous qu'il n'y a pas de travaux de câblage ou de plomberie dans la zone adjacente à la surface d'installation.
- 2) Marquez l'emplacement des deux trous de montage sur un mur de 5,5 cm (2165 Po) et percez les trous aux endroits marqués. Insérez le bouchon mural dans le trou.
- 3) verrouillez le support de montage avec des vis. Serrez les vis correctement.
- 4) insérez trois piles AA dans le compartiment à piles et marquez la polarité correcte à l'arrière du détecteur. Après le bip, fermez le couvercle de la batterie et appuyez sur Côté détecteur pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
- 5) encliquez l'alarme dans le support de montage.

Remarque: pour la sécurité de l'utilisateur, l'alarme Co ne peut pas être installée sans batterie. Lorsque vous remplacez la batterie, testez l'alarme pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

7. Instructions de fonctionnement

- 1) La batterie est correctement chargée dans le détecteur de polarité positive et négative, le Buzzer émet un "bip" et le détecteur commence à chauffer pendant 40 secondes. L'affichage à cristaux liquides affiche un compte à rebours, le détecteur n'ayant pas de fonction de détection à ce moment - là; Après 40 secondes, le détecteur entre dans un état de surveillance normal et l'écran à cristaux liquides s'éteint normalement. Lorsque la mesure du gaz mesuré dans l'air est supérieure à 20×10^{-6} , l'écran LCD affiche la concentration ambiante du gaz mesuré en temps réel.
 - 2) Lorsque la concentration du gaz mesuré dans l'environnement atteint la valeur de consigne d'alarme, le détecteur émet une indication d'alarme acoustique et optique.
 - 3) Le voyant d'alimentation vert clignote toutes les 35 secondes pour indiquer que le détecteur fonctionne.
 - 4) indicateur d'alarme rouge. Lorsque le détecteur entre dans l'état d'alarme, le voyant d'alarme rouge clignote rapidement tandis que le Buzzer sonne. L'alarme du signal d'alarme est soumise à quatre cycles de 100 MS / 100 Ms. elle est ensuite éteinte pendant 2 secondes jusqu'à ce que la concentration de co tombe en dessous de la valeur de consigne de l'alarme.
 - 5) Cette alarme co a une fonction d'auto - test automatique qui détecte tout dysfonctionnement du matériel, effectué environ toutes les 1 minute dans l'état de veille normal.
- Le voyant de défaut jaune reste allumé et le Buzzer sonne 2 fois toutes les 8 secondes pour indiquer que le capteur est défectueux et qu'il n'y a pas de fonction d'alarme de détection à ce stade. Veuillez contacter votre revendeur pour les réparations. S'éteint après 50 MS d'allumage toutes les 35 secondes avec un son "tic - tac" indiquant que la tension de la batterie est faible ($\leq 3,6$ v) et qu'une nouvelle batterie doit être remplacée.
- Un dysfonctionnement / dysfonctionnement ou un message d'erreur peut être dû à des dommages permanents, tels qu'un court - circuit ou une coupure du capteur, ou à des dommages électriques. En outre, des défaillances temporaires ou des erreurs peuvent survenir en raison d'un léger impact de gaz chimiques volatils tels que l'éthanol. Dans ce cas, l'alarme peut être rétablie après 24 heures dans l'air pur.
- Des dommages permanents se produisent lorsqu'un défaut ou un message d'erreur dans une alarme ne peut pas être récupéré après 24 heures dans l'air pur.

Avertissement

Veuillez cesser d'utiliser une alarme endommagée de façon permanente! Ne pas démonter, réparer ou expédier sans autorisation à un point de service autorisé qui n'est pas spécifié par le fabricant.

- 6) Cette alarme de co a la fonction d'alarme et d'enregistrement de données de concentration. Bouton de test: appuyez brièvement sur ce bouton, le voyant vert, le voyant jaune est toujours allumé, le voyant rouge clignote, le Buzzer sonne, l'affichage affiche le pic maximal Concentration de la dernière alarme, si un indicateur, un moniteur ou un Buzzer est anormal, réparez - le à temps pour éviter que le détecteur ne déclenche une alarme en cas de danger. Appuyez et maintenez le bouton de test enfoncé pendant plus de 5 secondes, l'enregistrement de crête est effacé et l'écran affiche "000".

Avertissement

La visualisation des enregistrements d'alarme n'est qu'une fonctionnalité secondaire supplémentaire permettant aux utilisateurs de voir et de savoir facilement si une alarme de monoxyde de carbone s'est produite. Les enregistrements de données sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent pas une preuve de données médicales, d'accidents ou scientifiques.

8. Maintenance

La machine est calibrée avant de quitter l'usine. Il suffit de nettoyer le boîtier du détecteur fréquemment pendant l'utilisation pour vous assurer que les trous devant le détecteur ne sont pas obstrués par la saleté ou la poussière. Aucune maintenance de base n'est requise. Lors du nettoyage du boîtier du détecteur, essayez - le avec un poil doux propre ou un flanelle sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage, de blanchiment ou de polissage.

Si elles sont correctement entretenues, les alarmes de co vous avertiront de la présence de concentrations potentiellement dangereuses de co dans votre maison. Pour que l'alarme Co fonctionne correctement, il est recommandé de:

- Testez votre avertisseur de co tous les mois.
- nettoyez régulièrement sous vide pour éviter l'entrée de poussière.
- n' utilisez pas de solution Nettoyante sur l' alarme.
- Tenir à l' écart des solvants ou des nettoyeurs.
- Évitez de pulvériser des assainisseurs d'air, des laques pour cheveux près de l'alarme.
- ne pas colorer l' alarme.

Attention:

Les substances suivantes peuvent affecter le capteur et provoquer des faux positifs: méthane, propane, benzène, toluène, acétate d'éthyle, Isobutane, alcool isopropylique, éthylène, sulfure d'hydrogène, hydrogène, dioxyde de soufre, produits alcooliques, peintures, diluants, solvants, adhésifs, laques pour cheveux, après - rasage ou parfums et certains nettoyeurs.

Attention:

Cette alarme Co est conçue uniquement pour une utilisation en intérieur. Ne pas exposer à la pluie ou à l'humidité. Ne pas allumer ou altérer l'alarme, car cela peut entraîner des pannes et des risques d'électrocution.

Couvrir le détecteur, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien peut réduire ou perdre la capacité de détection.

9 que faire lorsque l'alarme sonne

Avertissement:

L'activation de l'alarme indique la présence d'un niveau dangereux de Co. Si l'alarme sonne:

- 1) Transférez immédiatement à l'air frais extérieur ou ouvrez toutes les portes et fenêtres pour aérer la zone et permettre au monoxyde de carbone de se dissiper. Cesser d'utiliser tous les appareils à combustion de carburant et s'assurer qu'ils sont éteints si possible;
- 2) informer immédiatement toutes les autres personnes de l'évacuation vers une zone extérieure sûre où l'air est frais et en dénombrer le nombre; Demandez de l'aide à l'Agence d'urgence en appelant ou par d'autres moyens, après l'arrivée du personnel d'urgence, aérer la maison en toute sécurité pour éliminer Source de danger. Les professionnels sans alimentation en oxygène et sans équipement de défense contre les gaz ne doivent pas entrer à nouveau dans la zone dangereuse tant que l'alarme n'a pas été levée. Si une personne est empoisonnée ou soupçonnée de monoxyde de carbone
Immédiatement après une intoxication au monoxyde de carbone, demandez de l'aide à un centre médical d'urgence.
- 3) Évacuez la maison si l'alarme continue à sonner pour alerter les autres occupants des risques. Gardez les portes et fenêtres ouvertes. Ne pas rentrer dans les locaux.
- 4) obtenir de l'aide médicale pour toute personne touchée par une intoxication au monoxyde de carbone.

5) si nécessaire, appelez l'Agence de réparation et d'entretien des appareils électroménagers appropriée, le numéro d'urgence du fournisseur de carburant concerné afin d'identifier et de corriger les sources d'émission de monoxyde de carbone. À moins que la raison de l'alerte ne soit manifestement fausse, n'utilisez pas à nouveau l'appareil à combustion de carburant avant d'avoir été inspecté et approuvé pour utilisation par une personne qualifiée conformément aux dispositions nationales.

Avertissement:

Cet instrument est conçu pour protéger les individus contre les effets aigus de l'exposition au monoxyde de carbone. Cependant, il peut ne pas prévenir les effets chroniques de l'exposition au monoxyde de carbone et ne pas protéger complètement les personnes à risque particulier ou souffrant de Conditions médicales spécifiques. En cas de doute, consultez un médecin.

10. Défauts communs et méthodes de résolution

Phénomène de défaillance	Causes de la défaillance	La solution
Le pouvoir vert Indicateur éteint	Le cordon d'alimentation n'est pas connecté	Connecter le cordon d'alimentation
	Dysfonctionnement du voyant lumineux	Contacter un revendeur ou un fabricant pour une réparation
Pas d'alarme en appuyant Le bouton « test »	Défaillance du circuit	Contacter un revendeur ou un fabricant pour une réparation
Aucune réponse Gaz d'essai	Le préchauffage n'est pas terminé	Attendre la fin du préchauffage
	Défaillance du circuit	Contacter un revendeur ou un fabricant pour une réparation
Après le préchauffage Cette période est terminée Détecteur continu Panique	Fumer, boire de l'alcool ou utiliser beaucoup de substances volatiles Matières organiques dans l'environnement, telles que les parfums, l'essence, l'eau de banane et la peinture	Déplacez - vous dans l'air pur pour tester si ses performances sont normales
	Durée de stockage excessive	Combustion continue pendant plus de 2 heures
	Défaillance du circuit	Contacter un revendeur ou un fabricant pour une réparation

Cette instruction est importante pour une utilisation correcte de cette alarme, lisez - la attentivement et conservez - la soigneusement. Notre société n'assume aucune responsabilité pour les dommages et les dysfonctionnements causés par des facteurs humains.

Merci d'avoir acheté nos produits!

BITTE LESEN SIE SORGFÄLTIG UND SPEICHERN!

Vielen Dank für den Kauf dieses Kohlenmonoxidalarms mit digitalem LCD-Display ausgestattet! Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Kohlenmonoxidalarm verwenden. Bewahren Sie diese Informationen für zukünftige Nutzung und Wartung an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf.

PRODUKTEINFÜHRUNG

Kohlenmonoxid-Detektor (CO-Detektor), Verwendung von hochwertigen elektrochemischen Sensoren, kombiniert mit fortschrittlicher elektronischer Technologie und ausgeklügelter Technologie aus stabiler Arbeit, langem Leben und anderen Vorteilen; Kann an der Decke oder Wandhalterung und anderen Installationsmethoden platziert werden, einfache Installation, einfach zu bedienen; Wenn Kohlenmonoxidgas vorhanden ist, sendet der Detektor ein akustisches und visuelles Alarmsignal aus, um Sie daran zu erinnern, schnell wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das Auftreten von Feuer, Explosion, Erstickung, Tod und anderen bösartigen Erkrankungen effektiv zu vermeiden.

WARNUNG

Eine Überschreitung des zulässigen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs kann die Erkennungsfunktion verringern oder verlieren.

1.HAUPTSpezifikationen

- Produktname: Kohlenmonoxid-detektor
- Art.-Nr.: JKD-C618
- Versorgungsspannung: DC4.5V (3 × 1.5V DC PKCELL AAA Batterie)
- Batterie Niederspannung: <3.6V
- Standby-Strom: <10uA
- Alarmstrom: <70mA
- Standard: EN50291-1:2018
- Detektiertes Gas: Kohlenmonoxid (CO)
- Alarmkonzentration: 50ppm, Alarm innerhalb 60~90min, 100ppm, Alarm innerhalb 10~40min, 300ppm, Alarm innerhalb 0~3min
- Betriebsumgebung: Feuchtigkeit: 0°C~40°C; Relative Luftfeuchtigkeit:<95%Keine Kondensation;
- Atmosphärendruck: 86kPa~106kPa; Art der Verwendung im Innenbereich
- Probenahmemethode: Natürliche Diffusion
- Alarm Methode: Sound, Beleuchtung Alarm
- Alarmlautstärke: ≥85dB (1m)
- Sensoren: Elektrochemischer Sensor
- Maximale Lebensdauer: 5 Jahre
- Typ: B
- Gewicht: ca. 120g
- Größe: 100*100*26mm

2. WAS IST KARBONOXID (CO)


Kohlenmonoxid (CO) ist ein hochgiftiges Gas, das keinen Geschmack, keine Farbe oder Geruch hat und daher mit dem menschlichen Sinn sehr schwer zu erkennen ist. CO tötet jedes Jahr Hunderte von Menschen und verletzt viele weitere. Es bindet an das Hämoglobin im Blut und reduziert die Menge an Sauerstoff, der im Körper zirkuliert. In hoher Konzentration kann CO in Minuten töten. CO wird aus schlecht brennenden Geräten wie:

- Holzöfen
- Gaskessel und Gasheizung
- Öl- und Kohleverbrennungsgeräte
- Verstopfte Schornsteine
- Abgase aus Autowerkstätten
- Grillen

Symptome, die durch Vergiftung der Kohlenmonoxidkonzentration angezeigt werden

CO-Konzentration	Grobe Einatmungszeit und Symptome entwickelten sich
50ppm	Maximale Konzentration erträglich in acht Stunden für gesunde Erwachsene
200ppm	Leichte Kopfschmerzen, schwaches Sehvermögen und Übelkeit nach 2-3 Stunden
400ppm	Stirnschmerzen in 1-2 Stunden; Lebensbedrohung nach drei Stunden
800ppm	Trübe Sehkraft, Übelkeit und Krämpfe in 45 Minuten; Bewusstlosigkeit in 2hours, Tod in 2-3 hours
1600ppm	Kopfschmerzen, schwaches Sehvermögen und Übelkeit in 20-Minuten; Tod in einer Stunde
3200ppm	Kopfschmerzen, schwaches Sehvermögen und Übelkeit in 5-10 Minuten; Tod in 25-30 Minuten
6400ppm	Kopfschmerzen, schwaches Sehvermögen und Übelkeit in 1-2 Minuten; Deathin 10-15Minuten
12800ppm	Tod in 1-3 Minuten,

3. FUNKTION UND INDIKATOREN



Nein.	Funktionsanzeige
1	Lautstärke
2	Konzentrationsanzeige
3	Testtaste

WARNUNG

- Abbruch, Austausch, Beschädigung von Teilen, Kollisionen, kann die Erkennungsfunktion verringern oder verlieren
- Unsachgemäßer Einbauort kann möglicherweise nicht als Sonde funktionieren

4.WO IST DER KOALARM ANLAGEN?

Installieren Sie den Alarm in den Schlafzimmern oder an gemeinsamen Aktivitätsplätzen oder an Orten, an denen Sie denken, dass Kohlenmonoxid erzeugt oder austritt. Es wird empfohlen, mindestens einen Alarm in jeder Etage eines mehrstöckigen Gebäudes zu installieren, um sicherzustellen, dass jeder den Alarm im Schlaf hören kann. Idealerweise ist es ratsam, einen Detektor in jedem Raum zu installieren, der über ein Kraftstoffverbrauchsgerät verfügt. Wenn jedoch mehr als ein brennendes Gerät vorhanden ist und die Anzahl der Detektoren begrenzt ist, müssen folgende Punkte berücksichtigt werden, wenn Bestimmung des Ortes:

- Wenn das Schlafzimmer ein brennendes Gerät hat, müssen Sie einen Detektor im Schlafzimmer installieren;
- Wenn sich im Raum ein schornsteinfreies oder gemeinsames Rauchgasgerät befindet, muss ein Detektor im Raum installiert werden;
- Wenn sich ein Elektrogerät in einem stärker genutzten Raum, wie einem Wohnzimmer, befindet, muss ein Detektor im Raum installiert werden;
- In einem Schlafzimmer und Wohnzimmer sollte der Detektor so weit wie möglich von Kochgeräten und Schlafbereichen entfernt sein;
- Wenn sich das Gerät in einem seltenen Raum befindet, z. B. in einem Heizraum, muss der Melder außerhalb des Raumes installiert werden, damit der Alarmton leicht zu hören ist;

Detektoren und Kraftstoffverbrauchsgeräte sollten sich im selben Raum befinden;

Wenn der Detektor an einer Wand montiert ist, sollte seine Höhe höher sein als jedes Fenster oder jede Tür, aber er muss mindestens 150mm von der Decke entfernt sein. Wenn der Detektor an der Decke montiert ist, sollte er mindestens 300mm von jeder Wand entfernt sein.

Der Detektor ist mindestens 1m bis 3m von der potenziellen Gasquelle entfernt;

Wenn es eine Trennwand im Raum gibt, sollte der Detektor auf der gleichen Seite der Trennwand wie die Quelle des potenziellen Gases sein;

In einem Raum mit abgeschrägter Decke sollte sich der Detektor auf der hohen Seite des Raumes befinden;

Der Detektor sollte sich sehr nah an dem Bereich befinden, den die Insassen oft atmen.


WARNUNG

Fall, Kollision, möglicherweise oder vollständiger Verlust der Erkennungsfunktion.

Bitte vermeiden Sie die folgenden Stellen, die für die Installation eines Alarms ungeeignet sind, um die Beschädigung oder unnötiger Fehlalarm oder kein Alarm.

- Installieren Sie den Alarm nicht hinter Vorhängen oder Möbeln
- Installieren Sie den Alarm nicht in einem Luftweg, der aus einem Ofen, einer Klimaanlage oder einem Deckenventilator entladen wird
- Installieren Sie den Alarm nicht an Orten, die die Temperatur leicht auf -10°C fallen lassen kann oder steigen zu über 40°C
- Installieren Sie den Alarm nicht an Orten mit viel Lampenlampen oder Staub, die den Sensor leicht blockieren
- Installieren Sie den Alarm nicht an zu feuchten Stellen
- Installieren Sie den Alarm nicht direkt über einem Spülbecken oder Herd

5. INSTALLATIONS DIAGRAM



Hinweis: Bitte verwenden Sie die gleiche Spezifikation der 1.5V Batterie. Wenn Sie andere Batterie mit niedriger Kapazität oder mischen Sie die Batterien verschiedener Hersteller, es wird die Lebensdauer des Detektors zu verkürzen; Wenn die Batterie erschöpft ist, kann die Maschine Bitte ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

WARNUNG

- Achten Sie darauf, das Produkt zu testen, um sicherzustellen, dass der Detektor ordnungsgemäß funktioniert.
- Wasserdampf oder Tropfen können elektrischen Schlag verursachen und die Erkennungsfunktion verringern.
- Trennen Sie das Netzteil ab, kann die Erkennungsfunktion nicht wiedergeben.

6. WIE INSTALLIEREN SIE DEN KOALARM

Dieser CO-Alarm wird von drei LR6 AA-Batterien betrieben und erfordert keine zusätzliche Verkabelung. Stellen Sie sicher, dass der Alarm von allen Schlafbereichen aus zu hören ist oder stellen Sie mehrere Alarmer.

Installieren Sie den Alarm an Orten, die einfach zu testen und zu bedienen sind und Batterien austauschen können. Zum Zeitpunkt der Befestigung des Alarms an der Wand muss die Installationshöhe über 1.5m und 0.3m niedriger als die Decke sein, mit 1.5m weg von Raumecken, Wandrändern und große Möbel.

Montageschritte zur Wandmontage:

- 1) Nachdem Sie den Montageort festgelegt haben, stellen Sie sicher, dass es keine elektrische Verkabelung oder Rohrarbeit im Bereich gibt, der an die Montagefläche angrenzt.
- 2) Markieren Sie die beiden Montage Lochpositionen in einer Wand 5.5cm (2.165in) und bohren Sie Löcher in der markierten Position. Stecken Sie Stecker in die Löcher.
- 3) Verriegeln Sie die Montagehalterung mit den Schrauben. Schrauben Sie die Schrauben richtig fest.
- 4) Setzen Sie drei AA-Batterien in das Batteriefach mit korrekter Polaritätsmarke auf der Rückseite des Detektors ein. Schließen Sie nach einem Piepton die Batterieabdeckung und testen Sie dann, ob der Alarm ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die Taste "TEST" auf der Flanke des Detektors, um sicherzustellen, dass er normal funktioniert.
- 5) Klemmen Sie den Alarm in die Montagehalterung ein.

ACHTUNG: Zur Sicherheit des Benutzers kann der CO-Alarm nicht ohne Batterien montiert werden. Wenn Sie die Batterie austauschen, testen Sie den Alarm, um sicherzustellen, dass er normal funktioniert.

7.BETRIEBSANLEITUNGEN

- 1)Die Batterie wird korrekt in den Detektor mit positiver und negativer Polarität geladen, der Summer gibt einen "Piep"-Ton aus und der Detektor beginnt, sich für 40s aufzuwärmen. Der LCD-Bildschirm zeigt den Countdown an, zu diesem Zeitpunkt hat der Detektor keine Erkennungsfunktion; Nach 40s tritt der Detektor in den normalen Überwachungszustand ein und der LCD-Bildschirm ist normalerweise geschlossen. Wenn der Messwert des gemessenen Gases in der Luft größer als 20×10^{-6} ist, zeigt das LCD die Echtzeitkonzentration des gemessenen Gases in der Umgebung an.
 - 2)Wenn die Konzentration des gemessenen Gases in der Umgebung den Alarmeinstellungswert erreicht, sendet der Detektor eine akustische und visuelle Alarmanzeige aus.
 - 3)Grüne Leistungsanzeige, die einmal alle 35 Sekunden blinkt und anzeigt, dass der Detektor funktioniert.
 - 4)Rote Alarmanzeige. Wenn der Melder in den Alarmzustand eintritt, blinkt die rote Alarmanzeige schnell und der Summer ertönt gleichzeitig. Der Alarm des Alarmsignals macht vier Zyklen, jeder Zyklus ist 100ms ein/100ms ausgeschaltet. Schalten Sie dann für zwei Sekunden aus, bis die CO-Konzentration unter den Alarmeinstellungswert fällt.
 - 5)Dieser CO-Alarm hat eine automatische Selbsttestfunktion, um jeden Ausfall der Hardware zu erkennen, der ungefähr jede 1 Minute im normalen Standby-Status durchgeführt wird.
- Gelbe Fehleranzeige leuchtet, der Summer ertönt 2-mal pro 8-Sekunde und zeigt an, dass der Sensor ausgefallen ist, zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Erkennungsalarmfunktion. Bitte kontaktieren Sie den Händler für Reparatur. Es erlischt nach der Beleuchtung für 50ms alle 35 Sekunden, gleichzeitig ertönt ein "Tropf", zeigt an, dass die Batterie unter Spannung ist ($\leq 3.6V$) und eine neue Batterie ausgetauscht werden muss.
- Fehler/Fehler oder Fehlermeldungen können auf dauerhafte Schäden wie Kurzschluss oder offener Sensor oder elektrische Schäden zurückzuführen sein. Auch kann es vorübergehende Ausfälle oder Fehler aufgrund eines leichten Schocks flüchtiger chemischer Gase wie Ethylalkohol geben. In diesem Fall kann der Alarm nach 24-Stunden in reiner Luft wiederhergestellt werden.
- Ein dauerhafter Schaden tritt auf, wenn die Fehler- oder Fehlerinformation des Alarms nach 24-Stunden in reiner Luft nicht wiederhergestellt werden kann.

WARNUNG

Bitte hören Sie auf, dauerhaft beschädigten Alarm zu verwenden! Nehmen Sie keine unbefugte Demontage, Reparatur oder Lieferung an autorisierte Servicestellen vor, die nicht vom Hersteller benannt sind.

- 6)Dieser CO-Alarm wird mit Alarm- und Konzentrationsdatenaufzeichnungsfunktion zur Verfügung gestellt. Testtaste: Drücken Sie diese Taste kurz, das grüne Licht, das gelbe Licht ist immer an, das rote Licht blinkt, der Summer ertönt, das Display zeigt den maximalen Peak an
- Konzentration des letzten Alarms, wenn einer der Indikatoren, Anzeigen oder Summers anormal ist, reparieren Sie ihn bitte rechtzeitig, um zu verhindern, dass der Detektor alarmiert, wenn die Gefahr auftritt.
- Halten Sie die Testtaste länger als fünf Sekunden gedrückt, der Peak Record wird gelöscht und der Bildschirm zeigt "000" an.

WARNUNG

Die Anzeige von Alarmaufzeichnungen ist nur eine kleine Zusatzfunktion für den Benutzer, um leicht zu sehen und zu verstehen, ob ein Kohlenmonoxidalarm aufgetreten ist. Der Datensatz dient nur als Referenz und nicht als Nachweis medizinischer, unfallbedingter und wissenschaftlicher Daten.

8. WARTUNG

Die Maschine wurde vor dem Verlassen des Werks kalibriert. Es ist nur notwendig, das Detektorgehäuse während des Gebrauchs häufig zu reinigen, um sicherzustellen, dass das Loch vor dem Detektor nicht durch Schmutz oder Staub blockiert wird. Eine grundlegende Wartung ist nicht erforderlich. Wischen Sie das Detektorgehäuse bei der Reinigung mit einem sauberen, weichen oder trockenen Flanell ab. Verwenden Sie keine Reiniger, Bleichmittel oder Polituren. Der CO-Alarm warnt Sie bei richtiger Wartung auf potenziell gefährliche CO-Konzentration im Haus. Für das ordnungsgemäße Funktionieren des CO-Alarms wird empfohlen:

- Testen Sie Ihren CO-Alarm jeden Monat.
- Regelmäßiges Staubsaugen, um Staub zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Reinigungslösungen am Alarm.
- Von Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln fernhalten.
- Vermeiden Sie das Sprühen von Lufterfrischer, Haarspray in der Nähe des Alarms.
- Lackieren Sie den Alarm nicht.

ACHTUNG:

Die folgenden Substanzen können den Sensor beeinflussen und Fehlalarme verursachen: Methan, Propan, Benzol, Toluol, Ethylacetat, Isobutan, Isopropanol, Ethylen, Schwefelwasserstoff, Wasserstoff, Schwefeldioxid, alkoholbasierte Produkte, Farben, Verdünnungsmittel, Lösungsmittel, Klebstoffe, Haarsprays, Aftershave oder Parfums und einige Reinigungsmittel.

VORSICHT:

Dieser CO-Alarm ist nur für den Innenbereich bestimmt. Nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Öffnen Sie den Alarm nicht oder manipulieren Sie ihn nicht, da dies zu Fehlfunktionen und Stromschlaggefahr führen kann.

Abdeckungsmelder, unsachgemäße Verwendung oder Wartung können die Erkennungsfähigkeiten verringern oder verlieren.

9. WAS IST IM FALLS DES ALARM-SOUND ZU TUN?

WARNUNG:

Die Aktivierung des Alarms zeigt das Vorhandensein des gefährlichen CO-Niveaus an. Wenn der Alarm ertönt:

- 1) Bewegen Sie sich sofort an die frische Luft im Freien oder öffnen Sie alle Türen und Fenster, um den Bereich zu lüften und das Kohlenmonoxid zu zerstreuen. Beenden Sie die Verwendung aller Brennstoffverbrennungsgeräte und stellen Sie nach Möglichkeit sicher, dass sie ausgeschaltet sind;
- 2) Informieren Sie sofort alle anderen Menschen, um in sichere Außenbereiche mit frischer Luft zu evakuieren und Nasen zu zählen; Fragen Sie nach Hilfe von Erste-Hilfe-Agenturen durch Wählen oder andere Mittel, lüften Sie das Haus sicher, nachdem Erste-Hilfe-Personal ankommt, um zu beseitigen die gefährliche Quelle. Fachleute ohne Sauerstoffversorgung und Gasabwehrausrüstung dürfen die gefährlichen Regionen nicht erneut betreten, bevor der Alarm den Alarmstatus beseitigt. Wenn jemand durch Kohlenmonoxid vergiftet ist oder vermutet wird, Wenn Sie durch Kohlenmonoxid vergiftet wurden, wenden Sie sich bitte umgehend an die Notaufnahme medizinischer Einrichtungen.
- 3) Wenn der Alarm weiterhin ertönt, evakuieren Sie die Räumlichkeiten und warnen Sie andere Insassen auf das Risiko. Türen und Fenster offen lassen. Betreten Sie das Gebäude nicht wieder.
- 4) Holen Sie sich medizinische Hilfe für alle, die die Auswirkungen der Kohlenmonoxidvergiftung leiden.

5) Rufen Sie die zuständige Service- und Wartungsagentur des Geräts an, den zuständigen Kraftstofflieferanten unter ihrer Notfallnummer, damit die Quelle der Kohlenmonoxidemissionen identifiziert und korrigiert werden kann. Wenn der Grund für den Alarm nicht offensichtlich falsch ist, dürfen Sie die Brennstoffverbrennungsgeräte erst wieder verwenden, wenn sie von einer zuständigen Person gemäß den nationalen Vorschriften überprüft und zur Verwendung freigegeben wurden.

WARNUNG:

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Einzelpersonen vor den akuten Auswirkungen der Kohlenmonoxidexposition zu schützen. Es kann jedoch nicht verhindern, dass die chronischen Auswirkungen einer Kohlenmonoxidexposition auftreten und schützt Personen, die einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, nicht vollständig spezifische Erkrankungen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Arzt.

10. GEMEINSAME FEHLER UND LÖSUNGEN

Fehlerphänomen	Ursache des Versagens	Lösung
Die grüne Energie Anzeige ist aus	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen	Schließen Sie das Netzkabel an
	Die Kontrollleuchte ist ausgefallen	Wenden Sie sich für Reparaturen an Händler oder Hersteller
Kein Alarm beim Drücken die Schaltfläche "Test"	Stromausfall	Wenden Sie sich für Reparaturen an Händler oder Hersteller
Keine Antwort auf die Prüfgas	Vorheizen ist nicht abgeschlossen	Warten Sie auf das Ende des Aufwärmens
	Stromausfall	Wenden Sie sich für Reparaturen an Händler oder Hersteller
Nach dem Aufwärmen Zeit ist vorbei, die Detektor kontinuierlich Alarm	Rauchen, Trinken oder starker Gebrauch von flüchtigen Stoffen Organische Stoffe wie Parfüm, Benzin, Bananenwasser und Farbe in der Umwelt	Gehen Sie zur sauberen Luft und testen Sie, ob ihre Leistung normal ist
	Die Lagerzeit ist zu lang	Mehr als zwei Stunden brennen
	Stromausfall	Wenden Sie sich für Reparaturen an Händler oder Hersteller

Dieses Handbuch ist sehr wichtig für die ordnungsgemäße Verwendung dieses Alarms, lesen Sie bitte sorgfältig und bewahren Sie es richtig auf. Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für jegliche Folgen von Schäden und Versagen, die durch menschliche Faktoren verursacht wurden.

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte!

¡Lea y guarde cuidadosamente!

¡¡ gracias por comprar esta alarma de monóxido de carbono con pantalla LCD digital! Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar la alarma de monóxido de carbono. Guarde esta información en un lugar seguro y de fácil acceso para su uso y mantenimiento futuros.

Introducción del producto

El detector de monóxido de carbono (detector de co), fabricado con sensores electroquímicos de alta calidad, combinados con tecnología electrónica avanzada y procesos precisos, tiene las ventajas de un trabajo estable y una larga vida útil; Se puede colocar en métodos de instalación como techos colgantes o colgantes de pared, la instalación es simple y fácil de usar; En los lugares donde existe gas de monóxido de carbono, una vez que la concentración de gas de monóxido de carbono alcanza el valor establecido de alarma, el detector emitirá una señal de Alarma acústica y visual para recordarle que tome medidas rápidas y efectivas para evitar eficazmente incidentes malignos como incendios, explosiones, asfixia y muertes.

Aviso

Superar el rango de temperatura y humedad permitido puede reducir o perder la función de detección.

1. especificaciones principales

- Nombre del producto: detector de monóxido de carbono
- número de proyecto: jkd - C 618
- tensión de alimentación: dc4.5v (batería AAA pkcell DC de 3 × 1.5v)
- baja tensión de la batería: > 3,6 V
- corriente de espera: ≥ 10 ua
- corriente de alarma: @ 70ma
- norma: en50291 - 1: 2018
- gases detectados: monóxido de carbono (co)
- concentración de alarma: 50 ppm, 60 a 90 min, 100 ppm, 10 a 40 min, 300 ppm, 0 a 3 Min
- entorno de trabajo: humedad: 0 ° C a 40 ° C Humedad relativa: ≥ 95% sin condensación
- presión atmosférica: 86kpa a 106kpa; Tipo de uso interior
- método de muestreo: difusión natural
- modo de alarma: alarma de sonido, luz
- volumen de alarma: ≥ 85 DB (1 m)
- sensores: sensores electroquímicos
- vida útil máxima: 5 años
- tipo: B
- peso: unos 120 gramos
- Tamaño: 100 * 100 * 26 mm

2. ¿ qué es el monóxido de carbono?


El monóxido de carbono (co) es un gas altamente tóxico que no tiene sabor, color o olor, por lo que es difícil detectarlo con los sentidos humanos. El monóxido de carbono mata a cientos de personas y deja más heridos cada año. Se une a la hemoglobina en la sangre y reduce la cantidad de oxígeno que circula en el cuerpo. A altas concentraciones, el co puede matar en pocos minutos. El CO es producido por un aparato eléctrico que no quema bien, como:

- estufas de madera
- calderas de gas y calentadores de gas
- equipos de combustible y carbón
- obstrucción de chimeneas y chimeneas
- gases de escape del garaje
- barbacoa

Síntomas de intoxicación por concentración de monóxido de carbono

CO Concentration	El tiempo de inhalación es demasiado largo y aparecen síntomas.
50ppm	Concentración máxima asequible en 8 horas para adultos sanos
200ppm	Dolor de cabeza leve, debilidad, visión inútil, náuseas 2 - 3 horas después
400ppm	Dolor en la frente durante 1 - 2 horas; Amenaza de muerte 3 horas después
800ppm	Falta de visión, náuseas y espasmos en 45 minutos; Pérdida de conciencia en 2 horas y muerte en 2 - 3 horas
1 600ppm	Dolor de cabeza, visión inexistente, náuseas en 20 minutos; Muere en una hora
3200ppm	Dolor de cabeza, visión inútil, náuseas durante 5 - 10 minutos; Muere en 25 - 30 minutos
6400ppm	Dolor de cabeza, visión inútil, náuseas en 1 - 2 minutos; Muere en 10 - 15 minutos
12800ppm	Muere en 1 - 3 minutos

3. funciones e indicadores



No.	Indicación funcional
1	Volumen
2	Visualización de la concentración
3	Botón de prueba

Aviso

- desmontar, reemplazar, dañar piezas, chocar puede reducir o perder la función de detección
- La posición de instalación inadecuada puede no ser posible como sonda

4. ubicación de la alarma colaborativa

Instale la alarma en el dormitorio o en un lugar de actividad común, o donde considere que puede producir o filtrar monóxido de carbono. Se recomienda instalar al menos una alarma en cada planta de un edificio de varios pisos para garantizar que todos puedan escuchar la alarma mientras duermen. Idealmente, se recomienda instalar un detector en cada habitación con equipo de uso de combustible. Sin embargo, si hay más de un dispositivo de combustión y el número de detectores es limitado, es necesario considerar los siguientes puntos.

Determinar la ubicación:

- Si hay un aparato de combustión en el dormitorio, es necesario instalar un detector en el dormitorio;
- Si hay chimeneas o equipos comunes de humo en la habitación, se debe instalar un detector en la habitación;
- Si hay electrodomésticos en habitaciones más comunes, como salas de estar, es necesario instalar detectores en las habitaciones;
- en los dormitorios y salas de estar, los detectores deben mantenerse lo más alejados posible de los utensilios de cocina y las zonas de sueño;
- Si el equipo se encuentra en una sala poco habitual, como una Sala de calderas, es necesario instalar el detector fuera de la Sala para que sea fácil escuchar las alarmas;

Los detectores y los utensilios de uso de combustible deben estar en la misma habitación;

Si el detector está instalado en la pared, su altura debe ser superior a cualquier ventana o puerta, pero debe estar al menos 150 mm del techo. Si el detector está instalado en el techo, debe estar al menos a 300 mm de cualquier pared.

El detector está a al menos 1 m a 3 m de la fuente de gas potencial;

Si hay tabiques en la habitación, el detector debe estar en el mismo lado del tabique que la fuente de gas potencial;

En una habitación con techo inclinado, el detector debe estar en el lado alto de la habitación;

La ubicación del detector debe estar muy cerca de la zona donde el ocupante respira con frecuencia.

Aviso


Caída, colisión, posible o pérdida total de la función de detección.

Evite los siguientes lugares que no son adecuados para instalar alarmas para evitar

Falsos positivos dañados o innecesarios o sin alarma.

- No instale la alarma detrás de cortinas o muebles
- No instale la alarma en la vía de aire que sale del crisol, los respiraderos de aire acondicionado o los ventiladores de techo
- No instale la alarma donde la temperatura baje fácilmente a - 10 ° C O subir a más de 40 ° C
- No instale la alarma en lugares con humo o polvo, de lo contrario es fácil bloquear los sensores de la alarma
- No instale la alarma en un lugar demasiado húmedo
- No instale la alarma directamente sobre el fregadero o la cocina

5. diagrama esquemático de la instalación



Nota: use una batería de 1.5V de la misma especificación. Si usa otras Baterías de baja capacidad o baterías híbridas de diferentes fabricantes, que Acortar la vida útil del detector; Cuando la batería se agota, la máquina puede No se puede detectar monóxido de carbono, por favor reemplace la batería nueva.

Aviso

- asegúrese de que el producto se pruebe para garantizar que el detector funcione correctamente.
- Las nieblas o gotas de agua pueden causar descargas eléctricas y reducir la función de detección.
- cortar la fuente de alimentación no funcionará como función de detección.

6. cómo instalar una alarma colaborativa

Esta Co - alarma está alimentada por tres baterías LR6 AA sin cableado adicional. asegúrese de que todas las áreas de sueño puedan escuchar la alarma o colocar varias alarmas.

Instalar la alarma en un lugar fácil de probar y operar y reemplazar la batería. Al fijar la alarma a la pared, la altura de instalación debe superar los 1,5 metros y estar 0,3 metros por debajo del techo, junto con las esquinas de la habitación, los bordes de las paredes y Muebles grandes.

Pasos de instalación de la pared:

- 1) después de determinar la posición de instalación, asegúrese de que no haya cables eléctricos ni obras de tuberías en la zona cercana a la superficie de instalación.
- 2) marcar la posición de los dos agujeros de montaje en una pared de 5,5 centímetros (2.165 pulgadas) y perforar en la posición marcada. Introduzca el tapón de la pared en el agujero.
- 3) bloquear el soporte de instalación con tornillos. Apriete los tornillos correctamente.
- 4) inserte tres baterías AA en la cabina de la batería y marque la polaridad correcta en la parte trasera del detector. Después de pitido, cierre la tapa de la batería y presione Lado del detector para garantizar su buen funcionamiento.
- 5) clip la alarma en el soporte de instalación.

Nota: por la seguridad del usuario, la alarma Co no se puede instalar sin batería. Al reemplazar la batería, pruebe la alarma para asegurarse de que funciona correctamente.

7. instrucciones de funcionamiento

- 1) la batería se carga correctamente en un detector con positividad y negatividad, el zumbador emite un sonido "pitido" y el detector comienza a calentarse durante 40 segundos. La pantalla LCD muestra la cuenta atrás, cuando el detector no tiene función de detección; Después de 40 segundos, el detector entró en un Estado normal de monitoreo y la pantalla LCD se cerró normalmente. Cuando el valor de medición del gas medido en el aire es superior a 20×10^{-6} , el LCD mostrará la concentración ambiental del gas medido en tiempo real.
 - 2) cuando la concentración del gas medido en el medio ambiente alcanza el valor establecido de la alarma, el detector emite una indicación de Alarma acústica y óptica.
 - 3) el indicador de fuente de alimentación verde, que parpadea cada 35 segundos, indica que el detector está funcionando.
 - 4) luz de alarma roja. Cuando el detector entra en el Estado de alarma, el indicador de alarma roja parpadea rápidamente, mientras suena el timbre. La alarma de la señal de alarma se realiza en cuatro ciclos, cada uno cerrado a 100 ms / 100 ms. luego se cierra durante 2 segundos hasta que la concentración de co cae por debajo del valor establecido de la alarma.
 - 5) la co - alarma tiene una función de autoinspección automática, que puede detectar cualquier falla en el hardware y se realiza aproximadamente cada minuto en estado de espera normal.
- El indicador de falla Amarillo se ha encendido todo el tiempo, y el zumbador suena dos veces cada 8 segundos, lo que indica que el sensor ha fallado y no hay función de alarma de detección en este momento. Póngase en contacto con el distribuidor para realizar el mantenimiento. Se apaga después de encender 50 ms cada 35 segundos, mientras que se emite un sonido de "tic - tac", lo que indica que el voltaje de la batería es insuficiente ($\leq 3,6$ v) y que es necesario reemplazar la nueva batería.

La avería / avería o desinformación puede deberse a un daño permanente, como un cortocircuito o un corte de circuito en el sensor, o a un daño eléctrico. Además, puede haber fallos o errores temporales debido a un ligero impacto de gases químicos volátiles, como el etanol. En este caso, la alarma puede recuperarse después de 24 horas en el aire puro. Se produce un daño permanente cuando una avería o un mensaje erróneo en la alarma no se recupera 24 horas después en el aire puro.

Aviso

¡¡ por favor, deje de usar alarmas de daños permanentes! No desmontar, reparar o transportar sin autorización a un punto de servicio autorizado no especificado por el fabricante.

6) la co - alarma tiene funciones de alarma y registro de datos de concentración. Botón de prueba: presione este botón en corto, las Luces verdes y amarillas se encienden a menudo, las luces rojas parpadean, el timbre suena y el monitor muestra el pico máximo.

Concentración de la última alarma, si algún indicador, monitor o zumbador es anormal, repare a tiempo para evitar que el detector emita una alarma en caso de peligro.

Presione el botón de prueba durante más de 5 segundos, el registro de pico se elimina y la pantalla muestra "000".

Aviso

Ver el registro de alarma es solo una función adicional secundaria para que el usuario vea y entienda fácilmente si se produce una alarma de monóxido de carbono. Los registros de datos son solo para referencia y no sirven de evidencia de datos médicos, accidentales y científicos.

8. mantenimiento

La máquina ha sido calibrada antes de salir de la fábrica. Solo es necesario limpiar con frecuencia la carcasa del detector durante su uso para asegurarse de que el agujero frente al detector no esté bloqueado por suciedad o polvo. No se necesita mantenimiento básico. Al limpiar la carcasa del detector, limpie con lana blanda limpia o lanrong seco. No use detergentes, lejía o pulidores.

Si se mantiene adecuadamente, la alarma de co le recordará que hay concentraciones potenciales peligrosas de co en su casa. Para que la alarma Co funcione correctamente, se recomienda:

- prueba mensual de co - alarmas.
- limpieza periódica al vacío para evitar la entrada de polvo.
- no use solución de limpieza en la alarma.
- Manténgase alejado de los disolventes o detergentes.
- evite rociar Ambientador y gel para el cabello cerca de la alarma.
- No coloree la alarma.

Atención:

Las siguientes sustancias pueden afectar a los sensores y causar falsos positivos: metano, propano, benceno, tolueno, acetato de dietilo, butano, propanol, etileno, sulfuro de hidrógeno, hidrógeno, dióxido de azufre, productos alcohólicos, pinturas, diluyentes, disolventes, adhesivos, gel para el cabello, agua después de la barba o perfumes y algunos detergentes.

Atención:

Esta Co - alarma solo está diseñada para interiores. No exponga a la lluvia o la humedad. No encienda ni manipule la alarma, ya que esto puede causar fallos y riesgo de descarga eléctrica.

Cubrir el detector, el uso inadecuado o el mantenimiento pueden reducir o perder la capacidad de detección.

9. qué hacer cuando suene la alarma

Advertencia:

La activación de la alerta indica la existencia de niveles peligrosos de Co. Si suena la alarma:

- 1) trasladarse inmediatamente al aire fresco al aire libre o abrir todas las puertas y ventanas para ventilar la zona y dejar que el monóxido de carbono se disipe. Dejar de usar todos los equipos de combustión de combustible y asegurarse de apagarlos cuando sea posible;
- 2) notificar inmediatamente a todo el resto del personal que evacue a una zona segura al aire libre con aire fresco y contar el número de personas; Pedir ayuda a la Agencia de emergencias llamando u otros medios, y una vez que los socorristas lleguen, ventilen la casa con seguridad para eliminarla.

Fuente de peligro. Los profesionales sin suministro de oxígeno y equipos de defensa contra gases no podrán volver a entrar en zonas peligrosas hasta que se levante el Estado de alarma. Si alguien es envenenado por monóxido de carbono o sospechoso

Inmediatamente después de la intoxicación por monóxido de carbono, solicite ayuda a la institución médica de emergencia.

3) si la alarma continúa sonando, evacue la casa y recuerde a los demás ocupantes que presten atención a los riesgos. Mantenga las puertas y ventanas abiertas. No vuelva a entrar en el lugar.

4) solicitar asistencia médica a cualquier persona afectada por intoxicación por monóxido de carbono.

5) si es necesario, llame al teléfono de emergencia de la Agencia de mantenimiento y mantenimiento de electrodomésticos adecuada y al proveedor de combustible pertinente para identificar y corregir la fuente de emisión de monóxido de carbono. A menos que el motivo de la alarma sea claramente falso, no se reutilizará el equipo de combustión de combustible hasta que sea inspeccionado y aprobado por personal calificado de acuerdo con las regulaciones nacionales.

Advertencia:

El instrumento está diseñado para proteger a las personas de los efectos agudos de la exposición al monóxido de carbono. Sin embargo, puede no prevenir los efectos crónicos de la exposición al monóxido de carbono y no proteger completamente contra riesgos especiales o enfermedades Condiciones médicas específicas. En caso de duda, consulte a un médico.

10. fallas comunes y soluciones

Fenómeno de falla	Causa de la avería	Solución
El poder verde Se apagan las luces indicadoras	El cable de alimentación no está conectado	Conectar el cable de alimentación
	Falla en el indicador	Póngase en contacto con el distribuidor o fabricante para realizar reparaciones
No hay alarma al presionar Botón "test"	Falla del circuito	Póngase en contacto con el distribuidor o fabricante para realizar reparaciones
No hay respuesta Gas de prueba	El precalentamiento no se ha completado	Esperando el final del precalentamiento
	Falla del circuito	Póngase en contacto con el distribuidor o fabricante para realizar reparaciones
Después del precalentamiento Este tiempo ha terminado. Detector continuo Pánico	Fumar, beber o usar sustancias volátiles en grandes cantidades Materia orgánica en el medio ambiente como perfumes, gasolina, agua de plátano y pintura	Se mueve al aire limpio para probar si su rendimiento es normal
	El tiempo de almacenamiento es demasiado largo	Combustión continua durante más de 2 horas
	Falla del circuito	Póngase en contacto con el distribuidor o fabricante para realizar reparaciones

Este manual es muy importante para el uso correcto de esta alarma, por favor lea cuidadosamente y guarde adecuadamente. Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por los daños y fallas causados es por factores humanos.

¡¡ gracias por comprar nuestros productos!

Si prega di leggere attentamente e salvare!

Grazie per aver acquistato questo allarme monossido di carbonio dotato di display LCD digitale! Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'allarme monossido di carbonio. Conservare queste informazioni in un luogo sicuro e facilmente accessibile per uso e manutenzione futuri.

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

Rilevatore di monossido di carbonio (rilevatore di CO), uso di sensori elettrochimici di alta qualità, combinato con tecnologia elettronica avanzata e tecnologia sofisticata fatta di un lavoro stabile, lunga vita e altri vantaggi; può essere posizionato sul supporto a soffitto o a parete e altri metodi di installazione, installazione semplice, facile da usare; Quando il gas di monossido di carbonio è presente, una volta che la concentrazione di gas di monossido di carbonio raggiunge il valore di impostazione dell'allarme, il rilevatore emetterà un segnale di allarme acustico e visivo per ricordarvi di prendere rapidamente misure efficaci per evitare efficacemente il verificarsi di incendio, esplosione, soffocamento, morte e altre neoplasie maligne.

AVVERTENZA

Superare la temperatura e l'umidità ammissibili può ridurre o perdere la funzione di rilevamento.

1.SPECIFICHE PRINCIPALI

- Nome del prodotto: Rilevatore di monossido di carbonio
- Numero articolo: JKD-C618
- Tensione di alimentazione: DC4.5V (batteria AAA PKCELL DC 3×1.5V)
- Bassa tensione della batteria: <3.6V
- Corrente standby: <10uA
- Corrente di allarme: <70mA
- Standard: EN50291-1:2018
- Gas rilevato: monossido di carbonio (CO)
- Concentrazione di allarme: 50ppm, Allarme entro 60 ~ 90min, 100ppm, Allarme entro 10 ~ 40min, 300ppm, Allarme entro 0 ~ 3min
- Ambiente operativo: Umidità: 0°C~40°C; Umidità relativa:<95%Nessuna condensa;
- Pressione atmosferica: 86kPa~106kPa; Tipo di uso interno
- Metodo di campionamento: diffusione naturale
- Metodo di allarme: Suono, Allarme di illuminazione
- Volume dell'allarme: ≥85dB (1m)
- Sensori: sensore elettrochimico
- Durata massima: 5 anni
- Tipo: B
- Peso: circa 120g
- Dimensione: 100*100*26mm

2.COS'È MONOSSIDO DI CARBONE (CO)


Il monossido di carbonio (CO) è un gas altamente velenoso che non ha sapore, colore o odore e quindi molto difficile da rilevare con il senso umano. Il CO uccide centinaia di persone ogni anno e ne ferisce molte altre. Si lega all'emoglobina nel sangue e riduce la quantità di ossigeno che circola nel corpo. In alta concentrazione, CO può uccidere in pochi minuti. Il CO è prodotto da apparecchi a bassa combustione, quali:

- Stufe a legna
- Caldaie a gas e riscaldatore a gas
- Apparecchi per la combustione di petrolio e carbone
- Fumi e camini bloccati
- Gas di scarico dei garage auto
- Barbecue

Sintomi indicati da concentrazione di monossido di carbonio Avvelenamento

Concentrazione di CO	Tempo approssimativo di inalazione e sintomi sviluppati
50ppm	Concentrazione massima sopportabile in 8 ore per adulti sani
200ppm	Mal di testa leggero, debolezza della vista e nausea dopo 2-3 ore
400ppm	Dolore alla fronte in 1-2 ore; minaccia la vita dopo 3 ore
800ppm	Diminuzione della vista, nausea e spasmi in 45 minuti; Perdere conoscenza in 2 ore, morte in 2-3 ore
1 600ppm	Mal di testa, vista debole e nausea in 20 minuti; morte in 1 ora
3200ppm	Mal di testa, vista debole e nausea in 5-10 minuti; morte in 25-30 minuti
6400ppm	Mal di testa, vista debole e nausea in 1-2 minuti; deatina 10-15 minuti
12800ppm	Morte tra 1-3 minuti,

3.FUNZIONE E INDICATORI



No.	Funzione indica
1	Volume sonoro
2	Visualizzazione della concentrazione
3	Pulsante di prova

AVVERTENZA

- Demolizione, sostituzione, danneggiamento di parti, collisioni, può ridurre o perdere la funzione di rilevamento
- La posizione di installazione errata potrebbe non essere in grado di funzionare come sonda

4. DOVE POSIZIONE L'ALLARME DI CO

Installare l'allarme nelle camere da letto o nei luoghi di attività comuni, o nei luoghi in cui si pensa possa generare o fuoriuscire monossido di carbonio. Si consiglia di installare almeno un allarme in ogni piano di un edificio a più piani per garantire che tutti possano sentire l'allarme nel sonno. Idealmente, è consigliabile installare un rivelatore in ogni stanza che dispone di un apparecchio a consumo di carburante. Tuttavia, se ci sono più apparecchi di combustione e il numero di rivelatori è limitato, i seguenti punti devono essere presi in considerazione quando

determinare l'ubicazione:

- Se la camera da letto ha un apparecchio a combustione, è necessario installare un rivelatore nella camera da letto;
- Se nella stanza è presente un apparecchio a gas di scarico privo di camino o comune, deve essere installato un rivelatore;
- Se c'è un apparecchio elettrico in una stanza più utilizzata, come un soggiorno, è necessario installare un rivelatore nella stanza;
- In una camera da letto e in un soggiorno, il rivelatore dovrebbe essere il più lontano possibile dagli elettrodomestici di cottura e dalle zone notte;
- Se l'apparecchio si trova in un locale poco frequente, come un locale caldaia, il rivelatore deve essere installato all'esterno della stanza in modo che il suono dell'allarme possa essere sentito facilmente;

I rivelatori e gli apparecchi per il consumo di carburante dovrebbero essere situati nella stessa stanza;

Se il rivelatore è montato su una parete, la sua altezza dovrebbe essere superiore a qualsiasi finestra o porta, ma deve essere almeno 150 mm dal soffitto. Se il rivelatore è montato sul soffitto, dovrebbe essere almeno 300mm da qualsiasi parete.

Il rivelatore è ad almeno 1m a 3m di distanza dalla fonte potenziale di gas;

Se c'è una partizione nella stanza, il rivelatore dovrebbe essere sullo stesso lato della partizione come la fonte di gas potenziale;

In una stanza con un soffitto smussato, il rivelatore dovrebbe essere sul lato alto della stanza;

Il rivelatore dovrebbe essere situato molto vicino alla zona che gli occupanti respirano spesso.


AVVERTENZA

Caduta, collisione, può o completa perdita della funzione di rilevamento.

Si prega di evitare i seguenti luoghi non idonei per installare un allarme per evitare danno o falso allarme inutile o nessun allarme.

- Non installare l'allarme dietro drappaggio o mobili
- Non installare l'allarme in un percorso di aria scaricata da un forno o da una ventola di aria condizionata o da soffitto
- Non installare l'allarme in luoghi che la temperatura può facilmente scendere a -10°C o salire a oltre 40°C
- Non installare l'allarme in luoghi con molta lampada o polvere, che bloccherà facilmente il suo sensore
- Non installare l'allarme in luoghi troppo umidi
- Non installare l'allarme direttamente sopra un lavello o un fornello

5. DIAGRAM DI INSTALLAZIONE



Nota: Si prega di utilizzare la stessa specifica della batteria da 1.5V. Se usa altre Batterie a bassa capacità o mescolare le batterie di diversi produttori, sarà abbreviare la durata del rivelatore; quando la batteria è esaurita, la macchina può Non rilevare monossido di carbonio, sostituire la batteria con una nuova.

AVVERTENZA

- Assicurarsi di testare il prodotto per assicurarsi che il rivelatore funzioni correttamente.
- Nebbia o gocciolamento d'acqua possono causare scosse elettriche e ridurre la funzione di rilevamento.
- Spegnerne l'alimentazione elettrica non sarà in grado di svolgere la funzione di rilevamento.

6. COME INSTALLARE L'ALLARME DI CO

Questo allarme CO è alimentato da tre batterie AA LR6 e non richiede cavi aggiuntivi. Assicurarsi che l'allarme possa essere ascoltato da tutte le zone notte o posizionare diversi allarmi.

Installare l'allarme in luoghi facili da testare e utilizzare e per sostituire le batterie. Al momento del fissaggio dell'allarme sulla parete, l'altezza di installazione deve essere superiore a 1,5 m e 0,3 m più bassa del soffitto, con 1,5 m lontano dagli angoli della stanza, dai bordi della parete e mobili grandi.

Fasi di montaggio a parete:

- 1) Dopo aver stabilito la posizione di montaggio assicurarsi che non ci siano cavi elettrici o lavori di tubo nell'area adiacente alla superficie di montaggio.
- 2) Segnare le due posizioni del foro di montaggio in una parete di 5,5 cm (2,165in) e perforare i fori nella posizione segnata. Inserire dei tappi a muro nei fori.
- 3) Bloccare la staffa di montaggio con le viti. Stringi bene le viti.
- 4) Inserire tre batterie AA nel vano batteria con il segno di polarità corretto sul retro del rivelatore. Dopo un segnale acustico, chiudere il coperchio della batteria e quindi verificare se l'allarme funziona correttamente premendo il pulsante "TEST" sul fianco del rivelatore per assicurarsi che sia normale funzionamento.
- 5) Clip nell'allarme nella staffa di montaggio.

ATTENZIONE: per la sicurezza dell'utente l'allarme CO non può essere montato senza le sue batterie. Quando sostituisci la batteria, prova l'allarme per assicurarti che funzioni normalmente.

7. ISTRUZIONI OPERATIVE

1) La batteria è caricata correttamente nel rivelatore con polarità positiva e negativa, il cicalino emette un suono "bip" e il rivelatore inizia a riscaldarsi per 40s. lo schermo LCD visualizza il conto alla rovescia, in questo momento, il rivelatore non ha funzione di rilevamento; Dopo 40s, il rivelatore entra nello stato normale di monitoraggio e lo schermo LCD è normalmente chiuso. Quando il valore misurato del gas misurato nell'aria è superiore a 20×10^{-6} , il LCD visualizza la concentrazione in tempo reale del gas misurato nell'ambiente.

2) Quando la concentrazione del gas misurato nell'ambiente raggiunge il valore di impostazione dell'allarme, il rivelatore emette un'indicazione di allarme udibile e visiva.

3) Indicatore verde di alimentazione, lampeggiante una volta ogni 35 secondi, indicando che il rivelatore sta funzionando.

4) Indicatore di allarme rosso. Quando il rivelatore entra nello stato di allarme, l'indicatore rosso dell'allarme lampeggia rapidamente e il cicalino suona allo stesso tempo. L'allarme del segnale di allarme fa quattro cicli, ogni ciclo è 100ms on / 100ms off. Poi spegnere per 2 secondi fino a quando la concentrazione di CO scende sotto il valore di impostazione dell'allarme.

5) Questo allarme CO ha una funzione automatica di auto-test per rilevare qualsiasi guasto dell'hardware, che viene eseguito circa ogni 1 minuto nello stato normale di standby.

L'indicatore giallo di errore rimane acceso, il cicalino suona 2 volte per 8 secondi, indicando che il sensore ha fallito, in questo momento, non c'è alcuna funzione di allarme di rilevamento. Si prega di contattare il rivenditore per la riparazione. Si spegne dopo l'illuminazione per 50ms ogni 35 secondi, allo stesso tempo, suona un "gocciolamento", indica che la batteria è sotto tensione ($\leq 3.6V$) e una nuova batteria deve essere sostituita.

I messaggi di errore/guasto o di errore possono essere dovuti a danni permanenti come cortocircuito o circuito aperto del sensore, o danni elettrici. Inoltre, ci possono essere guasti temporanei o errori dovuti a leggero shock di gas chimici volatili come l'alcol etilico. In questo caso, l'allarme può essere recuperato dopo 24 ore in aria pura.

Un danno permanente si verifica quando le informazioni di guasto o errore dell'allarme non sono recuperabili dopo 24 ore in aria pura.

AVVERTENZA

Si prega di smettere di usare allarme permanentemente danneggiato! Non effettuare smontaggio, riparazione o consegna non autorizzati a quei punti di assistenza autorizzati che non sono designati dal produttore.

6) Questo allarme CO è fornito con la funzione di registrazione dei dati di allarme e concentrazione. Pulsante di prova: premere brevemente questo pulsante, la luce verde, la luce gialla è sempre accesa, la luce rossa lampeggia, il cicalino suona, il display mostra il picco massimo Concentrazione dell'allarme più recente, se uno qualsiasi degli indicatori, display o cicalino è anormale, si prega di ripararlo in tempo per evitare che il rivelatore allarmi quando si verifica il pericolo. Tenere premuto il pulsante di prova per più di 5 secondi, il record di picco viene cancellato e lo schermo visualizza "000".

AVVERTENZA

La visualizzazione dei record di allarme è solo una funzione aggiuntiva minore per l'utente per visualizzare e capire facilmente se si è verificato un allarme di monossido di carbonio. La registrazione dei dati è solo per riferimento e non per prove di dati medici, incidenti e scientifici.

8. MANUTENZIONE

La macchina è stata calibrata prima di lasciare la fabbrica. È necessario solo pulire frequentemente l'alloggiamento del rivelatore durante l'uso per assicurarsi che il foro davanti al rivelatore non sia bloccato da sporcizia o polvere. La manutenzione di base non è richiesta. Durante la pulizia dell'alloggiamento del rivelatore, pulirlo con una flanella pulita, a setole morbide o asciutta. Non usare detergenti, candeggina o smalti.

L'allarme CO avvisa la concentrazione di CO potenzialmente pericolosa nella casa se mantenuto correttamente. Per il corretto funzionamento dell'allarme CO, si raccomanda:

- Prova il tuo allarme CO ogni mese.
- Aspirapolvere regolarmente per evitare la polvere.
- Non utilizzare soluzioni di pulizia sull'allarme.
- Tenere lontano da solventi o detergenti.
- Evitare di spruzzare rinfrescante d'aria, spray per capelli vicino all'allarme.
- Non dipingere l'allarme.

ATTENZIONE:

Le seguenti sostanze possono influenzare il sensore e causare falsi allarmi: metano, propano, benzene, toluene, acetato di etile, isobutano, isopropanolo, etilene, solfuro di idrogeno, idrogeno, biossido di zolfo, prodotti a base di alcol, vernici, diluenti, solventi, adesivi, spray per capelli, dopobarba o profumi e alcuni detergenti.

ATTENZIONE:

Questo allarme CO è progettato solo per uso interno. Non esporre a pioggia o umidità. Non aprire o manomettere l'allarme in quanto ciò potrebbe causare malfunzionamenti e rischio di scosse elettriche.

Rilevatori di copertura, uso improprio o manutenzione possono ridurre o perdere la capacità di rilevamento.

9. COSA FARE IN CASO DI SUONO DI ALLARME

ATTENZIONE:

L'attivazione dell'allarme indica la presenza pericolosa del livello di CO. Se suona l'allarme:

- 1) Spostarsi immediatamente all'aria fresca all'aperto o aprire tutte le porte e le finestre per ventilare l'area e consentire al monossido di carbonio di disperdersi. Smettere di utilizzare tutti gli apparecchi di combustione del carburante e assicurarsi, se possibile, che siano spenti;
- 2) Informare immediatamente tutte le altre persone di evacuare nelle regioni esterne sicure con aria fresca e contare i nasi; chiedere aiuto alle agenzie di pronto soccorso telefonando o con altri mezzi, ventilare in modo sicuro la casa dopo l'arrivo del personale di pronto soccorso per eliminare la fonte pericolosa. I professionisti senza fornitura di ossigeno e attrezzature di difesa del gas non devono entrare nuovamente nelle regioni pericolose prima che l'allarme rimuova lo stato dell'allarme. Se qualcuno è avvelenato da monossido di carbonio o è sospettato di dopo essere stato avvelenato da monossido di carbonio, si prega di rivolgersi immediatamente alle istituzioni mediche di emergenza per aiuto.
- 3) Se l'allarme continua a suonare, evacuare i locali, avvisando gli altri occupanti del rischio. Lasciate porte e finestre aperte. Non rientrare nei locali.
- 4) Ottenere assistenza medica per chiunque soffra gli effetti dell'avvelenamento da monossido di carbonio.

5) Telefonare al numero di emergenza l'agenzia di assistenza e manutenzione appropriata dell'apparecchio, il fornitore di carburante pertinente, in modo che la fonte delle emissioni di monossido di carbonio possa essere identificata e corretta. A meno che il motivo dell'allarme non sia palesemente falso, non utilizzare nuovamente gli apparecchi di combustione del carburante, finché non siano stati controllati e autorizzati per l'uso da una persona competente secondo le normative nazionali.

ATTENZIONE:

Questo apparecchio è progettato per proteggere gli individui dagli effetti acuti dell'esposizione al monossido di carbonio. Potrebbe tuttavia non prevenire gli effetti cronici dell'esposizione al monossido di carbonio e non salvaguardare pienamente le persone a rischio speciale o con condizioni mediche specifiche. In caso di dubbio consultare un medico.

10. FAULTI E SOLUZIONI COMUNI

Fenomeno di guasto	Causa del fallimento	Soluzione
Il potere verde indicatore spento	Il cavo di alimentazione non è collegato	Collegare il cavo di alimentazione
	La spia si è rotta	Contattare il rivenditore o il produttore per le riparazioni
Nessun allarme quando premono il pulsante "Prova"	Guasto del circuito	Contattare il rivenditore o il produttore per le riparazioni
Nessuna risposta alla gas di prova	Il preriscaldamento non è completato	Attendere la fine del riscaldamento
	Guasto del circuito	Contattare il rivenditore o il produttore per le riparazioni
Dopo il riscaldamento il periodo è finito, il rivelatore continuo allarme	Fumare, bere o uso pesante di sostanze volatili sostanze organiche come profumo, benzina, acqua di banana e vernice nell'ambiente	Passare all'aria pulita e verificare se le sue prestazioni sono normali
	Il tempo di conservazione è troppo lungo	Continua a bruciare più di 2 ore
	Guasto del circuito	Contattare il rivenditore o il produttore per la riparazione

Questo manuale di istruzioni è molto importante per un uso corretto di questo allarme, si prega di leggere attentamente e tenere correttamente. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze di danni e guasti derivanti da fattori umani.

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti!

よく読んで保存してください！

デジタル液晶ディスプレイを搭載したこの一酸化炭素警報器をご購入いただきありがとうございます！一酸化炭素警報器を使用する前に、これらの説明をよく読んでください。将来の使用とメンテナンスに備えて、これらの情報を安全でアクセスしやすい場所に保存します。

製品の紹介

一酸化炭素検出器 (CO検出器) は、良質な電気化学センサを採用し、先進的な電子技術と精密な技術を結合して作られ、作業が安定し、寿命が長いなどの利点がある、天井や壁掛けなどの取り付け方法に置くことができ、取り付けが簡単で、使いやすい、一酸化炭素ガスが存在する場所では、一酸化炭素ガス濃度が警報設定値に達すると、検出器は音響光学警報信号を発し、火災、爆発、窒息、死亡などの悪性事件の発生を効果的に回避するために迅速に有効な措置を取るよう注意します。

に警告

許容温度と湿度範囲を超えると、検出機能が低下したり失われたりする可能性があります。

1.主な仕様

- ・製品名:一酸化炭素検出器
- ・プロジェクト番号:JKD-C 618
- ・電源電圧:DC 4.5 V (3×1.5 V DC PKCELL AAA電池)
- ・バッテリー低電圧:3.6 V未満
- ・待機電流:<10 uA
- ・アラーム電流:<70 mA
- ・標準:EN 50291-1:2018
- ・検出されたガス:一酸化炭素 (CO)
- ・アラーム濃度:50 ppm、60~90 min、100 ppmアラーム、10~40 min、300 ppmアラーム、0~3 minアラーム
- ・作業環境:湿度:0°C~40°C相対湿度:95%結露なし
- ・大気圧:86 kPa~106 kPa、屋内使用タイプ
- ・サンプリング方法:自然拡散
- ・アラーム方式:サウンド、ライトアラーム
- ・アラーム音量:≥85 dB (1 m)
- ・センサー:電気化学センサー
- ・最長寿命:5年
- ・タイプ:B
- ・重量:約120 g
- ・サイズ:100*100*26 mm

2.一酸化炭素とは何か


一酸化炭素 (CO) は猛毒ガスで、味、色、においがないため、人間の感覚で検出するのは難しい。一酸化炭素は毎年数百人が死亡し、より多くの人が負傷している。血液中のヘモグロビンと結合し、体内循環の酸素量を減らす。高濃度では、COは数分で殺すことができる。COは燃焼不良の電気機器から発生し、例えば：

- ・木材燃焼炉
- ・ガスボイラとガスヒータ
- ・燃料及び石炭燃焼設備
- ・煙道と煙突の詰まり
- ・車庫排気ガス
- ・バーベキュー

一酸化炭素濃度中毒の症状

CO濃度	吸入時間が長すぎて症状が出る
50ppm	健康な大人が8時間以内に許容できる最大濃度
200ppm	2-3時間後軽度頭痛、虚弱、視力ぼやけ、吐き気
400ppm	前額疼痛1～2時間、3時間後に命を脅かす
800ppm	45分以内に視力のぼやけ、吐き気と痙攣が出現した、2時間以内に意識を失い、2～3時間以内に死亡する
1 600ppm	頭痛、視力がぼやけ、20分以内に吐き気がする、1時間以内に死亡
3200ppm	5～10分頭痛、視力ぼやけ、吐き気、25～30分以内に死亡
6400ppm	1-2分以内に頭痛、視力がぼやけ、吐き気がする、10～15分以内に死亡
12800ppm	1～3分以内に死亡

3.機能と指標



No.	きのうひょうじ
1	音量
2	濃度表示
3	テストボタン

に警告

- ・取り外し、交換、部品の破損、衝突により検出機能が低下または失われる可能性がある
- ・設置場所が不適切でプローブとして使用できない可能性がある

4. 共同警報器の位置

アラームを寝室や一般的な活動場所、一酸化炭素が発生したり漏れたりする可能性があると考えられる場所に設置します。複数の建物の各階に少なくとも1つの警報器を設置して、就寝中に誰もが警報を聞くことができるようにすることをお勧めします。

理想的には、燃料使用設備のある部屋ごとにブロープを設置することをお勧めします。ただし、1つ以上の燃焼設備があり、検出器の数が限られている場合は、以下の点を考慮する必要があります。

ロケーションを決定するには：

- 寝室に燃焼器具がある場合は、寝室に検出器を設置する必要があります。
- 部屋に煙突や通常の煙突設備がある場合は、部屋に検出器を設置する必要があります。
- リビングなどのより一般的な部屋に電気器具がある場合は、部屋に検出器を設置する必要があります。
- 寝室やリビングでは、探知機は調理器具や睡眠エリアからできるだけ離れなければならない。
- ボイラー室など、設備が一般的ではない部屋にある場合は、警報音が聞こえやすいようにブロープを部屋の外に設置する必要があります。

検出器と燃料使用器具は同じ部屋に位置しなければならない。

検出器が壁に取り付けられている場合は、窓やドアよりも高くなければなりませんが、天井から少なくとも150 mm離れている必要があります。ブロープが天井に取り付けられている場合は、壁から少なくとも300 mm離れている必要があります。

検出器は潜在気源から少なくとも1 mから3 m離れている、

もし部屋に仕切り板があれば、ブロープは潜在ガス源と仕切り板の同じ側に位置しなければならない。

天井が傾斜した部屋では、検出器は部屋の高い側に位置しなければならない。

探査機の位置は居住者がよく呼吸する地域に非常に近いはずだ。

に警告


落下、衝突、検出機能の完全な喪失の可能性があります。

警報器の設置に適さない以下の場所を避けてください。

破損しているか、不要な誤報やアラームが発生していない。

- アラームをカーテンや家具の後ろに取り付けしないでください
- ヒューズ、エアコンの通気口、扇風機から排出される空気経路に警報器を取り付けない
- 温度が10°に下がりやすい場所に警報器を取り付けない又は40°C以上上昇する
- 油煙やほこりの多い場所に警報器を取り付けしないでください。そうしないと、警報器のセンサーが詰まりやすくなります
- アラームを湿気の多い場所に取り付けしないでください
- 警報器を水槽や調理器具の上に直接取り付けしないでください

5. 設置イメージ



注意: 同じ規格の1.5V電池を使用してください。その他を使用する場合低容量バッテリーまたは異なるメーカーのバッテリーを混合すると、検出器の寿命を短縮する、電池が切れたら、機械は一酸化炭素が検出されないの、新しい電池を交換してください。

に警告

- 検出器が正常に動作するように製品をテストしてください。
- ミストや水滴が感電し、検出機能が低下する可能性があります。
- 電源を切ると検出機能が発揮されません。

6. 共同警報器の設置方法

このCOアラームは、追加配線を必要とせずにLR 6 AAバッテリー3本から電力を供給します。すべてのスリープエリアでアラーム音が聞こえるか、複数のアラームが配置されていることを確認してください。

アラームをテストと操作、バッテリー交換が容易な場所に取り付けます。アラームを壁に固定する場合、設置高さは1.5メートルを超え、天井より0.3メートル低くして、部屋の隅、壁の縁、大型家具。

壁取付手順:

- 1) 取付位置を確定した後、取付面付近の領域に電線や配管工事が無いことを確認する。
- 2) 5.5 cm (2.165インチ) の壁に2つの取り付け穴の位置をマークし、マークの位置に穴をあける。壁プラグを穴に挿入します。
- 3) 取り付けブラケットをネジでロックします。ネジを正しく締めます。
- 4) AA電池3本を電池セルに挿入し、検出器の後部に正確な極性をマークする。ブツブツと音がしたら、電池カバーを閉じて押します。検出器の側面は、正常に動作することを確認します。
- 5) 警報器を取り付けブラケットに差し込む。

注意: ユーザーの安全のために、COアラームをバッテリーなしでインストールすることはできません。バッテリーを交換するときに、アラームをテストして正常に動作するようにします。

7. 操作説明

- 1) 電池が正極性と負極性を有する検出器に正しく負荷され、ブザーが「ドーン」と音を立て、検出器は40秒間予熱を開始した。液晶ディスプレイにカウンタダウンが表示され、検出器に検出機能がありません。40秒後、検出器は正常な監視状態になり、LCDは正常にオフになりました。空気中の測定ガスの測定値が 20×10^{-6} より大きい場合、LCDは測定ガスの環境濃度をリアルタイムで表示します。
- 2) 環境中の測定ガスの濃度がアラーム設定値に達すると、検出器は音響光学アラーム指示を出す。
- 3) 検出器が動作していることを示す35秒ごとに点滅する緑の電源LED。
- 4) 赤色警報ランプ。プローブがアラーム状態になると、赤いアラームランプが急速に点滅し、ブザーが鳴る。アラーム信号のアラームは4サイクル行われ、各サイクルは100 ms/100 msで閉じられます。その後、CO濃度がアラーム設定値以下に下がるまで2秒閉じます。
- 5) このCOアラームは自動セルフテスト機能を持ち、ハードウェアの障害を検出し、通常の待機状態で約1分ごとに実行することができます。
黄色の障害LEDは点灯したままで、ブザーは8秒ごとに2回鳴って、センサーが故障したことを示して、この時警報機能を検出していません。修理はディーラーに連絡してください。35秒ごとに50 ms点灯してから消灯し、同時に「ポタポタ」という音がして、電池電圧が不足している(≤ 3.6 V)ことを示して、新しい電池を交換する必要がある。
故障/故障またはエラー情報は、センサーの短絡や遮断、電気的損傷などの永久的な損傷に起因する可能性があります。また、エタノールなどの揮発性化学ガスのわずかな衝撃により、一時的な故障やエラーが発生する可能性があります。この場合、警報は純空气中で24時間後に回復することができます。
アラーム内の障害またはエラーメッセージが24時間空气中で回復しない場合、永続的な破損が発生します。

に警告

- 永久破壊された警報器の使用を中止してください! 無許可で分解、修理、または製造業者が指定した認可サービスポイントに搬送しないでください。
- 6) このCO警報器は警報と濃度データ記録機能を有する。試験ボタン: このボタンを短く押すと、青信号、黄色ランプが常に点灯し、赤信号が点滅し、ブザーが鳴り、ディスプレイが最大ピークを表示する
最近のアラームの濃度は、ランプ、ディスプレイ、ブザーに異常が発生した場合は、危険が発生した場合にプローブがアラームを出さないように、速やかに修理してください。
テストボタンを5秒間以上押し続けると、ピークレコードがクリアされ、画面に「000」が表示されます。

に警告

アラーム記録の表示は、一酸化炭素アラームが発生しているかどうかを簡単に確認し、理解するための二次的な追加機能です。データ記録は参考にするだけで、医療、事故、科学データの証拠にはならない。

8.保守

機械は工場出荷前に校正されている。使用中にプローブハウジングを常にクリーニングして、プローブ前面の穴が汚れやほこりで塞がれないようにするだけです。基本的なメンテナンスは必要ありません。プローブハウジングをクリーニングするときは、清潔な柔らかい毛や乾いたフランネルで拭き取ります。洗浄剤、漂白剤、研磨剤は使用しないでください。

適切に維持されている場合、COアラームは危険なCO濃度の潜在的な存在を自宅に警告します。COアラームを正常に動作させるには、次のことをお勧めします。

- COアラームを毎月テストします。
- 定期的に真空清掃を行い、ホコリが入らないようにする。
- アラームに洗浄溶液を使用しないでください。
- 溶剤や洗浄剤から遠ざかる。
- 警報器付近に空気清浄剤、ヘアスプレーを散布しない。
- アラームに色を塗らないでください。

注:

以下の物質はセンサーに影響を与え、メタン、プロパン、ベンゼン、トルエン、酢酸エチル、イソブタン、イソプロパノール、エチレン、硫化水素、水素、二酸化硫黄、アルコール類製品、ペンキ、希釈剤、溶剤、接着剤、ヘアスプレー、アフターウォーター、香水、およびいくつかの洗浄剤の誤報を引き起こす。

注:

このCOアラームは室内用だけに設計されています。雨や湿気にさらさないでください。故障や感電の危険性があるため、警報器をオンまたは改竄しないでください。

プローブをオーバーライドし、不適切に使用したり維持したりすると、プローブ能力が低下したり失われたりする可能性があります。

9.アラームが鳴ったときはどうすればいいのか

警告:

警報の活性化は危険なCOレベルが存在することを示している。アラームが鳴った場合:

- 1) 直ちに室外の新鮮な空気に移したり、すべてのドアや窓を開けたりして、この地域を換気して、一酸化炭素を消滅させたりする。すべての燃料燃焼設備の使用を停止し、可能な場合にはこれらの設備を閉鎖することを確保する。
- 2) 直ちに他のすべての人員に空気の新鮮な屋外安全区域に避難するように通知し、そして人数を点検する。電話やその他の方法で救急施設に助けを求め、救急隊員が到着したら、家屋を安全に換気して除去する危険の元。警報が解除されるまで、酸素供給やガス防御設備のない専門家は再び危険区域に入ってはならない。もし誰かが一酸化炭素に中毒されたり疑われたりしたら一酸化炭素中毒になったら、すぐに救急医療機関に助けを求めてください。
- 3) 警報が鳴り続ける場合は、家屋を避難させ、他の居住者にリスクに注意するように注意する。ドアや窓を開けたままにしてください。場所に立ち入らないでください。
- 4) 一酸化炭素中毒の影響を受けた人のために医療支援を求める。

5) 必要に応じて、一酸化炭素排出源を識別し、是正するために、適切な電気修理・保守機構、関連燃料供給業者の緊急電話に電話してください。警報の原因が明らかに虚偽でない限り、合格者が国の規定に基づいて検査し、使用を承認するまで、燃料燃焼設備を再使用しないでください。

警告:

この装置は、一酸化炭素暴露の急性影響から個人を保護することを目的としている。しかし、一酸化炭素暴露の慢性的な影響を予防することができず、特殊なリスクや罹患を完全に保護することができない可能性があります
特定の医療条件。質問があれば、医師に相談してください。

10. 一般的な障害と解決方法

こしょうげんしょう	障害の原因	ソリューション
グリーンパワー LEDが消灯	電源ケーブルが接続されていない	電源ケーブルを接続する
	LEDに障害が発生しました	修理のためにディーラーまたはメーカーに連絡する
押下時にアラームなし 「テスト」ボタン	かいろこしょう	修理のためにディーラーまたはメーカーに連絡する
応答なし しけんガス	予熱が完了していません	ウォームアップ終了待ち
	かいろこしょう	修理のためにディーラーまたはメーカーに連絡する
予熱期間終了後、 ブロープは連続的 にアラームを発生する	喫煙、飲酒、または揮発性物質の大量使用 香水、ガソリン、バナナ水、ペンキなどの環境中 の有機物	クリーンエアに移動して、パフォーマンスが正常かどうかをテストします
	保管時間が長すぎる	2時間以上燃え続ける
	かいろこしょう	修理のためにディーラーまたはメーカーに連絡する

この説明書は、本アラームを正しく使用するために非常に重要です。よく読んで保管してください。人為的な要因による損傷や故障については、当社は一切責任を負いません。

私たちの製品を購入してくれてありがとうございます！

Proszę czytać ostrożnie i oszczędzać!

Điękujemy za zakup tego alarmu tlenku węgla wyposażonego w cyfrowy wyświetlacz LCD! Przed użyciem alarmu tlenku węgla należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Przechowywać te informacje w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do przyszłego użytkowania i konserwacji.

Wprowadzenie produktu

Detektor tlenku węgla (detektor CO), wykorzystanie wysokiej jakości czujników elektrochemicznych, w połączeniu z zaawansowaną technologią elektroniczną i zaawansowaną technologią wykonaną o stabilnej pracy, długiej żywotności i innych zaletach; może być umieszczony na suficie lub na ścianie i innych metodach instalacji, prosta instalacja, łatwa w użyciu; W przypadku obecności gazu tlenku węgla, gdy stężenie gazu tlenku węgla osiągnie wartość ustawienia alarmu, detektor wyemituje dźwiękowy i wizualny sygnał alarmowy, aby przypomnieć Ci o szybkim podjęciu skutecznych środków, aby skutecznie uniknąć wystąpienia pożaru, wybuchu, uduszenia, śmierci i innych nowotworów złośliwych.

OSTRZEŻENIE

Przekroczenie dopuszczalnego zakresu temperatury i wilgotności może zmniejszyć lub utracić funkcję detekcji.

1.GŁÓWNE SPECYFIKACJE

- Nazwa produktu: Detektor tlenku węgla
- Nr artykułu: JKD-C618
- Napięcie zasilania: DC4.5V (3×1.5V DC PKCELL AAA Bateria)
- Niskie napięcie baterii: <3.6V
- Prąd czuwania: <10uA
- Prąd alarmowy: <70mA
- Standard: EN50291-1:2018
- Wykryty gaz: tlenek węgla (CO)
- Stężenie alarmu: 50ppm, Alarm w ciągu 60~90min, 100ppm, Alarm w ciągu 10~40min, 300ppm, Alarm w ciągu 0~3min
- Środowisko operacyjne: Wilgotność: 0°C~40°C; Wilgotność względna: <95% Brak kondensacji;
- Ciśnienie atmosferyczne: 86kPa~106kPa; Typ zastosowania wewnątrz
- Metoda pobierania próbek: naturalna dyfuzja
- Metoda alarmu: dźwięk, alarm oświetleniowy
- Głośność alarmu: ≥85dB (1m)
- Czujniki: Czujnik elektrochemiczny
- Maksymalna żywotność: pięć lat
- Typ: B
- Waga: około 120g
- Rozmiar: 100*100*26mm

2.CO TO JEST MONOKSYD Węglowy (CO)


Tlenek węgla (CO) jest wysoce trującym gazem, który nie ma smaku, koloru lub zapachu i dlatego bardzo trudno wykryć za pomocą ludzkiego zmysłu. Dowódca zabija setki ludzi każdego roku i rani wiele więcej. Wiąże się z hemoglobina we krwi i zmniejsza ilość tlenu krążącego w organizmie. W wysokim stężeniu CO może zabić w ciągu kilku minut. CO jest produkowany z słabo spalających urządzeń, takich jak:

- Piece opalane drewnem
- Kotły gazowe i ogrzewanie gazowe
- Urządzenia do spalania oleju i węgla
- Zablockowane kominy i kominy
- Gazy odpadowe z warsztatów samochodowych
- Grill

Objawy wskazane zatruciem stężeniem tlenu węgla

Stężenie CO	Ciężki czas wdychania i wystąpienie objawów
50ppm	Maksymalne stężenie znośne w 8-godzinach dla zdrowych dorosłych
200ppm	Lekki ból głowy, słabe, słabe wzrok i nudności po 2-3 godzinach
400ppm	ból czoła w ciągu 1-2 godzin; zagrożenie życiem po trzech godzinach
800ppm	Ciemny wzrok, nudności i skurcz w 45 minuty; utrata przytomności w 2godzinach, śmierć w 2-3 godzinach
1 600ppm	Ból głowy, słaby wzrok i nudności w ciągu 20 minut; śmierć w ciągu jednej godziny
3200ppm	Ból głowy, słaby wzrok i nudności w 5-10 minutach; zgon w 25-30 minutach
6400ppm	Ból głowy, słaby wzrok i nudności w ciągu 1-2 minut; deathin 10-15minut
12800ppm	Śmierć za 1-3 minuty,

3.FUNKCJA I Wskaźniki



No.	Wskaź funkcję
1	Głośność dźwięku
2	Wyświetlacz stężenia
3	Przycisk testowania

OSTRZEŻENIE

- Wyburzenie, wymiana, uszkodzenie części, kolizje mogą zmniejszyć lub utracić funkcję detekcji
- Niewłaściwe miejsce instalacji może nie być w stanie funkcjonować jako sonda

4. Gdzie zlokalizować ALARM CO

Zainstaluj alarm w sypialniach lub wspólnych miejscach aktywności lub miejscach, w których uważasz, że może wytwarzać lub wyciekać tlenek węgla. Zaleca się zainstalowanie co najmniej jednego alarmu na każdym piętrze wielopiętrowego budynku, aby zapewnić, że każdy może usłyszeć alarm podczas snu.

Idealnie jest zainstalowanie czujnika w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie zużywające paliwo. Jeśli jednak istnieje więcej niż jedno urządzenie palące i liczba czujników jest ograniczona, należy wziąć pod uwagę następujące punkty, gdy określenie lokalizacji:

- Jeśli sypialnia ma palące urządzenie, musisz zainstalować czujnik w sypialni;
- Jeśli w pomieszczeniu znajduje się bezkominowe lub wspólne urządzenie spalinalne, w pomieszczeniu należy zainstalować czujnik;
- Jeśli w bardziej używanym pomieszczeniu, takim jak salon, znajduje się urządzenie elektryczne, należy zainstalować w pomieszczeniu detektor;
- W sypialni i salonie czujnik powinien być jak najdalej od urządzeń gotujących i miejsc do spania;
- Jeśli urządzenie znajduje się w rzadkim pomieszczeniu, takim jak kotłownia, czujnik musi być zainstalowany na zewnątrz pomieszczenia, aby dźwięk alarmu był łatwo usłyszany;

Czujniki i urządzenia do zużycia paliwa powinny znajdować się w tym samym pomieszczeniu;

Jeśli detektor jest zamontowany na ścianie, jego wysokość powinna być wyższa niż jakiekolwiek okno lub drzwi, ale musi być co najmniej 150mm od sufitu. Jeśli detektor jest zamontowany na suficie, powinien być co najmniej 300mm od dowolnej ściany.

Detektor znajduje się co najmniej 1m do 3m od potencjalnego źródła gazu;

Jeśli w pomieszczeniu znajduje się przegroda, detektor powinien znajdować się po tej samej stronie przegrody co źródło potencjalnego gazu;

W pomieszczeniu z ukośnym sufitem detektor powinien znajdować się po wysokiej stronie pomieszczenia;

Detektor powinien znajdować się bardzo blisko obszaru, którym często oddychają pasażerowie.


OSTRZEŻENIE

Upadek, kolizja, może lub całkowita utrata funkcji detekcji.

Unikaj następujących miejsc nieodpowiednich do zainstalowania alarmu, aby uniknąć uszkodzenie lub niepotrzebny fałszywy alarm lub brak alarmu.

- Nie instaluj alarmu za zastoną lub meblami
- Nie instalować alarmu w ścieżce powietrza wyprowadzanego z pieca lub wentylatora klimatyzacyjnego lub wentylatora sufitowego
- Nie instaluj alarmu w miejscach, w których temperatura może łatwo spaść do -10°C lub wzrost do ponad 40°C
- Nie instaluj alarmu w miejscach z dużą ilością lakieru lub kurzu, co z łatwością zablokuje jego czujnik
- Nie instaluj alarmu w zbyt wilgotnych miejscach
- Nie instaluj alarmu bezpośrednio nad zlewem lub kuchenką

5. DIAGRAM INSTALACJI



Uwaga: Proszę użyć tej samej specyfikacji baterii 1.5V. W przypadku stosowania innych leków bateria o niskiej pojemności lub mieszanie baterii różnych producentów, będzie skrócenie żywotności detektora; gdy bateria jest wyczerpana, maszyna może Nie wykrywać tlenku węgla, proszę wymienić akumulator na nowy.

OSTRZEŻENIE

- Należy przetestować produkt, aby upewnić się, że detektor działa prawidłowo.
- Mgła wodna lub kapanie mogą spowodować porażenie elektryczne i zmniejszyć funkcję wykrywania.
- Wyłączenie zasilania nie będzie w stanie odtwarzać funkcji wykrywania.

6. JAK Zainstalować ALARM CO

Ten alarm CO jest zasilany trzema bateriami LR6 AA i nie wymaga dodatkowego okablowania. Upewnij się, że alarm może być słyszany ze wszystkich pomieszczeń sypialnych lub umieść kilka alarmów.

Zainstaluj alarm w miejscach łatwych do testowania i obsługi oraz do wymiany baterii. W momencie mocowania alarmu na ścianie wysokość instalacji musi być ponad 1,5m i 0,3m niższa niż sufit, z 1,5m od narożników pokoju, krawędzi ścian i duże meble.

Etapy montażu na ścianie:

- 1) Po ustaleniu miejsca montażu należy upewnić się, że nie ma okablowania elektrycznego lub pracy rurowej w obszarze przylegającym do powierzchni montażowej.
- 2) Zaznaczyć dwa miejsca otworów montażowych w ścianie 5.5cm (2.165in) i wiercić otwory w oznaczonej pozycji. Włóż wtyczki ścienne do otworów.
- 3) Zablokować wspornik montażowy za pomocą śrub. Dokręcić śruby.
- 4) Włóż trzy baterie AA w komorze baterii z prawidłowym znakiem polaryzacji na tylnej części detektora. Po sygnale dźwiękowym zamknij pokrywę baterii, a następnie sprawdź, czy alarm działa poprawnie, naciśnij przycisk "TEST" na skrzydło detektora, aby upewnić się, że działa normalnie.
- 5) Włącz alarm do uchwytu montażowego.

UWAGA: dla bezpieczeństwa użytkownika alarm CO nie może być montowany bez baterii. Podczas wymiany baterii przetestuj alarm, aby upewnić się, że działa normalnie.

7. Instrukcje operacyjne

1) Bateria jest prawidłowo załadowana do detektora z dodatnią i ujemną polaryzacją, brzęczak emituje dźwięk "sygnału" i detektor zaczyna się rozgrzewać przez lata 40-te. ekran LCD wyświetla odliczanie, w tym czasie detektor nie ma funkcji wykrywania; Po 40-tach czujnik wchodzi w normalny stan monitorowania, a ekran LCD jest normalnie zamknięty. Gdy wartość mierzonego gazu w powietrzu jest większa niż 20×10^{-6} , LCD wyświetla stężenie zmierzonego gazu w czasie rzeczywistym w środowisku.

2) Gdy stężenie mierzonego gazu w środowisku osiągnie wartość ustawienia alarmu, czujnik emituje dźwiękowe i wizualne wskazanie alarmowe.

3) Zielony wskaźnik zasilania, migający raz na 35 sekund, wskazujący, że detektor działa.

4) Czerwony wskaźnik alarmowy. Gdy czujnik wchodzi w stan alarmu, czerwony wskaźnik alarmu miga szybko, a jednocześnie brzmi brzęczak. Alarm sygnału alarmowego wykonuje cztery cykle, każdy cykl jest 100ms włączony/100ms. Następnie wyłącza na 2 sekundy, aż stężenie CO spadnie poniżej wartości ustawienia alarmu.

5) Ten alarm CO ma automatyczną funkcję samodzielnego testu, aby wykryć wszelkie awarie sprzętu, który jest wykonywany około co jedną minutę w normalnym stanie czuwania.

Żółty wskaźnik awarii włącza się, brzęczak dźwięk dźwięku 2 razy na 8-sekundę, wskazując, że czujnik się zawiodł, w tym czasie nie ma funkcji alarmu wykrywania. Prosimy skontaktować się z dealerm w celu naprawy. Gazi się po oświetleniu przez 50ms co 35 sekund, w tym samym czasie brzmi "kropłówka", wskazuje, że akumulator jest pod napięciem (3.6V) i nowa bateria musi zostać wymieniona.

Błąd/awaria lub komunikaty o błędach mogą być spowodowane trwałymi uszkodzeniami, takimi jak zwarcie lub otwarte obwody czujnika lub uszkodzeniem elektrycznym. Mogą również wystąpić tymczasowe awarie lub błędy spowodowane lekkim wstrząsem lotnych gazów chemicznych, takich jak alkohol etylowy. W takim przypadku alarm można odzyskać po 24-godzinach w czystym powietrzu.

Trwałe uszkodzenie występuje, gdy informacja o awarii lub błędzie z alarmu nie jest do odzyskania po 24-godzinach w czystym powietrzu.

OSTRZEŻENIE

Proszę przestać używać trwale uszkodzonego alarmu! Nie należy dokonywać nieautoryzowanego demontażu, naprawy ani dostarczania do tych autoryzowanych punktów serwisowych, które nie są wyznaczone przez producenta.

6) Ten alarm CO jest wyposażony w funkcję zapisu danych alarmowych i stężenia. Przycisk testowy: krótko naciśnij ten przycisk, zielone światło, żółte światło jest zawsze włączone, czerwone światło miga, brzęczenie brzęczy, wyświetlacz pokazuje maksymalny szczyt

stężenie ostatniego alarmu, jeśli którykolwiek ze wskaźników, wyświetlacza lub brzęczaka jest nieprawidłowe, należy go naprawić na czas, aby zapobiec alarmowi, gdy występuje niebezpieczeństwo.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk testu przez ponad pięć sekund, rekord szczytowy jest wyczyszczony, a ekran wyświetla "000".

OSTRZEŻENIE

Przeglądanie rekordu alarmu jest tylko niewielką dodatkową funkcją użytkownika, aby łatwo zobaczyć i zrozumieć, czy wystąpił alarm tlenu węgla. Rejestr danych służy wyłącznie do odniesienia, a nie do dowodów potwierdzających dane medyczne, wypadkowe i naukowe.

8. Konserwacja

Maszyna została skalibrowana przed opuszczeniem fabryki. Konieczne jest jedynie częste czyszczenie obudowy detektora podczas użytkowania, aby upewnić się, że otwór przed detektorem nie jest zablokowany przez brud lub kurz. Podstawowa konserwacja nie jest wymagana. Podczas czyszczenia obudowy detektora należy wytrzeć ją czystą, miękką włóską lub suchą flanelą. Nie używaj środków czyszczących, wybielaczy ani polewów.

Alarm CO ostrzega Cię o potencjalnie niebezpiecznym stężeniu CO w domu po prawidłowym utrzymaniu. Dla prawidłowego działania alarmu CO zaleca się:

- Sprawdź swój alarm CO co miesiąc.
- Regularne odkurzanie, aby zapobiec kurzowi.
- Nie używać roztworów czyszczących na alarmie.
- Przechowywać z dala od rozpuszczalników lub detergentów.
- Unikaj natrysku odświeżacza powietrza, sprayu do włosów w pobliżu alarmu.
- Nie maluj alarmu.

UWAGA:

Następujące substancje mogą wpływać na czujnik i powodować fałszywe alarmy: Metan, propan, benzen, toluen, octan etylu, izobutan, izopropanol, etylen, siarkowodor, wodór, dwutlenek siarki, produkty na bazie alkoholu, farby, rozcieńczalniki, kleje, spray do włosów, perfumy i niektóre środki czyszczące.

UWAGA:

Ten alarm CO jest przeznaczony tylko do użytku wewnątrz. Nie narażać na deszcz lub wilgoć. Nie należy otwierać ani manipulować alarmem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie i ryzyko porażenia prądem.

Czujniki pokrycia, niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja mogą zmniejszyć lub utracić możliwości wykrywania.

9. Co zrobić w przypadku dźwięku alarmowego

OSTRZEŻENIE:

Aktywacja alarmu wskazuje na obecność niebezpiecznego poziomu CO. Jeśli alarm zadzwoni:

- 1) Natychmiast przejść na świeże powietrze na zewnątrz lub otworzyć wszystkie drzwi i okna, aby wentylować obszar i umożliwić rozproszenie się tlenu węgla. Przestań używać wszystkich urządzeń spalających paliwo i upewnij się, jeśli to możliwe, że są one wyłączone;
- 2) Natychmiast poinformować wszystkie inne osoby o ewakuacji do bezpiecznych obszarów zewnętrznych ze świeżym powietrzem i liczeniu nosów; poprosić o pomoc od agencji pierwszej pomocy za pomocą wybierania lub w inny sposób, bezpiecznie wentylować dom po przybyciu personelu pierwszej pomocy, aby wyeliminować niebezpieczne źródło. Specjaliści bez zasilania tlenem i sprzętu obronnego gazem nie mogą ponownie wchodzić do niebezpiecznych regionów, zanim alarm usunie stan alarmu. Jeśli ktoś jest zatruty tlenkiem węgla lub jest podejrzanym o zatrucie tlenkiem węgla należy natychmiast zwrócić się do ratunkowych placówek medycznych o pomoc.
- 3) Jeśli alarm nadal działa, ewakuuj pomieszczenie, ostrzegając innych mieszkańców o zagrożeniu. Zostaw otwarte drzwi i okna. Nie wchodzić ponownie do pomieszczeń.
- 4) Użyj pomocy medycznej dla każdego cierpiącego na skutki zatrucia tlenkiem węgla.

5) Skontaktuj się z odpowiednią niezbędną agencją serwisowania i konserwacji urządzeń, z odpowiednim dostawcą paliwa pod numerem awaryjnym, aby można zidentyfikować i skorygować źródło emisji tlenu węgla. O ile powód alarmu nie jest oczywiście fałszywy, nie należy ponownie używać urządzeń spalających paliwo, dopóki nie zostaną one sprawdzone i dopuszczone do użytku przez właściwą osobę zgodnie z przepisami krajowymi.

OSTRZEŻENIE:

Urządzenie to ma na celu ochronę osób przed ostrym skutkiem ekspozycji na tlenek węgla. Nie może jednak zapobiegać przewlekłym skutkom ekspozycji na tlenek węgla i nie będzie w pełni chronić osób narażonych na szczególne ryzyko lub szczególne stany zdrowia. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

10. WSPÓLNE BŁĘDY I Rozwiązania

Zjawisko awarii	Przyczyna niepowodzenia	Roztwór
Zielona energia wskaźnik jest wyłączony	Kabel zasilający nie jest podłączony	Podłącz kabel zasilający
	Światło wskaźnikowe się nie udało	Skontaktuj się z dealerem lub producentem w celu naprawy
Brak alarmu po naciśnięciu przycisk "Test"	awaria obwodu	Skontaktuj się z dealerem lub producentem w celu naprawy
Brak odpowiedzi na gaz badawczy	Wstępne ogrzewanie nie zostało zakończone	Poczekaj na koniec rozgrzewki
	awaria obwodu	Skontaktuj się z dealerem lub producentem w celu naprawy
Po rozgrzewaniu okres się skończył detektor ciągle alarm	Palenie, picie lub ciężkie stosowanie lotnych substancji środków organicznych, takie jak perfumy, benzyna, woda bananowa i farba w środowisku	Przejdź do czystego powietrza i sprawdź, czy jego wydajność jest normalna
	Czas przechowywania jest zbyt długi	Nadal palić dłużej niż 2 godziny
	awaria obwodu	Skontaktuj się z dealerem lub producentem w celu naprawy

Niniejsza instrukcja jest bardzo ważna dla prawidłowego użytkowania tego alarmu, należy uważnie przeczytać i prawidłowo przechowywać. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje uszkodzeń i awarii wynikające z czynników ludzkich.

Dziękujemy za zakup naszych produktów!



STAY SAFE,BE SECURE.

Gas Leak Detector

Model: JKD-C618

Shenzhen Symank Technology Co., Ltd

Email: smkalarms@gmail.com

Address: 518105,#7 blgd,chuangye industry zone,songgang st. baoan dist,shenzhen.