




Carbon Monoxide Alarm

User Manual



EN

1-3

FR

4-6

DE

7-9

ES

10-12

IT

13-15

JP

16-18

PL

19-21

CONTENT


EN	English -----	1-3
FR	Français -----	4-6
DE	Deutsch -----	7-9
ES	Español -----	10-12
IT	Italiano -----	13-15
JP	日本語 -----	16-18
PL	Polski -----	19-21

PRODUCT INTRODUCTION

This product is a smart carbon monoxide detector with voice prompt, microprocessor control, support displaying of the carbon monoxide gas concentration. This detector adopt electrochemical sensor which is stable and reliable. It keeps the place safe from the threats of carbon monoxide gas. This product can be well used in villas, factories, shopping malls, warehouses, office buildings indoor places etc.

FEATURES

- Human voice prompt
- High reliable electrochemical sensor
- Carbon monoxide gas concentration displaying (PPM)
- 3*1.5v AAA batteries
- Low current consumption, ultra-long standby time
- Alarm memory function
- Low battery warning
- Auto detect sensor failure



OPERATION INSTRUCTION

1. FIRST START

Put the 3*1.5V AAA batteries. there will be a voice prompt as "Welcome to use our voice carbon monoxide detector, testing, please wait 2 minutes. It will display 2 minutes counting when the detector is in starting-up.

2. BUTTON

Press the TEST button, LCD screen will light and show "0", red light flash, the detector also sound continuous alarm at the same time.

3. PEAK RECORD

Long press the TEST button, you can view the alarm levels, and press the button once again to delete.

4. LCD SCREEN

Three digits LCD screen to show the concentration within 000-999 PPM.

5. LED INDICATOR

In normal working status, red lights flash once in every 30 seconds. Red lights flash once in every 3 seconds when alarming.

6. LOW BATTERY WARNING

The LCD screen show "Lb" and voice prompt attention please, low battery warning.

7.ALARM

When the unit detects the carbon monoxide gas more than 300PPM(based on the EN50291 Standard),it will alarm soon and voice prompt" attention please carbon monoxide gas leaking, please open the window and the door", and alarming. Then please immediately turn off the valve, open the door and window, and call your emergency services

8.ALARM PAUSE(Hush mode)

Silence your carbon monoxide detector by immediately pressing the test button when non-emergency carbon monoxide gas leaking,causes nuisance alarms.Red light flash once every 10 seconds that the alarm have entered the silent mode (in silent mode.press the button, the buzzer sounds "di" 4 times, at the same time, the red light cycle flash off).The alarm will automatically reset after 15 minutes.

9.SWITCH LANGUAGE

First press button, put into batteries again, it can switch automatically Chinese/ English in pronunciation.

THE ALARM REFERENCE STANDARD

EN (EN 50291)

50PPM, within 60 to 90 minutes;

100PPM, within 10 to 40 minutes;


300PPM, within 3 minutes;

DETECT FAULT

When the detector is in fault, it will displaying "ERR"

INSTALLATION

1.For maximum protection we suggest an alarm be installed on each level of a multilevel home including every bedroom, hallways, finished attics and basements or in the car. Put alarm at both ends of bedroom hallway or large room if hallway or room is more than 30ft.(9.1m) long. If you have only one alarm, ensure it is placed in the hallway outside of the main sleeping area, or in the main bedroom. Verify the alarm can be heard in all sleeping areas. Locate an alarm in every room where someone sleeps with the door closed. The closed door may prevent the alarm from waking the sleeper. Mounting the alarm on the ceiling in the center of the room places it closest to all points in the room. Ceiling mounting is preferred in ordinary residential construction. When mounting an alarm on the ceiling, locate it at a minimum of 4" (10cm) from the side wall (see Diagram A). If installing the alarm on the wall, at a minimum of 4" (10cm) and a maximum of 12" (30.5cm) below the ceiling (see Diagram below)



TECHNICAL PARAMETER

- 1.Power Supply:3*1.5 VAAA batteries
- 2.Sensor type:Electrochemical CO sensor
- 3.Temperature:0~50 C
- 4.Relative Humidity:10%~95%
- 5.Detecting level:range:000~999PPM
- 6.Sensitive level:5PPM
- 7.Error: +/-10%
- 8.Normal working status:000PPM
- 9.Display concentration:0030~999PPM
- 10.Battery status: Low battery warning
- 11.Size:100*100*26mm

NOTICE


- 1.The carbon monoxide detector is easy to be effected by the sharp pounding and shock in transit or installation, lead to not work.
- 2.This is a carbon monoxide detector, can not detect the combustible gas (such as liquefied petroleum gas, natural gas, methane, etc.).
- 3.Scheduled maintenance: surface cleaning per month, specialist inspection per half year.
4. Do not use the detergent to clean the carbon monoxide detector, this will damage the gas detector.
5. Do not spray any sprays such as air freshener, hair spray, etc.
- 6.This product is only used to reduce the accident. cannot make sure every time.Except use our detector in right way, please also pay more attention in your daily life and strengthen safety and security conscientiousness.

Présentation du produit

Ce produit est un détecteur de monoxyde de carbone intelligent avec invite vocale, contrôle du microprocesseur, support pour afficher la concentration de gaz de monoxyde de carbone. Le détecteur utilise un capteur électrochimique, stable et fiable, ce qui protège le site de la menace du gaz de monoxyde de carbone. Ce produit convient aux villas, usines, centres commerciaux et autres lieux, Entrepôts, immeubles de bureaux, locaux intérieurs, etc.

FEATURES

- Conseils vocaux
- capteur électrochimique hautement fiable
- Affichage de la concentration en monoxyde de carbone (PPM)
- 3 * 1.5v AAA batterie
- faible consommation de courant, temps de veille extrêmement long
- fonction de mémoire d'alarme
- avertissement de faible puissance
- Détection automatique des défaillances des capteurs



Instructions de fonctionnement

1. Premier démarrage

Mettez la batterie 3 * 1.5vaaa. Il y aura un message vocal: "Bienvenue sur notre détecteur de monoxyde de carbone vocal, testez, veuillez attendre 2 minutes. Lorsque le détecteur démarre, il affichera un compte de 2 minutes.

2. Le bouton

Appuyez sur le bouton de test, l'écran LCD s'allume et affiche "0", le voyant rouge clignote et le détecteur émet simultanément un son d'alarme continu.

3. Enregistrement des pics

Appuyez longuement sur le bouton test, vous pouvez voir le niveau d'alarme, appuyez à nouveau sur le bouton pour supprimer.

4. Écran LCD

L'écran LCD à trois chiffres affiche des concentrations comprises entre 000 et 999 ppm.

5. Indicateur LED

En fonctionnement normal, le voyant rouge clignote toutes les 30 secondes. Le voyant rouge clignote toutes les 3 secondes lors de l'alarme.

6. Avertissement de faible puissance

L'écran LCD affiche "LB", invite vocale s'il vous plaît noter, avertissement de faible charge.

7. Alarmes

Lorsque l'unité détecte un gaz de monoxyde de carbone de plus de 300 PPM (basé sur la norme en50291), elle alertera rapidement avec un message vocal indiquant "Veuillez noter une fuite de gaz de monoxyde de carbone, veuillez ouvrir les portes et les fenêtres" et alertera. Ensuite, fermez immédiatement la valve, ouvrez les portes et les fenêtres et appelez les services d'urgence

8. Pause d'alarme (mode silencieux)

Lorsqu'une fuite de gaz de monoxyde de carbone non urgente provoque une alarme désagréable, appuyez immédiatement sur le bouton de test pour désactiver le détecteur de monoxyde de carbone. Lorsque l'alarme passe en mode silencieux, le voyant rouge clignote toutes les 10 secondes (en mode silencieux, appuyez sur le bouton et le Buzzer émet un son "di" 4 fois pendant que le voyant rouge clignote cycliquement). L'alarme sera réinitialisée automatiquement après 15 minutes.

9. Changer de langue

Appuyez d'abord sur le bouton, mettez à nouveau la batterie, il peut basculer automatiquement chinois / anglais sur la prononciation.

Norme de référence d'alarme

En (en 50291)

50 ppm, en 60 à 90 minutes;

100 ppm, en 10 à 40 minutes;


300 PPM, dans les 3 minutes;

Détecter les défauts

Lorsque le détecteur tombe en panne, il affiche "Err".

Installation

1. Pour une protection maximale, nous recommandons l'installation d'une alarme à chaque étage d'une maison à plusieurs étages, y compris chaque chambre, couloir, grenier fini et sous - sol, ou dans une voiture. Si le couloir ou la pièce dépasse 30 pieds, réglez une alarme aux deux extrémités du couloir de la Chambre ou de la grande pièce. (9,1 m) de longueur. Si vous n'avez qu'un seul réveil, assurez - vous de le placer dans le couloir à l'extérieur de la zone de couchage principale ou dans la Chambre principale. Vérifiez que toutes les zones de sommeil peuvent entendre l'alarme. Placez une sirène dans chaque pièce où quelqu'un dort avec la porte fermée. Une porte fermée peut empêcher l'alarme de réveiller le dormeur. Installez l'alarme au plafond au centre de la pièce de sorte qu'elle soit la plus proche de tous les points de la pièce. Dans les bâtiments résidentiels ordinaires, l'installation de plafond est préférable. Lorsque vous installez une alarme au plafond, placez - la à au moins 4 pouces (10 cm) de la paroi latérale (voir figure a). Si vous installez une alarme au mur, placez - la à au moins 4 pouces (10 cm) et à au plus 12 pouces (30,5 cm) sous le plafond (voir figure ci - dessous).



Paramètres techniques

1. Alimentation: 3 * 1,5 piles vaaa
2. Type de capteur: capteur de co électrochimique
3. Température: 0 ~ 50 °C
4. Humidité relative: 10% ~ 95%
5. Gamme de niveau de détection: 000 ~ 999ppm
6. Sensibilité: 5ppm
7. Erreur: + / - 10%
8. État de fonctionnement normal: 000ppm
9. Concentration affichée: 030 ~ 999ppm
10. État de la batterie: avertissement de faible puissance
11. Taille: 100 * 100 * 26mm

Notifications


1. Le détecteur de monoxyde de carbone est vulnérable aux impacts violents et aux chocs pendant le transport Ou l'installation, provoquant l'inactivité.
2. Il s'agit d'un détecteur de monoxyde de carbone, qui ne peut pas détecter les gaz combustibles (tels que le gaz de pétrole fossile liquide, le gaz naturel, le méthane, etc.).
3. Entretien régulier: nettoyage de surface mensuel, inspection professionnelle semestrielle.
4. Ne nettoyez pas le détecteur de monoxyde de carbone avec un nettoyeur, cela endommagera le détecteur de gaz.
5. Ne Pulvérisez aucun Spray, tel que l'assainisseur d'air, le gel capillaire, etc.
6. Ce produit est utilisé uniquement pour réduire les accidents. On ne peut pas être sûr à chaque fois. En plus de l'utilisation correcte de nos détecteurs, soyez plus attentifs dans votre vie quotidienne et renforcez la sensibilisation à la sécurité et à la sûreté.

PRODUKTEINFÜHRUNG

Dieses Produkt ist ein intelligenter Kohlenmonoxid-detektor mit Sprachaufforderung, Mikroprozessorstuerung, Unterstützung der Anzeige der Kohlenmonoxidgaskonzentration. Dieser Detektor nimmt elektrochemischen Sensor an, der stabil und zuverlässig ist. Es hält den Ort sicher von den Bedrohungen durch Kohlenmonoxidgas. Dieses Produkt kann in Villen, Fabriken, Einkaufszentren gut verwendet werden, Lagerhallen, Bürogebäude Innenräume ect.

EIGENSCHAFTEN

- Menschliche Sprachaufforderung
- Hochzuverlässiger elektrochemischer Sensor
- Anzeige der Kohlenmonoxidgaskonzentration (PPM)
- 3*1,5v AAA Batterien
- Niedriger Stromverbrauch, extrem lange Standby-Zeit
- Alarmspeicherfunktion
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Sensorfehler automatisch erkennen



BETRIEBSANLEITUNG

1. ERSTER START

Setzen Sie die 3*1,5VAAA Batterien ein. Es wird eine Sprachaufforderung als "Willkommen, um unseren Sprach-Kohlenmonoxid-Detektor zu verwenden, testen, bitte warten Sie 2-Minuten Es zeigt 2-Minuten-Zählen an, wenn der Detektor in Betrieb ist.

2. BUTTON

Drücken Sie die Taste TEST, LCD-Bildschirm leuchtet und zeigt "0", rotes Lichtblitz, der Detektor ertönt auch kontinuierlichen Alarm zur gleichen Zeit.

3. PEAK RECORD

Drücken Sie lange die Taste TEST, Sie können die Alarmstufen anzeigen, und drücken Sie die Taste erneut, um zu löschen.

4. LCD-BILDSCHIRM

Dreistelliger LCD-Bildschirm, um die Konzentration innerhalb 000-999PPM anzuzeigen.

5. LED-INDIKATOR

Im normalen Betriebszustand blinken rote Lichter einmal alle 30 Sekunden. Rote Lichter blinken alle drei Sekunden bei Alarmierung.

6. WARNUNG FÜR LAGE BATTERIEN

Der LCD-Bildschirm zeigt "Lb" und Sprachaufforderung Aufmerksamkeit bitte, Warnung bei niedrigem Batteriestand.

7.ALARM

Wenn das Gerät das Kohlenmonoxidgas mehr als 300PPM erkennt (basierend auf dem EN50291 Standard), wird es bald alarmieren und Sprachaufforderung "Aufmerksamkeit bitte Kohlenmonoxidgas auslaufen, öffnen Sie bitte das Fenster und die Tür" und alarmieren. Dann bitte sofort das Ventil ausschalten, Tür und Fenster öffnen und Ihren Notfalldienst anrufen

8.ALARM PAUSE(Ruhemodus)

Schalten Sie Ihren Kohlenmonoxid-Detektor zum Schweigen, indem Sie sofort die Testtaste drücken, wenn Kohlenmonoxid-Gaslecks nicht im Notfall auftreten und störende Alarme verursachen. Rotes Licht blinkt einmal alle zehn Sekunden, nachdem der Alarm in den stillen Modus getreten ist (im stillen Modus.Drücken Sie die Taste, der Summer ertönt "di" 4-mal, gleichzeitig blinkt der rote Lichtzyklus aus). Der Alarm wird automatisch nach 15-Minuten aktiviert.

9.SPRACHE SCHALTEN

Erste Taste drücken, wieder in Batterien stecken, es kann automatisch schaltenChinesisch/Englisch in Aussprache.

DER ALARM-REFERENZSTANDARD

EN (EN 50291)

50PPM, innerhalb von 60 bis 90 Minuten;

100PPM, innerhalb von 10 bis 40 Minuten;


300PPM, innerhalb von drei Minuten;

DETECT FAULT

Wenn der Detektor fehlerhaft ist, zeigt er"ERR"an

INSTALLATION

1.Für maximalen Schutz empfehlen wir, einen Alarm auf jeder Ebene eines mehrstöckigen Hauses einschließlich jedes Schlafzimmers, Flure, fertige Dachböden und Keller oder im Auto zu installieren. Setzen Sie Alarm an beiden Enden des Schlafzimmerflurs oder großen Raumes, wenn Flur oder Raum mehr als 30ft ist. (9,1m) lang. Wenn Sie nur einen Alarm haben, stellen Sie sicher, dass er im Flur außerhalb des Hauptschlafzimmers oder im Hauptschlafzimmer platziert ist. Stellen Sie sicher, dass der Alarm in allen Schlafbereichen zu hören ist Finden Sie einen Alarm in jedem Raum, in dem jemand mit geschlossener Tür schläft. Die geschlossene Tür kann verhindern, dass der Alarm den Schläfer weckt. Die Montage des Alarms an der Decke in der Mitte des Raumes platziert es am nächsten an allen Punkten im Raum. Die Deckenmontage wird im gewöhnlichen Wohnungsbau bevorzugt. Wenn Sie einen Alarm an der Decke montieren, platzieren Sie ihn mindestens 4"(10cm) von der Seitenwand (siehe Abbildung A).f Installation des Alarms an der Wand, mindestens 4"(10cm) und maximal 12"(30,5cm) unter der Decke (siehe Abbildung unten)



TECHNISCHE PARAMETER

- 1.Power Supply: 3*1.5 VAAA Batterien
- Typ 2.Sensor: Elektrochemischer CO-Sensor
- 3.Temperature: 0~50 C
- 4.Relative Luftfeuchtigkeit:10%-95%
- 5.Detecting Niveaubereich:000-999PPM
- 6.Sensible Ebene:5PPM
- 7.Fehler:+/-10%
- 8.Normaler Arbeitsstatus:000PPM
- 9.AnzeigeKonzentration:030-999PPM
- 10.Battery Status: Niedrige Batterie warnend
- 11.Size: 100*100*26mm

HINWEIS


- 1.Der Kohlenmonoxid-detektor ist einfach, durch das scharfe Stampfen und Schock im Transit bewirkt zu werden
In den meisten Fällen ist die
- 2.This ist ein Kohlenmonoxid-detektor, kann das brennbare Gas (wie verflüssigtes Erdöl-gas, Erdgas, Methan, etc.) nicht detektieren.
- 3.Geplante Wartung: Oberflächenreinigung pro Monat, spezialisierte Inspektion pro halbes Jahr.
4. Verwenden Sie das Reinigungsmittel nicht, um den Kohlenmonoxid-detektor zu reinigen, dies beschädigt den Gasdetektor.
5. Sprühen Sie keine Sprays wie Lufterfrischer, Haarspray, etc.
- 6.Dieses Produkt wird nur verwendet, um den Unfall zu reduzieren. kann nicht jedes Mal sicher sein. Außer verwenden Sie unseren Detektor richtig, achten Sie bitte auch mehr Aufmerksamkeit in Ihrem täglichen Leben und stärken Sie Sicherheit und Sicherheit Gewissenhaftigkeit.

Introducción del producto

Este producto es un detector inteligente de monóxido de carbono, con consejos de voz, control de microprocesadores, soporte para mostrar la concentración de gas de monóxido de carbono. El detector utiliza sensores electroquímicos, que son estables y confiables, protegiendo el lugar de la amenaza del gas de monóxido de carbono. Este producto es adecuado para villas, fábricas, centros comerciales y otros lugares, Almacenes, edificios de oficinas, lugares interiores, etc.

Características

- consejos de voz
- sensores electroquímicos altamente confiables
- visualización de la concentración de gas de monóxido de carbono (ppm)
- batería AAA de 3 * 1,5v
- bajo consumo de corriente, tiempo de espera súper largo
- Función de memoria de alarma
- aviso de baja batería
- detección automática de fallos en los sensores



Instrucciones de operación

1. primer lanzamiento

Coloque la batería 3 * 1.5vaaa. Habrá un aviso de voz: "bienvenido a usar nuestro detector de monóxido de carbono de voz, prueba, por favor espere 2 minutos. cuando el detector se active, mostrará un conteo de 2 minutos.

2. botones

Al presionar el botón de prueba, la pantalla LCD se encenderá y mostrará "0", la luz roja parpadeará y el detector emitirá una alarma continua al mismo tiempo.

3. registros de picos

Presione el botón de prueba durante mucho tiempo para ver el nivel de alarma y vuelva a presionar el botón para eliminarlo.

4. pantalla LCD

La pantalla LCD de tres dígitos muestra una concentración dentro del rango de 000 - 999 ppm.

5. indicador LED

En condiciones normales de funcionamiento, la luz roja parpadea cada 30 segundos. Al llamar a la policía, la luz roja parpadea cada 3 segundos.

6. advertencia de baja potencia

La pantalla LCD muestra "lb", aviso de voz, advertencia de baja potencia.

7. alertas

Cuando la Unidad detecte que el gas de monóxido de carbono supera los 300 ppm (basado en el estándar en 50291), llamará rápidamente a la policía y avisará por voz "preste atención a la fuga de gas de monóxido de carbono, abra las puertas y ventanas" y llame a la policía. Luego cierre la válvula de inmediato, abra las puertas y ventanas y llame al teléfono de servicio de emergencia.

8. pausa de alarma (modo silencioso)

Cuando una fuga de gas de monóxido de carbono no urgente causa una alarma molesta, presione inmediatamente el botón de prueba para silenciar el detector de monóxido de carbono. Cuando la alarma entra en modo silencioso, la luz roja parpadea cada 10 segundos (en modo silencioso, Presione el botón y el zumbador emite cuatro "di", mientras la luz roja parpadea circularmente). La alarma se restablecerá automáticamente después de 15 minutos.

9. cambiar de idioma

Primero Presione el botón y vuelva a poner la batería, que puede cambiar automáticamente chino / inglés en la pronunciación.

Normas de referencia para alarmas

En (en 50291)

50 ppm, entre 60 y 90 minutos;

100 ppm, en 10 a 40 minutos;


300ppm, en 3 minutos;

Detección de fallas

Cuando el detector falla, mostrará "err"

Instalación

1. para obtener la máxima protección, recomendamos Instalar alarmas en cada planta de viviendas de varios pisos, incluyendo cada dormitorio, pasillo, ático terminado y sótano, o en el coche. Si el pasillo o la habitación supera los 30 pies, instale una alarma en ambos extremos del pasillo del dormitorio o la habitación grande. (9,1 metros) de largo. Si solo tienes un despertador, asegúrate de ponerlo en el pasillo fuera de la zona principal de sueño o en el dormitorio principal. Confirme que la alarma se puede escuchar en todas las áreas de sueño. Coloque una alarma en cada habitación donde alguien duerma con la puerta cerrada. Las puertas cerradas pueden impedir que las alarmas despierten a las personas que duermen. Coloque la alarma en el techo en el Centro de la habitación para que esté más cerca de todos los puntos de la habitación. En los edificios residenciales ordinarios, la instalación de techos es la primera opción. Cuando se instale la alarma en el techo, debe colocarse al menos a 4 pulgadas (10 cm) de la pared lateral (véase la figura a). si se instala la alarma en la pared, debe colocarse al menos 4 "(10 cm) por debajo del techo y hasta 12" (30,5 cm) (véase la figura a continuación).



Parámetros técnicos

1. fuente de alimentación: 3 * 1,5 baterías vaaa
2. tipo de sensor: Co - sensor electroquímico
3. temperatura: 0 a 50 °C.
4. humedad relativa: 10% a 95%
5. rango de nivel de detección: 000 a 999 PPM
6. sensibilidad: 5ppm
7. error: + / - 10%
8. Estado de funcionamiento normal: 000ppm
9. concentración mostrada: 030 - 999 PPM
10. Estado de la batería: advertencia de baja potencia 11. tamaño: 100 * 100 * 26 mm

Aviso

1. los detectores de monóxido de carbono son vulnerables a fuertes impactos y choques durante el transporte. O la instalación, lo que hace que no funcione.
2. se trata de un detector de monóxido de carbono que no puede detectar gases combustibles (como hidrocarburos fósiles líquidos, gas natural, metano, etc.).
3. mantenimiento regular: limpieza mensual de la superficie, inspección profesional cada seis meses.
4. no limpie el detector de monóxido de carbono con un limpiador, lo que puede dañar el detector de gas.
5. no rocíe ningún spray, como ambientador, gel para el cabello, etc.
6. este producto solo se utiliza para reducir accidentes. No se puede determinar cada vez. Además de usar correctamente nuestros detectores, preste más atención a la vida diaria y aumente la conciencia de Seguridad y seguridad.

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è un rivelatore intelligente di monossido di carbonio con prompt vocale, controllo a microprocessore, visualizzazione di supporto della concentrazione di gas di monossido di carbonio. Questo rivelatore adotta il sensore elettrochimico che è stabile e affidabile. It mantiene il posto sicuro dalle minacce del gas di monossido di carbonio. Questo prodotto può essere ben usato in ville, fabbriche, centri commerciali, magazzini, edifici per uffici posti interni ect.

CARATTERISTICHE

- Richiesta vocale umana
- Sensore elettrochimico altamente affidabile
- Visualizzazione della concentrazione di gas monossido di carbonio (PPM)
- 3*1.5v batterie AAA
- Basso consumo di corrente, tempo di standby ultra-lungo
- Funzione di memoria di allarme
- Avviso di batteria scarica
- Rilevamento automatico del guasto del sensore

ISTRUZIONI OPERATIVE

1.PRIMO INIZIO

Metti le batterie 3 * 1.5VAAA. Ci sarà un prompt vocale come "Benvenuti a utilizzare il nostro rivelatore di monossido di carbonio vocale, test, si prega di attendere 2 minuti Esso mostrerà 2 minuti di conteggio quando il rivelatore è in avviamento.

2. Pulsante

Premere il pulsante TEST, lo schermo LCD si illuminerà e mostrerà "0", flash della luce rossa, il rivelatore emetterà anche allarme continuo allo stesso tempo.

3.PEAK RECORD

Premere a lungo il pulsante TEST, è possibile visualizzare i livelli di allarme e premere il pulsante ancora una volta per eliminare.

4.Schermo LCD


Schermo LCD a tre cifre per mostrare la concentrazione entro 000-999PPM.

5.INDICATORE LED

In condizioni normali di funzionamento, le luci rosse lampeggiano ogni 30 secondi. Le luci rosse lampeggiano ogni 3 secondi in caso di allarme.

6. ATTENZIONE A BASSA BATTERIA

Lo schermo LCD mostra "Lb" e la voce sollecita l'attenzione per favore, avviso di batteria scarica.



7.ALLARME

Quando l'unità rileva il gas di monossido di carbonio più di 300PPM (basato sulla norma EN50291), allarmerà presto e chiederà voce" attenzione per favore gas di monossido di carbonio che perde, si prega di aprire la finestra e la porta" e allarmante. Poi si prega di spegnere mediamente la valvola, aprire la porta e la finestra e chiamare i servizi di emergenza

8.ALARM PAUSE (modalità Silenziosa)

Silenziare il rilevatore di monossido di carbonio premendo immediatamente il pulsante di prova quando il monossido di carbonio non di emergenza fuoriesce gas, causa allarmi di disturbo. La luce rossa lampeggia una volta ogni 10 secondi che l'allarme è entrato in modalità silenziosa (in modalità silenziosa.premere il pulsante, il cicalino suona "di" 4 volte, contemporaneamente, il ciclo di luce rossa lampeggia). L'allarme si attiva automaticamente dopo 15 minuti.

9.LINGUA DI SWITCH

Primo pulsante di pressione, putin batterie di nuovo, può commutare automaticamenteChinese / English in pronuncia.

LA NORMA DI RIFERIMENTO DELL'ALLARME

EN (EN 50291)

50PPM, entro 60-90 minuti;

100PPM, entro 10-40 minuti;


300PPM, entro 3 minuti;

DETECT FAULT

Quando il rivelatori è in errore, mostrerà"ERR"

INSTALLAZIONE

1.Per la massima protezione consigliamo di installare un allarme su ogni livello di una casa multilivello compreso ogni camera da letto, corridoi, soffitte finite e scantinati o in auto. Mettere allarme ad entrambe le estremità del corridoio della camera da letto o grande stanza se corridoio o roomis più di 30ft. (9,1 m) lungo. Se si dispone di un solo allarme, assicurarsi che sia posizionato nel corridoio al di fuori della zona notte principale, o nella camera da letto principale. Verificare che l'allarme possa essere sentito in tutte le zone notte Individuare un allarme in ogni stanza in cui qualcuno dorme con la porta chiusa. La porta chiusa può impedire che l'allarme svegli il dormiente. Montando l'allarme sul soffitto al centro della stanza lo posiziona più vicino a tutti i punti della stanza. Il montaggio a soffitto è preferito nella costruzione residenziale ordinaria. Quando si monta un allarme sul soffitto, posizionarlo ad un minimo di 10 cm dalla parete laterale (vedi diagramma A).



PARAMETRO TECNICO

1. Alimentazione elettrica: 3 * 1.5 batterie VAAA
2. Tipo di sensore: sensore di CO elettrochimico
3. Temperature: 0~50 C
4. Umidità relativa: 10%~95%
5. Detecting level range: 000 ~ 999PPM
6. Livello sensibile: 5PPM
7. Errore: +/-10%
8. Normal stato di lavoro: 000PPM
9. Concentrazione di visualizzazione: 030-999PPM
10. Battery stato: Allarme della batteria bassa 11. Size: 100*100*26mm

AVVISO


1. Il rivelatore di monossido di carbonio è facile da essere effettuato dal martello tagliente e dallo shock in transito o stallo, portare a non lavorare.
2. This è un rivelatore di monossido di carbonio, non può rilevare il gas combustibile (come gas di petrolio liquefatto, gas naturale, metano, ecc.).
3. Manutenzione programmata: pulizia superficiale al mese, special inspection per mezzo anno.
4. Non utilizzare il detergente per pulire il rivelatore di monossido di carbonio, questo danneggerà il rivelatore di gas.
5. Non spruzzare spruzzi come il deodorante d'aria, lo spray per capelli, ecc.
6. Questo prodotto è utilizzato solo per ridurre l'incidente. Non posso esserne sicuro ogni volta. Tranne utilizzare il nostro rivelatore nel modo giusto, si prega anche di prestare maggiore attenzione nella vostra vita quotidiana e rafforzare la sicurezza e la coscienza.

製品の紹介

本製品はインテリジェント一酸化炭素検出器であり、音声提示、マイクロプロセッサ制御を有し、一酸化炭素ガス濃度の表示をサポートする。この検出器は電気化学センサを採用し、安定で信頼性があり、場所を一酸化炭素ガスの脅威から守ることができる。本製品は別荘、工場、デパート、倉庫、オフィスビルなどの室内場所に適用されます。

特徴

- ・音声提示
- ・高信頼性電気化学センサ
- ・一酸化炭素ガス濃度表示 (PPM)
- ・3*1.5 V AAAバッテリー
- ・低電流消費、超長待機時間
- ・アラームメモリ機能
- ・低電力警告
- ・センサ障害の自動検出



操作の説明

1. 初回起動

3*1.5 VAAA電池をセットします。音声メッセージが表示されます。「音声一酸化炭素検出器、テストへようこそ。2分待ってください。検出器が起動すると、2分間のカウントが表示されます。

2. ボタン

テストボタンを押すと、LCDが点灯して「0」が表示され、赤信号が点滅し、ブローブが同時に連続アラーム音を発生します。

3. ピーク記録

テストボタンを長押しすると、アラームレベルを表示し、再度ボタンを押して削除することができます。

4. LCD画面

3桁のLCDディスプレイ濃度は000~999 PPMの範囲内です。

5. LEDインジケータ

通常の動作状態では、赤信号は30秒ごとに点滅します。アラーム時、赤信号は3秒ごとに点滅します。

6. 低電力量警告

LCDには「Lb」と表示され、音声メッセージは低電力警告に注意してください。

7. アラーム

ユニットが300 PPM (EN 50291基準) を超える一酸化炭素ガスを検出すると、すぐにアラームが発生し、音声で「一酸化炭素ガス漏れに注意して、ドアや窓を開けてください」と警告し、アラームが発生する。その後、すぐにバルブを閉じ、ドアや窓を開け、緊急サービス電話をかけてください

8. アラーム一時停止 (サイレントモード)

非緊急一酸化炭素ガス漏れにより嫌な警報が発生した場合は、すぐに試験ボタンを押して一酸化炭素検出器を静音にします。警報器が静音モードに入ると、赤信号は10秒ごとに点滅する (静音モードでは、ボタンを押すと、ブザーは4回の「di」音を発し、同時に赤信号は循環的に点滅する)。アラームは15分後に自動的にリセットされます。

9. 言語の切り替え

まずボタンを押して、再び電池を入れて、それは発音の上で自動的に中国語/英語を切り替えることができます。

アラーム基準


EN (EN 50291)
50 PPM、60～90分以内、
100 PPM、10～40分以内、
300 PPM、3分以内、

障害の検出

検出器に障害が発生すると、「ERR」と表示されます

インストール

1. 最大限の保護を得るために、各寝室、廊下、完成したロフト、地下室、または車の中を含む多層住宅の各階に警報器を設置することを提案します。廊下や部屋が30フィートを超える場合は、寝室の廊下や大きな部屋の両端に警報を設定します。(9.1メートル) の長さ。目覚まし時計が1つしかない場合は、主睡眠エリア外の廊下に置くか、主寝室に置く必要があります。すべての睡眠エリアに警報が聞こえることを確認します。誰かがドアを開けて寝ている部屋に警報器を置いてください。閉まったドアは、アラームがスリーパーを呼び覚ますのを防ぐ可能性があります。部屋の中央の天井に警報器を取り付け、部屋のすべての点に最も近づくようにします。一般的な住宅建築では、天井取付が第一選択です。天井に警報器を取り付ける場合は、側壁から少なくとも4インチ (10 cm) 離れた場所に置く (図a参照)。警報器を壁に取り付ける場合は、天井の下に少なくとも4" (10 cm)、最大12" (30.5 cm) (下図参照)



技術パラメータ

1. 電源: 3*1.5 VAAA電池
2. センサタイプ: 電気化学COセンサー
3. 温度: 0 ~ 50°C
4. 相対湿度: 10%~95%
5. 検出レベル範囲: 000 ~ 999 PPM
6. 感度: 5 PPM
7. 誤差: + / - 10%
8. 正常動作状態: 000 PPM
9. 表示濃度: 030-999 PPM
10. 電池状態: 低電力量警告
11. サイズ: 100*100*26 mm

に知らせる


1. 一酸化炭素検出器は輸送中に激しい衝撃と衝撃を受けやすい
またはインストールして、動作しないようにします。
2. これは一酸化炭素測定器であり、可燃性ガス(液化石油ガス、天然ガス、メタンなど)を測定することはできない。
3. 定期メンテナンス: 毎月表面清掃を行い、半年ごとに専門検査を行う。
4. 一酸化炭素検出器を洗浄剤で洗浄しないでください。これはガス検出器を破壊します。
5. 空気清浄剤、ヘアスプレーなど、スプレーをかけないでください。
6. 本製品は事故を減らすためにのみ使用されます。毎回確認することはできない。私たちの探査機を正しく使う以外に、日常生活の中でもっと注意して、安全と安全保障意識を強化してください。

Wprowadzenie produktu

Ten produkt jest inteligentnym detektorem tlenku węgla z komunikatem głosowym, sterowaniem mikroprocesorem, obsługującym wyświetlanie stężenia gazu tlenku węgla. Wykrywacz ten przyjmuje czujnik elektrochemiczny, który jest stabilny i niezawodny. It chroni miejsce przed zagrożeniami gazem tlenku węgla. Ten produkt może być dobrze stosowany w willach, fabrykach, centrach handlowych, magazynach, budynkach biurowych wewnętrznych miejscach ect.

CECHY

- Ludzki głos
- Wysoki niezawodny czujnik elektrochemiczny
- Wyświetlanie koncentracji gazów tlenku węgla (PPM)
- Baterie AAA 3*1.5v
- Niskie zużycie prądu, bardzo długi czas czuwania
- Funkcja pamięci alarmowej
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
- Automatyczne wykrywanie awarii czujnika



Instrukcja operacyjna

1. Pierwszy start

Włóż baterie 3*1,5VAAA. Pojawi się komunikat głosowy jako "Zapraszamy do korzystania z naszego głosowego detektora tlenku węgla, testowania, proszę poczekać 2 minuty Wyświetli liczenie 2 minut, gdy detektor jest uruchamiany.

2. PRZycisk

Naciśnij przycisk TEST, ekran LCD zaświeci się i pokaże "0", błysk czerwonego światła, detektor również dźwięk ciągłego alarmu w tym samym czasie.

3. PEAK RECORD

Długo naciśnij przycisk TEST, możesz zobaczyć poziomy alarmu i naciśnij przycisk ponownie, aby usunąć.

4. Ekran LCD

Trzycyfrowy ekran LCD do pokazania stężenia w obrębie 000-999PPM.

5. Wskaźnik LED

W normalnym stanie pracy czerwone światła migają raz na 30-sekundy. Czerwone światła migają raz na trzy sekundy w przypadku alarmu.

6. OSTRZEŻENIE O NIŻKIEJ BATERII

Ekran LCD pokazuje "Lb" i głos prosi o uwagę, ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

7.ALARM

Kiedy urządzenie wykryje gaz tlenku węgla więcej niż 300PPM (na podstawie standardu EN50291), wkrótce alarmuje się i wyświetli głos* uwagę proszę o wyciek gazu tlenku węgla, proszę otworzyć okno i drzwi i alarmuje. Następnie proszę natychmiast wyłączyć zawór, otworzyć drzwi i okno i zadzwonić do usług pomocy

8.ALARM PAUSE (tryb cichy)

Wycisz detektor tlenku węgla, natychmiast naciskając przycisk testowy, gdy gaz tlenku węgla nieawaryjny wyciek, powoduje alarmy uciążliwości. Czerwone światło miga raz na dziesięć sekund, kiedy alarm wchodzi w tryb cichy (w trybie cichy.naciśnij przycisk, brzęczyk brzmi "di" 4 razy, w tym samym czasie błyska cykl czerwonego światła). Alarm zostanie automatycznie ustawiony po 15-ciu minutach.

9.ZMIANA JĘZYKA

Najpierw naciśnij przycisk, włożył baterie ponownie, może automatycznie przełącza chiński/ angielski w wymowie.

STANDARD REFERENCJI ALARM

PL (EN 50291)

50PPM, w ciągu 60-90 minut;

100PPM, w ciągu 10-40 minut;


300PPM, w ciągu trzech minut;

Błąd wykrywania

Gdy detektor jest w błędzie, będzie wyświetlał "ERR"

INSTALACJA

1.Dla maksymalnej ochrony proponujemy zainstalowanie alarmu na każdym poziomie wielopiętrowego domu, w tym każdej sypialni, korytarzy, gotowe strychy i piwnice lub w samochodzie. Umieść alarm na obu końcach korytarza sypialni lub dużego pokoju, jeśli korytarz lub pokój jest więcej niż 30ft. (9,1m) długość. Jeśli masz tylko jeden alarm, upewnij się, że jest on umieszczony w korytarzu poza główną sypialnią lub w głównej sypialni. Sprawdź, czy alarm można usłyszeć we wszystkich pomieszczeniach sypialnych Znajdź alarm w każdym pokoju, w którym ktoś śpi z zamkniętymi drzwiami. Zamknięte drzwi mogą uniemożliwić alarm przed obudzeniem śpiącego. Montaż alarmu na suficie w środku pokoju umieszcza go najbliżej wszystkich punktów w pokoju. Montaż sufitowy jest preferowany w zwykłej budowie mieszkalnej. Podczas montażu alarmu na suficie należy go zlokalizować co najmniej 4"(10cm) od ściany bocznej (patrz Rysunek A). Instalacja alarmu na ścianie, co najmniej 4"(10cm) i maksymalnie 12"(30.5cm) poniżej sufitu (patrz Rysunek poniżej)



PARAMETR TECHNICZNY

1. Zasilanie: 3*1.5 baterie VAAA
2. Typ czujnika: elektrochemiczny czujnik CO
3. Temperature: 0~50 C
4. Wilgotność względna: 10%~95%
5. Wykrywanie zakres poziomu: 000~999PPM
6. Poziom wrażliwość: 5PPM
7. Błąd: +/-10%
8. Normalny stan roboczy: 000PPM
9. Steżenie wyświetlania: 030~999PPM
10. Status baterii: Ostrzeżenie o niskiej baterii 11. Rozmiar: 100*100*26mm

POWIADOMIENIE

1. Detektor tlenku węgla jest łatwy do wykonania przez ostre uderzenie i wstrząs w transzycie lub instalacja, prowadzić do braku pracy.
2. Jest to detektor tlenku węgla, nie może wykryć gazu palnego (takiego jak skroplony gaz naftowy, gaz ziemny, metan itp.).
3. Planowana konserwacja: czyszczenie powierzchni na miesiąc, specjalistyczna obserwacja na pół roku.
4. Nie używaj detergentu do czyszczenia detektora tlenku węgla, spowoduje to uszkodzenie detektora gazu.
5. Nie rozpylaj żadnych sprayów, takich jak odświeżacz powietrza, spray do włosów itp.
6. Ten produkt jest używany tylko w celu zmniejszenia wypadku. Nie mogę się upewnić za każdym razem. Oprócz właściwego używania naszego detektora, prosimy również zwrócić większą uwagę w swoim codziennym życiu i wzmocnić sumienność bezpieczeństwa i ochrony.