📋 Desafio Prático 10

Sistema de Pedidos (Belle Croissant Lyonnais)

Data: 28 de Agosto de 2026 | **Tempo Médio:** 20 minutos

🥐 Contexto do Sistema

A padaria Belle Croissant Lyonnais está modernizando o seu sistema de atendimento e gestão de fidelidade. O objetivo desta etapa inicial é configurar o banco de dados e garantir a precisão e a integridade da base, preparando o terreno para a API que você desenhou anteriormente.

🗂️ Entidades e Requisitos (Tabelas)

O manual da prova especifica exatamente quais entidades precisam existir no esquema. Para manter o foco no tempo, vamos modelar três delas:

Customers (Clientes):

- **IdCustomer** (Chave Primária, Auto-incremento)
- **Name** (Texto, Obrigatório)
- **LoyaltyPoints** (Inteiro, Padrão zero)

Products (Produtos):

- **IdProduct** (Chave Primária, Auto-incremento)
- **ProductName** (Texto, Obrigatório)
- **Price** (Decimal, Obrigatório)

Orders (Pedidos):

- **IdOrder** (Chave Primária, Auto-incremento)
- **OrderDate** (Data, Obrigatório)
- **IdCustomer** (Chave Estrangeira - Relacionado a Customers)

📝 Suas Tarefas

Tarefa 1: O Nome Exato (DDL)

Crie o banco de dados. **Regra estrita:** O banco de dados deve ser nomeado exatamente como `BelleCroissantLyonnais`.
Em seguida, crie as tabelas Customers, Products e Orders com seus relacionamentos.

Tarefa 2: Importação de Dados (DML)

Insira os seguintes registros no banco recém-criado:

- **Clientes:** 'João Silva' (150 pontos) e 'Maria Souza' (50 pontos).
- **Produtos:** 'Croissant Tradicional' (Valor: 12.50) e 'Baguette' (Valor: 8.00).
- **Pedidos:** O 'João Silva' (Id 1) fez um pedido no dia 2026-08-28.

Tarefa 3: Programa de Fidelidade (DML - Update)

O João acabou de fazer mais uma compra na padaria e ganhou 50 pontos de fidelidade. Escreva um comando UPDATE que pegue o valor atual de LoyaltyPoints do João (Id 1) e some 50 a ele. (Dica: você pode usar a matemática diretamente no comando SET, ex: `SET Coluna = Coluna + 50`).