

Java八股文介绍

部分目录

基础知识


框架

三高

场景

本套面试题的定位是：**吊打面试官！**

开通方式：微信扫码下单后按照短信提示申请权限，然后联系店铺客服审批即可



120多万字，1200+多道题目，大厂（阿里）面试官整理（从23年3月份开始整理），包含了各个大中小厂的真实面试题+答案。内容原创，非网上抄袭、搬运过来的，有国家版权局办法的作品登记证书的。而且内容还在持续更新，每周集中更新1-2次，在文档中有timeline方便查看更新内容。

它不只是一套题，更是一套服务，面试题是长期更新的、可以在线答疑、技术交流群以及职场困惑咨询。非引流课，一次付费长期更新。一次投资，持续回报。

- 1、应届生需要的Java基础+JVM+并发编程，还有408，计算机网络、操作系统、数据结构
- 2、工作3-5年需要会的一些框架、中间件、分布式相关的八股文，比如SSM、DUBBO、REDIS、KAFKA、ES、
- 3、5年以上需要的微服务、分布式（事务+锁+原理+概念）、架构设计、三高架构
- 4、所有人都要会的，MySQL、线上问题排查、场景题、编程题、智商题、非技术问题
- 5、以及一些提升拔高的内容，如分库分表、DDD、设计模式、云原生

形式是在线文档，一直更新，文档内容包含了典型回答、和扩展知识。让你如果想背题就直接背典型回答去对线面试官。想体系化的学习也非常适合。

特点是：新+全+准，你需要，我花时间帮你整理问题、整理答案、整理知识点，节省你找题、找答案的时间。

平常随随便便买一本面试的纸质书打完折也需要七八十块钱，这份文档的内容有近3000页，相当于8本书。而且纸质书是不能持续更新的，也没有答疑和交流。这个文档省去了所有中间商，作者和读者直接交流。只需要一本书的价格，两杯咖啡的钱，和找一份好工作相比完全不值一提，九牛一毛。

相当于你请我喝了两倍咖啡，我还给你整一套面试题，还带答案、还包更新、还能答疑、还拉群。稳赚不赔。

很多成功案例，有通过阿里面试的、拿到30W薪资的，有从外包上岸的，各种各样的都有，每天群里都有各种反馈

非引流课，一次付费永久更新。一次投资，永久回报。

部分目录

基础知识

- ✅ 如何理解面向对象和面向过程？
- ✅ 为什么Java不支持多继承？
- ✅ 接口和抽象类的区别，如何选择？
- ✅ 如何理解Java中的多态？
- ✅ Java中有了基本类型为什么还需要包装类？
- ✅ 为什么不能用浮点数表示金额？
- ✅ 为什么不能用BigDecimal的equals方法做等值比较？
- ✅ BigDecimal(double)和BigDecimal(String)有什么区别？
- ✅ String、StringBuilder和StringBuffer的区别？
- ✅ String是如何实现不可变的？
- ✅ String为什么设计成不可变的？
- ✅ String str=new String("hollis")创建了几个对象？
- ✅ String有长度限制吗？是多少
- ✅ RPC接口返回中，使用基本类型还是包装类？
- ✅ 什么是反射机制？为什么反射慢？
- ✅ Java中创建对象有哪些种方式
- ✅ Java序列化的原理是啥

- ✓ serialVersionUID 有何用途? 如果没定义会有什么问题?
- ✓ finally中代码一定会执行吗?
- ✓ 什么是AIO、BIO和NIO?
- ✓ Java是值传递还是引用传递?
- ✓ 什么是深拷贝和浅拷贝?
- ✓ SimpleDateFormat是线程安全的吗? 使用时应该注意什么?
- ✓ 为什么JDK 9中把String的char[]改成了byte[]?
- ✓ HashMap、Hashtable和ConcurrentHashMap的区别?
- ✓ 为什么HashMap的Cap是 2^n , 如何保证?
- ✓ 为什么HashMap的默认负载因子设置成0.75
- ✓ 为什么在JDK8中HashMap要转成红黑树
- ✓ ConcurrentHashMap是如何保证线程安全的?
- ✓ Java 8中的Stream用过吗? 都能干什么?
- ✓ 为什么ConcurrentHashMap不允许null值?
- ✓ 什么是多线程中的上下文切换?
- ✓ 什么是并发, 什么是并行?
- ✓ JDK19 中的虚拟线程是怎么回事?
- ✓ 线程数设定成多少更合适?
- ✓ 什么是ThreadLocal, 如何实现的?
- ✓ 并发编程中的原子性和数据库ACID的原子性一样吗?
- ✓ synchronized是如何保证原子性、可见性、有序性的?
- ✓ volatile能保证原子性吗? 为什么?
- ✓ volatile是如何保证可见性和有序性的?
- ✓ 如何理解AQS?
- ✓ 什么是CAS? 存在什么问题?
- ✓ CAS在操作系统层面是如何保证原子性的?
- ✓ 公平锁和非公平锁的区别?
- ✓ 父子线程之间怎么共享数据?
- ✓ 为什么不建议通过Executors构建线程池
- ✓ 为什么JDK 15要废弃偏向锁?
- ✓ Java是编译型还是解释型?
- ✓ JVM的运行时内存区域是怎样的?
- ✓ Java中的对象一定在堆上分配内存吗?
- ✓ Java的堆是如何分代的? 为什么分代?

- ✓ 新生代如果只有一个Eden+一个Survivor可以吗?
- ✓ YoungGC和FullGC的触发条件是什么?
- ✓ JVM如何判断对象是否存活?
- ✓ 什么是三色标记算法?
- ✓ 什么是双亲委派? 如何破坏?
- ✓ JVM如何保证给对象分配内存过程的线程安全?
- ✓ 字符串常量池是如何实现的?
- ✓ FullGC多久一次算正常?
- ✓ 什么是跨代引用, 有什么问题?

框架

- ✓ 介绍一下Spring的IOC和AOP
- ✓ SpringBean的初始化流程
- ✓ Spring 6.0和SpringBoot 3.0有什么新特性?
- ✓ Spring的事务传播机制有哪些?
- ✓ Spring中用到了哪些设计模式
- ✓ Spring是如何解决循环依赖的?
- ✓ Spring事务失效可能是哪些原因?
- ✓ SpringBoot和Spring的区别是什么?
- ✓ Ribbon和Nginx的区别是什么?
- ✓ Mybatis的工作原理?
- ✓ Mybatis的缓存机制
- ✓ Mybatis 是否支持延迟加载? 实现原理是什么?
- ✓ 使用MyBatis如何实现分页?
- ✓ InnoDB和MyISAM有什么区别?
- ✓ 什么是数据库范式, 为什么要反范式?
- ✓ 为什么大厂不建议使用多表join?
- ✓ 说一说MySQL一条SQL语句的执行过程?
- ✓ 什么是数据库事务?
- ✓ InnoDB的一次更新事务是怎么实现的?
- ✓ 什么是脏读、幻读、不可重复读?

- ✅ InnoDB如何解决脏读、不可重复读和幻读的？
- ✅ 为什么MySQL默认使用RR隔离级别？
- ✅ 为什么默认RR，大厂要改成RC？
- ✅ InnoDB的RR到底有没有解决幻读？
- ✅ 当前读和快照读有什么区别？
- ✅ 什么是排他锁和共享锁？
- ✅ 什么是意向锁？
- ✅ InnoDB为什么使用B+树实现索引？
- ✅ 什么是聚簇索引和非聚簇索引？
- ✅ 什么是回表，怎么减少回表的次数？
- ✅ 什么是最左前缀匹配？为什么要遵守？
- ✅ MySQL索引一定遵循最左前缀匹配吗？
- ✅ uuid和自增id做主键哪个好，为什么？
- ✅ order by 是怎么实现的？
- ✅ limit 0,100和limit 10000000,100一样吗？
- ✅ binlog、redolog和undolog区别？
- ✅ 用了索引还是很慢，可能是什么原因？
- ✅ SQL执行计划分析的时候，要关注哪些信息？
- ✅ 区分度不高的字段建索引一定没用吗？
- ✅ MySQL怎么做热点数据高效更新？
- ✅ 什么是InnoDB的叶分裂和叶合并
- ✅ MySQL的limit+order by为什么会数据重复？
- ✅ 什么是事务的2阶段提交？

三高

- ✅ 如何设计一个能够支持高并发的系统？
- ✅ 什么是服务降级、限流、熔断
- ✅ 什么是限流？常见的限流算法有哪些？
- ✅ 如何设计一个高可用架构？
- ✅ 什么是全链路压测？
- ✅ 如何设计一个高性能的分布式系统
- ✅ 什么是QPS，什么是RT？

- ✅ 什么是单元化架构?
- ✅ 什么是异地多活?
- ✅ 什么是分库? 分表? 分库分表?
- ✅ 分表字段如何选择?
- ✅ 分表算法都有哪些?
- ✅ 分表后全局ID如何生成?
- ✅ 分库分表后会带来哪些问题?
- ✅ 分库分表后如何进行分页查询?
- ✅ 什么是分布式系统的一致性?
- ✅ 什么是CAP理论, 为什么不能同时满足?
- ✅ 什么是分布式BASE理论?
- ✅ 什么是分布式事务?
- ✅ 什么是TCC, 和2PC有什么区别?
- ✅ TCC的空回滚和悬挂是什么? 如何解决?
- ✅ 如何基于本地消息表实现分布式事务?
- ✅ 什么是雪花算法, 怎么保证不重复的?
- ✅ Leaf生成分布式ID的原理?
- ✅ 如何解决接口幂等的问题?
- ✅ 什么是Seata? 他有哪几种模式?
- ✅ 如何用SETNX、Redisson、RedLock实现分布式锁?
- ✅ 本地缓存和分布式缓存有什么区别?
- ✅ 如何实现本地缓存?
- ✅ 如何实现多级缓存?
- ✅ Redis是AP的还是CP的?
- ✅ Redis为什么要自己定义SDS?
- ✅ Redis中的Zset是怎么实现的?
- ✅ Redis为什么被设计成是单线程的?
- ✅ 为什么Redis 6.0引入了多线程?
- ✅ 为什么Lua脚本可以保证原子性?
- ✅ Redis的持久化机制是怎样的?
- ✅ 什么是热Key问题, 如何解决热key问题
- ✅ 什么是大Key问题, 如何解决?
- ✅ 什么是缓存击穿、缓存穿透、缓存雪崩?
- ✅ 什么情况下会出现数据库和缓存不一致的问题?

- ✓ 如何解决Redis和数据库的一致性問題?
- ✓ 什么是Redis的渐进式rehash
- ✓ Redisson的watch dog机制是怎么样的?
- ✓ Redis中key过期了一定會立即删除吗
- ✓ Kafka的架构是怎么样的?
- ✓ Kafka怎么保证消费只消费一次的?
- ✓ 什么是Kafka的重平衡机制?
- ✓ Kafka如何保证消息不丢失?
- ✓ 为什么Kafka没办法100%保证消息不丢失?
- ✓ RocketMQ的事务消息是如何实现的?
- ✓ RocketMQ如何保证消息的顺序性?
- ✓ RocketMQ消息堆积了怎么解决?
- ✓ 什么是RabbitMQ的死信队列?
- ✓ 如何保障消息一定能发送到RabbitMQ
- ✓ RabbitMQ如何保证消息不丢
- ✓ 什么是Nacos, 主要用来作什么?
- ✓ Nacos是AP的还是CP的?
- ✓ Zookeeper是CP的还是AP的?
- ✓ Zookeeper是选举机制是怎样的?

场景

- ✓ 订单到期关闭如何实现
- ✓ 如果你的业务量突然提升100倍QPS你会怎么做?
- ✓ 让你设计一个秒杀系统, 你会考虑哪些问题?
- ✓ 一个订单, 在11:00超时关闭, 但在11:00也支付成功了, 怎么办?
- ✓ 如何解决消息重复消费、重复下单等问题?
- ✓ 40亿个QQ号, 限制1G内存, 如何去重?
- ✓ 线上接口如果响应很慢如何去排查定位问题呢?
- ✓ 和外部机构交互如何防止被外部服务不可用而拖垮
- ✓ 用了一锁二查三更新, 为啥还出现了重复数据?
- ✓ 数据库CPU被打满排查过程
- ✓ 数据库死锁问题排查过程

- ✅ 频繁FullGC问题排查
- ✅ OOM问题排查过程
- ✅ 什么是设计模式？有什么好处？
- ✅ 策略+工厂+模板的组合用过吗？
- ✅ 索引失效的问题如何排查？
- ✅ 如何进行SQL调优？
- ✅ 慢SQL的问题如何排查？