MARTELLI

FASSI CRANAB MARREL

Sol Gru Martelli & C.

Via Arcora 106, Casalnuovo di Napoli
Tel: 0818421340
Email: segreteria@solgrumartelli.com

Offerta a cura di:
Roberto Iovine
Email: iovine.roberto@solgrumartelli.com
Tel: 3343480848

Offerta n. 2026/274 Rev. 1

Cliente: 21/09/2026

SOCOM NUOVA SRL
Valiante
m.valiante@socom-nuova.com
Tel: 0812588111
VIA ARGINE,504, 80147, NAPOLI

Gentile Valiante,
Siamo lieti di offrirvi la nostra migliore proposta per la fornitura di:

Qta	Codice	Descrizione
1	04074000000	**Gru Fassi modello F40B.0.24** Momento di sollevamento: 36 KNm. Sbraccio idraulico standard: 9,40 m. Sbraccio idraulico massimo orizzontale in configurazione di targa: 9,30 m. Portata al massimo sbraccio orizzontale: 300 kg. Classe di sollevamento HC1 HD4 S2 secondo EN12999:2020. Dotazioni di serie: Stabilizzatori estensibili manualmente con allargamento totale di 2720 mm. e orientabili a 30° o 180°. I martinetti stabilizzatori hanno piattello snodato in materiale Monocast. Supporto colonna in fusione di ghisa e parte inferiore della colonna in fusione d'acciaio per un'ideale distribuzione delle sollecitazioni e per una resistenza superiore. L'assenza di saldature tra basamento e supporto colonna conferisce alla gru eccezionali caratteristiche di resistenza alla fatica. Rotazione a cremagliera e pignone con pattini in ghisa autocentranti a garanzia di un corretto e costante accoppiamento tra il pignone e la cremagliera per evitare l'usura dei denti. Angolo di rotazione: 370°. Coppia di rotazione: 5,3 kNm. Distributore idraulico parallelo monoblocco a cinque elementi, posto sul basamento e completo di comandi bilaterali a terra. Sistema Fassi MPES (Multi Power Extension System), costituito da una serie di martinetti sfilo indipendenti, collegati idraulicamente in serie tra loro, per ottenere velocità elevate di uscita e rientro dei bracci sfilabili. Speciale ancoraggio indipendente dei martinetti sfilo per garantire prestazioni verticali elevate. Pattini di guida dei bracci sfilabili a montaggio "forzato" per ridurre i giochi verticali e laterali garantendone una durata prolungata. Speciale materiale del pattino con elevato grado di scorrimento e richiesta di basso ingrassaggio. Serbatoio dell'olio da 33 l di capacità, in materiale plastico particolarmente resistente ai colpi e all'azione corrosiva di qualsiasi elemento esterno. Gancio girevole da 3,2 t.
1	0407400A003	**Allestimento active** Allestimento gru active comprensivo di: - Dispositivo d'arresto immediato e indicatore visivo o acustico. - Indicatore di posizione del braccio principale per verificare l'altezza della gru a riposo in posizione di trasporto. - Dispositivo MOL per il controllo del corretto bloccaggio dei perni primari di fermo dei supporti estensione laterale stabilizzatori di tipo manuale completo di pannellino di segnalazione con allarme visivo e sonoro installabile sul cruscotto della cabina del veicolo.
1	04074000112	**Stabilizzatori super-extra estensibili manuali** Super-extra estensibilità manuale dei supporti stabilizzatori per una estensione totale laterale degli stabilizzatori di mm 3900.
1	04074000129	**Stabilizzatori gru corti** Stabilizzatori gru più corti di 80 mm rispetto agli standard.
1	04074000141	**Tiranti lunghi** Tiranti di fissaggio della gru sul telaio in versione lunga, in sostituzione degli standard.
1	04074000628	**Bloccaggio meccanico rotazione** Bloccaggio meccanico della rotazione a 210° ottenuto con inserimento distanziali all'interno dei cilindri rotazione.

TELAIO: 5735760

Qta	Codice	Descrizione
1		**Cassone Fisso** **Cassone fisso** — dimensioni 4100×400 mm Vernice colore: RAL 9004 — Nero segnale **Sponde** • Materiale: Alluminio • Laterali: divise in due, apertura sopra verso sotto • Posteriori: intere, apertura sopra verso sotto **Fondo** • Lamiera Mandorlata **Accessori** • Cassetta • Parafanghi (×2) • Verricelli (×4) • Tanica acqua+sapone • Cav. ant. — fisso • Cav. post. — sfilabile • Piantone pianale sfil.
1	Mongru35	**Montaggio Gru** Montaggio gru retro cabina con realizzazione impianto elettrico ed idraulico. Applicazione pompa e presa di forza
1	COLL	**Collaudo MCTC e CE** Pratica di collaudo presso la Motorizzazione Civile (MCTC) comprensiva di documentazione tecnica, presentazione del veicolo ed eventuale aggiornamento della carta di circolazione.
1		**Montaggio su iveco daily passo 4100**

Totale offerta: € 24.000,00 + IVA

CONDIZIONI DI VENDITA

Validità offerta:	21/10/2026
Termini di consegna:	Da convenire
Termini di pagamento:	Saldo alla vendita
Anticipo:	0%
Note:	

Offerta basata sui dati del veicolo dichiarati o presunti. Eventuali variazioni tecniche o normative riscontrate in fase di progettazione potranno comportare modifiche a prezzo, soluzione e tempi, previo accordo con il Cliente. Modifiche richieste dal Cliente dopo l'accettazione saranno quotate separatamente; componenti già ordinati o lavorazioni già eseguite resteranno a carico del Cliente.

Distinti Saluti,
Roberto Iovine

Accettata da:

Firma

SOCOM NUOVA srl - A SOCIO UNICO

GIOVANNI BATTISTA VALIANTE
Nome / Titolo

23/03/2026
Data